




Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA
Departamento de Informática
Integrado / Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Licenciatura em Computação

Conceitos Básicos de Banco de Dados - PARTE 1

André L. R. Madureira <andre.madureira@ifba.edu.br>
Doutorando em Ciência da Computação (UFBA)
Mestre em Ciência da Computação (UFBA)
Engenheiro da Computação (UFBA)

Importância do gerenciamento de dados

- Sistemas necessitam de armazenamento de dados
 - Você precisa dar suporte a esses sistemas
 - Como você vai fazer isso?



Armazenamento de dados

- Quase todo programa precisa armazenar dados
- Como você vai armazenar dados em seu programa?
 - **Sistemas legados:** dados são armazenados em vários arquivos separados por vários programas
 - **Sistemas DBMS:** dados armazenados usando um software DBMS que gerencia a gravação e leitura das informações



Sistemas legados não são uma escolha razoável

- Sistemas legados possuem alguns problemas
 - Redundância e Inconsistência de dados
 - Integridade de dados
 - Atomicidade
 - Acesso concorrente

Redundância e Consumo de Espaço

```
{} funcionario_deptoGERENCIA.json • {} funcionario_deptoRH.json
C: > Users > ANDRE > Desktop > {} funcionario_deptoGERENCIA.json
1 {
2   "nome": "Claudia",
3   "cpf": "111.222.333-44",
4   "endereco": "Rua ACM 5057"
5 }
```

```
{} funcionario_deptoRH.json • {} funcionario_deptoGERENCIA.json
C: > Users > ANDRE > Desktop > {} funcionario_deptoRH.json
1 {
2   "nome": "Claudia",
3   "cpf": "111.222.333-44",
4   "endereco": "Rua ACM 5057"
5 }
```

Redundância: Temos mais de um arquivo com mesmo conteúdo



Aumento no consumo de espaço em disco

Redundância e Inconsistência de dados

```
funcionario_deptoGERENCIA.json
C: > Users > ANDRE > Desktop > funcionario_deptoGER
1 {
2   "nome": "Claudia",
3   "cpf": "111.222.333-44",
4   "endereco": "Rua Apice 7484"
5 }
```



```
funcionario_deptoRH.json
C: > Users > ANDRE > Desktop > funcionario_deptoF
1 {
2   "nome": "Claudia",
3   "cpf": "111.222.333-44",
4   "endereco": "Rua ACM 5057"
5 }
```

Redundância: Temos mais de um arquivo com mesmo conteúdo




Inconsistência de dados: um programa pode alterar um dos arquivos sem alterar o outro

Problemas de Integridade



Falhas durante a gravação de dados podem ocasionar perdas de dados

Problemas de Atomicidade



Nos sistemas legados não temos como garantir que um conjunto de operações foi executado com sucesso.

Também não temos como garantir que, caso uma das operações falhe, todas as outras operações que foram executadas sejam desfeitas.

Como um DBMS resolve o problema da atomicidade?


Sistemas DBMS possuem **transações**!

Transação:

Conjunto de operações que devem ser executadas juntas.


Transações possuem a propriedade de atomicidade:

Ou todas as operações que pertencem a uma transação são realizadas com sucesso, ou nenhuma delas será executada!




Exemplo de Transação Bancária


Suponha que a operação “*Registrar movimento no DB*” falhou:



Logo todas as operações da transação (ex: “*Sacar dinheiro*”) não devem ser executadas



Problemas com o Acesso Concorrente



**João e Maria atrapalham um
ao outro**

O acesso simultâneo a dados
não é suportado em sistemas
legados!

Sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs ou DBMSs)

- Sistemas que solucionam os problemas dos sistemas legados
- SGBDs são capazes de **definir, construir, manipular, compartilhar, e proteger** informações em bancos de dados, controlando o acesso de diversos usuários e aplicações



Definição de um banco de dados

- Envolve especificar os tipos, estruturas e restrições dos dados a serem armazenados
 - Essa especificação é denominada de **metadados**
- **Ex:**
 - CPF é um número inteiro (tipo de dados *INTEGER*)
 - CPF pertence a uma pessoa (é um atributo de pessoa)
 - CPF deve ser único para cada pessoa (restrição sobre o atributo)

Construção do banco de dados

- É o processo de armazenar os dados em algum meio controlado pelo SGBD
 - **Ex:** tabelas, classes e objetos, arquivos XML ou JSON

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

```
1  {
2      "nome": "Bruno",
3      "sobrenome": null,
4      "idade": 20,
5      "ativo": true,
6      "endereco": {
7          "rua": "Rua Vinte e Um de Abril",
8          "numero": 18
9      },
10     "turmas": [
11         "Programação Orientada a Objetos",
12         "Lógica de Programação"
13     ]
14 }
```

Manipulação do banco de dados

- Inclui funções como:
 - Consulta ao banco de dados para recuperar dados
 - Atualização de informações
 - Geração de relatórios
- **Ex:** Busque pelos alunos matriculados na disciplina “Geografia”
- **Ex:** Atualize as notas dos alunos da disciplina “Geografia” para 6,0

Compartilhamento de dados

- Permite que diversos usuários e programas acessem o banco de dados simultaneamente
 - **Ex:** O banco de dados de uma grande empresa como o Banco do Brasil é acessado por diversos funcionários (e clientes) ao mesmo tempo
 - SGBD controla quando cada usuário pode acessar dados para evitar problemas de integridade

Proteção de dados

- Recurso que controla quais usuários e programas podem acessar determinadas informações do banco de dados
 - **Ex:** Gerentes de banco podem consultar o extrato das contas, mas eles não podem alterar a senha dos clientes

Alterar senha do banco de dados

Nova senha

.....

MÍN. 6 CARACTERES MINÚSCULA MAIÚSCULA NÚMERO 14/14

CARACTERES ESPECIAIS (#, @ OU !)

Cancelar Alterar



Extrato de Conta Corrente Sair

Mês referência: Julho / 2018

Agência: 3879-2
Conta: 6845-2

Dia	Histórico	Valor
22	Saldo Anterior	149,93
2	Recebimento de Proventos MUNICIPIO DE ICAPUI	224,42
4	Compra com Cartão 04/07 06:24 NETFLIX.COM	37,90
5	Transferência recebida 05/07 3879 6845-2 IVONE MARY MAI	1.907,99
11	Depósito Online	160,00
11	Recebimento de Proventos MUNICIPIO DE	3.896,33

Proteção de dados

- Esse recurso também define que operações cada usuário pode realizar sobre o banco de dados
 - **Ex:** Gerente pode realizar um empréstimo, enquanto que um cliente pode realizar um saque no caixa eletrônico



Contratos de Empréstimos		
FICSA		
Parcelas: R\$ 85,00		
Empréstimo:	Situação:	Banco:
	Ativo	626 - FICSA
Início do desconto:	Final do desconto:	Inclusão:
02/2021	01/2028	14/10/2020
Parcelas:	Valor das parcelas:	Valor emprestado:
84	R\$ 85,00	R\$ 3.438,51



Manutenção dos dados

- SGBDs possuem mecanismos para recuperação do banco de dados, seja devido a uma falha ou operação indevida realizada por um usuário
 - Logs de transação
 - Backup e Recuperação
 - Online ou Offline (feito com o DB em execução ou parado)
 - On-site ou Off-site (guardado no mesmo local físico onde o DB está instalado ou fora dele)

Exemplo de Banco de Dados de uma Universidade

DISCIPLINA

Nome_ disciplina	Numero_ disciplina	Creditos	Departamento
Introd. à ciência da computação	CC1310	4	CC
Estruturas de dados	CC3320	4	CC
Matemática discreta	MAT2410	3	MAT
Banco de dados	CC3380	3	CC

TURMA

Identificacao_ turma	Numero_ disciplina	Semestre	Ano	Professor
85	MAT2410	Segundo	07	Kleber
92	CC1310	Segundo	07	Anderson
102	CC3320	Primeiro	08	Carlos
112	MAT2410	Segundo	08	Chang
119	CC1310	Segundo	08	Anderson
135	CC3380	Segundo	08	Santos

ALUNO

Nome	Numero_aluno	Tipo_aluno	Curso
Silva	17	1	CC
Braga	8	2	CC

HISTORICO_ESCOLAR

Numero_aluno	Identificacao_turma	Nota
17	112	B
17	119	C
8	85	A

Tipos de Usuários de SGBDs

- SGBDs possuem diversos tipos de usuários, cada um com necessidades específicas:
 - **Administradores de bancos de dados (*DBAs*)**
 - **Projetistas de banco de dados**
 - **Usuários finais**
 - **Analistas de sistemas e Programadores de aplicações**

Administradores de bancos de dados (*DBAs*)

- Supervisionam e gerenciam recursos do sistema, sendo responsáveis por:
 - Autorizar o acesso ao DB para outros usuários
 - Coordenar e monitorar o uso do DB
 - Adquirir recursos de software e hardware
 - Corrigir falhas na segurança
 - Melhorar o desempenho do sistema (tempo de resposta)



Projetistas de bancos de dados

- São responsáveis por:
 - Identificar os dados a serem armazenados
 - Escolher estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados
- Se comunicam com os usuários finais do sistema para:
 - Entender as necessidades de todos os usuários
 - Criar um projeto de DB que atenda a todas as demandas



Usuários finais

- São pessoas cujas funções exigem acesso ao banco de dados para:
 - Realizar consultas
 - Atualizar dados
 - Gerar relatórios
- **Ex:** Alunos e professores do IFBA
- **Ex:** Clientes e gerentes de um banco
- **Ex:** Caixas e gerentes de supermercado



Usuários finais

- Podem ser classificados como:
 - **Usuários finais casuais:**
 - Ocasionalmente acessam o banco de dados



Usuários finais

- Podem ser classificados como:
 - **Usuários finais casuais:**
 - Ocasionalmente acessam o banco de dados
 - **Usuários finais iniciantes:**
 - Consultam e atualizam o banco de dados constantemente



Usuários finais

- Podem ser classificados como:
 - **Usuários finais casuais:**
 - Ocasionalmente acessam o banco de dados
 - **Usuários finais iniciantes:**
 - Consultam e atualizam o banco de dados constantemente
 - **Usuários finais sofisticados (ou avançados):**
 - Profundamente familiarizados com o SGBD
 - Podem implementar as próprias aplicações



Analistas de sistemas e Programadores de aplicações

- **Analistas de sistemas:**

- Identificam as necessidades dos usuários finais
- Definem as especificações do sistema



Analistas de sistemas e Programadores de aplicações

- **Analistas de sistemas:**

- Identificam as necessidades dos usuários finais
- Definem as especificações do sistema

- **Programadores de aplicações:**

- Implementam essas especificações como programas
- Testam, depuram, documentam e mantêm o sistema



Analistas de sistemas e Programadores de aplicações

- **Analistas de sistemas:**
 - Identificam as necessidades dos usuários finais
 - Definem as especificações do sistema
- **Programadores de aplicações:**
 - Implementam essas especificações como programas
 - Testam, depuram, documentam e mantêm o sistema
- **Ambos (analistas e programadores) precisam ter profundo conhecimento sobre os recursos fornecidos pelo SGBD**

Armazenamento de informações em um BD

- Para armazenar dados precisamos de **estruturas de dados** de alto desempenho
- **Estruturas de dados:** Formas de organizar e manipular dados
 - Essas estruturas geralmente são complexas (difíceis de manipular)
- Como organizar os dados que serão armazenados?



Estruturas de dados e Alto desempenho

- **Problema:**

- Uso de estruturas de dados complexas dificulta o acesso aos dados
- Usuários não necessariamente precisam conhecer detalhes de implementação do DB para ter acesso aos dados

- **Solução:**

- Simplificar o uso do SGBD e o acesso às estruturas de dados

View ProximosVoos

Cia Aerea	Horario
Latam	11:10
Gol	11:15
Azul	11:20

View Empresa

Cia Aerea	Itinerarios
Latam	95
Gol	87
Azul	92

Nível de View


Tabela ProximosVoos

Cia Aerea	Horario	Preço
Latam	11:10	R\$ 100
Gol	11:15	R\$ 110
Azul	11:20	R\$ 95

Tabela Empresa

Cia Aerea	Funcionarios	Aviões	Itinerarios
Latam	1200	20	95
Gol	2000	35	87
Azul	1800	26	92

Nível Lógico



Nível Físico

Níveis de Abstração

- **Nível de view (ou externo):**
 - **Que** dados um usuário deve ter acesso
- **Nível lógico (ou conceitual):**
 - **Quais** dados estão armazenados no banco de dados e as suas relações
- **Nível físico (ou interno):**
 - **Como** os dados são armazenados

View ProximosVoos

Cia Aerea	Horario
Latam	11:10
Gol	11:15
Azul	11:20

Nível de View

Tabela ProximosVoos

Cia Aerea	Horario	Preço
Latam	11:10	R\$ 100
Gol	11:15	R\$ 110
Azul	11:20	R\$ 95

Nível Lógico



Nível Físico

Instância x Esquema

Tabela Funcionários

Nome	Salario	Idade
Ana	1500	29
Jose	1212	21

Esquema

Instâncias

Esquema:

Estrutura (Projeto) do banco de dados (DB)

Raramente muda

Instância:

Informações armazenadas no DB.

Muda com frequência

Níveis de Abstração de Esquemas

- **Esquema**

- **Esquema físico**
 - Descreve o nível físico
- **Esquema lógico**
 - Descreve o nível lógico
- **Esquema de view**
 - Descreve o nível de view

View ProximosVoos

Cia Aerea	Horario
Latam	11:10
Gol	11:15
Azul	11:20

Nível de View

Tabela ProximosVoos

Cia Aerea	Horario	Preço
Latam	11:10	R\$ 100
Gol	11:15	R\$ 110
Azul	11:20	R\$ 95

Nível Lógico



Nível Físico


Abstração e Independência de Dados

- Os níveis de abstração facilitam o acesso e uso do DB pelos usuários
 - Para isso precisamos que haja **independência de dados**
- Essa independência pode ser classificada em:
 - **Independência de dados física**
 - **Independência de dados lógica**

Independência de Dados Física

- Habilidade de mudar o esquema físico sem incorrer em alterações no esquema lógico
- **Ex:** compressão de dados, criptografia, índices, hashing, etc


Nível lógico não precisa mudar seu acesso aos dados



Exemplo de Independência de Dados Física

Gerente				
id	nome	cpf	agencia	conta_gerenciada
1	Juan	111.222.333-44	4200	51002
2	Hebert	555.666.777-88	7171	95620
3	Claudia	123.456.789-00	1952	61230

Nível lógico



Se eu ativar a compressão de dados no nível físico, não preciso alterar nada no nível lógico.


Nível físico

Independência de Dados Lógica

- Habilidade de alterar o esquema lógico sem incorrer em mudanças no esquema de view
- **Ex:** adicionar campos, tabelas, etc

**Aplicação não precisa mudar
seu acesso aos dados**

Não precisamos reescrever a aplicação quando
o esquema de view é modificado



Exemplo de Independência de Dados Lógica

Gerente		
id	nome	conta_gerenciada
1	Juan	51002
2	Hebert	95620
3	Claudia	61230

Nível de view

Gerente				
id	nome	cpf	agência	conta_gerenciada
1	Juan	111.222.333-44	4200	51002
2	Hebert	555.666.777-88	7171	95620
3	Claudia	123.456.789-00	1952	61230

Se eu remover o atributo “agência” ou “cpf”, não preciso alterar nada no nível de view

Nível de lógico

Exemplo de Independência de Dados Lógica

Gerente		
id	nome	conta_gerencada
1	Juan	51002
2	Hebert	95620
3	Claudia	61230

Nível de view

Gerente					
id	nome	cpf	agencia	conta_gerencada	supervisor
1	Juan	111.222.333-44	4200	51002	João
2	Hebert	555.666.777-88	7171	95620	Maria
3	Claudia	123.456.789-00	1952	61230	Kleber

Nível de lógico

Se eu adicionar um atributo como “supervisor”, não preciso alterar nada no nível de view

Exemplo de **Ausência** de Independência de Dados Lógica

Gerente		
id	nome	conta_gerencada
1	Juan	51002
2	Hebert	95620
3	Claudia	61230

Nível de view

Gerente				
id	nome	cpf	agencia	conta_gerencada
1	Juan	111.222.333-44	4200	51002
2	Hebert	555.666.777-88	7171	95620
3	Claudia	123.456.789-00	1952	61230

Se eu remover o atributo
“conta_gerencada” precisarei
alterar o nível de view.
**Logo NAO temos independência
lógica nesse caso.**

Nível de lógico

Referencial Bibliográfico

- KORTH, H.; SILBERSCHATZ, A.; SUDARSHAN, S. **Sistemas de bancos de dados**. 5. ed. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2006.
- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2004. Tradução da 8ª edição americana.