Descrição da classe Loja

A classe loja facilita o acesso à base de dados suportada por um ou mais documentos XML, implementando a noção de carrinho de compras que representa a lista de compras (peças e respetivas quantidades) indicada pelo cliente.

Cliente da loja:

Consultar (secção) // secção: homem/senhora/criança (null -> todas)

// apresenta catalogo (lista de peças) da secção indicada em parâmetro

// formato da linha: idPeça – Designação –Preço

Detalhar (idPeça) // apresenta todos os detalhes da peça indicada em parâmetro

// nomeadamente descrição/caracteristicas e fotos.

// Na versão cliente/servidor as fotos podem ser descarregadas

// para uma pasta existente na máquina cliente

// para serem posteriormente visualizadas.

Comprar (idPeça, Quantidade) // adiciona (ao carrinho de compras do cliente)

// a peça e a respetiva quantidade que vai ser comprada.

Ver () // apresenta (lista de compras) as peças existentes no carrinho de compras

// (usando o formato do catalogo) acrescentando o total a pagar.

Terminar (NIFCliente) // associa o NIF do cliente atual ao carrinho de compras atual

// e regista toda a informação de forma persistente. Termina a sessão do cliente.

Funcionário de caixa:

private **Indicar** (NIFCliente) // assinala a presença do cliente na caixa

// guardando o NIF no atributo privado

private **Listar** () // apresenta as peças existentes no carrinho de compras

// (usando o formato do catalogo) previamente associado ao cliente presente

// na caixa acrescentando o total a pagar

private **Vender** () // atualiza o stock das peças vendidas em conformidade

// com o carrinho de compras do cliente presente na caixa.

private **Fechar** () // elimina o carrinho de compras do cliente presente na caixa.

public **Pagar**(NIF) {Indicar(NIF); Listar(); Vender(); Fechar();}

Funcionário de loja:

Consultar (secção) // igual ao do cliente

Acrescentar (peça) // acrescenta uma nova peça ao catálogo de peças (stock = 0)

Modificar (idPeça, Quantidade) // soma a quantidade indicada ao stock da peça

// a quantidade pode ser negativa

// pode ser utilizado na implementação de Pagar()

Alterar (idPeça, Preço) // a peça referida pelo seu id passa a ter o preço indicado