

VA ÄRENDEHANTERING

Driftsättningsguide

Steg-för-steg: från noll till fungerande system

Inga förkunskaper krävs · Beräknad tid: 3–5 timmar

Version 1.0 · 2026

Innan du börjar – läs detta!

Den här guiden tar dig igenom hela processen att sätta upp VA Ärendehanteringssystemet – från att skapa dina första konton till att systemet är live och du kan bjuda in din första kund.

Du behöver ingen teknisk bakgrund. Varje steg är förklarat med exakt vad du ska klicka på, vad du ska skriva, och varför. Följ stegen i ordning – de beror på varandra.

Hur lång tid tar det?

Totalt: ungefär 3–5 timmar fördelat på flera pass.

Steg 1–4 (konton och databas): 1–2 timmar

Steg 5–6 (kod och driftsättning): 1–2 timmar

Steg 7–8 (e-post och OneDrive): 30–60 minuter

Du behöver inte göra allt på en gång. Steg 1–6 är kärnan – systemet fungerar utan steg 7–8.

Vad kostar det?

Vercel (hosting): Gratis för steg 1 – uppgradera vid behov

Supabase (databas): Gratis upp till 500 MB och 50 000 rader

Resend (e-post): Gratis upp till 3 000 mejl per månad

GitHub (kodlagring): Gratis

Microsoft 365 (OneDrive): Du har troligen redan detta

TOTALT: 0 kr per månad i startläget

Tjänster du kommer att skapa konton hos

GitHub
Gratis

Lagrar din kod på internet – som en USB-minne i molnet

Supabase
Gratis

Databasen – lagrar alla projekt, kontakter, ärenden och meddelanden

Vercel

Publicerar din app på internet så du och kunder kan nå den

Gratis

Resend

Gratis (3000/mån)

Skickar e-postnotifikationer automatiskt

Node.js

Gratis program

Krävs för att köra kod på din dator – installeras en gång

VS Code

Gratis program

Textredigerare för kod – som Word men för programkod

1**Installera program på din dator**

Node.js, VS Code och Git – görs en gång

Dessa tre program behöver finnas på din dator. Du installerar dem en gång och behöver aldrig tänka på dem igen.

1A. Installera Node.js

Node.js är ett program som låter din dator köra JavaScript-kod. Det behövs för att bygga och testa systemet.

1	Öppna webbläsaren och gå till: nodejs.org
2	Klicka på den stora gröna knappen som säger 'LTS' (det betyder stabil version).
3	Filen laddas ner. Öppna den och följ installationsguiden – klicka Nästa/Next hela vägen.
4	När installationen är klar: öppna ett program som heter 'Terminal' (Mac) eller 'Kommandotolken' (Windows). Du hittar det genom att söka på det i din dators sökfunktion.
5	Skriv detta och tryck Enter:

```
node --version
```

Om du ser något som v22.x.x är Node.js installerat korrekt.

? Vad är Terminal/Kommandotolken?

Det är ett svart fönster där du skriver kommandon. Det ser skrämmande ut men du kopierar och klistrar in exakt det som står i den här guiden. Du behöver inte förstå vad det betyder.

1B. Installera VS Code

VS Code är textredigeraren du använder för att öppna och titta på koden. Du behöver inte ändra i koden – men du kan behöva öppna den för att kopiera vissa värden.

1	Gå till: code.visualstudio.com
2	Klicka på den blå nedladdningsknappen för ditt operativsystem.
3	Öppna filen och installera som vanligt.

1C. Installera Git

Git är ett program som hanterar kod-versioner och låter dig ladda upp kod till GitHub.

1	Gå till: git-scm.com/downloads
2	Ladda ner och installera för ditt operativsystem. Klicka Nästa hela vägen – standardinställningarna är bra.
3	Verifiera i Terminal/Kommandotolken:

```
git --version
```

Du ska se något som: git version 2.x.x



Klar med steg 1!

Du har nu alla program du behöver på din dator. Nästa steg: skapa dina molnkonton.

2

Skapa GitHub-konto och ladda upp koden

Ungefär 20 minuter

GitHub är platsen där din kod lagras på internet. Tänk på det som en Google Drive för programkod. Vercel (i nästa steg) hämtar koden direkt därifrån och publicerar den automatiskt.

2A. Skapa GitHub-konto

1	Gå till: github.com
2	Klicka Sign up.
3	Fyll i e-postadress, välj ett användarnamn och lösenord. Klicka Continue.
4	Verifiera din e-postadress via länken GitHub skickar.

2B. Ladda upp systemkoden till GitHub

Du har fått en zip-fil som heter va-system.zip. Nu ska vi ladda upp den till GitHub.

1	Packa upp zip-filen på din dator. Du får en mapp som heter va-system.
2	Logga in på github.com om du inte redan är det.
3	Klicka på '+'-ikonen uppe till höger och välj 'New repository'.
4	Fyll i: Repository name: va-system Lämna resten som det är Klicka Create repository (grön knapp längst ner)
5	GitHub visar nu en sida med instruktioner. Ignorera den – öppna istället Terminal/Kommandotolken.
6	Navigera till mappen va-system. Skriv detta (byt ut SÖKVÄG mot var din mapp ligger):

```
cd SÖKVÄG/va-system
```

Exempel på Mac: `cd /Users/dittnamn/Downloads/va-system`

Exempel på Windows: `cd C:\Users\dittnamn\Downloads\va-system`

7 Kör dessa kommandon i ordning (kopiera och klistra in ett i taget, tryck Enter efter varje):

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Första versionen"
```

```
git branch -M main
```

Nu behöver du din GitHub-adress. Gå till ditt nya repository på github.com och kopiera adressen (den ser ut som `https://github.com/DITTNAMN/va-system.git`). Kör sedan:

```
git remote add origin https://github.com/DITTNAMN/va-system.git
```

```
git push -u origin main
```

GitHub kan fråga efter ditt användarnamn och lösenord – ange dem.



Koden är nu på GitHub!

Gå till `github.com/DITTNAMN/va-system` – du ska se alla filer listade.

3

Sätta upp Supabase – databasen

Ungefär 30–45 minuter

Supabase är databasen där all data lagras: projekt, kontakter, ärenden, dokument och meddelanden. Det är också Supabase som hanterar inloggning för dig och dina kunder.

3A. Skapa Supabase-konto

1	Gå till: supabase.com
2	Klicka Start your project.
3	Klicka Continue with GitHub – logga in med ditt GitHub-konto.
4	Du är nu inne i Supabase. Klicka New project.

3B. Skapa projektet

1	Organization: välj ditt namn (skapades automatiskt)
2	Name: skriv va-system
3	Database Password: klicka Generate a password. VIKTIGT: kopiera och spara lösenordet i ett säkert dokument – du kan inte se det igen!
4	Region: välj Frankfurt (eu-central-1) – närmast Sverige
5	Klicka Create new project. Vänta 1–2 minuter medan databasen sätts upp.

3C. Kör SQL-filerna – skapar databasens tabeller

Du har fyra SQL-filer i zip-paketet: 01_schema.sql, 02_rls_storage.sql, 03_seed.sql och 04_settings.sql. Dessa skapar alla tabeller i databasen. De måste köras i ordning.

1	I Supabase: klicka på Database i vänstermenyn, sedan SQL Editor, sedan New query.
2	Öppna filen 01_schema.sql i VS Code (dra filen till VS Code-ikonen). Markera all text (Ctrl+A eller Cmd+A), kopiera (Ctrl+C eller Cmd+C).
3	Klistra in texten i SQL Editor i Supabase (Ctrl+V eller Cmd+V).
4	Klicka Run (den gröna knappen). Du ska se meddelandet 'Success. No rows returned'.
5	Klicka New query igen och upprepa med 02_rls_storage.sql.
6	Klicka New query igen och upprepa med 04_settings.sql.

i 03_seed.sql – vänta med denna!

Seed-filen lägger in exempeldata. Den fungerar bara efter att du skapat ditt admin-konto (steg 3D). Kör den efter 3D.

3D. Skapa ditt admin-konto

1	I Supabase: klicka Authentication i vänstermenyn, sedan Users, sedan Invite user.
2	Ange din e-postadress och klicka Send invitation.

- 3 Du får ett e-postmeddelande från Supabase. Klicka länken och sätt ditt lösenord.
- 4 Gå tillbaka till Supabase → SQL Editor → New query och kör nu 03_seed.sql.

⚠ Om seed-filen ger fel

Om du ser ett felmeddelande om att 'auth.users' är tom – vänta att du är klar med steg 3D och försök igen. Filen behöver att ditt konto finns.

3E. Hämta dina API-nycklar

Dessa nycklar behöver du senare – spara dem i ett dokument nu!

- 1 I Supabase: klicka Settings (kugghjul) i vänstermenyn, sedan API.
- 2 Kopiera och spara dessa två värden:

Vad du letar efter	Var det finns / Vad det heter
Project URL	Under 'Project URL' – ser ut som https://xxxxx.supabase.co
anon public key	Under 'Project API keys' → anon public – lång textsträng
service_role key	Under 'Project API keys' → service_role – HÅLL HEMLIG!



Säkerhet!

service_role-nyckeln har full tillgång till databasen utan begränsningar. Dela den aldrig med någon och lägg den aldrig i GitHub.

4

Driftsätta appen på Vercel

Ungefär 20 minuter

Vercel är tjänsten som gör din app tillgänglig på internet. Den hämtar koden från GitHub och publicerar den automatiskt varje gång du gör ändringar.

4A. Skapa Vercel-konto

- 1 Gå till: vercel.com
- 2 Klicka Sign Up.
- 3 Välj Continue with GitHub – logga in med ditt GitHub-konto.
- 4 Välj Hobby (gratis) och klicka Continue.

4B. Importera projektet

- 1 På Vercel-startsidan: klicka Add New... → Project.

- 2 Under 'Import Git Repository' ser du din lista med GitHub-repositories. Hitta va-system och klicka Import.
- 3 Vercel känner automatiskt igen att det är ett Next.js-projekt. Ändra ingenting under 'Build and Output Settings'.

4C. Lägga till miljövariabler

Miljövariabler är hemliga inställningar som berättar för systemet var databasen finns och vilka nycklar det ska använda. De anges ALDRIG i koden – bara här i Vercel.

- 1 Scrolla ner till 'Environment Variables'.
- 2 Lägg till dessa variabler en i taget (kopiera exakt och klistra in nyckel och värde):

Nyckel (Name)	Värde (Value)
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Din Project URL från steg 3E
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Din anon public key från steg 3E
NEXT_PUBLIC_APP_URL	Lämna tom just nu – fyller i efter deploy

- 3 Klicka Deploy. Vercel bygger nu din app – detta tar 2–3 minuter.
- 4 När det är klart ser du 'Congratulations!' och en URL som ser ut som va-system-xxx.vercel.app. Kopiera denna URL!

4D. Uppdatera APP_URL

- 1 I Vercel: gå till Settings → Environment Variables.
- 2 Hitta NEXT_PUBLIC_APP_URL och klicka på penn-ikonen.
- 3 Ange din Vercel-URL (t.ex. <https://va-system-xxx.vercel.app>) och spara.
- 4 Gå till Deployments → klicka på de tre prickarna (...) på den senaste deployn → Redeploy. Vänta tills den är klar.

4E. Uppdatera Supabase med din URL

Supabase behöver veta din apps adress för att inloggning ska fungera.

- 1 I Supabase: klicka Authentication i vänstermenyn, sedan URL Configuration.
- 2 Under 'Site URL': ange din Vercel-URL (<https://va-system-xxx.vercel.app>).
- 3 Under 'Redirect URLs': klicka Add URL och lägg till: https://va-system-xxx.vercel.app/**
- 4 Klicka Save.

**Systemet är nu live!**

Gå till din Vercel-URL i webbläsaren. Du ska se inloggningssidan för VA Ärendehantering. Logga in med din e-postadress och lösenordet du satte i steg 3D.

5**Sätta upp e-postnotifikationer med Resend**

Ungefär 30 minuter

Resend är tjänsten som skickar automatiska e-postmeddelanden – t.ex. påminnelser om försenade ärenden och notiser när kunder skickar meddelanden. Utan detta fungerar systemet ändå, men du och kunder får inga automatiska mejl.

5A. Skapa Resend-konto

1	Gå till: resend.com
2	Klicka Get Started Free.
3	Registrera med din e-postadress och verifiera kontot.

5B. Lägg till din domän (rekommenderas)

För att mejl inte ska hamna i skräpposten bör du verifiera din domän. Om du inte har en domän kan du hoppa till 5C och använda Resends testadress tills vidare.

1	I Resend: klicka Domains i vänstermenyn, sedan Add Domain.
2	Ange din domän (t.ex. vakonsult.se) och klicka Add.
3	Resend visar DNS-poster du behöver lägga till hos din domänleverantör (t.ex. Loopia, One.com, GoDaddy). Kopiera posterna.
4	Logga in hos din domänleverantör och lägg till DNS-posterna. Exakt hur varierar beroende på leverantör – sök på '[leverantör] lägga till DNS-post' om du är osäker.
5	Gå tillbaka till Resend och klicka Verify. Det kan ta upp till 24 timmar men brukar gå snabbare.

5C. Skapa API-nyckel

1	I Resend: klicka API Keys i vänstermenyn, sedan Create API Key.
2	Ge den ett namn (t.ex. va-system) och klicka Add.
3	VIKTIGT: Kopiera nyckeln direkt – du ser den bara en gång! Den ser ut som re_xxxxxxxxxx.

5D. Lägg till Resend-nyckeln i Vercel

1	I Vercel: gå till ditt projekt → Settings → Environment Variables.
2	Lägg till dessa tre variabler:

Nyckel	Värde
RESEND_API_KEY	Din nyckel från steg 5C (re_xxxxxxxxxx)
EMAIL_FROM_NAME	VA Konsult (eller ditt företagsnamn)
EMAIL_FROM_ADDRESS	noreply@din-domän.se (eller onboarding@resend.dev om ingen domän)

3 Redeploya appen: Deployments → tre prickar → Redeploy.

5E. Sätt upp Edge Functions för automatiska mejl

Edge Functions är den del av systemet som faktiskt skickar mejlen. De installeras via Supabase CLI.

1 Öppna Terminal/Kommandotolken och installera Supabase CLI:

```
npm install -g supabase
```

2 Logga in i Supabase CLI:

```
supabase login
```

En webbläsare öppnas och ber dig logga in på supabase.com. Gör det och klicka Authorize.

3 Navigera till va-system-mappen i Terminal och koppla till ditt Supabase-projekt (byt ut PROJEKT_ID mot ditt ID – hittas i Supabase URL):

```
cd SÖKVÄG/va-system
```

```
supabase link --project-ref PROJEKT_ID
```

4 Lägg till hemliga nycklar i Supabase (byt ut värdena):

```
supabase secrets set RESEND_API_KEY=re_din_nyckel
```

```
supabase secrets set EMAIL_FROM_NAME="VA Konsult"
```

```
supabase secrets set EMAIL_FROM_ADDRESS=noreply@din-domän.se
```

```
supabase secrets set NEXT_PUBLIC_APP_URL=https://din-vercel-url.vercel.app
```

```
supabase secrets set CRON_SECRET=valfritt-hemligt-lösenord-123
```

```
supabase secrets set SUPABASE_WEBHOOK_SECRET=annat-hemligt-lösenord-456
```

5 Deploya de fyra Edge Functions:

```
supabase functions deploy notify-overdue --no-verify-jwt
```

```
supabase functions deploy notify-case-update --no-verify-jwt
```

```
supabase functions deploy notify-new-message --no-verify-jwt
```

```
supabase functions deploy send-invite
```

Varje kommando ska avslutas med 'Done deploying Function'.

5F. Aktivera automatisk daglig påminnelse

Nu aktiverar vi schemaläggningen som skickar dagliga påminnelser om försenade ärenden.

1 I Supabase: gå till Database → Extensions. Sök efter pg_cron och klicka Enable.

2 Gå till SQL Editor → New query. Kör detta (byt ut PROJEKT_ID och LÖSENORD):

```
SELECT cron.schedule(  'notify-overdue-daily',  '0 8 * * 1-5',  $$  
SELECT net.http_post(    url :=  
'https://PROJEKT_ID.supabase.co/functions/v1/notify-overdue',    headers  
:= jsonb_build_object(      'Content-Type', 'application/json',      'x-  
cron-secret', 'DITT-CRON-LÖSENORD'    ),    body := '{}':jsonb  );  
$$ );
```

Byt ut PROJEKT_ID mot ditt Supabase-projekt-ID och DITT-CRON-LÖSENORD mot lösenordet du satte i steg 5E.

5G. Aktivera webhooks för statusändringar och meddelanden

Webhooks gör att systemet skickar mejl direkt när något händer i databasen.

1 I Supabase: gå till Database → Webhooks → Create a new hook.

2 Skapa webhook 1 – ärendeuppdateringar:

Name	notify-case-update
Table	cases

Events	☒ UPDATE
URL	https://PROJEKT_ID.supabase.co/functions/v1/notify-case-update
Header	x-supabase-signature: DITT-WEBHOOK-LÖSENORD

3 Skapa webhook 2 – nya meddelanden (samma process, men med dessa värden):

Name	notify-new-message
Table	messages
Events	☒ INSERT
URL	https://PROJEKT_ID.supabase.co/functions/v1/notify-new-message
Header	x-supabase-signature: DITT-WEBHOOK-LÖSENORD

✓ E-post är nu aktiverat!

Från och med nu skickas automatiska mejl vid ärendeuppdateringar, nya meddelanden och varje vardag kl 08:00 om det finns försenade ärenden.

6 Koppla OneDrive (Microsoft 365)

Ungefär 30–45 minuter

OneDrive-integrationen låter dig hantera projektdokument direkt i systemet. Filer du laddar upp hamnar automatiskt i /VA-Projekt/[Projektnamn]/ i din OneDrive.

i Valfritt steg

OneDrive-integrationen kräver lite mer teknisk setup. Om du inte använder Microsoft 365 kan du hoppa över hela steg 6. Systemet fungerar fullt ut utan det – du hanterar bara dokument manuellt i OneDrive istället.

6A. Skapa en app-registrering i Azure

Microsoft kräver att du registrerar en 'app' som får tillstånd att komma åt din OneDrive. Det låter komplicerat men är egentligen bara ett formulär.

1	Gå till: portal.azure.com och logga in med ditt Microsoft-konto (samma som du använder för OneDrive).
2	Sök på 'App registrations' i sökfältet längst upp och klicka på det.
3	Klicka + New registration.
4	Fyll i:

Name	VA Ärendehantering
Supported account types	Accounts in this organizational directory only
Redirect URI	Web → https://din-vercel-url.vercel.app/api/auth/onedrive/callback

5	Klicka Register.
6	Du ser nu din apps översiktssida. Kopiera och spara: • Application (client) ID – se fältet 'Application (client) ID' • Directory (tenant) ID – se fältet 'Directory (tenant) ID'
7	Klicka Certificates & secrets i vänstermenyn → New client secret → välj 24 months → Add.
8	Kopiera omedelbart det som visas i kolumnen Value – du kan inte se det igen!

6B. Ge appen behörigheter

1	Klicka API permissions i vänstermenyn → Add a permission.
2	Välj Microsoft Graph → Delegated permissions.
3	Sök på 'Files' och kryssa i Files.ReadWrite.All.
4	Sök på 'offline_access' och kryssa i offline_access.
5	Klicka Add permissions.
6	Klicka på Grant admin consent for [ditt organisationsnamn] och bekräfta.

6C. Lägg till Microsoft-nycklar i Vercel

1	I Vercel: Settings → Environment Variables. Lägg till:
---	--

Nyckel	Värde
MICROSOFT_CLIENT_ID	Application (client) ID från steg 6A
MICROSOFT_CLIENT_SECRET	Secret Value från steg 6A
MICROSOFT_TENANT_ID	Directory (tenant) ID från steg 6A
MICROSOFT_REDIRECT_URI	https://din-vercel-url.vercel.app/api/auth/onedrive/callback

2	Redeploya i Vercel och gå sedan in i systemet → OneDrive → klicka 'Anslut Microsoft 365' och logga in.
---	--

7	Testa systemet och skapa första projektet Ungefär 20 minuter
---	--

Nu är allt satt upp. Dags att testa att allt fungerar innan du bjuder in riktiga kunder.

7A. Verifiera inloggning

1	Gå till din Vercel-URL.
---	-------------------------

2	Du ska se en inloggningssida med rubriken 'Logga in'.
3	Logga in med din e-postadress och lösenordet du satte i steg 3D.
4	Du ska komma till dashboarden och se statistik (förmodligen allt på noll om du inte körde seed-filen).

7B. Skapa ett testprojekt

1	Klicka Projekt i sidomenyn → + Nytt projekt.
2	Fyll i ett testprojekt med valfritt namn och klicka Skapa projekt.
3	Verifiera att projektet visas i listan och att detaljsidan fungerar.

7C. Skapa en testkontakt och skicka en testinbjudan

1	Klicka Kontakter → + Ny kontakt. Fyll i ditt eget namn och din e-postadress (för att testa).
2	Koppla kontakten till testprojektet.
3	Gå till kontaktens sida → Generera länk.
4	Kolla att du fått ett välkomstmejl. Om inte – kontrollera att Resend är korrekt konfigurerat.
5	Klicka inbjudningslänken, skapa ett nytt konto med ett annat lösenord. Du ska nu komma in i kundportalen.



Systemet fungerar!

Du har verifierat inloggning för admin, skapat ett projekt och testat kundportals-flödet. Systemet är redo att använda på riktigt.

8

Gmail-integration – sätta upp i Claude.ai

Ungefär 5 minuter

Gmail-integrationen i systemet fungerar via Claude.ai's inbyggda anslutningar. Det kräver inte någon separat setup i Azure eller Google Cloud – allt hanteras i Claude.ai-gränssnittet.

1	Logga in på claude.ai med ditt konto.
2	Klicka på inställnings-ikonen (kugghjulet) uppe till höger.
3	Gå till Connectors eller Integrations.
4	Hitta Gmail och klicka Connect/Anslut.
5	Logga in med ditt Google-konto och godkänn behörigheterna.
6	Gå nu tillbaka till ditt VA-system → E-post-fliken. Klicka Uppdatera – dina mejl ska nu laddas in.

i Obs!

E-postmodulen fungerar via Claude.ai-sessionen. Den kräver att du är inloggad på [claude.ai](#) i samma webbläsare. Funktionaliteten är fullt tillräcklig för vardaglig användning.

Sammanfattningschecklista

Kryssa av allt nedan när du är klar. Allt i fas 1 är obligatoriskt – fas 2 och 3 är valfria men rekommenderade.

Fas 1 – Obligatoriskt (systemet fungerar inte utan detta)

- ☐ Node.js installerat på datorn
- ☐ Git installerat på datorn
- ☐ VS Code installerat på datorn
- ☐ GitHub-konto skapat
- ☐ Koderna uppladdade till GitHub
- ☐ Supabase-projekt skapat
- ☐ 01_schema.sql körd i Supabase
- ☐ 02_rls_storage.sql körd i Supabase
- ☐ 04_settings.sql körd i Supabase
- ☐ Admin-konto skapat i Supabase Authentication
- ☐ 03_seed.sql körd (exempeldata)
- ☐ Supabase API-nycklar sparade
- ☐ Vercel-konto skapat
- ☐ Projekt importerat från GitHub i Vercel
- ☐ Miljövariabler (Supabase URL + Anon Key) tillagda i Vercel
- ☐ Appen deployad och tillgänglig på vercel.app-URL
- ☐ NEXT_PUBLIC_APP_URL uppdaterad i Vercel
- ☐ Supabase Site URL och Redirect URL uppdaterade
- ☐ Inloggning verifierad i produktionsmiljön

Fas 2 – Rekommenderat (e-postnotifikationer)

- ☐ Resend-konto skapat
- ☐ Domän verifierad i Resend (eller testadress används)
- ☐ Resend API-nyckel skapad och sparad
- ☐ Resend-variabler tillagda i Vercel
- ☐ Supabase CLI installerat
- ☐ Supabase CLI länkad till projekt
- ☐ Hemliga nycklar (secrets) uppladdade till Supabase
- ☐ Alla 4 Edge Functions deployade
- ☐ pg_cron aktiverat i Supabase
- ☐ Daglig schemaläggning aktiverad
- ☐ Webhook 1 (notify-case-update) skapad
- ☐ Webhook 2 (notify-new-message) skapad
- ☐ Testmejl skickat och mottaget

Fas 3 – Valfritt (OneDrive och Gmail)

- ☐ Azure app-registrering skapad
- ☐ Microsoft API-nycklar tillagda i Vercel
- ☐ OneDrive anslutet via systemets inställningssida
- ☐ Gmail anslutet i Claude.ai
- ☐ E-postfliken testad i systemet

Felsökning – vanliga problem

Inloggning fungerar inte

? Symptom: Felmeddelande vid inloggning / skickas inte vidare

1. Kontrollera att NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL och NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY är korrekt kopierade i Vercel.
2. Kontrollera att Site URL i Supabase Authentication stämmer med din Vercel-URL.
3. Prova att redeploya appen i Vercel (Deployments → Redeploy).

Inga mejl skickas

? Symptom: Kunder och admin får inga notifikationer

1. Verifiera att RESEND_API_KEY är korrekt i Vercel.
2. Kontrollera i Resend Dashboard → Logs om mejl skickats men studsade.
3. Om domänen inte är verifierad – mejl kan hamna i skräpposten.
4. Kontrollera att Edge Functions deployats korrekt: supabase functions list

OneDrive visar 'Inte anslutet'

? Symptom: Knappen 'Anslut Microsoft 365' visas trots att du kopplat

1. Kontrollera att MICROSOFT_CLIENT_ID, MICROSOFT_CLIENT_SECRET och MICROSOFT_TENANT_ID är korrekt angivna i Vercel.
2. Verifiera att Redirect URI i Azure matchar exakt: `https://din-url.vercel.app/api/auth/onedrive/callback`
3. Kontrollera att 04_settings.sql är körd i Supabase.
4. Prova att koppla om via systemets OneDrive-sida.

'Error: relation does not exist' i Supabase

? Symptom: Felmeddelande när systemet försöker läsa från databasen

1. SQL-filerna kanske inte körts i rätt ordning. Kör dem igen i ordning: 01 → 02 → 04.
2. Kontrollera i Supabase → Database → Tables att tabellerna finns.

Git-kommandon fungerar inte (Windows)

? Symptom: 'git is not recognized as an internal or external command'

1. Kontrollera att Git är installerat: gå till git-scm.com/downloads och installera om.
2. Stäng och öppna Kommandotolken efter installationen.
3. På Windows – använd 'Git Bash' istället för vanlig Kommandotolk.

Spara dessa uppgifter på ett säkert ställe

Kopiera in dina faktiska värden i tabellen nedan och spara dokumentet på ett säkert ställe (t.ex. lösenordshanterare).

Tjänst / Nyckel	Ditt värde (fyll i här)
Vercel-URL	
Supabase Project URL	
Supabase Anon Key	
Supabase Service Role Key	
Supabase Databas-lösenord	
Resend API Key	
Microsoft Client ID	
Microsoft Client Secret	
Microsoft Tenant ID	
CRON_SECRET	
SUPABASE_WEBHOOK_SECRET	