

- **Algoritmo:** Sequência finita e ordenada de instruções precisas para a resolução de um problema.
- **Argumento:** Valor ou variável passado para uma função ou método durante a sua chamada.
- **Atributo:** Variável associada a uma classe ou objeto que armazena dados característicos daquela entidade.
- **Bloco de Código:** Grupo de instruções executadas conjuntamente, delimitadas em Python exclusivamente por indentação uniforme.
- **Casting:** Conversão explícita do valor de uma variável de um tipo de dado para outro (ex.: de str para int).
- **Classe:** Modelo ou molde abstrato utilizado na Programação Orientada a Objetos para definir atributos e métodos de futuros objetos.
- **Compilador:** Tradutor de código que converte todo o programa fonte de alto nível em um arquivo de código de máquina antes da execução.
- **Dicionário (dict):** Estrutura de dados mutável que armazena elementos no formato de pares chave-valor imutáveis.
- **Docstring:** String literal multi-linhas delimitada por três aspas (""") utilizada no código para documentar módulos, classes ou funções.
- **Escopo de Variável:** Região do programa onde determinada variável é visível e acessível (escopo local vs. escopo global).
- **Exceção:** Objeto representando um erro ocorrido durante a execução do programa que interrompe o fluxo normal de instruções caso não seja tratado.
- **F-string:** Literal de string formatada prefixada pela letra f, permitindo a interpolação direta de variáveis e expressões entre chaves {}.
- **Fatiamento (Slicing):** Operação que extrai um subconjunto de elementos de uma sequência especificado por um intervalo de índices [início:fim:passo].
- **Função:** Bloco nomeado de instruções reutilizáveis que executa uma tarefa específica, podendo receber parâmetros e retornar valores.
- **Generator:** Função especial que utiliza a instrução yield para iterar e retornar valores um por vez sob demanda, reduzindo o consumo de memória.
- **Herança:** Mecanismo de POO que permite a uma classe filha herdar atributos e métodos de uma classe pai, promovendo o reuso do código.
- **Indentação:** Recuo visual do texto utilizado compulsoriamente pela sintaxe do Python para marcar o início e o fim de blocos de controle e estruturas.
- **Imutabilidade:** Propriedade de um objeto cujo valor/conteúdo interno não pode ser alterado após a sua criação na memória (ex.: str, tuple).
- **Interpretador:** Programa que lê, analisa e executa o código-fonte de alto nível linha por linha em tempo real.

- **Is:** Operador de identidade que verifica se duas variáveis apontam exatamente para o mesmo objeto na memória.
- **Isinstance:** Função nativa que verifica se determinado objeto ou variável pertence a uma classe ou tipo de dado específico.
- **Lambda:** Função anônima e concisa, definida em uma única linha com a palavra-chave lambda.
- **Lista (list):** Sequência mutável e ordenada de elementos de quaisquer tipos delimitada por colchetes [].
- **List Comprehension:** Sintaxe concisa para derivação e criação de novas listas a partir de iteráveis existentes usando uma expressão for interna.
- **Método:** Função definida dentro do corpo de uma classe, associada para operar nos dados e atributos daquela estrutura ou objeto.
- **Módulo:** Arquivo com extensão .py contendo definições de funções, variáveis e classes destinadas ao reuso por importação em outros programas.
- **Mutabilidade:** Propriedade de objetos cujos elementos e conteúdos internos podem ser modificados diretamente na memória após a instanciação (ex.: list, dict, set).
- **Objeto:** Instância concreta construída na memória a partir de uma classe, contendo seus próprios estados (atributos) e comportamentos (métodos).
- **Operador:** Símbolo especial que instrui o interpretador a realizar cálculos matemáticos, manipulações lógicas ou comparações relacionais.
- **Polimorfismo:** Princípio de POO pelo qual o mesmo nome de método se comporta de maneiras diferentes dependendo da classe ou contexto em que é invocado.
- **Recursividade:** Técnica de programação em que uma função invoca a si mesma repetidamente até atingir uma condição de parada denominada caso base.
- **REPL:** Sigla para *Read-Eval-Print Loop*, representando o console/shell interativo de comandos do Python (>>>).
- **Set (set):** Coleção mutável de elementos únicos e não ordenados que implementa operações da teoria dos conjuntos.
- **String (str):** Sequência imutável de caracteres textuais delimitada por aspas.
- **Tupla (tuple):** Sequência imutável de elementos ordenados delimitada por parênteses ().
- **Variável:** Nome simbólico atribuído a um endereço reservado na memória que armazena dados alteráveis durante a execução do programa.
- **While:** Estrutura de repetição que executa seu bloco de código enquanto uma condição de entrada permanecer verdadeira.
- **With:** Gerenciador de contexto utilizado principalmente na abertura de arquivos para garantir a liberação automática de recursos após o bloco.