Esercitazione 10 Liste

Informatica A - Ingegneria Matematica (sez. M-Z)

Si consideri una lista semplicemente concatenata di interi. Scrivere una funzione che riceve come parametro la lista ed un intero x e che verifica se l'intero x é presente nella lista.

Esempio:

```
x = 3
L = [0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

L'elemento x=3 è presente nella lista.

Si consideri una lista semplicemente concatenata di interi. Scrivere una funzione che riceve come parametro la lista ed un intero \mathbb{M} e che restituisce la somma dei soli valori della lista che sono multipli di \mathbb{M} . Se la lista é vuota, la funzione restituisce il valore -1.

```
M = 3
L = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Somma multipli di 3 in L: 18
```

Scrivere una funzione che data una lista semplicemente concatenata di numeri interi ed un nuovo numero intero lo inserisce nella lista mantenendola ordinata.

```
N = 1
L = [0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
La lista L dopo l'inserimento di N=1:
L = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Scrivere una funzione che cancella un elemento di una lista (si assuma l'elemento sia identificato da un intero).

```
N = 4
L = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
La lista L dopo aver eliminato N=4:
L = [0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Si consideri una lista semplicemente concatenata. Scrivere una funzione che elimina i primi i elementi della lista.

```
N = 3
L = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
La lista L dopo aver eliminato N=3 elementi: <math>L = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
```

Si consideri una lista semplicemente concatenata. Scrivere una funzione che inverte la lista. Due soluzioni sono possibili:

- 1. la funzione alloca in memoria una nuova lista (invertita) e poi decide se eliminare la lista di partenza (a seconda del valore di un parametro);
- 2. la funzione riusa i nodi della lista per crearne una nuova invertita.

```
L = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

La lista L dopo aver invertito gli elementi:
L = [9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]
```