

# Laboratorio: Criptografía y seguridad Práctica 3

Andrea Itzel González Vargas  
Carlos Gerardo Acosta Hernández  
Facultad de Ciencias UNAM

## Preguntas

**1. Describe los tipos de ataques pasivos y activos y las soluciones que aplicarías para evitar cada tipo de ataque.**

- **Ataque pasivo**

Un ataque pasivo en un sistema criptográfico es aquel en el que el criptoanalista o atacante no interviene con los mecanismos involucrados en el sistema, es decir, no modifica ni altera la información que se busca proteger. Este tipo de ataque tiene por objetivo perpetrar en el sistema utilizando únicamente la observación y monitoreo de los datos transmitidos por el canal de comunicación.

- **Ataque activo**

Son aquellos que afectan la operación de un sistema criptográfico mediante la modificación del flujo de datos transmitido o la suplantación de éste por un flujo falso.

Para evitarlos, me iría al cerro de Daiana.

**2. ¿Cuál es la diferencia más importante entre un algoritmo de cifrado y un algoritmo de autenticación?**

Que un algoritmo de autenticación, por definición, no conserva la información completa de la entrada en la salida que devuelve. Es decir, que a partir de un elemento de la imagen de la función *hash*, no es posible recuperar el elemento del dominio del que proviene contando únicamente con la salida; mientras que en un algoritmo de cifrado, debe ser posible recuperar el texto claro a partir de su criptotexto correspondiente.

3. ¿Cuáles son las diferencias entre las funciones de hash y las funciones de hash seguras?
4. Supongamos que  $H(m)$  es una función hash resistente a colisiones que mapea un mensaje de una longitud de bits arbitraria en un valor hash de  $n$  bits. ¿Es cierto que para todos los mensajes  $x, x'$  con  $x \neq x'$ , tenemos  $H(x) \neq H(x')$ ? Argumenta tu respuesta.
5. ¿Qué es “birthday attack”? ¿Cómo se puede evitar? ¿Qué propiedad de las funciones hash seguras protege contra este tipo de ataques?