Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica



Progettazione e sviluppo di un Relying Party conforme allo standard EUDI Wallet: dal parsing di query DCQL alla convalida crittografica

Tesi di laurea triennale

Relatore

Prof. Giovanni Da San Martino

Laureando

Andrea Masiero

Anno Accademico 2025-2026

Sommario

Il presente documento descrive l'attività svolta dal laureando Andrea Masiero durante il periodo di stage presso l'azienda Monokee. L'esperienza, svolta a conclusione del corso di laurea triennale in Informatica, ha avuto una durata complessiva di trecentoventi ore.

Il lavoro di tesi illustra la progettazione e lo sviluppo di un *Relying Party* in ambiente Node.js/TypeScript, conforme alle specifiche dell'ecosistema EUDI Wallet, con particolare attenzione al protocollo OpenID for Verifiable Presentations (OpenID4VP). Il progetto copre l'intero ciclo di vita dell'interazione con il Wallet, focalizzandosi in particolare su due aspetti tecnici avanzati: le richieste dinamiche e la validazione crittografica. Da un lato, il sistema implementa il parsing e l'elaborazione del Dynamic Credential Query Language (DCQL), permettendo al *Relying Party* di formulare richieste complesse, flessibili e multi-credenziale, superando i limiti delle query statiche. Dall'altro, il nucleo del progetto si concentra sulla rigorosa verifica delle credenziali, supportando nativamente il formato SD-JWT (Selective Disclosure JWT). Il risultato finale è un componente architetturale robusto, modulare e pronto per essere integrato in scenari reali di identità digitale, dimostrando la fattibilità tecnica e l'efficacia dei nuovi standard europei per lo scambio sicuro di credenziali verificabili.

Indice

1 Il contesto aziendale **1**
- 1.1 Scelta dello stage . . . 1
- 1.2 Dominio applicativo . . . 1
- 1.3 Tecnologie utilizzate . . . 2
  - 1.3.1 TypeScript . . . 2
  - 1.3.2 Node.js . . . 2
  - 1.3.3 Express.js . . . 2
  - 1.3.4 MongoDB . . . 2
  - 1.3.5 Redis . . . 3
  - 1.3.6 jose (JavaScript Object Signing and Encryption) . . . 3
  - 1.3.7 Docker . . . 3
  - 1.3.8 ESLint . . . 3
  - 1.3.9 Prettier . . . 3
  - 1.3.10 Yarn . . . 4
  - 1.3.11 Nodemon . . . 4
  - 1.3.12 dotenv . . . 4
  - 1.3.13 Librerie Interne Monokee . . . 4
  - 1.3.14 Azure Container Registry (ACR) . . . 5

2 Analisi dei Requisiti **7**
- 2.1 Panoramica e Attori . . . 7
  - 2.1.1 Attori del sistema . . . 7
  - 2.1.2 Requisiti Obbligatori . . . 7
  - 2.1.3 Requisiti Desiderabili . . . 8
- 2.2 Casi d'uso . . . 8
- 2.3 Limiti . . . 8

3 Progettazione **9**
- 3.1 Architettura . . . 9

4 Codifica **11**
- 4.1 Organizzazione del codice . . . 11

5 Verifica e validazione **13**

6 Valutazione finale **15**
- 6.1 Risultati ottenuti . . . 15
- 6.2 Analisi critica del prodotto . . . 15
- 6.3 Analisi critica del lavoro . . . 15
- 6.4 Valutazione degli strumenti utilizzati . . . 17

Bibliografia **19**

Elenco delle figure

1.1 Logo di Monokee 1

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Il contesto aziendale

1.1 Scelta dello stage

L'opportunità di svolgere lo stage aziendale è scaturita dalla partecipazione all'evento *Stage-IT 2026*, un'iniziativa promossa per favorire il confronto tra gli studenti e diverse realtà aziendali operanti in svariati ambiti del *software development*. Tra le diverse proposte presentate, l'attenzione si è focalizzata sul progetto offerto dall'azienda *Monokee*, incentrato sui temi dell'identità digitale e delle credenziali decentralizzate.

Tale scelta è stata dettata da fattori chiave distinti: da un lato, il vivo interesse per gli aspetti innovativi e le sfide tecnologiche del progetto; dall'altro, la stretta coerenza con gli obiettivi accademici e professionali futuri, orientati al proseguimento degli studi nella laurea magistrale in cybersicurezza. L'analisi della documentazione tecnica preliminare fornita dall'azienda, unitamente ai colloqui conoscitivi effettuati, ha permesso di delineare nel dettaglio gli obiettivi del progetto, consolidando la decisione di svolgere il percorso di tirocinio presso Monokee.



Figura 1.1: Logo di Monokee
Fonte: www.monokee.com

1.2 Dominio applicativo

Monokee implementa una piattaforma avanzata focalizzata sui sistemi di *Identity and Access Management* (IAM) e sull'orchestrazione delle identità digitali. La soluzione aziendale propone un approccio innovativo che integra la gestione dell'identità con un orchestratore visivo *low-code/no-code*, consentendo alle organizzazioni di modellare, automatizzare e personalizzare flussi complessi di autenticazione e autorizzazione per utenti e dispositivi (*Identity Journeys*) senza la necessità di sviluppare codice ad hoc.

All'interno di questa architettura tecnologica, l'attività di stage si è focalizzata sulla progettazione e sullo sviluppo *ex novo* del modulo `monokee-relying-party`. Tale componente consente alla piattaforma Monokee di operare come *Relying Party* (o *Verifier*) nell'ambito del paradigma delle credenziali decentralizzate e dell'ecosistema EUDI Wallet. Il modulo ha il compito di richiedere, ricevere e verificare le *Verifiable Credentials* presentate dai *wallet*

digitali degli utenti, convertendole in sessioni di accesso sicure e integrate nell'infrastruttura IAM aziendale.

Nello specifico, il componente si articola nelle seguenti funzionalità principali:

1. **Gestione delle *Presentation Requests*:** generazione e invio di richieste di presentazione standardizzate volte ad attestare specifici attributi dell'utente (ad esempio la maggiore età o la cittadinanza);

2. **Implementazione del protocollo OpenID4VP:** gestione completa del protocollo *OpenID for Verifiable Presentations* per la ricezione e l'elaborazione sicura dei *Verifiable Presentation Tokens* (*VP Tokens*) tramite *endpoint* dedicati;

3. **Validazione delle prove crittografiche:** verifica dell'integrità e dell'autenticità delle attestazioni ricevute — comprese quelle strutturate secondo lo standard *Selective Disclosure JWT* (SD-JWT) — e convalida della catena di fiducia (*Trust Chain*) legata agli emettitori (*Issuers*).

1.3 Tecnologie utilizzate

1.3.1 TypeScript

TypeScript è un linguaggio di programmazione open-source sviluppato da Microsoft che estende JavaScript aggiungendo la tipizzazione statica opzionale e funzionalità avanzate come le interfacce, gli enum e i generics. Nel progetto viene utilizzata la versione 5.x con target di compilazione ES2020, sfruttando funzionalità moderne come i decoratori sperimentali (experimentalDecorators) e il supporto ai moduli ES. TypeScript è stato scelto come linguaggio principale per lo sviluppo del microservizio, garantendo maggiore robustezza del codice, migliore esperienza di sviluppo grazie all'autocompletamento e al controllo dei tipi a tempo di compilazione, e una manutenibilità superiore rispetto a JavaScript puro.

1.3.2 Node.js

Node.js è un runtime JavaScript lato server che consente l'esecuzione di codice al di fuori del browser. Il progetto utilizza Node.js 24 come ambiente di esecuzione, sfruttandone il modello di I/O non bloccante e ad eventi per gestire in modo efficiente le richieste HTTP concorrenti. Node.js rappresenta il fondamento su cui il microservizio viene costruito e distribuito, offrendo un ecosistema maturo e performante per applicazioni server-side.

1.3.3 Express.js

Express.js è un framework web minimalista e flessibile per Node.js, ampiamente adottato come standard de facto per la creazione di applicazioni server e API RESTful. Nel progetto viene utilizzato come base per il server HTTP, gestendo il routing delle richieste, i middleware di elaborazione (pre e post processing) e la gestione degli errori. Il framework è integrato tramite le librerie proprietarie Monokee (monokee-base-server e monokee-scim-utils) che ne estendono le funzionalità per adattarlo alle esigenze specifiche della piattaforma.

1.3.4 MongoDB

MongoDB è un database NoSQL orientato ai documenti che memorizza i dati in formato Binary JSON, offrendo flessibilità nello schema e scalabilità orizzontale nativa. Nel progetto viene utilizzato come database principale per la persistenza delle configurazioni dei client (Verifier), attraverso il repository MongoDBClientRepository che estende la classe base MongoDBBaseRepository fornita dalla libreria interna @monokee-dev/monokee-base-repository.

MongoDB è stato scelto per la sua capacità di gestire documenti complessi e strutturati in modo naturale, come le configurazioni crittografiche (JWKS, algoritmi supportati) dei Verifier OpenID4VP.

1.3.5 Redis

Redis è un data store in-memory open-source, utilizzato come database chiave-valore ad alte prestazioni, cache e message broker. Nel progetto viene impiegato tramite la libreria ioredis per la gestione delle sessioni di verifica con supporto a TTL (Time-To-Live) configurabile. Il RedisSessionRepository gestisce il ciclo di vita completo delle sessioni — creazione, recupero, aggiornamento di stato e scadenza automatica — nonché il salvataggio dei record di risposta (ResponseRecord). La scelta di Redis è motivata dalla necessità di avere uno storage veloce e volatile per dati temporanei come le sessioni di presentazione.

1.3.6 jose (JavaScript Object Signing and Encryption)

jose è una libreria JavaScript/TypeScript per la gestione dei JSON Web Token (JWT), JSON Web Signature (JWS), JSON Web Encryption (JWE) e JSON Web Key (JWK), conforme alle specifiche RFC. Nel progetto rappresenta una dipendenza fondamentale, utilizzata estensivamente per: la firma e la verifica di JWT (richieste di autorizzazione e Entity Statement), la cifratura e decifratura JWE delle risposte del wallet, l'importazione e gestione delle chiavi crittografiche (JWK/JWKS) per molteplici algoritmi (ES256, RS256, ECDH-ES, ecc.), e la validazione dei certificati X.509 nella trust chain OpenID Federation. La libreria è alla base di tutta la logica crittografica del microservizio.

1.3.7 Docker

Docker è una piattaforma di containerizzazione che consente di impacchettare un'applicazione e tutte le sue dipendenze in un contenitore leggero e portabile. Il progetto utilizza un Dockerfile multi-stage basato su node:24-alpine: il primo stage (builder) compila il codice TypeScript e installa le dipendenze, mentre il secondo stage copia solamente gli artefatti necessari all'esecuzione (dist, node_modules, resources), riducendo significativamente la dimensione dell'immagine finale. La build Docker supporta inoltre la gestione sicura dei token di autenticazione tramite i Docker secrets per l'accesso al registry npm privato.

1.3.8 ESLint

ESLint è uno strumento di analisi statica del codice (linter) per JavaScript e TypeScript che identifica pattern problematici, errori e violazioni delle convenzioni di stile. Nel progetto è configurato con il parser @typescript-eslint/parser e integra diversi plugin: @typescript-eslint per regole specifiche TypeScript (come le naming convention per classi PascalCase e metodi camelCase), eslint-plugin-security per l'identificazione di potenziali vulnerabilità di sicurezza, e eslint-plugin-prettier per l'integrazione con il formattatore di codice. ESLint è eseguito sia in fase di sviluppo locale (tramite Nodemon) sia nella pipeline CI/CD.

1.3.9 Prettier

Prettier è un formattatore di codice opinionato che impone uno stile di formattazione consistente in modo automatico, eliminando i dibattiti sullo stile del codice all'interno del team. Nel progetto è configurato con opzioni specifiche: senza punto e virgola (semi: false), con singoli apici (singleQuote: true), virgole finali ovunque (trailingComma: all) e parentesi obbligatorie nelle arrow function (arrowParens: always). Prettier è integrato con ESLint tramite eslint-config-prettier per evitare conflitti tra le regole dei due strumenti.

1.3.10 Yarn

Yarn è un package manager per JavaScript sviluppato originariamente da Facebook, alternativo a npm, che offre installazione più veloce delle dipendenze, un lockfile deterministico (yarn.lock) e una gestione più affidabile della risoluzione dei pacchetti. Nel progetto Yarn viene utilizzato per la gestione di tutte le dipendenze, sia nella fase di sviluppo locale sia nella build Docker, ed è configurato per accedere al registry npm privato di GitHub Packages dell'organizzazione Monokee tramite il file .npmrc.

1.3.11 Nodemon

Nodemon è uno strumento di sviluppo per Node.js che monitora le modifiche ai file sorgente e riavvia automaticamente l'applicazione. Nel progetto è configurato per osservare le directory src, il file .env e package.json, monitorando le estensioni .js, .ts, .json, .yml, .yaml e .env. Ad ogni modifica, Nodemon esegue automaticamente la sequenza completa: installazione dipendenze, build TypeScript, audit di sicurezza, lint del codice ed esecuzione dell'applicazione tramite ts-node, garantendo un ciclo di sviluppo rapido e completo.

1.3.12 dotenv

dotenv è una libreria che carica le variabili d'ambiente da un file .env nell'oggetto process.env di Node.js, consentendo la separazione della configurazione dal codice sorgente. Nel progetto viene utilizzato per gestire la configurazione dell'applicazione — come le URL di connessione a MongoDB e Redis, il livello di logging, i parametri TTL delle sessioni, le URL dell'endpoint di autorizzazione OpenID4VCI e le credenziali del Verifier (Entity Identifier e Verifier Attestation JWT). Questo approccio segue il principio del Twelve-Factor App per la gestione delle configurazioni.

1.3.13 Librerie Interne Monokee

Il progetto si appoggia su un ecosistema di librerie proprietarie sviluppate internamente dall'organizzazione Monokee, distribuite come pacchetti npm privati tramite GitHub Packages. Le principali librerie utilizzate sono:

- @monokee-dev/monokee-base-server: fornisce la classe Server che incapsula la configurazione del server Express.js, la gestione delle rotte, i middleware e l'Async Local Storage per il contesto delle richieste.
- @monokee-dev/monokee-base-repository: mette a disposizione MongoDBBaseRepository, una classe base generica per l'interazione con MongoDB che implementa il pattern Repository.
- @monokee-dev/monokee-base-service: fornisce classi base per la logica di business dei servizi.
- @monokee-dev/monokee-base-filter: implementa i meccanismi di filtraggio per le query sui repository.
- @monokee-dev/monokee-scim-utils: offre utilità per il protocollo SCIM (System for Cross-domain Identity Management), inclusa la classe ScimServer e ScimBaseRoute utilizzate come base per il server e le rotte del progetto.
- @monokee-dev/monokee-logger: fornisce MonokeeLogger, un wrapper di logging strutturato con supporto a livelli configurabili e contesto di autenticazione.

- @monokee-dev/monokee-utils: raccoglie utilità trasversali, tra cui la gestione degli errori tipizzati (ForbiddenError, InvalidValueError, NotFoundError, PreconditionFailedError) e l'Async Local Storage (MonokeeAlsStore).
- @monokee-dev/monokee-health-probe: implementa gli endpoint di health check per il monitoraggio dello stato del microservizio negli ambienti containerizzati (readiness/liveness probe).

1.3.14 Azure Container Registry (ACR)

Azure Container Registry è il servizio di registry per immagini Docker offerto da Microsoft Azure. Nel progetto viene utilizzato come destinazione per la pubblicazione delle immagini Docker prodotte dalla pipeline CI/CD. Le immagini vengono taggate con la data di build e un prefisso dell'hash del commit Git, e pubblicate sul registry monokee4prod.azurecr.io, pronte per essere distribuite negli ambienti di staging e produzione dell'infrastruttura cloud Monokee.

Capitolo 2

Analisi dei Requisiti

2.1 Panoramica e Attori

L'obiettivo dello stage è lo sviluppo di un modulo di relying party (come definito nella sezione 1.2) che si occuperà di creare e inviare richieste standardizzate per ottenere attributi specifici degli utenti, gestire la ricezione dei VP Tokens tramite endpoint dedicati e verificare l'integrità delle presentazioni e la validità degli emettitori.

2.1.1 Attori del sistema

Gli attori rappresentanoleentità(utenti fisici o sistemi esterni)che interagiscono con l'applicazione. Per il progetto sviluppato, sono stati individuati i seguenti attori principali:

- **Relying Party**
- **Wallet**
- **Utente finale**

2.1.2 Requisiti Obbligatori

1. O01: Inizializzazione sessione di presentazione
2. O02: Generazione Authorization Request URL
3. O03: Hosting Endpoint request_uri
4. O04: Metadati Verifier (client_metadata)
5. O05: Prevenzione replay attack
6. O06: Ricezione risposta del wallet
7. O07: Validazione Struttura e Criteri DCQL Query
8. O08: Verifica Firma Issuer SD-JWT
9. O09: Verifica Holder Binding (KB-JWT)
10. O10: Fetch della presentazione
11. O11: Gestione errori del Wallet
12. O12: Gestione configurazione Client RP (SCIM)

2.1.3 Requisiti Desiderabili

1. D01: Supporto direct_post.jwt (JWE)
2. D02: Generazione chiavi effimere per JWE
3. D03: Risoluzione e verifica ricorsiva della trust chain
4. D04: Sopportio di vari Client ID Scheme (redirect_uri, x509_san_dns, x509_hash, openid_federation, verifier_attestation, pre_registered)
5. D05: Hosting /.well-known/openid-federation

2.2 Casi d'uso

2.3 Limiti

Capitolo 3

Progettazione

In questo capitolo verrà trattato il secondo periodo del tirocinio: la progettazione e la codifica. Questa parte, avvenuta dopo l'Analisi dei Requisiti, è da ritenersi importante per il progetto in quanto ha occupato gran parte del tempo lavorativo. Il primo passo è stato eseguire la progettazione dell'architettura, in modo che i servizi necessari fossero correttamente configurati prima del loro effettivo utilizzo. Successivamente è stata eseguita la stesura del codice per la realizzazione della Skill. Nei paragrafi successivi seguiranno porzioni di codice significativo per la loro importanza e per il funzionamento di determinati servizi. Importante ricordare che il codice implementato e mostrato sarà in Node.js come quanto detto nel paragrafo 1.4.1.

3.1 Architettura

Come riportato nel paragrafo 1.4.3, il progetto si basa interamente sui servizi offerti dall'ecosistema Amazon. Di conseguenza è risultato facile ed immediato impostare i servizi dell'architettura in modo da rendere il tutto efficacie ed efficiente. In questo paragrafo si andrà a spiegare cosa offre ogni singolo servizio di AWS e come esso è stato impostato per il suo corretto funzionamento nella Skill.

Capitolo 4

Codifica

Dopo aver completato la fase di progettazione è stata eseguita la fase di codifica e validazione. Questo capitolo sarà il conseguimento della seconda parte del periodo di stage dove verranno spiegate le funzionalità implementate nella Skill mostrando porzioni di codice. Verrà inoltro spiegata la struttura del progetto: le varie cartelle contenti i file delle *classi* realizzate e i *packages* installati.

4.1 Organizzazione del codice

Successivamente alla parte di comprensione e configurazione dei servizi utilizzati in questo progetto, e alla creazione della Skill, è stato eseguito un micro-processo di organizzazione del codice prima della sua stesura. Questa pratica adottata è stata necessaria per avere uno schema e una gerarchia delle parti di codice che sono state sviluppate durante il periodo di tirocinio. Tale organizzazione ha permesso di sviluppare in maniera più ordinata e consapevole riducendo la probabilità di introdurre errori e rendendo il codice più manutenibile. Pertanto la cartella del progetto è stata così disposta:

Capitolo 5

Verifica e validazione

L'ultima fase del periodo di tirocinio ha riguardato il processo di verifica e validazione. La prima è un processo che si occupa di fornire evidenza oggettiva, ovvero che i risultati ottenuti come output dello sviluppo del software soddisfino i requisiti, la seconda invece è un processo per confermare in modo definitivo che le caratteristiche del software siano conformi ai bisogni dell'utente e all'uso previsto. Per eseguire la verifica e la validazione è necessario l'esecuzione di test[1] che individuino carenze, correttezza e affidabilità. Nel progetto della Skill Concierge Croccante non è stato realizzato alcun test per il processo di verifica: viste le tempistiche non è stato potuto fare ciò e si è pertanto scelto di eseguire test già esistenti nel servizio Amazon Lambda, sufficienti ad esaminare il codice e rilevare eventuali errori. Per quanto riguarda il processo di validazione[2] è stato svolto, alla fine del periodo di tirocinio, un incontro con il tutor aziendale e CFO Damiano Buscemi come conferma fiale la quale ha accertato le bontà richieste dal prodotto finale. Tale validazione non è stata altro che una dimostrazione funzionante della Skill, eseguita prima da me per spiegare le varie funzionalità, ed infine da Crispy Bacon come conferma.

[1] In ambito informatico i test eseguiti nel processo di verifica sono eseguiti in maniera automatica durante lo sviluppo del software

[2] Attività di supporto la quale accerta che il prodotto dei processi rispetti le specifiche

Capitolo 6

Valutazione finale

In questo ultimo capitolo verranno fatte le analisi dei risultati ottenuti, dei dati e delle informazioni raccolte ed emerse durante il tirocinio e una valutazione personale di come è stata vissuta tale esperienza. Verranno fatti anche dei commenti critici sul risultato del prodotto ottenuto, sul lavoro svolto e sugli strumenti utilizzati. Infine verranno fatte delle osservazioni sulla possibilità di miglioramenti sul prodotto, sulla metodologia di lavoro e possibilità di estensioni del codice.

Il progetto di stage aveva come obiettivo la realizzazione di una Skill, pensata per Amazon Echo Show, per l'accoglienza di visitatori utilizzando le funzionalità e i servizi offerti da Amazon Web Services. Lo scopo principale del tirocinio era la sperimentazione con le tecnologie Node.js ed Alexa Presentation Language per realizzare un prototipo di prodotto su cui individuare le potenzialità e i limiti, confrontandole anche con tecnologie simili come Google Assistant. In tale contesto, ad inizio stage assieme al tutor aziendale sono stati definiti gli obiettivi minimi e massimi da portare a termine nell'arco delle 300-320 ore a disposizione. Gli obiettivi minimi racchiudono tutte le attività incentrate sullo studio ,sull'utilizzo delle tecnologie AWS e l'integrazione di servizi terzi finalizzati al mio stage. Gli obiettivi massimi, invece, riguardavano il soddisfacimento dei requisiti desiderabili quale la registrazione della durata degli appuntamenti determinati dall'inizio e dalla fine dell'accoglienza fisica fatta dal personale.

6.1 Risultati ottenuti

6.2 Analisi critica del prodotto

Analizzando criticamente il prodotto si può affermare che la Skill è stata sviluppata con una buona base conversazionale semplice e non eccessivamente lunga da svolgere, fattore rilevante visto il contesto degli assistenti vocali. Altro valore aggiunto è il fatto di aver realizzato un prodotto con funzionalità ben definite, così da non causare smarrimento all'utente durante l'utilizzo.

6.3 Analisi critica del lavoro

Nel corso dello stage ho avuto la possibilità di mettere alla prova le mie competenze di organizzazione del lavoro e pianificazione delle attività per la prima volta al di fuori dell'ambito universitario, competenze acquisite per la maggior parte dal corso di Ingegneria

del Software[1]. Nonostante io sia stato seguito ed aiutato dal mio tutor aziendale, la gestione temporale del progetto è stata per la maggior parte affidata a me. L'interazione con il tutor in questo contesto è stata principalmente espressa da incontri per ricevere feedback sull'organizzazione delle attività e sullo stato dei lavori. Questo mi ha permesso di maturare in maniera autonoma la priorità delle varie fasi, migliorando così le mie capacità organizzative grazie all'esperienza diretta. Altra soddisfazione ottenuta è data dall'esperienza acquisita utilizzando i servizi offerti dall'ecosistema Amazon Web Service con il quale è stato progettato il prodotto finale, molto apprezzato visto il numeroso ambito d'uso. Complessivamente sono molto soddisfatto dell'esperienza di stage svolta presso Crispy Bacon spa: oltre all'ottimo ambiente di lavoro e del personale, riscontrato in azienda, ho avuto modo di accrescere la mia figura professionale. Alla luce delle conoscenze e competenze acquisite durante il tirocinio posso affermare con sicurezza che le mie aspettative personali sono state completamente corrisposte.

[1]SWE. URL: https://www.math.unipd.it/ tullio/IS-1/2018/

6.4 Valutazione degli strumenti utilizzati

Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati ho potuto mettere in pratica, in maniera adattata alle esigenze dell'azienda, il modello di sviluppo agile Scrum, fin'ora solamente affrontato dal punto di vista teorico all'interno del corso di Ingegneria del Software. Mettere in pratica questo modello all'interno di un contesto aziendale mi ha permesso di comprenderne i benefici e gli svantaggi che ne consegue il suo utilizzo.
È stato inoltre molto apprezzato l'uso della suite di Amazon Web Sevice con il quale ho potuto mettermi alla prova integrando i principali servizi utilizzati come DynamoDB e SES. Il loro utilizzo infatti mi ha permesso di approfondire meglio le loro potenzialità, imparando così a comprendere l'ampio campo d'uso che queste offrono. In aggiunta utilizzando l'ambiente di sviluppo Visual Studio Code ho potuto procedere alla stesura del codice in maniera agevolata, questo grazie alla possibilità di estensione dell'IDE con plugin per supportare al meglio i linguaggi di programmazione.

Bibliografia