			0xffffed0bd0c0		
ad	0.0	ad[0]	~~0xffffcd8c000~~	8 BYTE	INDIRIZZO 1° ELEMENTO
	1.1	ad[1]	~~0xffffcd8c008~~	8 BYTE	
	2.2	ad[2]	0xffffcd0bd0d0	8 BYTE	
	3.3	ad[3]	0xffffed0bd0d8	" "	
af	0.0	af[0]	0xffffed0bd0a0	4 BYTE	
	1.1	af[1]	⋮	" "	
	⋮		⋮		
	7.7	af[7]	⋮		
ai	0	ai[0]	⋮		
	1	ai[1]	⋮		
	2	ai[2]	⋮		
	X		0xffffed0bd0b8c	4 BYTE	
	Y		0xffffed0bd0b8	4 BYTE	

IL COMANDO (&Y)[1] PRENDE L'INDIRIZZO IN CUI INIZIA Y E SI SPOSTA AVANTI DI 4 BYTE, QUESTA È UN OPERAZIONE PERICOLOSA PERCHÈ NON STO PIÙ ACCEDENDO AD UN INDIRIZZO DI MEMORIA DI Y, IN QUESTO CASO, PER COME SONO SALVATI I MIEI DATI L'OPERAZIONE (&Y)[1] MI PORTA PROPRIO ALL'INDIRIZZO IN CUI È SALVATO X. QUINDI (&Y)[1] = 0 ME MODIFICA IL VALORE DI X IN 0

Scanned with CamScanner