

Inkonsekvenser i W:\1191 — filnavn, nøkler og typer

11. juni 2026

Innhold

1. Personnøkkelen: lopenr_person vs w19_0345_lopenr_person	1
Nøkkelen skifter navn MIDT I en filfamilie	2
2. Filnavnkonvensjoner — fire ulike daterings-systemer	2
Måned	2
Kvartal	2
Årstall: med/uten underscore — begge varianter aktive samtidig	2
Dedup-suffikset: nodub vs nodup, og plasseringen varierer	3
Avkuttete/feilskrevne navn	3
3. Backup-mapper: tre navnekonvensjoner, og skjulte navnekollisjoner	3
4. Samme filnavn, ULIKT innhold, i to aktive mapper	4
5. Variabelnavn-drift på tvers av årganger	4
Gamle årsfiler (innt_bak) vs nodub-seriene	4
Variabler som dukker opp/forsvinner i inntekt_nodub-serien	4
6. Datatype-inkonsekvenser (samme variabelnavn, ulik type)	4
7. Andre strukturelle observasjoner	5
8. Kjøreregler (oppsummert)	5

Kilde: datadoc/metadata_scan1191.csv (skann av leveransen, 10.6.2026). **Formål:** Samle alle kjente inkonsekvenser i filnavn, prefikser, nøkkelvariabler og datatyper, slik at Stata-kode kan skrives defensivt og feil fanges før serverkjøring. Oppdater dokumentet når nye leveranser endrer strukturen.

Kjør alltid `_dryrun_validate.py` (prosjektspesifikk variant) mot `metadata_scan1191.csv` før kjøring på sikker sone.

1. Personnøkkelen: lopenr_person vs w19_0345_lopenr_person

Leveransen bruker **to navn på samme nøkkel**, uten system på tvers av registre:

- **448 aktive filer** bruker `w19_0345_lopenr_person`: hele trygd/ (nav, sofa, syk_teller/nevner, f_*-forløpsfilene), demo/-kjernefile (faste_oppl, ektef_sambo, regstat, familienr_sivilstand, slekt),

innt/formuesvariabler.dta, innt/innt.dta, skattefilene 2023–2024, utd/f_utt_*, kurs/, og bedr/bof_roller_*

- ~600 aktive filer bruker lopenr_person: hele atid/ameld_statdata_*, innt/inntekt_nodub*, demo/hush_fam_* (t.o.m. 2023), m.fl.

Tilsvarende w19-varianter finnes for foretak/virksomhet: w19_0345_lopenr_frtek, _orgnr, _orgnrbed, _virk. **Merk:** lopenr_hush og lopenr_familie har *ikke* fått w19-prefiks noe sted.

Nøkkelen skifter navn MIDT I en filfamilie

Familie	lopenr_person	w19_0345_lopenr_person
hush_fam_YYYY	2005–2023	2024–2025
ameld_utvalgte_YYYY_mM	2021m1–2025m8	2025m9, 2026m1
sivilstand_*	1975_2023, 2019_2022	1975_2025

Kode som looper over årganger i disse familiene krasjer når den treffer overgangsåret. Bruk alltid det defensive mønsteret:

```
capture use w19_0345_lopenr_person <vars> using "<fil>", clear
if _rc == 0 rename w19_0345_lopenr_person lopenr_person
else use lopenr_person <vars> using "<fil>", clear
```

2. Filnavnkonvensjoner — fire ulike daterings-systemer

Måned

Mønster	Eksempel	Felle
_YYYY_mM (underscore, ikke nullpaddet)	ameld_statdata_2023_m2.dta	sorterer ikke kronologisk (m10 < m2)
_YYYYmMM (nullpaddet, ingen underscore)	sofa_2018m01.dta	—
_nodubYYMM (tosifret år!)	sofa_nodub1801.dta	år 18 ≠ 2018 uten kontekst
_YYYYM (ikke nullpaddet, ingen skilletegn)	bof_roller_20231.dta	tvetydig: 20231 = 2023m1, men 202310 = 2023m10; regex på \d+ kan ikke skille år+måned uten lengdesjekk

Kvartal

- nav_YYYYkQ (nav_2007k1.dta) — uten prefiks på året
- syk_teller_gYYYYkQ / syk_nevner_gYYYYkQ (syk_teller_g2000k2.dta) — med g-prefiks

Årstall: med/uten underscore — begge varianter aktive samtidig

- aksjonaerer2004.dta **og** aksjonaerer_2004.dta finnes begge i bedr/ (14 + 19 filer) — to parallelle serier med nesten likt navn

- Samme for aksjeselskap_YYYY / aksjeselskaperYYYY / aksjeselskaper_YYYY
- sivilstand1992_2019.dta vs sivilstand_1975_2023.dta (med/uten underscore)
- Årsranger skrives både kort_g2004g2015 (g-prefiks) og kort_2019 (uten)

Dedup-suffikset: nodub vs nodup, og plasseringen varierer

- Aktiv konvensjon: nodub limt til året — inntekt_nodub2017.dta, hush_fam_nodub2017.dta, sofa_nodub1801.dta
- Gammel (i hush_fam_bak/): nodup etter året — hush_fam_2017_nodup.dta
- Altså både **stavemåten** (nodub/nodup) og **posisjonen** (før/etter år) skiftet

Avkuttete/feilskrevne navn

- bedr/aksjeselskaper_fore_202.dta — året er kuttet (202?); 421 821 rader

3. Backup-mapper: tre navnekonvensjoner, og skjulte navnekollisjoner

Backup-/versjonsmapper heter old, Old og *_bak, avhengig av register:

Mappe	Innhold
atid/old	ameld_statdata 2023 m2–m12 (gamle versjoner, samme filnavn som aktive)
demo/Old (stor O)	ektef_sambo, faste_oppl, regstat, familienr_sivilstand
demo/hush_fam_bak	hush_fam_YYYY_nodup (gammel navnekonvensjon)
innt/old	formuesvariabler, innt (gamle versjoner, samme navn)
innt/innt_bak	inntekt1993–2022 (gamle årsfiler med gamle variabelnavn)
innt/formue_bak	formue1994–2015
trygd/old	105 filer (f_, syk_teller_) — samme navn som aktive
trygd/sofa_bak	sofa1801–sofa2212 (uten nodub-suffiks)
utd/old	f_utd_demografi, f_utd_person — samme navn som aktive

Fellen: mange filnavn finnes både aktivt og i backup (faste_oppl.dta, formuesvariabler.dta, f_utd_demografi.dta, alle syk_teller ...). Et søk på filnavn alene (f.eks. i metadata) treffer begge — koden må alltid verifisere at stien er den kanoniske (innt/, ikke innt/innt_bak/). `check_path()` i `_dryrun_validate.py` gjør akkurat dette.

Kjente flyttinger i juni 2026-leveransen:

- inntekt{år}.dta → innt/innt_bak/; kanonisk er inntekt_nodub{år}.dta
- hush_fam_{år}_nodup.dta → demo/hush_fam_bak/; kanonisk er hush_fam_nodub{år}.dta

4. Samme filnavn, ULIKT innhold, i to aktive mapper

Dette er de farligste tilfellene — ingen feilmelding, bare feil data:

Fil	Variant 1	Variant 2
arv_gaver.dta	bedr/: 132 113 rader	innt/: 220 587 rader
tidspunktbestemte_var.dta	demo/: 10,46 mill. rader, 90 var	grkrets/: 9,93 mill. rader, 84 var

Referer alltid til disse med full mappe-sti, og dokumenter i koden hvilken variant som er ment.

contents.dta ligger i fire mapper (atid, bedr, demo, innt) — det er metadata-/oversiktsfiler, ulike per mappe; ufarlig, men gir støy i filsøk.

5. Variabelnavn-drift på tvers av årganger

Gamle årsfiler (innt_bak) vs nodub-seriene

De gamle inntekt{år}.dta i innt_bak/ bruker gamle navn; de aktive inntekt_nodub{år}.dta er **standardisert til nye navn i alle årganger** (1993–2022) — en av få ting som er konsistent:

Gammelt (innt_bak)	Nytt (inntekt_nodub)
wies	ies
arbled	arbledtrygd
wskfrovf	wskfrie_overf
bankinnsk, gjeld	finnes kun i nodub2016/2017 (gamle navn beholdt der!)

Variabler som dukker opp/forsvinner i inntekt_nodub-serien

- aap, uforetrygd: finnes **kun fra 2016** (ordningen/rapporteringen ny)
- Balansevariabler (bankinnsk, gjeld, prim_mark, sek_mark): finnes kun i nodub**2016 og 2017**; fra 2018 ligger balansen i formuesvariabler.dta (med nye navn: bankinnskudd, sum_gjeld, studie_gjeld, usikret_gjeld). En tidsserie over 2017/2018-grensen må altså bytte både fil og variabelnavn.
- formuesvariabler.dta dekker 2010–2024 (per juni 2026; tidligere 2018–2022 — dekningen har endret seg mellom leveranser, sjekk aargang først).

6. Datatype-inkonsekvenser (samme variabelnavn, ulik type)

88 variabelnavn har mer enn én type på tvers av aktive filer. De viktigste:

Variabel	Typer	Kommentar
kjoenn	str1 (sofa_nodub m.fl.) / str2 (faste_oppl, dnr_stat)	har også vært numerisk i egne avledede filer — bruk <code>capture confirm string variable</code>
kommnr	str4 / str6	str6-variantene (eldre atmlto) har trolig grunnkrets el. annet vedheng
aar aargang	double / str2 / str4 / str8 str4 overalt (innt)	str2 = tosifret år i sofa_nodub! konsistent — men string, så <code>aargang == "2021"</code> , ikke <code>== 2021</code>
alder	double / str4 / str6	
fnr_dat, bnrdato, statdat	double / str8 / str10 / str12	datoformat varierer mellom registre
sektor, reg_type, samm_kod	double / str	

Regel: test alltid type før sammenligning eller `real()`-konvertering når en variabel hentes fra mer enn én fil/årgang.

7. Andre strukturelle observasjoner

- sofa_YYYYmM (6 var) og sofa_nodubYYYYMM (8 var) er **parallele serier over samme måneder** med litt ulikt radantall (f.eks. 2018m01: 478 212 vs 478 251). nodub-serien har flere variabler; avklar hvilken som er kanonisk før bruk.
- faste_oppl.dta finnes i varianter med forstdato vs forst_aar_mnd (innvandringsdato skiftet navn mellom versjoner) og kan ha duplikate personer → dedup på doeds_aar_mnd før 1:1-merge.
- Dedupliserte (nodub) og rå versjoner eksisterer side om side i samme mappe (hush_fam_2017.dta og hush_fam_nodub2017.dta) — bruk nodub, men vit at også nodub-filer kan ha duplikate personer (gjelder hush_fam_nodub2017).

8. Kjøreregler (oppsummert)

1. **Defensiv nøkkel-lesing** (capture/rename-mønsteret i §1) for alle filer i demo/, innt/, trygd/, utd/, kurs/ — og fra 2024-årgangen også hush_fam.
2. **Full sti, aldri bare filnavn** — sjekk at filen ligger kanonisk og ikke i old/, Old/ eller *_bak/, og vær eksplisitt for arv_gaver og tidspunktbestemte_var som har ulikt innhold per mappe.
3. **Typetest før sammenligning** for kjoenn, kommnr, aar, datovariabler.
4. **aargang er alltid str4** — sammenlign mot streng.
5. **Dedup etter innlasting** av faste_oppl, ektef_sambo, hush_fam_nodub*.
6. **Dry-run mot metadata_scan1191.csv** før hver serverkjøring; legg til en sjekk per ny fil-/variabelreferanse i koden.