1. Configuración Inicial

Estos comandos se usan al instalar Git para decirle quién eres .

Comando	Descripción	Ejemplo
git config --global user.name "nombre"	Define tu nombre de usuario para los commits .	git config --global user.name "Pepe"
git config --global user.email "email"	Define tu correo electrónico asociado .	git config --global user.email "pepe@test.com"
git config --list	Muestra la lista de configuraciones actuales .	git config --global -l

---

2. Crear o Clonar Repositorios

Para empezar un proyecto nuevo o copiar uno existente.

Comando	Descripción	Ejemplo
git init	Crea un repositorio nuevo (carpeta .git) en el directorio actual .	cd mi-proyecto git init
git clone <url>	Copia (clona) un repositorio remoto completo a tu equipo .	git clone https://github.com/usuario/repo.git

---

3. Flujo de Trabajo Básico (Local)

El ciclo diario: modificar archivos, prepararlos y guardarlos.

Comando	Descripción	Ejemplo
git status	Muestra el estado de los archivos (sin seguimiento, modificados, preparados) .	git status
git add <archivo>	Pasa cambios del directorio de trabajo al **área de preparación** (Staging Area) .	git add Hello.java git add . (para todo)
git commit -m "mensaje"	Confirma y guarda los cambios preparados en el repositorio local .	git commit -m "Mi primer commit"
git commit -a -m "mensaje"	Atajo: hace add de archivos modificados (no nuevos) y commit a la vez .	git commit -a -m "Corregido error"

---

4. Inspección y Comparación

Para ver el historial y qué cambios has hecho exactamente.

Comando	Descripción	Ejemplo
git log	Muestra el historial de confirmaciones (autor, fecha, mensaje) .	git log
git log --stat	Muestra el historial con estadísticas de ficheros modificados .	git log --stat
git log -p	Muestra el historial incluyendo los "parches" (el código exacto cambiado) .	git log -p
git diff	Muestra cambios en el directorio de trabajo que **no** han sido preparados aún .	git diff
git diff --staged	Muestra los cambios que **ya están preparados** (staged) y listos para commit .	git diff --staged

---

5. Deshacer Cambios y Arreglar Errores

Comandos críticos si te equivocas (muy probable que caiga en el examen).

Comando	Descripción	Ejemplo
git checkout -- <archivo>	Descarta cambios locales en un archivo (vuelve al estado del último commit) .	git checkout -- Hello.java
git reset <archivo>	Saca un archivo del área de preparación (unstage), pero mantiene tus cambios en la carpeta .	git reset Hello.java
git commit --amend	Permite modificar el mensaje del **último** commit (si no se ha subido aún) .	git commit --amend -m "Mensaje nuevo"
git reset --soft HEAD~1	Deshace el último commit pero mantiene los cambios en zona de preparación (Soft reset) .	git reset --soft HEAD~1
git reset --hard HEAD~1	Deshace el último commit y **borra** todos los cambios (Hard reset - Peligroso) .	git reset --hard HEAD~1

---

6. Repositorios Remotos

Para conectar tu trabajo local con Internet (GitHub, GitLab, etc.).

Comando	Descripción	Ejemplo
git remote add <nombre> <url>	Vincula tu repositorio local con uno remoto .	git remote add origin https://github.com...

Comando	Descripción	Ejemplo
git remote -v	Lista los repositorios remotos vinculados y sus URLs .	git remote -v
git push <remoto> <rama>	Sube tus commits locales al repositorio remoto .	git push origin master
git pull	Descarga cambios del remoto y los mezcla con tu local (Fetch + Merge) .	git pull origin master

---

7. Ayuda

Comando	Descripción	Ejemplo
git help <comando>	Muestra el manual de ayuda para un comando específico .	git help commit