MANEJO DE ARCHIVOS

cd	Cambia el directorio	**find**	Encuentra un archivo.	**rmdir**	Borra un directorio vacío.
cp	Copia un archivo	**ls**	Sirve para listar el contenido de un directorio.	**type**	Muestra la ubicación de un archivo señalando su “path”.
chmod	Cambia los permisos de un archivo o directorio	**mkdir**	Crea un directorio.	**tree**	Muestra de forma gráfica la estructura de un directorio.
chown	Cambiar el propietario del archivo o directorio.	**mkfs**	Crea un nuevo sistema de archivos.	**touch**	Crea un fichero vacío.
df	Muestra el espacio libre en disco.	**more**	Muestra el contenido de un archivo.	**less**	Muestra el contenido de un archivo.
du	Muestra el espacio en disco utilizado.	**mv**	Mueve un archivo y se utiliza para renombrar.	**cat**	Muestra el contenido de un archivo.
fdisk	Particiona unidades.	**pwd**	Devuelve la cadena correspondiente al directorio actual.	**locate**	Busca un fichero o directorio en nuestro equipo.
file	Determina el tipo de archivo a través del análisis parcial de su contenido.	**rm**	Borra un archivo.	**ls -l**	Sirve para listar el contenido de un directorio junto con los permisos.

MANEJO DE PROCESOS

free	Muestra la memoria libre y utilizada.	**pstree**	Muestra en forma de árbol todos los procesos que se están ejecutando en el sistema.
halt	Apaga la máquina.	**reboot**	Reinicia el sistema.
kill	Mata un proceso señalando el número de este.	**shutdown**	Cierra el sistema.
ldd	Muestra las librerías necesarias para ejecutar un proceso.	**top**	Monitorea procesos y el estado del sistema.
ps	Muestra todos los procesos que se están ejecutando en el sistema.	**uname**	Muestra información del sistema.

OTROS

cal	Muestra el calendario.	**ifconfig**	Para ver las placas de red.
date	Muestra el día y la hora.	**netstat**	Testeo de la red.
info	Muestra la ayuda de un comando.	**host “destino”**	Muestra la ip de “destino”.
man	Muestra las páginas del manual de un comando.	**nmap “ip de destino”**	Pequeño programa para analizar ip´s o rangos de ellas.
ping	Envía paquetes a un destino esperando una respuesta.	**service**	Permite administrar los servicios del sistema.

MANEJO DE USUARIOS

adduser	Permite dar de alta a un usuario. Cuando das de alta el sistema solicita sus datos como nombre completo, dirección, contraseña, etc.	**usermod**	Permite modificar las propiedades de un usuario.
addgroup	Permite dar de alta un usuario dentro de un grupo.	**groups**	Muestra los grupos a los que pertenece el usuario.
chage	Permite establecer los periodos de vigencia de las contraseñas.	**groupadd**	Permite modificar las propiedades de un usuario.
id	Muestra el usuario que se está utilizando. Permite	**groupdel**	Permite borrar un grupo de usuarios.
passwd	cambiar la contraseña de un usuario. Si ejecutas passwd cambias la contraseña del usuario actual y si ejecutas passwd nombre_usuario cambia la contraseña del usuario indicado.	**groupmod**	Permite modificar las propiedades de un grupo.
su	Permite cambiar de usuario.	**pwconv**	Crea y actualiza el fichero /etc/shadow.
sudo	Permite ejecutar un comando como root.	**pwunconv**	Desactiva el fichero /etc/shadow.
userdel	Permite borrar un usuario.	**whoami**	Muestra información nuestra.