

HTML og CSS Kreativt Prosjekt

– Tillatte Tagger og Egenskaper (2024)

Merknader:

- Kun de angitte HTML-tagene og CSS-egenskapene nedenfor er tillatt.
- Løsningen skal være håndkodet og kun bruke HTML og CSS.

Tillatte HTML-tager

Grunnleggende strukturelle tagger:

html, head, body, title, meta, link

Semantiske tagger:

header, main, nav, section, article, aside, footer

Grupperings- og typografitagger:

div, h1-h6, p, span

Lister og lenker:

ul, ol, li, a

Formelementer:

form, label, input (inkludert typer som email, number, range, date, color), button, textarea

Media:

img, audio, video, iframe (for lyd og video)

Andre:

br, hr

SVG:

svg, path, circle, rect osv., for å tillate vektorbasert grafikk

Tillatte CSS-velgere

Alle CSS-velgere er lov. Det betyr at dere har full frihet til å bruke forskjellige typer velgere for å tilpasse designet og målrette spesifikke elementer i HTML-en. Her er noen eksempler på velgere som kan være nyttige i prosjektet:

Velgere som viser forhold mellom elementer:

- **Inne i: div p**
Denne velger alle <p>-elementer som ligger inne i en <div>. Brukes ofte for å style tekstblokker spesifikt når de befinner seg i en bestemt seksjon.
- **Direkte barn: ul > li**
Denne velger alle -elementer som er direkte plassert inni en . Dette gjør at man kun treffer de første nivåene og ikke dypere strukturer.
- **Nærmeste søsken: h1 + p**
Her velger vi første <p>-element som kommer rett etter en <h1>. Passer bra hvis vi for eksempel vil gi ekstra stil til teksten som følger rett etter en overskrift.
- **Alle søsken: h1 ~ p**
Denne velger alle <p>-elementer som kommer etter en <h1> på samme nivå i strukturen, altså som "søsken". Nyttig for å treffe flere elementer etter hverandre uten å treffe alt innholdet.

Spesielle tilstander:

- **:hover, :focus, :active**
Disse brukes for å endre utseendet når brukeren gjør noe aktivt, som å holde musepekeren over, klikke, eller fokusere på et element.
- **nth-child(n)**
Brukes for å velge spesifikke elementer i en gruppe. For eksempel velger li:nth-child(2) det andre elementet i en liste, uavhengig av hvilke andre elementer som finnes der.
- **nth-of-type(n)**
Velger et bestemt element av en bestemt type. p:nth-of-type(3) treffer det tredje <p>-elementet i en gruppe med flere <p>-elementer. Praktisk hvis man vil style det tredje av noe spesielt, som tredje avsnitt i en seksjon.

Deler av elementer:

(Merk :: som beskriver at det er en pseudo-element i følge CSS3)

- **::before og ::after**
Disse brukes for å legge til ekstra stil eller innhold før eller etter et element. For eksempel kan vi legge til en ikon foran teksten i en knapp.
- **::first-line**
Lar oss style bare den første linjen av en tekst, for eksempel for å gjøre første linje i en paragraf fet eller større.

Tillatte CSS-egenskaper

Kandidatene kan bruke følgende CSS-egenskaper for å styre layout, typografi, farger, bakgrunn og interaktivitet i prosjektet.

Layout og struktur

- **position, left, right, bottom, top, z-index**
Brukes til å plassere elementer på siden. position bestemmer posisjonstype (for eksempel relativ, absolutt eller fast), mens z-index bestemmer hvilke elementer som ligger "foran" eller "bak" hverandre.
- **padding, border, margin**
Styrer avstand og rammer rundt elementer. padding legger til plass inni elementet, mens margin legger til plass rundt.
- **width, height, min-width, min-height**
Brukes for å sette bredde og høyde, med mulighet for minimumsverdier.
- **display**
Bestemmer hvordan elementene vises, for eksempel som blokk, inline, eller fleksibelt (flex).
- **box-sizing**
Gir kontroll over hvordan bredde og høyde beregnes, for enklere layout.
- **overflow**
Styrer hva som skjer hvis innholdet er større enn boksen, for eksempel om det skal klippes av eller rulles.
- **overscroll-behavior og scroll-snap**
Kontrollerer rulleatferd, for eksempel om elementer skal "snappe" til spesifikke posisjoner.

Flexbox- og Grid-egenskaper

- **flex, flex-, justify-, align-*, order**
Disse egenskapene brukes sammen med display: flex for å plassere elementer fleksibelt på siden. justify- og align- gir kontroll over retningen til elementene, mens order bestemmer rekkefølgen.
- **gap**
Brukes sammen med Flexbox og Grid for å sette avstand mellom elementer på en enkel og ryddig måte, uten å måtte bruke margin på hvert element.

Typografi

- **color, font-family, font-size, text-align, text-decoration**
Brukes til å bestemme tekstens farge, skrift, størrelse, justering og dekorasjon (som understrekning).
- **letter-spacing og word-spacing**
Lar kandidatene justere avstanden mellom bokstaver og ord for mer kontroll over typografi og stil.
- **@font-face**
Tillater bruk av tilpassede skrifttyper, som kan importeres for å lage unike stiler.

Farger og bakgrunn

- **background**
Brukes for å legge til bakgrunnsfarge eller bilde på elementene.

- **clip-path**
Lar deg klippe et element til en spesifikk form, som en sirkel eller en polygon, for kreative designmuligheter.
- **object-fit og object-position**
Gir kontroll over hvordan bilder og videoer skal tilpasses sine beholdere, spesielt nyttig for responsive design.

Transformasjoner og effekter

- **transform**
Brukes til å endre elementets posisjon, størrelse eller rotering på kreative måter.
- **opacity**
Styrer gjennomsiktigheten til elementet.
- **filter, box-shadow**
Filter gir visuelle effekter som uskarphet eller kontrast, mens box-shadow legger til skygge rundt elementer for dybde.
- **backdrop-filter**
Lar kandidatene legge til visuelle filtereffekter på bakgrunnen av et element, som uskarphet bak et gjennomsiktig overlegg.

Overgang og animasjon

- **transition, animation**
Brukes til å lage glatte overganger eller animasjoner. transition gir overganger mellom to tilstander, mens animation lar deg lage tilpassede animasjoner.

Interaktivitet og globale innstillinger

- **cursor**
Styrer musepekeren når den er over et element, som kan være nyttig for å vise at noe er klikkbart.
- **:root / CSS-variabler**
Brukes til å definere globale CSS-variabler med --variabelnavn, noe som gjør det enkelt å holde en konsistent stil gjennom hele prosjektet.

Merk: Kandidatene kan bruke alle variasjoner av de nevnte egenskapene, som for eksempel padding-left, background-size, og justify-content.

Annet

- HTML5 skal brukes for moderne semantikk og tilgjengelighet.
- All CSS skal ligge i et eksternt stilark for å skape en ryddig kodebase.
- Prosjektet skal tilpasses Chrome for enhetlig visning.
- Eksterne ressurser som starter med http(s), som for eksempel YouTube-videoer, bilder og lenker, er ikke tillatt å bruke.