

```
# --- INICIALIZACIÓN --- addi $t0, $zero, 25 # $t0 = 25 (Número a evaluar) addi $t1, $zero, 1 #  
$t1 = 1 (Primer número impar) addi $t2, $zero, 0 # $t2 = 0 (Contador, guardará el resultado de  
la raíz) addi $t4, $zero, 1 # $t4 = 1 (Constante de comparación) # --- BUCLE PRINCIPAL  
(LOOP) --- slt $t3, $t0, $t1 # $t3 = 1 si ($t0 < $t1), de lo contrario 0 beq $t3, $t4, 4 # Si $t3 == 1  
(Fin del cálculo), salta al Fin (4 inst. adelante) # --- CUERPO DEL BUCLE --- sub $t0, $t0, $t1 #  
Número = Número - Impar_Actual addi $t2, $t2, 1 # Raíz_Contador = Raíz_Contador + 1 addi  
$t1, $t1, 2 # Impar_Actual = Impar_Actual + 2 (Siguiendo impar) # --- RETORNO DE BUCLE ---  
beq $zero, $zero, -6 # Salto incondicional forzado: Regresa al inicio del bucle (SLT) # --- FIN  
DEL PROGRAMA --- nop # El resultado de la raíz cuadrada de 25 reposa en el registro $t2  
(Valor esperado: 5)
```