

# Shell-Sessions mit Asciidoctor dokumentieren

André Bauer

13. Mai 2018

Shell-Sessions, die mit Script aufgezeichnet wurden, werden mit vier Strichen (Minuszeichen bzw. "dash") als Sourcecode-Block mit vorformatiertem Text eingerahmt.

Zusätzlich kann mit der Angabe `[source, sh]` die Sprache angegeben werden. Hier ein Beispiel:

```
user@ubuntu-vb:~$ cd srv/  
user@ubuntu-vb:~/srv$ ls  
index.adoc index.html index.pdf inheritance.svg  
user@ubuntu-vb:~/srv$ touch diagramme.adoc ①  
user@ubuntu-vb:~/srv$ echo "= Diagramme mit AsciiDoctor" >> diagramme.adoc  
user@ubuntu-vb:~/srv$ cat diagramme.adoc  
= Diagramme mit AsciiDoctor
```

① Erzeugt die Datei `diagramme.adoc`.

## Generieren einer HTML5-Datei

Ein AsciiDoc-Dokument wird dann mit dem folgenden Befehl in eine HTML-Datei umgewandelt.

```
$ asciidoctor -r asciidoctor-diagram -b html index.adoc
```

## Anzeigen mit Firefox

Mit `firefox index.html` wird diese im Browser angezeigt.