Exercício 1

Para a criação desta tabela não há uma solução única.
Informações como unidade da federação, município, operadora de telefonia, tipo de contrato e sobre o nível de satisfação possuem um vetor de opções.
Para realizar uma pesquisa é importante já ter estas informações definidas, por exemplo: unidade da federação e município já são informações conhecidas que podem estar delimitadas por um conjunto de opções para ajudar no controle do domínio de respostas e assim evitar que o informante (pessoa) forneça uma resposta para uma unidade da federação que não exista ou mesmo município que não pertença a unidade da federação.

Unidade da federação são 27, cada uma pela definição do IBGE pode ser abreviada por duas letras, exemplo. MG, RJ, SP, assim, pode-se escolher como nome de atributo siglauf alfanumérico de tamanho 2.

O Município, por exemplo, é uma informação que faz parte do território brasileiro formada por 5570 municípios.

Profissão é uma informação com várias possibilidades e que não tem como delimitar, por isso podemos escolher coletar o nome da profissão, que é uma informação alfanumérica.

Contrato como a pergunta já fornece duas opções, pode-se delimitar em pós-pago e pré-pago. Pode ser usado, por exemplo, 1 para pós-pago, e 2 para pré-pago.
Nível de Satifação com a operadora é uma informação entre 0 e 10, podemos usar 2 dígitos.

Uma forma de alto nível para representar QuestionarioSatisfacao é:
QuestionarioSatisfacao (id: interiro, idade: inteiro, profissao: alfanumérico, siglauf: alfanumérico, nome_municipio: alfanumérico, operadora: alfanumérico, contrato: inteiro, satifoperadora: inteiro, satifcobertura: inteiro, recomenda: inteiro)

Para este exercício o fundamental é usar a sintaxe/script correta para criação do esquema da tabela com nome da tabela, nome dos atributos (id, idade, profissaão, etc.) e tipo de atributo.

Como atributo chave (chave primária) pode-se escolher um valor inteiro para identificar cada entrevista.

```
Create table QuestionarioSatisfacao
(
id INTEGER,
idade NUMERIC(3),
profissao VARCHAR(50),
siglauf VARCHAR(2),
nome_municipio VARCHAR(50),
operadora VARCHAR(10),
contrato NUMERIC(2),
satifoperadora NUMERIC(2),
satifcobertura  NUMERIC(2),
recomenda NUMERIC(2),
PRIMARY KEY (id)
);
```

Exercício 2

```
Create table Produtos (
id INTEGER,
nome VARCHAR(50),
cpf VARCHAR(11),
nome_cliente VARCHAR(50),
preco REAL,
cor VARCHAR (20),
peso REAL,
dimensao VARCHAR (10),
quantidade INTEGER,
telefone NUMERIC(11),
PRIMARY KEY (id)
);
```