AULA PRÁTICA N.º 11

Objectivos:

• Codificação em linguagem *assembly* de estruturas.

Introdução:

Em linguagem C, uma estrutura é uma colecção de variáveis, que poderão ser de tipos diferentes, agrupadas segundo um nome único. As estruturas constituem uma ajuda na organização dos dados de um programa, uma vez que permitem que um grupo de variáveis relacionadas possam ser tratadas como uma entidade única.

Em linguagem C uma estrutura é declarada do modo que a seguir se exemplifica, isto é, uma lista de declarações delimitada por chavetas.

```
typedef struct
{
   int var1;
   char var2;
   int array[20];
   ...
   float varn;
} s_name;
```

em que **s_name** é o nome que identifica a colecção de variáveis que a estrutura agrupa.

Esta declaração da estrutura é apenas uma descrição do conjunto e do tipo de variáveis agrupadas, pelo que não reserva qualquer espaço para essas variáveis. No entanto, o nome identificativo da estrutura pode ser usado posteriormente para a definição de variáveis do tipo **s_name**, ou seja, para criar instâncias da estrutura. Por exemplo:

```
s_name abc;
```

define a variável abc do tipo s_name.

Um membro da estrutura é referenciado numa expressão através do nome usado na instanciação e do nome da variável que se pretende aceder, por uma construção da forma:

```
structure_name.member
```

O operador "." liga o nome da estrutura ao nome de um membro dessa estrutura (por exemplo, abc.var2 referencia a variável var2 da estrutura s_name instanciada na variável abc).

Neste guião usamos, para exemplificar o conceito de estrutura bem como a sua utilização no contexto da linguagem C e a respectiva tradução para *Assembly* do MIPS, os dados necessários para a publicação da nota de um aluno, isto é, número mecanográfico, primeiro e último nome e nota. A declaração da estrutura que agrupa esta informação poderá ser:

```
typedef struct
{
    unsigned int id_number;
    char first_name[18];
    char last_name[15];
    float grade;
} student;
```

A definição de uma instância do tipo **student** (por exemplo **stg**) será então:

student stg;

Como exemplo, a inicialização do membro **id_number** da estrutura poderá ser feito através da atribuição:

```
stg.id_number = 72343;
```

Os diversos campos ou variáveis da estrutura estão armazenados, a partir de um dado endereço, em posições de memória contíguas. Os *offsets* de cada campo (i.e. a posição do campo com referência ao endereço inicial da estrutura), são impostos pela dimensão dos campos anteriores respeitando as restrições de alinhamento de cada tipo de variável. Vejamos o caso da estrutura **student** que nos serve de exemplo: na memória, essa estrutura ocupa um total de 44 *bytes*, ou seja, **sizeof(student)=44**. Esses 44 *bytes* estão assim distribuídos: 1 *word* (com início no *offset* 0) para o campo **id_number**, 18 *bytes* (com início no *offset* 4) para o campo **first_name**, 15 *bytes* (com início no *offset* 22) para o campo **last_name** e 1 *word* (com início no *offset* 40) para o campo **grade**. A tabela seguinte mostra, para cada campo da estrutura, a dimensão, o *offset* e o alinhamento que esse campo tem que ter na memória – o endereço do campo tem que ser um múltiplo desse alinhamento (múltiplo de 1 para variáveis de tipo caracter, múltiplo de 4 para as restantes).

Código C	Alinhamento	Dimensão	Offset
typedef struct			
{			
<pre>int id_number;</pre>	4	4	0
<pre>char first_name[18];</pre>	1	18	4
char last_name[15];	1	15	22
float grade;	4	4	40
}			
student;	4	44	

Note-se o *offset* do campo **grade**: se não houvesse restrição de alinhamento nesse campo, o *offset* seria 37 (isto é, a soma do *offset* do campo anterior com a dimensão desse campo). No entanto, uma vez que esse campo tem que ser armazenado num endereço múltiplo de 4, então o *offset* terá que ser 40.

Do mesmo modo que acontece com os tipos nativos da linguagem C, é possível aceder aos elementos de uma estrutura através de um ponteiro. Por exemplo, a declaração:

student *psg;

corresponde à declaração de um ponteiro para o tipo **student**, em que **student** é a estrutura declarada anteriormente. Após a respectiva inicialização, **psg** será então um ponteiro para uma instância da estrutura **student**. O valor armazenado corresponde ao endereço do primeiro elemento da estrutura:

O acesso a um elemento da estrutura através de um ponteiro é agora efectuado através do operador "->". Por exemplo, a atribuição do valor 72343 ao membro **id_number** através do ponteiro **psg** (tendo o ponteiro **psg** sido previamente inicializado) faz-se através da construção:

```
psg->id_number = 72343;
```

Guião:

1. Considere o seguinte programa, escrito em linguagem C, que declara a estrutura **student**, define e inicializa essa estrutura no segmento de dados e imprime os dados com que a estrutura foi inicializada.

```
typedef struct
   unsigned int id_number;
   char first_name[18];
   char last_name[15];
   float grade;
} student;
int main (void)
   // define e inicializa a estrutura "stg" no segmento de dados
   static student stg = {72343, "Napoleao", "Bonaparte", 5.1};
   print_str("\nN. Mec: ");
   print_intu10(stg.id_number);
   print_str("\nNome: ");
   print_str(stg.last_name);
   print_char(',');
   print_str(stg.first_name);
   print_str("\nNota: ");
   print_float(stg.grade);
   return 0;
}
```

- a) Traduza o programa anterior para Assembly do MIPS e teste o seu funcionamento no MARS.
- b) Acrescente ao programa anterior, antes do envio de dados para o ecrã, o código necessário para a leitura dos valores de inicialização da estrutura. Por exemplo, para a leitura do número mecanográfico e do primeiro nome:

```
print_str("N. Mec: ");
stg.id_number = read_int();
print_str("Primeiro Nome: ");
read_str(stg.first_name, 18);
```

c) Traduza o programa (que resultou da alínea anterior) para *Assembly* do MIPS e teste o seu funcionamento no MARS.

2. As estruturas podem, à semelhança dos tipos nativos da linguagem, ser organizados num array. O programa seguinte declara um array de 4 estruturas do tipo **student** e chama uma função para a inicialização dos dados dos 4 elementos desse array. O array é depois percorrido pela função "max ()" para determinar o valor máximo e a média das notas.

```
typedef struct
{
   unsigned int id_number;
   char first_name[18];
   char last_name[15];
   float grade;
} student;
#define MAX_STUDENTS 4
void read_data(student *, int);
student *max(student *, int, float *);
void print_student(student *);
int main (void)
{
   static student st_array[MAX_STUDENTS];
   static float media;
   student *pmax;
   read_data( st_array, MAX_STUDENTS );
   pmax = max( st_array, MAX_STUDENTS, &media );
   print_str("\nMedia: ");
   print_float( media );
   print_student( pmax );
   return 0;
}
```

- a) Traduza a função "main ()" para Assembly do MIPS.
- b) A função "read_data()" lê da consola os dados de cada aluno e preenche a respectiva estrutura. As estruturas estão organizadas num array e, no código apresentado de seguida, utiliza-se acesso indexado. Traduza a função para Assembly do MIPS (relembre que sizeof(student)=44).

```
void read_data(student *st, int ns)
{
    int i;

    for(i=0; i < ns; i++)
    {
        print_str("N. Mec: ");
        st[i].id_number = read_int();
        print_str("Primeiro Nome: ");
        read_str(st[i].first_name, 18);
        print_str("Ultimo Nome: ");
        read_str(st[i].last_name, 15);
        print_str("Nota: ");
        st[i].grade = read_float();
    }
}</pre>
```

c) A função "max ()", que se apresenta de seguida, determina a média das notas e devolve um ponteiro para a estrutura que contém os dados do aluno com a nota mais elevada. Traduza-a para Assembly do MIPS.

```
student *max(student *st, int ns, float *media)
{
    student *p;
    student *pmax;
    float max_grade = -20.0;
    float sum = 0.0;

    for(p = st; p < (st + ns); p++)
    {
        sum += p->grade;
        if(p->grade > max_grade)
        {
            max_grade = p->grade;
            pmax = p;
        }
    }
    *media = sum / (float)ns;
    return pmax;
}
```

d) Finalmente, a função "print_student()" imprime (sem grandes cuidados de formatação) os dados de uma instância da estrutura student referenciada pelo ponteiro "p". Traduza-a para Assembly do MIPS.

```
void print_student (student *p)
{
    print_intu10 (p->id_number);
    print_str(p->first_name);
    print_str(p->last_name);
    print_float (p->grade);
}
```

e) Tendo traduzido para *Assembly* todas as funções apresentadas anteriormente, teste o funcionamento do programa no MARS.

Muito breve resumo sobre estruturas

Tomás Oliveira e Silva, Dezembro de 2009

Código C	Alinhamento (múltiplo de			sição ffset)	
typedef struct	(1	/ 			
{					
char v1;	1	1		0	
int v2;	4	4	> 0 -	$+1 \rightarrow 4$	
char v3;	1	1	-	$+4 \rightarrow 8$	
int v4[10];	4	10×4	-	$1 \rightarrow 12$	
char v5[10];	1	10×4 10×1			
float v6;	4	4	1 —	$\geq 12 + 40 \rightarrow 52$	
•	1	1		$\geq 52 + 10 \rightarrow 64$ $\geq 64 + 4 \rightarrow 68$	
char v7; }	1	1	2 04 -	F 4 → 08	
_tipo;	4 ()	200.1			
	4 (o maior)	$\geq 68 + 1 \rightarrow$	72		
Código C		Assembly MI	PS		
static tipo $x[3];$.data			
		.align 2			
		x: .space 2	216 # 3*72	2	
int i,j,k; // \$t0,\$t1,\$t2					
char c,*s; // \$t3,\$t4					
float f; // \$f4					
tipo *t; // \$t5					
t = &x[i];		la \$t5,2	ζ		
// t->		li \$t6,7	72		
// passa a ser o mesmo que		mult \$t6	5,\$t0,\$t6	# 72*i	
// x[i].		addu \$t5	,\$t5,\$t6	# &x[i]	
c = x[i].v1;		lb \$t3,0)(\$t5)	# offset=0	
c = t - v1;		lb \$t3,0	(\$t5)	# offset=0	
k = x[i].v2;		lw \$t2,4		# offset=4	
k = t - v2;		lw \$t2,4		# offset=4	
c = x[i].v3;		lb \$t3,8		# offset=8	
$k = x[i] \cdot v^{2}[j];$		sll \$t6,		# 4*j	
,			3,\$t5,\$t6	# (ver nota)	
		lw \$t2,1		# offset=12	
s = x[i].v5;		<u>.</u>	4,\$t5,52	# offset=52	
s = t - v5;			4,\$t5,52	# offset=52	
s = &x[i].v5[1];			4,\$t5,53	# offset=52+1	
				# offset=52+3	
c = t - v5[3];		1b \$t3,5			
f = x[i].v6;		1.s \$f4,		# offset=64	
x[i].v7 = c;		sb \$t3,6		# offset=68	
t->v7 = c;		sb \$t3,6	08(\$t5)	# offset=68	
		.data			
<pre>static tipo y = {</pre>		.align 2	2		

	.data
static tipo $y = {$.align 2
'Х',	y: .byte 'X'
	.space 3 # optional
17,	.word 17
ΥΥ',	.byte 'Y'
	.space 3 # optional
{ 1,2,3 },	.word 1,2,3
	.space 28 # 7*4 bytes
"ABC",	.asciiz "ABC" # 4 bytes
	.space 8 # 6+2 bytes
3.14,	.float 3.14
,z,	.byte 'Z'
	.space 3 # optional
};	-

Nota: o endereço de x[i].v4[j] é, já em bytes, dado por x+72*i+12+4*j; \$t6 fica com x+72*i+4*j pelo que só falta somar 12, o que é feito na instrução 1w.