Übersicht Kartierungsschlüssel (Stand 20.04.2026)

Nr.	Kriterium	1	2	3	4	5	-99
1	**Unebenheiten**	*Asphalt*	*Große (rote) Pflastersteine* oder Besserer Belag mit vereinzelten Unebenheiten (≤1 cm)	*Kleinere (rote) Pflastersteine, Wassergebundene Decke* oder Besserer Belag mit durchgehend leichten (≤1 cm) oder einzelnen starken Unebenheiten	*Abgeschliffenes Kopfsteinpflaster / Schotter / Sand* oder Besserer Belag mit mehreren starken Unebenheiten	*Kopfsteinpflaster* oder Besserer Belag mit durchgehend starken Unebenheiten	Keine Kartierung möglich
2	**Erkennbarkeit Verkehrsführung**	farblich abgehoben, durchgehend vorhanden und sehr gut erkennbar	durchgehend vorhanden und gut erkennbar	durchgehend vorhanden aber nicht gut erkennbar	mit Unterbrechungen vorhanden und schlecht erkennbar	nicht erkennbar	Keine Kartierung möglich
3	**Dooring**	Gar keine parkenden Autos	Vereinzelt parkende Autos (weniger als 1/3)	Etwa die Hälfte des Abschnitts parkende Autos	Überwiegend parkende Autos (mehr als 2/3)	Durchgehend parkende Autos	Keine Kartierung möglich
4	**Querparkende Autos**	Gar keine parkenden Autos	Vereinzelt parkende Autos (weniger als 1/3)	Etwa die Hälfte des Abschnitts parkende Autos	Überwiegend parkende Autos (mehr als 2/3)	Durchgehend parkende Autos	Keine Kartierung möglich
5	**Einsehbarkeit**	Keine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Einzelne kleine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Entweder ein großes oder viele kleine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Mehrere große Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Viele große Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial und/oder stark verschwenkte Wegführung	Keine Kartierung möglich
6	**Sichtbeziehungen mit Rechtsabbiegenden**	Freie Sicht vor und im kritischen Bereich	Einzelne Hindernisse vor dem kritischen Bereich	Einzelne Hindernisse im kritischen Bereich	Weitgehend verdeckte Sicht im kritischen Bereich	Durchgehend verdeckte Sicht im kritischen Bereich	Keine Kartierung möglich
7	**Erkennbarkeit Radroutenverlauf**	Eindeutige Erkennbarkeit des Radroutenverlaufs und der Beschilderung	Weitgehend eindeutige Erkennbarkeit des Radroutenverlaufs oder der Beschilderung	Nicht eindeutig erkennbarer Radroutenverlauf (suchen nötig)	Radroutenverlauf nicht erkennbar	Fehlerhaft	Keine Kartierung möglich
8	**Durchlässigkeit Kreuzung/Einmündung**	Vorfahrt	Kreisel	Ampel < 60 sek., Vorfahrt gewähren von einer Seite (z.B. rechts vor links)	Vorfahrt gewähren von beiden Seiten, Stop-Schild	Ampel > 60 sek. und/oder Bettelampel, Mehrere Ampeln pro Abschnitt	Keine Kreuzung/Ein-mündung vorhanden
9	***Besonderheiten***	*Dropdown-Auswahl und offenes Textfeld*					

1) Unebenheiten

1	2	3	4	5
Asphalt	**Große (rote) Pflastersteine** oder Besserer Belag mit vereinzelten Unebenheiten (≤1 cm)	**Kleinere (rote) Pflastersteine, Wassergebundene Decke** oder Besserer Belag mit durchgehend leichten (≤1 cm) oder einzelnen starken Unebenheiten	**Abgeschliffenes Kopfsteinpflaster / Schotter / Sand** oder Besserer Belag mit mehreren starken Unebenheiten	**Kopfsteinpflaster** oder Besserer Belag mit durchgehend starken Unebenheiten

Kernfrage: Wie sehr werde ich durchgeschüttelt?

Zweistufige Abfrage:

1) ***Art des Belags***
2) ***Zustand dieses Belags***

Hinweis für Abschnitte, in denen verschiedene Beläge vorhanden sind:
*Der **hauptsächlich vorhandene Belag** im Abschnitt bestimmt die Gesamtnote dieses Abschnitts*

2) Erkennbarkeit Verkehrsführung

1	2	3	4	5
farblich abgehoben, durchgehend vorhanden und sehr gut erkennbar	durchgehend vorhanden und gut erkennbar	durchgehend vorhanden aber nicht gut erkennbar	mit Unterbrechungen vorhanden und schlecht erkennbar	nicht erkennbar

Kernfrage: Wie gut erkennen ich und andere, wo Radfahrende fahren sollen?

- ***Bodenmarkierung*** *(nicht Bodenbeschriftung!)*
- ***Abgrenzung zu anderen Verkehrsteilnehmenden (farblich, Linien)***

- ***Unabhängig von der Qualität der Verkehrsführung***

- ***Zusätzliche Optionen auswählbar:***
  - *Kreuzung (deutlich) besser erkennbar als restlicher Abschnitt*
  - *Kreuzung (deutlich) schlechter erkennbar als restlicher Abschnitt*
  - *Kreuzungsfurt ist rot markiert*

3) Dooring (seitlich parkende Autos mit weniger als 75cm Abstand)

1	2	3	4	5
Gar keine parkenden Autos	Vereinzelt parkende Autos (weniger als 1/3)	Etwa die Hälfte des Abschnitts parkende Autos	Überwiegend parkende Autos (mehr als 2/3)	Durchgehend parkende Autos

Dooring = Die Gefahr, auf dem Fahrrad mit einer plötzlich geöffneten (Auto-)Tür zu kollidieren

- **Betrifft Autos, die rechts oder links vom Radweg mit weniger als 75cm Abstand zum Radweg längs/seitlich parken**
- Der Anteil von Autos im Abschnitt definiert die Note
- Wir kartieren immer den Ist-Zustand, also die vorgefundene Praxis des Parkens

4) Querparkende Autos

1	2	3	4	5
Gar keine parkenden Autos	Vereinzelt parkende Autos (weniger als 1/3)	Etwa die Hälfte des Abschnitts parkende Autos	Überwiegend parkende Autos (mehr als 2/3)	Durchgehend parkende Autos

Kernfrage = Bin ich als Radfahrer in diesem Abschnitt durch quer (aus-)parkende Autos gefährdet?

- ***Enge Straße / mit Mischverkehr*** → **Beidseitig parkende Autos (mit Abstand von weniger als 75cm)**
- ***Breite Straße / Ohne Mischverkehr*** → **Nur Autos, die am rechten Rand parken (mit Abstand von weniger als 75cm)**

- Der Anteil von Autos im Abschnitt definiert die Note

- Wir kartieren immer den Ist-Zustand, also die vorgefundene Praxis des Parkens

5) Einsehbarkeit

1	2	3	4	5
Keine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	**Einzelne kleine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial**	**Entweder ein großes oder viele kleine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial**	**Mehrere große Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial**	**Viele große Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial und/oder stark verschwenkte Wegführung**

***Einsehbarkeit:* Gibt es (semi-permanente) Sichtbehinderungen, die zu erhöhtem Gefahrenpotenzial führen?**

- Sichtbarkeit des vorausliegenden Radwegs und des Nebenraums
- Sichtbehinderungen durch semi-permanente Hindernisse (z.B. durch Werbesäulen, Bushaltestellen, Wahlplakate, …)
- Sichtbehinderungen durch verschwenkte Wegeführung können besser bewertet werden als 4 oder 5 (abhängig von Gefahrenpotenzial der Sichtbehinderung)
- Autos werden in diesem Kriterium nicht erfasst

Beispiel:

- Ein Baum im Park hat nicht das gleiche Gefahrenpotenzial, wie eine Säule vor einem großen Hotel

6) Sichtbeziehungen mit Rechtsabbiegenden

1	2	3	4	5
Freie Sicht vor und im kritischen Bereich	Einzelne Hindernisse vor dem kritischen Bereich	Einzelne Hindernisse im kritischen Bereich	Weitgehend verdeckte Sicht im kritischen Bereich	Durchgehend verdeckte Sicht im kritischen Bereich

Kernfrage: **Wie gut ist die Sichtbeziehung zu möglichem rechtsabbiegendem Kfz-Verkehr am Abschnittsende*?***

- ***Möglichkeit zum Sichtkontakt zwischen Radfahrender und ggf. rechtsabbiegender Lkw-, Auto-, Motorradfahrenden***
- ***Etwa 0 bis 15m vor der Kreuzung = kritischer Bereich***

Hinweis: Es spielt keine Rolle, ob die gleiche Sichtbehinderung auch im Kriterium Einsehbarkeit einbezogen wurde
Hinweis: Auch parkende Autos im kritischen Bereich zählen dazu!

7) Erkennbarkeit Radroutenverlauf

1	2	3	4	5
Eindeutige Erkennbarkeit des Radroutenverlaufs und der Beschilderung	**Weitgehend eindeutige Erkennbarkeit des Radroutenverlaufs oder der Beschilderung**	**Nicht eindeutig erkennbarer Radroutenverlauf (suchen nötig)**	**Radroutenverlauf nicht erkennbar**	**Fehlerhaft**

Kernfrage: Wie gut erkenne ich, wo z.B. die Radroute 16 weitergeht?

- Beschilderung (auch auf dem Boden -> „Bodenbeschriftung“)
- „Intuitive Erkennbarkeit der Routenführung“
  - → Nicht an jedem Abschnitt muss ein Schild stehen, damit klar wird, dass die Radroute 16 geradeaus weitergeht

8) Durchlässigkeit an Kreuzungen/Einmündungen

1	2	3	4	5
Vorfahrt	**Kreisel**	**Ampel < 60 sek., Vorfahrt gewähren von einer Seite (z.B. rechts vor links)**	**Vorfahrt gewähren von beiden Seiten, Stop-Schild**	**Ampel > 60 sek. und/oder Bettelampel, Mehrere Ampeln/Stops pro Abschnitt**

Durchlässigkeit: Muss ich an einer Kreuzung/Einmündung halten, wenn ja wie lange?

- Wie wahrscheinlich ist es, dass ich halten muss?
- Wie lange muss ich halten?
- Unterscheidung zwischen automatischer Ampel und „Bettelampel“
- Wie oft muss ich halten?

- Falls es querende Bettelampeln mitten im Abschnitt gibt → Ampel wird ignoriert
- Falls es querende Bettelampeln am Ende des Abschnitts gibt → Ampel wird als normale Ampel kartiert (kurz oder lang)

** Jede Kreuzung beendet einen Abschnitt.*
** Kreuzungen werden dem davor befahrenen Abschnitt zugerechnet.*
** Es kann für 1 Kreuzung oft mehrere Querungen mit Haltepunkten geben.*
** Der nachfolgende Abschnitt beginnt hinter der Kreuzung.*

9) Besonderheiten

Mögliche Besonderheiten, die an dem Abschnitt auftreten könnten:

1) Baustelle
2) Abschnitts-Split empfehlen
3) Kartierung überprüfen / Ergebnis unsicher *(bitte nur ausnahmsweise nutzen)*
4) Gefahrenstelle: Konflikte mit MIV (motorisiertem Individualverkehr)
5) Gefahrenstelle: Konflikte mit kreuzendem Radverkehr
6) Gefahrenstelle: Konflikte mit Fußverkehr
7) Gefahrenstelle: Konflikte mit Busverkehr
8) Gefahrenstelle: Konflikte mit Lieferverkehr
9) Sonstiges *(offene Angabe möglich)*