Übersicht Kartierungsschlüssel (Stand 20.04.2026)

Nr.	Kriterium	1	2	3	4	5	-99
1	**Unebenheiten**	Asphalt	Große (rote) Pflastersteine oder Besserer Belag mit vereinzelten Unebenheiten (≤1 cm)	Kleinere (rote) Pflastersteine, Wassergebundene Decke oder Besserer Belag mit durchgehend leichten (≤1 cm) oder einzelnen starken Unebenheiten	Abgeschliffenes Kopfsteinpflaster / Schotter / Sand oder Besserer Belag mit mehreren starken Unebenheiten	Kopfsteinpflaster oder Besserer Belag mit durchgehend starken Unebenheiten	Keine Kartierung möglich
2	**Dooring-Gefahr**	Gar keine parkenden Autos	Vereinzelt parkende Autos (weniger als 1/3)	Etwa die Hälfte des Abschnitts parkende Autos	Überwiegend parkende Autos (mehr als 2/3)	Durchgehend parkende Autos	Keine Kartierung möglich
3	**Querparkende Autos**	Gar keine parkenden Autos	Vereinzelt parkende Autos (weniger als 1/3)	Etwa die Hälfte des Abschnitts parkende Autos	Überwiegend parkende Autos (mehr als 2/3)	Durchgehend parkende Autos	Keine Kartierung möglich
4	**Erkennbarkeit Verkehrsführung**	farblich abgehoben, durchgehend vorhanden und sehr gut erkennbar	durchgehend vorhanden und gut erkennbar	durchgehend vorhanden aber nicht gut erkennbar	mit Unterbrechungen vorhanden und schlecht erkennbar	nicht erkennbar	Keine Kartierung möglich
5	**Einsehbarkeit**	Keine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Einzelne kleine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Entweder ein großes oder viele kleine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Mehrere große Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Viele große Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial und/oder stark verschwenkte Wegführung	Keine Kartierung möglich
6	**Erkennbarkeit Radroutenverlauf**	Eindeutige Erkennbarkeit des Radroutenverlaufs und der Beschilderung	Weitgehend eindeutige Erkennbarkeit des Radroutenverlaufs oder der Beschilderung	Nicht eindeutig erkennbarer Radroutenverlauf (suchen nötig)	Radroutenverlauf nicht erkennbar	Fehlerhaft	Keine Kartierung möglich
7	**Durchlässigkeit Kreuzung/Einmündung**	Vorfahrt	Kreisel	Ampel unter 45 sek., Vorfahrt gewähren von einer Seite (z.B. rechts vor links)	Ampel 45 sek. bis 60 sek.,Vorfahrt gewähren von beiden Seiten, Stop-Schild	Ampel ab 60 sek. und/oder Bettelampel, Mehrere Ampeln pro Abschnitt	Keine Kreuzung/Einmündung vorhanden
8	**Besonderheiten**	Dropdown-Auswahl und offenes Textfeld					

1) Unebenheiten

1	2	3	4	5
Asphalt	**Große (rote) Pflastersteine** oder Besserer Belag mit vereinzelten Unebenheiten (≤1 cm)	**Kleinere (rote) Pflastersteine, Wassergebundene Decke** oder Besserer Belag mit durchgehend leichten (≤1 cm) oder einzelnen starken Unebenheiten	**Abgeschliffenes Kopfsteinpflaster / Schotter / Sand** oder Besserer Belag mit mehreren starken Unebenheiten	**Kopfsteinpflaster** oder Besserer Belag mit durchgehend starken Unebenheiten

Kernfrage: Wie sehr werde ich durchgeschüttelt?

Zweistufige Abfrage:

1) ***Art des Belags***
2) ***Zustand dieses Belags***

Hinweis für Abschnitte, in denen verschiedene Beläge vorhanden sind:
*Der **hauptsächlich vorhandene Belag** im Abschnitt bestimmt die Gesamtnote dieses Abschnitts*

2) Dooring

1	2	3	4	5
Gar keine parkenden Autos	**Vereinzelt parkende Autos (weniger als 1/3)**	**Etwa die Hälfte des Abschnitts parkende Autos**	**Überwiegend parkende Autos (mehr als 2/3)**	**Durchgehend parkende Autos**

Dooring = Die Gefahr, auf dem Fahrrad mit einer plötzlich geöffneten (Auto-)Tür zu kollidieren

- **Betrifft Autos, die rechts oder links vom Radweg mit weniger als 1m Abstand zum Radweg längs/seitlich parken**
- Der Anteil von Autos im Abschnitt definiert die Note
- Wir kartieren immer den Ist-Zustand, also die vorgefundene Praxis des Parkens

3) Querparkende Autos

1	2	3	4	5
Gar keine parkenden Autos	**Vereinzelt parkende Autos (weniger als 1/3)**	**Etwa die Hälfte des Abschnitts parkende Autos**	**Überwiegend parkende Autos (mehr als 2/3)**	**Durchgehend parkende Autos**

Kernfrage = Bin ich als Radfahrer in diesem Abschnitt durch quer (aus-)parkende Autos gefährdet?

- ***Im Mischverkehr*** → **Beidseitig parkende Autos (mit Abstand von weniger als 1m)**
- ***Ohne Mischverkehr*** → **Nur Autos, die am rechten Rand parken (mit Abstand von weniger als 1m)**

- Der Anteil von Autos im Abschnitt definiert die Note

- Wir kartieren immer den Ist-Zustand, also die vorgefundene Praxis des Parkens

4) Erkennbarkeit Verkehrsführung

1	2	3	4	5
farblich abgehoben, durchgehend vorhanden und sehr gut erkennbar	**durchgehend vorhanden und gut erkennbar**	**durchgehend vorhanden aber nicht gut erkennbar**	**mit Unterbrechungen vorhanden und schlecht erkennbar**	**nicht erkennbar**

Kernfrage: Wie gut erkennen ich und andere, wo Radfahrende fahren sollen?

- ***Bodenmarkierung*** *(nicht Bodenbeschriftung!)*
- ***Abgrenzung zu anderen Verkehrsteilnehmenden (farblich, Linien)***

- ***Unabhängig von der Qualität der Verkehrsführung***

- ***Zusätzliche Optionen auswählbar:***
  - *Kreuzung (deutlich) besser erkennbar als restlicher Abschnitt*
  - *Kreuzung (deutlich) schlechter erkennbar als restlicher Abschnitt*

5) Einsehbarkeit

1	2	3	4	5
Keine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Einzelne kleine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Entweder ein großes oder viele kleine Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Mehrere große Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial	Viele große Sichtbehinderungen mit Gefahrenpotenzial und/oder stark verschwenkte Wegführung

***Einsehbarkeit:* Gibt es (semi-permanente) Sichtbehinderungen, die zu erhöhtem Gefahrenpotenzial führen?**

- Sichtbarkeit des vorausliegenden Radwegs und des Nebenraums
- Sichtbehinderungen durch semi-permanente Hindernisse (z.B. durch Werbesäulen, Bushaltestellen, Wahlplakate, …)
- Sichtbehinderungen durch verschwenkte Wegeführung können besser bewertet werden als 4 oder 5 (abhängig von Gefahrenpotenzial der Sichtbehinderung)
- Autos werden in diesem Kriterium nicht erfasst

Beispiel:

- Ein Baum im Park hat nicht das gleiche Gefahrenpotenzial, wie eine Säule vor einem großen Hotel

6) Erkennbarkeit Radroutenverlauf

1	2	3	4	5
Eindeutige Erkennbarkeit des Radroutenverlaufs und der Beschilderung	**Weitgehend eindeutige Erkennbarkeit des Radroutenverlaufs oder der Beschilderung**	**Nicht eindeutig erkennbarer Radroutenverlauf (suchen nötig)**	**Radroutenverlauf nicht erkennbar**	**Fehlerhaft**

Kernfrage: Wie gut erkenne ich, wo z.B. die Radroute 16 weitergeht?

- Beschilderung (auch auf dem Boden -> „Bodenbeschriftung“)
- „Intuitive Erkennbarkeit der Routenführung“
  - → Nicht an jedem Abschnitt muss ein Schild stehen, damit klar wird, dass die Radroute 16 geradeaus weitergeht

7) Durchlässigkeit an Kreuzungen/Einmündungen

1	2	3	4	5
Vorfahrt	**Kreisel**	**Ampel unter 45 sek., Vorfahrt gewähren von einer Seite (z.B. rechts vor links)**	**Ampel 45 sek. bis unter 60 sek., Vorfahrt gewähren von beiden Seiten, Stop-Schild**	**Ampel ab 60 sek. und/oder Bettelampel, Mehrere Ampeln/Stops pro Abschnitt**

Durchlässigkeit: Muss ich an einer Kreuzung/Einmündung halten, wenn ja wie lange?

- Wie wahrscheinlich ist es, dass ich halten muss?
- Wie lange muss ich halten?
- Unterscheidung zwischen automatischer Ampel und „Bettelampel“
- Wie oft muss ich halten?

** Jede Kreuzung beendet einen Abschnitt.*
** Kreuzungen werden dem davor befahrenen Abschnitt zugerechnet.*
** Es kann für 1 Kreuzung oft mehrere Querungen mit Haltepunkten geben.*
** Der nachfolgende Abschnitt beginnt hinter der Kreuzung.*

8) Besonderheiten

Mögliche Besonderheiten, die an dem Abschnitt auftreten könnten:

1) Baustelle
2) Abschnitts-Split empfehlen
3) Kartierung überprüfen / Ergebnis unsicher *(bitte nur ausnahmsweise nutzen)*
4) Gefahrenstelle: Konflikte mit MIV (motorisiertem Individualverkehr)
5) Gefahrenstelle: Konflikte mit kreuzendem Radverkehr
6) Gefahrenstelle: Konflikte mit Fußverkehr
7) Gefahrenstelle: Konflikte mit Busverkehr
8) Gefahrenstelle: Konflikte mit Lieferverkehr
9) Sonstiges *(offene Angabe möglich)*