

Prompt para IA de Desenvolvimento – Implementação Completa do Arquivo ads.txt e Integração Total com a Estrutura do Aplicativo

Objetivo

Preparar completamente o aplicativo para futura monetização por meio do Google AdSense, Google Ad Manager e demais plataformas compatíveis com o padrão **Authorized Digital Sellers (ads.txt)**.

O projeto deverá ser estruturado para reconhecer corretamente o arquivo `ads.txt`, garantindo compatibilidade com os mecanismos de rastreamento, indexação, validação e monetização, sem comprometer o funcionamento do aplicativo.

Mesmo que o identificador definitivo do publisher ainda não esteja disponível, toda a infraestrutura deverá ficar preparada para que sua inclusão futura seja simples e imediata.

Objetivos Gerais

Implementar toda a estrutura necessária para que o aplicativo esteja em conformidade com a especificação oficial do **IAB Tech Lab (ads.txt)** e com as exigências do Google AdSense.

Ao final da implementação, o projeto deverá estar totalmente preparado para receber anúncios sem necessidade de alterações estruturais.

ETAPA 1 — Criação do Arquivo ads.txt

Criar automaticamente o arquivo:

`/public/ads.txt`

Durante o processo de build, garantir que ele seja publicado automaticamente na raiz da aplicação:

`dist/ads.txt`

O arquivo deverá permanecer acessível através da URL:

`https://seudominio.com/ads.txt`

Nunca permitir que o arquivo seja movido para outro diretório.

ETAPA 2 — Estrutura Inicial

Caso o identificador do publisher ainda não exista, criar um arquivo contendo comentários explicativos e um local claramente identificado para futura inclusão das credenciais oficiais.

Exemplo:

```
# Google AdSense
# Substituir pelo Publisher ID oficial quando disponível.
#
# google.com, pub-XXXXXXXXXXXXXXXXXX, DIRECT, f08c47fec0942fa0
```

Não inserir IDs fictícios como configuração definitiva.

ETAPA 3 — Build

Garantir que:

- o arquivo seja copiado automaticamente para a pasta `dist`;
 - nunca seja removido pelo processo de build;
 - não seja renomeado;
 - não receba hash no nome;
 - permaneça sempre acessível na raiz do domínio.
-

ETAPA 4 — Compatibilidade com Framework

Caso o projeto utilize React, Vite, Next.js, Express ou outro framework, adaptar automaticamente a configuração para que o `ads.txt` seja tratado como um arquivo público e não seja processado pelo bundler.

ETAPA 5 — Configuração do Servidor

Preparar a aplicação para que qualquer servidor Node.js entregue corretamente o arquivo `ads.txt`.

Garantir compatibilidade com:

- Node.js;
- Express;
- Fastify;
- PM2;
- Passenger;
- Docker;
- Nginx;

- Apache;
- cPanel Node.js;
- Replit Deploy;
- VPS Linux;
- serviços de hospedagem em nuvem.

Caso necessário, configurar regras para servir o arquivo como conteúdo estático.

ETAPA 6 — Cabeçalhos HTTP

Garantir que o servidor retorne:

- HTTP 200;
- `Content-Type: text/plain`;
- codificação UTF-8;
- cache apropriado.

Evitar qualquer redirecionamento para esse recurso.

ETAPA 7 — Integração com SEO

Verificar se:

- `robots.txt`;
- `sitemap.xml`;
- `manifest.webmanifest`;
- Service Worker;
- cache de assets;
- regras do servidor.

não bloqueiam ou interferem no acesso ao `ads.txt`.

Garantir que o arquivo permaneça publicamente acessível.

ETAPA 8 — Compatibilidade com Open Graph e Metadados

Confirmar que a inclusão do `ads.txt` não interfere em:

- Open Graph;
- Twitter Cards;
- SEO;
- Manifest;
- PWA;

- Favicons;
- Assets;
- Rotas;
- APIs.

Toda a estrutura do aplicativo deve permanecer consistente e integrada.

ETAPA 9 — Cache

Atualizar automaticamente:

- Service Worker;
- Cache Storage;
- Cache-Control.

Garantir que futuras alterações no `ads.txt` sejam disponibilizadas rapidamente sem necessidade de limpar manualmente o cache.

ETAPA 10 — Validação

Executar verificações automáticas confirmando que:

- `https://seudominio.com/ads.txt` retorna HTTP 200;
 - o conteúdo é exibido corretamente;
 - o arquivo está na raiz do domínio;
 - o tipo MIME está correto;
 - não existem erros de permissão;
 - não existem redirecionamentos.
-

ETAPA 11 — Preparação para Google AdSense

Preparar toda a estrutura para futura integração com:

- Google AdSense;
- Google Ad Manager;
- Authorized Digital Sellers (`ads.txt`).

Quando o Publisher ID oficial for informado futuramente, bastará substituir o conteúdo do arquivo sem necessidade de alterar qualquer outra parte da aplicação.

ETAPA 12 — Organização do Projeto

Documentar no projeto:

- localização do arquivo;
 - processo de publicação;
 - funcionamento durante o build;
 - funcionamento após deploy;
 - procedimento para atualização futura.
-

ETAPA 13 — Compatibilidade entre Ambientes

Garantir funcionamento idêntico em:

- Replit;
- ambiente local;
- pasta `dist`;
- servidores Node.js;
- cPanel com Node.js;
- Docker;
- VPS;
- Nginx;
- Apache.

O arquivo deverá estar sempre acessível na raiz do domínio, independentemente do ambiente de execução.

ETAPA 14 — Validação Final

Confirmar que:

- o arquivo `ads.txt` é criado automaticamente;
- é publicado corretamente na pasta `dist`;
- permanece acessível na raiz do domínio;
- não é removido pelo processo de build;
- possui `Content-Type` correto;
- é compatível com o Google AdSense e o padrão IAB Tech Lab;
- não interfere em nenhuma funcionalidade do aplicativo;
- está preparado para receber futuramente o Publisher ID oficial sem necessidade de novas alterações estruturais.

Objetivo Final

Entregar uma aplicação totalmente preparada para monetização, com implementação correta e padronizada do arquivo `ads.txt`, integrada à estrutura do projeto, compatível com ambientes locais, Replit e qualquer servidor Node.js, garantindo conformidade com as especificações do Google AdSense e do padrão **Authorized Digital Sellers (ads.txt)**. A solução deverá ser robusta, organizada, de fácil manutenção e pronta para futura ativação da monetização apenas com a inclusão do Publisher ID oficial.