

Prompt para IA de Desenvolvimento – Restauração Completa do Player Fixo do Rodapé e Depuração Geral da Aplicação

Objetivo

Foi identificado que o **player fixo localizado no rodapé da aplicação deixou de ser exibido**, comprometendo a principal funcionalidade do aplicativo.

O objetivo é restaurar completamente o player, identificar a causa raiz do desaparecimento e realizar uma auditoria técnica aprofundada em toda a aplicação para detectar e corrigir automaticamente qualquer erro relacionado ou potencialmente relacionado ao problema.

A implementação não deve se limitar a fazer o player voltar a aparecer. Ela deve garantir que o componente seja estável, resiliente e compatível com todas as páginas, navegadores e ambientes de execução.

ETAPA 1 — Diagnóstico Inicial

Antes de modificar qualquer código, realizar uma investigação completa para identificar a causa do desaparecimento do player.

Verificar se o problema foi causado por:

- alterações recentes no layout;
- mudanças na estrutura do React;
- modificações nos componentes;
- alterações nas rotas;
- mudanças no sistema de renderização;
- erros de importação;
- erros de exportação;
- conflitos de CSS;
- conflitos de Tailwind;
- conflitos de posicionamento (`fixed`, `sticky`, `absolute`);
- conflitos de `z-index`;
- alterações na árvore de componentes;
- alterações no contexto global;
- problemas no gerenciamento de estado;
- erros no processo de build;
- falhas na hidratação;
- conflitos com o Service Worker;
- problemas introduzidos por refatorações recentes.

Identificar e documentar a causa raiz antes de aplicar a correção.

ETAPA 2 — Auditoria Completa do Componente Player

Realizar uma inspeção completa do componente responsável pelo player.

Verificar:

- renderização;
- montagem;
- desmontagem;
- ciclo de vida;
- Context API;
- Providers;
- Hooks;
- Estados;
- Eventos;
- Reatividade;
- Persistência do componente.

Confirmar que o player continua sendo renderizado durante toda a navegação.

ETAPA 3 — Verificação da Estrutura da Aplicação

Auditar:

- App principal;
- Layout principal;
- Root Layout;
- Providers;
- Rotas;
- Router;
- Componentes globais;
- Componentes persistentes.

Garantir que o player seja um componente global e persistente.

Ele nunca deverá desaparecer ao trocar de página.

ETAPA 4 — Posicionamento

Garantir que o player permaneça:

- fixo no rodapé;
- sempre visível;
- acima do conteúdo;
- acima das listas;
- acima das páginas;
- acima da navegação.

Caso necessário utilizar:

- `position: fixed;`
- `bottom: 0;`
- largura total;
- `z-index` elevado.

Garantir que nenhum componente o sobreponha.

ETAPA 5 — Responsividade

Validar:

- Desktop;
- Tablet;
- Android;
- iPhone;
- PWA.

Garantir que o player permaneça visível em todas as resoluções.

Corrigir automaticamente problemas de responsividade.

ETAPA 6 — Auditoria de CSS

Verificar conflitos envolvendo:

- `overflow;`
- `display;`
- `visibility;`
- `opacity;`
- `transform;`
- `translate;`
- `flex;`
- `grid;`
- `position;`
- `z-index;`
- `media queries.`

Eliminar qualquer regra que esconda o player.

ETAPA 7 — Auditoria das Rotas

Confirmar que o player permanece visível em:

- Página inicial;
- Busca;
- Categorias;
- Favoritos;
- Histórico;
- Configurações;
- Todas as demais páginas.

Nunca desmontar o player durante a navegação.

ETAPA 8 — Auditoria do Estado Global

Verificar:

- Context API;
- Zustand;
- Redux;
- Signals;
- Hooks customizados;
- Stores.

Garantir que:

- rádio atual;
- estado Play/Pause;
- volume;
- buffer;
- progresso;
- emissora selecionada

permaneçam preservados durante toda a navegação.

ETAPA 9 — Auditoria do Player

Confirmar funcionamento correto de:

- botão Play;
- botão Pause;
- troca de emissoras;
- reconexão automática;

- atualização do título;
 - atualização da imagem;
 - volume;
 - progresso;
 - buffer.
-

ETAPA 10 — Auditoria do Build

Executar testes em:

- `npm run dev`;
- `npm run build`;
- aplicação executada na pasta `dist`;
- ambiente Replit;
- servidor Node.js.

Garantir comportamento idêntico em todos os ambientes.

ETAPA 11 — Depuração Geral

Executar uma auditoria automática procurando:

- componentes não utilizados;
- imports quebrados;
- exports incorretos;
- dependências ausentes;
- hooks utilizados incorretamente;
- renderizações desnecessárias;
- warnings;
- erros silenciosos;
- erros de console;
- erros de Network;
- promessas rejeitadas;
- memory leaks;
- listeners duplicados;
- estados inconsistentes.

Corrigir automaticamente todos os problemas encontrados que possam afetar a estabilidade do aplicativo.

ETAPA 12 — Console e Network

Executar uma inspeção completa.

Eliminar:

- erros JavaScript;
- erros TypeScript;
- erros React;
- erros de hidratação;
- erros de assets;
- erros de carregamento;
- erros HTTP;
- erros de CORS;
- erros de importação;
- erros de renderização.

A aplicação deverá permanecer completamente limpa no Console e na aba Network.

ETAPA 13 — Performance

Verificar se o player:

- sofre renderizações desnecessárias;
- desmonta ao trocar de página;
- perde estado;
- recria conexões sem necessidade.

Otimizar o componente sempre que possível.

ETAPA 14 — Experiência do Usuário

Após a correção, garantir que:

- o player apareça imediatamente ao abrir o aplicativo;
 - permaneça visível durante toda a navegação;
 - nunca desapareça espontaneamente;
 - preserve a reprodução em andamento;
 - mantenha a emissora selecionada;
 - mantenha volume e demais configurações.
-

ETAPA 15 — Validação Final

Ao concluir a implementação, confirmar que:

- o player do rodapé voltou a ser exibido corretamente;
- permanece fixo em todas as páginas;
- não desaparece durante a navegação;

- funciona em ambiente de desenvolvimento e produção;
- funciona na pasta **dist**;
- funciona no Replit;
- funciona em servidores Node.js;
- não existem erros de Console;
- não existem erros de Network;
- não existem conflitos de CSS;
- não existem problemas de renderização;
- não existem componentes ocultando o player;
- toda a aplicação foi auditada e os problemas relacionados foram corrigidos.

Objetivo Final

Entregar uma aplicação totalmente estável, em que o player global do rodapé permaneça permanentemente visível, funcional e persistente em toda a navegação, funcionando de forma idêntica em desenvolvimento e produção. Além da restauração do player, realizar uma depuração abrangente do projeto para eliminar erros estruturais, conflitos de renderização, problemas de estado, CSS, build e quaisquer outras inconsistências que possam comprometer a estabilidade, o desempenho ou a experiência do usuário.