

--- djangoapi\create_db_test.py ---

"""

Crea la base de datos 'test_metatierrascol' para ejecutar los test automáticos.

Se debe ejecutar:

```
python manage.py test --keepdb
```

Si 'test_metatierrascol' ya existe la borra y luego la crea.

Para cargar los datos establece la variable de entorno:

```
os.environ['MODE_TEST'] = 'True'
```

Esto cambia el nombre de la bbdd en settings.py para que haga las migraciones y cree los esquemas, tablas y cargue los datos en la base de datos 'test_metatierrascol'.

Una vez ha terminado vuelve a poner:

```
os.environ['MODE_TEST'] = 'False'
```

Para que settings.py vuelva a trabajar con la base de datos 'metatierrascol'

"""

```
import os
```

```
import subprocess
```

```
from core.myLib.pgOperations import PgConnect, PgDatabases
```

```
con=PgConnect(  
    database=os.getenv('POSTGRES_DB'),  
    user= os.getenv('POSTGRES_USER'),  
    password= os.getenv('POSTGRES_PASSWORD'),  
    host= os.getenv('POSTGRES_HOST'),  
    port= os.getenv('POSTGRES_PORT')  
)
```

```
db=PgDatabases(con)
```

```
DATABASE_NAME = 'test_'+ os.getenv('POSTGRES_DB')
```

```
if db.databaseExists(databaseName=DATABASE_NAME):  
    db.dropDatabase(DATABASE_NAME)
```

```
db.createDatabase(databaseName=DATABASE_NAME,addPostgisExtension=True,closeNewConnection=True)
```

```
con.disconnect()
```

```
#para que use la base de datos de test_metatierrascol en settings.py
```

```
os.environ['MODE_TEST'] = 'True'
```

```
try:
```

```
    # 3. Ahora que la BD existe y está vacía, ejecutamos tu script
```

```
    # Este script DEBE crear los esquemas (CREATE SCHEMA codelist...)
```

```
    print("--- Inicializando esquemas y datos base para la base de datos de test ---")
```

```
    subprocess.run(["sh", "./initdb.sh"], check=True)
```

```
except Exception as e:
    print(f"Error durante la inicialización: {e}")
    raise

#para que use la base de datos metatierrascol en settings.py
os.environ['MODE_TEST'] = 'False'
```