

```
--- djangoapi\entrypoint.sh ---
```

```
#!/bin/sh
```

```
# Si algún comando falla, el script se detiene
```

```
echo "entrypoint.sh"
```

```
set -e
```

```
echo "Esperando a la base de datos: $POSTGRES_DB en host postgis..."
```

```
# 1. Espera hasta que la base de datos acepte conexiones
```

```
until python -c "
```

```
import psycopg
```

```
import sys
```

```
try:
```

```
    conn = psycopg.connect(  
        dbname='$POSTGRES_DB',  
        user='$POSTGRES_USER',  
        password='$POSTGRES_PASSWORD',  
        host='postgis',  
        connect_timeout=3
```

```
)
```

```
    conn.close()
```

```
    sys.exit(0)
```

```
except Exception:
```

```
    sys.exit(1)
```

```
"; do
```

```
    echo "Postgres (o la DB $POSTGRES_DB) no está lista aún... esperando 2 segundos"
```

```
    sleep 2
```

```
done
```

```
echo "¡Base de datos lista!"
```

```
# 2. Comprobar si el esquema 'codelist' existe
```

```
echo "Comprobando si la tabla 'auth_user' ya existe..."
```

```
AUTH_USER_TABLE_EXISTS=$(python -c "
```

```
import psycopg
```

```
import sys
```

```
try:
```

```
    conn = psycopg.connect(  
        dbname='$POSTGRES_DB',  
        user='$POSTGRES_USER',  
        password='$POSTGRES_PASSWORD',  
        host='postgis'
```

```
)
```

```
    with conn.cursor() as cur:
```

```
        # Buscamos el esquema en el catálogo de Postgres
```

```
        cur.execute("\SELECT 1 FROM information_schema.tables WHERE table_name =
```

```
'auth_user'\")
```

```
        exists = cur.fetchone() is not None
```

```
        # Imprimimos True o False para que el shell lo capture
```

```
        print(exists)
```

```
    conn.close()
```

```
except Exception as e:
    print(f'Error comprobando esquema: {e}', file=sys.stderr)
    sys.exit(1)
")

# 3. Ejecutar initdb.sh solo si el esquema NO existe
if [ "$AUTH_USER_TABLE_EXISTS" = "False" ]; then
    echo "El la tabla 'auth_user' no existe. Ejecutando inicialización (initdb.sh)..."
    ./initdb.sh
else
    echo "La tabla 'auth_user' ya existe. Saltando inicialización de la base de datos."
fi

# Ejecutamos el comando final
exec "$@"
```