

ID and name	UC-1: Autentificare		
Primary actor	Agent vanzari	Secondary actors	
Description	Autentificarea unui agent de vanzari in aplicatie folosind nume de utilizator si parola		
Trigger	Agentul de vanzari apasa pe butonul "Log in" din fereastra de autentificare		
Preconditions	Agentul de vanzari are un cont		
Postconditions	Se afiseaza mesajul "Autentificare realizata!" si agentul de vanzari este logat in aplicatie		
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agentul de vanzari deschide aplicatia 2. Aplicatia solicita introducerea datelor de autentificare 3. Agentul de vanzari completeaza datele de autentificare 4. Agentul de vanzari apasa pe butonul "Log in" 5. Se afiseaza mesajul "Autentificare realizata!" si agentul de vanzari este logat in aplicatie 		
Alternative flows	-		
Exceptions	<p>Agentul de vanzari nu a completat toate datele necesare autentificarii</p> <p>4'. Se afiseaza mesajul "Toate campurile trebuie completate!"</p> <p>4'.1. Agentul de vanzari introduce toate datele.</p> <p>Se revine la pasul 4</p> <p>Agentul de vanzari a completat gresit datale de autentificare</p> <p>4'. Se afiseaza mesajul "Date de autentificare incorecte!"</p> <p>4'.1. Agentul de vanzari reintroduce datele</p> <p>Se revine la pasul 4</p>		

ID and name	UC-2: Vizualizare lista produse		
Primary actor	Agent vanzari	Secondary actors	

Description	Vizualizare listei de produse de catre agentul de vanzari
Trigger	Agentul de vanzari se afla in fereastra principala a aplicatiei
Preconditions	Agentul de vanzari este logat in aplicatie
Postconditions	-
Normal flow	1. Aplicatia afiseaza lista de produse in fereastra principala a aplicatiei
Alternative flows	-
Exceptions	-

ID and name	UC-3: Plaseaza comanda		
Primary actor	Agent vanzari	Secondary actors	
Description	Plasarea unei comenzi de catre agentul de vanzari		
Trigger	Agentul de vanzari apasa pe butonul "Adauga comanda"		
Preconditions	Agentul de vanzari este logat in aplicatie		
Postconditions	Comanda este adaugata si stocul produsului este actualizat		
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agentul de vanzari se afla in pagina principala a aplicatiei 2. Agentul de vanzari selecteaza un produs din lista 3. Aplicatia deschide o noua fereastra unde trebuie introdusa cantitatea comandata 4. Agentul de vanzari introduce cantitatea 5. Agentul de vanzari apasa pe butonul "Confirma comanda" 6. Aplicatia inregistreaza comanda si actualizeaza stocul produsului 		
Alternative flows	-		
Exceptions	<p>Agentul de vanzari nu a selectat un produs</p> <p>5'. Se afiseaza mesajul "Trebuie selectat un produs!"</p> <p>Se revine la pasul 2</p> <p>Agentul de vanzari nu a completat campul "cantitate"</p> <p>5'. Se afiseaza mesajul "Campul cantitate trebuie completat!"</p> <p>5'.1. Agentul de vanzari completeaza campul "cantitate".</p>		

	<p>Se revine la pasul 5</p> <p>Cantitatea introdusa este mai mare decat cea existenta in stoc</p> <p>5'. Se afiseaza mesajul "Stoc insuficient!" si se inchide fereastra</p> <p>Se revine la pasul 1</p>

ID and name	UC-4: Vizualizare statistici comenzi realizate de agent		
Primary actor	Agent vanzari	Secondary actors	
Description	Vizualizarea comenzilor plasate de catre agent		
Trigger	Agentul de vanzari apasa pe tabul "Comenzi plasate"		
Preconditions	Agentul de vanzari este logat in aplicatie		
Postconditions	-		
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agentul de vanzari se afla in pagina principala a aplicatiei 2. Agentul de vanzari selecteaza tabul "Statistici comenzi" 3. Aplicatia afiseaza comenzile plasate de agentul de vanzari 		
Alternative flows	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agentul de vanzari se afla in tabul "Statistici comenzi" si vizualizeaza tabul "Comenzi plasate de alti agenti" 2. Agentul de vanzari selecteaza tabul "Comenzi plasate de dvs." 3. Aplicatia afiseaza comenzile plasate de agentul de vanzari 		
Exceptions	-		

ID and name	UC-5: Vizualizare statistici comenzi realizate de alti agenti		
Primary actor	Agent vanzari	Secondary actors	
Description	Vizualizarea comenzilor plasate de alti agenti		
Trigger	Agentul de vanzari apasa pe tabul "Comenzi plasate"		
Preconditions	Agentul de vanzari este logat in aplicatie		
Postconditions	-		

Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agentul de vanzari se afla in pagina principala a aplicatiei 2. Agentul de vanzari selecteaza tabul "Statistici comenzi" 3. Aplicatia afiseaza comenzile plasate de agentul de vanzari 4. Agentul de vanzari selecteaza tabul "Comenzi realizate de alti agenti" 5. Aplicatia afiseaza comenzile plasate de alti agenti
Alternative flows	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agentul de vanzari se afla in tabul "Statistici comenzi" si vizualizeaza tabul "Comenzi plasate de dvs." 2. Agentul de vanzari selecteaza tabul "Comenzi realizate de alti agenti" 3. Aplicatia afiseaza comenzile plasate de alti agenti
Exceptions	-

ID and name	UC-6: Anulare comanda		
Primary actor	Agent vanzari	Secondary actors	
Description	Anularea unei comenzi plasate de agentul de vanzari		
Trigger	Agentul de vanzari apasa pe butonul "Anuleaza comanda"		
Preconditions	Agentul de vanzari este logat in aplicatie		
Postconditions	Comanda este anulata si stocul produsului este actualizat		
Normal flow	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agentul de vanzari se afla in tabul "Comenzi plasate de dvs." 2. Agentul de vanzari selecteaza o comanda 3. Agentul de vanzari apasa pe butonul "Anuleaza comanda" 4. Aplicatia anuleaza comanda si reactualizeaza stocul produsului 		
Alternative flows	-		
Exceptions	<p>Agentul de vanzari nu a selectat o comanda</p> <p>3'. Se afiseaza mesajul "Trebuie selectata o comanda!"</p> <p>Se revine la pasul 2</p>		