Cintovo

Sintaxe

seletor { propriedade: valor; }

CSS Externo

k rel="stylesheet" type="text/css"
href="arquivo.css" />

Sintaxe

CSS Interno

<style type="type/css"> selector {propriedade:valor;} </style>

CSS em linha


<tag style="propriedade:valor;">

	Uso geral
class	Termo precedido por um (.)
ID	Termo precedido por um (#)
div	Elemento genérico de bloco
span	Elemento genérico de linha
color	Cor do texto
cursor	Muda o cursor do mouse
display	Especifica o comportamento de exibição
visibility	Especifica se um elemento está ou não visível
overflow	Quando o conteúdo transborda do elemento

	Para fontes
font-style	Estilo da fonte: italic, normal
font-variant	normal, small-caps
font-weight	Espessura da fonte: normal, bold, bolder, lighter, (de 100 à 900)
font-size	Tamanho da fonte
font-family	Especifica a família da fonte

	Para texto
letter-	Espaçamento entre as
spacing	letras
line-height	Altura da entrelinha
text-align	Alinhamento horizontal do texto
text-	underline, overline, line-
decoration	through, none
text-indent	Indentação do texto
text-	capitalize, lowercase,
transform	uppercase
vertical-	Alinhamento vertical
align	
word- spacing	Espaço entre as palavras

Propr	iedades herdadas
border-collapse	line-height
border-spacing	list-style
caption-side	page
color	quotes
cursor	text-align
direction	text-indent
empty-cells	text-transform
font	word-spacing
letter-spacing	white-space



	Borda
border-width	Largura da borda
border-style	dashed; dotted; double; groove; inset; outset; ridge; solid; none;
border-color	Cor da borda

	Posição
clear	O element ignora o float de outros elementos both; left; ridht; none;
float	O elemento flutua para a esquerda ou direita left; right; none;
top, right, bottom, left	Desloca o elemento pela direção (superior, direito, inferior, esquerda). Valores em pt, in, cm, px
position	static; relative; absolute; fixed, sticky
z-index	Muda os elementos de camada

	Background
background- color	Muda a cor do background
background- image	Define uma imagem de background
background- repeat	repeat, no-repeat, repeat-x, repeat-y
background- attachment	Define se o background rola com a págin: scroll ou fixed
background- position	(x,y), top, center, bottom, left, right

	Lista
list-style- type	Muda o tipo de marcador dos itens de lista (li): disc; circle; square; decimal; letra maíuscula; letra minúscula; romano maiúsculo; romano minúsculo; none
list-style- position	Muda a posição do marcador: inside; outside
list-style-image	Define uma imagem como marcador

	Seletores
*	Define propriedade pata TODOS os elementos
<tag></tag>	Define para todas as tags especificadas
tag*	TUDO dentro da tag receberá as características
tag tag	Elemento dentro de elemento (Ex: div span)
tag, tag	Agrupa vários elementos para a mesma característica (Ex: div, p, h1, h2, h3)
tag > tag	Seleciona elemento que é filho direto de outro. (Ex: div > span)
tag + tag	Seleciona todo elemento que é precedido por outro (Ex: div + p)
tag ~ tag	Seleciona todo elemento que é irmão do mesmo pai (Ex: div ~ p)
.nome	Todos elementos com a classe determinada
#nome	Todos elementos com a identificação determinada
tag#nome	Especifica elemento com classe
tag.nome	Especifica elemento com identificação determinada
tag[atributo]	Seleciona tag com determinado atributo
tag[atributo=	"valor"] Seleciona tag com atributo com um valor específico

Para caixas background font list-style border (top, right, bottom, left) margin (top, right, bottom, left) padding (top, right, bottom, left)

Comentários
Em HTML
comentário
Em CSS
/* comentário */

Pseudo-	
seletores	
Classe	
:link	
:visited	
:hover	
:focus	
:active	
Elemento	
:after	
:before	
:first-letter	
:first-line	

Media types
alli
print
screen
speech

Unidades
Fixas
pt
px
Proporcionais
%
em