Funcții grup și clauzele GROUP BY, HAVING. Operatorii ROLLUP și CUBE.

I. [Funcții grup și clauza GROUP BY]

- Clauza GROUP BY este utilizată pentru a diviza liniile unui tabel în grupuri. Pentru a returna informația corespunzătoare fiecărui astfel de grup, pot fi utilizate funcțiile agregat. Ele pot apărea în clauzele:
 - o SELECT
 - o ORDER BY
 - o HAVING.

Server-ul Oracle aplică aceste funcții fiecărui grup de linii şi returnează un singur rezultat pentru fiecare mulțime.

- Dintre funcțiile grup definite în sistemul Oracle, se pot enumera: AVG, SUM, MAX, MIN, COUNT, STDDEV, VARIANCE etc. Tipurile de date ale argumentelor funcțiilor grup pot fi CHAR, VARCHAR2, NUMBER sau DATE.
 - o Funcțiile AVG, SUM, STDDEV și VARIANCE operează numai asupra valorilor numerice.
 - Funcțiile MAX şi MIN pot opera asupra valorilor numerice, caracter sau dată calendaristică.
- Absenţa clauzei GROUP BY conduce la aplicarea funcţiei grup pe mulţimea tuturor liniilor tabelului.
- Toate funcțiile grup, cu excepția lui COUNT(*), ignoră valorile null. COUNT(expresie)
 returnează numărul de linii pentru care expresia dată nu are valoarea null. Funcția
 COUNT returnează un număr mai mare sau egal cu zero şi nu întoarce niciodată
 valoarea null.
- Când este utilizată clauza *GROUP BY*, *server*-ul sortează implicit mulțimea rezultată în ordinea crescătoare a valorilor coloanelor după care se realizează gruparea.
- În clauza GROUP BY a unei cereri se pot utiliza operatorii ROLLUP şi CUBE. Aceşti operatori sunt disponibili începând cu versiunea Oracle8i.
- Expresiile din clauza SELECT a unei cereri care conține opțiunea GROUP BY trebuie să reprezinte o proprietate unică de grup, adică fie un atribut de grupare, fie o funcție de agregare aplicată tuplurilor unui grup, fie o expresie formată pe baza primelor două. Toate expresiile din clauza SELECT, cu excepția funcțiilor de agregare, se trec în clauza GROUP BY (unde pot apărea cel mult 255 expresii).

II. [Clauza HAVING]

Opțiunea *HAVING* permite restricționarea grupurilor de linii returnate, la cele care îndeplinesc o anumită condiție.

Dacă această clauză este folosită în absența unei clauze *GROUP BY*, aceasta presupune că gruparea se aplică întregului tabel, deci este returnată o singură linie, care este reținută în rezultat doar dacă este îndeplinită condiția din clauza *HAVING*.

III. [Operatorul ROLLUP]

Acest operator furnizează valori agregat şi superagregat corespunzătoare expresiilor din clauza *GROUP BY*. Operatorul *ROLLUP* poate fi folosit pentru extragerea de statistici şi informaţii totalizatoare din mulţimile rezultate. Acest operator poate fi util la generarea de rapoarte, diagrame şi grafice.

Operatorul *ROLLUP* creează grupări prin deplasarea într-o singură direcție, de la dreapta la stânga, de-a lungul listei de coloane specificate în clauza *GROUP BY*. Apoi, se aplică funcția agregat acestor grupări. Dacă sunt specificate n expresii în operatorul *ROLLUP*, numărul de grupări generate va fi n + 1. Liniile care se bazează pe valoarea primelor n expresii se numesc linii obișnuite, iar celelalte se numesc linii superagregat.

Dacă în clauza GROUPBY sunt specificate n coloane, pentru a produce subtotaluri fără operatorul ROLLUP ar fi necesare n+1 instrucțiuni SELECT conectate prin UNIONALL. Aceasta ar face execuția cererii ineficientă pentru că fiecare instrucțiune SELECT determină accesarea tabelului. Operatorul ROLLUP determină rezultatele efectuând un singur acces la tabel şi este util atunci când sunt implicate multe coloane în producerea subtotalurilor.

Ilustrăm aplicarea acestui operator prin urmatorul exemplu.

Exemplu:

Pentru departamentele având codul mai mic decât 50, să se afișeze:

- pentru fiecare departament și pentru fiecare an al angajării (corespunzător departamentului respectiv), valoarea totală a salariilor angajaților în acel an;
- valoarea totală a salariilor pe departamente (indiferent de anul angajării);
- valoarea totală a salariilor (indiferent de anul angajării şi de departament).

SELECT department_id, TO_CHAR(hire_date, 'yyyy'), SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id < 50

GROUP BY ROLLUP(department_id, TO_CHAR(hire_date, 'yyyy'));

Instructiunea precedentă va avea un rezultat de forma:

DEPARTMENT_ID	TO_CHAR(hire_date,'yyyy')	SUM(SALARY)	
10	1987	4400	
10		4400	
20	1996	13000	
20	1997	6000	
20		19000	
30	1994	11000	
30	1995	3100	
30	1997	5700	
30	1998	2600	
30	1999	2500	
30		24900	
40	1994	6500	
40		6500	
		54800	

În rezultatul prezentat anterior se pot distinge 3 tipuri de linii.

1) Prima linie reprezintă suma salariilor angajaților în 1987 din departamentul care are codul 10. În mod similar se interpretează liniile din rezultat care au toate coloanele completate.

- 2) Linia a doua conține valoarea totală a salariilor din departamentul al cărui cod este 10. La fel se interpretează toate liniile care se disting prin faptul că valoarea coloanei TO CHAR(hire date, 'dd') este null.
- 3) Ultima linie conține suma salariilor tuturor angajatiilor din departamentele al căror cod este mai mic decat 50. Întrucât această linie corespunde totalului general, ea conține valoarea *null* pe toate coloanele, cu excepția câmpului *SUM*(*salary*).

IV. [Operatorul CUBE]

Operatorul *CUBE* grupează liniile selectate pe baza valorilor tuturor combinațiilor posibile ale expresiilor specificate şi returnează câte o linie totalizatoare pentru fiecare grup. Acest operator este folosit pentru a produce mulțimi de rezultate care sunt utilizate în rapoarte. În vreme ce *ROLLUP* produce subtotalurile doar pentru o parte dintre combinațiile posibile, operatorul *CUBE* produce subtotaluri pentru toate combinațiile posibile de grupări specificate în clauza *GROUP BY*, precum și un total general.

Dacă există *n* coloane sau expresii în clauza *GROUP BY*, vor exista 2ⁿ combinații posibile superagregat. Din punct de vedere matematic, aceste combinații formează un cub *n*-dimensional, de aici provenind numele operatorului. Pentru producerea de subtotaluri fără ajutorul operatorului *CUBE* ar fi necesare 2ⁿ instrucțiuni *SELECT* conectate prin *UNION ALL*.

Exemplu:

Pentru departamentele având codul mai mic decât 50 să se afișeze:

- valoarea totală a salariilor corespunzătoare fiecărui an de angajare, din cadrul fiecărui departament;
- valoarea totală a salariilor din fiecare departament (indiferent de anul angaiarii):
- valoarea totală a salariilor corespunzatoare fiecărui an de angajare (indiferent de departament);
- valoarea totală a salariilor (indiferent de departament si de anul angajarii).

```
SELECT department_id, TO_CHAR(hire_date, 'yyyy'), SUM(salary)
FROM employees
WHERE department_id < 50
GROUP BY CUBE(department_id, TO_CHAR(hire_date, 'yyyy'));
```

În plus față de rezultatul corespunzător operației ROLLUP, operatorul CUBE va produce linii care reprezintă suma salariilor pentru fiecare an de angajare corespunzător unui departament având codul mai mic decât 50. Aceste linii se disting prin faptul că valoarea coloanei department_id este null.

V. [Exerciții – funcții grup și clauzele GROUP BY, HAVING]

- 1. a) Functiile grup includ valorile *NULL* in calcule?
 - b) Care este deosebirea dintre clauzele WHERE și HAVING?
- Să se afişeze cel mai mare salariu, cel mai mic salariu, suma şi media salariilor tuturor angajaţilor. Etichetaţi coloanele Maxim, Minim, Suma, respectiv Media. Sa se rotunjeasca rezultatele.
- Să se afișeze minimul, maximul, suma și media salariilor pentru fiecare job.
- 4. Să se afișeze numărul de angajati pentru fiecare job.
- 5. Să se determine numărul de angajați care sunt șefi. Etichetati coloana "Nr. manageri".
- Să se afiseze diferenta dintre cel mai mare si cel mai mic salariu. Etichetati coloana.

7. Scrieți o cerere pentru a se afișa numele departamentului, locația, numărul de angajați și salariul mediu pentru angajații din acel departament. Coloanele vor fi etichetate corespunzător.

!!!Obs: În clauza GROUP BY se trec obligatoriu toate coloanele prezente în clauza SELECT, care nu sunt argument al functiilor grup.

- 8. Să se afișeze codul și numele angajaților care câstiga mai mult decât salariul mediu din firmă. Se va sorta rezultatul în ordine descrescătoare a salariilor.
- 9. Pentru fiecare şef, să se afişeze codul său şi salariul celui mai prost platit subordonat. Se vor exclude cei pentru care codul managerului nu este cunoscut. De asemenea, se vor exclude grupurile în care salariul minim este mai mic de 1000\$. Sortaţi rezultatul în ordine descrescătoare a salariilor.
- 10. Pentru departamentele in care salariul maxim depăşeşte 3000\$, să se obțină codul, numele acestor departamente și salariul maxim pe departament.
- 11. Care este salariul mediu minim al job-urilor existente? Salariul mediu al unui job va fi considerat drept media arirmetică a salariilor celor care îl practică.

!!!Obs: Într-o imbricare de funcții agregat, criteriul de grupare specificat în clauza GROUP BY se referă doar la funcția agregat cea mai interioară. Astfel, într-o clauză SELECT în care există funcții agregat imbricate **nu mai pot apărea alte expresii**.

- 12. Să se afișeze codul, numele departamentului și suma salariilor pe departamente.
- 13. Să se afișeze maximul salariilor medii pe departamente.
- 14. Să se obtina codul, titlul şi salariul mediu al job-ului pentru care salariul mediu este minim.
- 15. Să se afişeze salariul mediu din firmă doar dacă acesta este mai mare decât 2500. (clauza HAVING fără GROUP BY)
- 16. Să se afișeze suma salariilor pe departamente și, în cadrul acestora, pe job-uri.
- 17. Să se afişeze numele departamentului si cel mai mic salariu din departamentul avand cel mai mare salariu mediu.
- 18. Sa se afiseze codul, numele departamentului si numarul de angajati care lucreaza in acel departament pentru:
 - a) departamentele in care lucreaza mai putin de 4 angajati;
 - b) departamentul care are numarul maxim de angajati.
- 19. Sa se afiseze salariatii care au fost angajati în aceeaşi zi a lunii în care cei mai multi dintre salariati au fost angajati.
- 20. Să se obțină numărul departamentelor care au cel puțin 15 angajați.
- 21. Să se obțină codul departamentelor și suma salariilor angajaților care lucrează în acestea, în ordine crescătoare. Se consideră departamentele care au mai mult de 10 angajați și al căror cod este diferit de 30.

- 22. Sa se afiseze codul, numele departamentului, numarul de angajati si salariul mediu din departamentul respectiv, impreuna cu numele, salariul si jobul angajatilor din acel departament. Se vor afişa şi departamentele fără angajați (outer join).
- 23. Scrieti o cerere pentru a afisa, pentru departamentele avand codul > 80, salariul total pentru fiecare job din cadrul departamentului. Se vor afisa orasul, numele departamentului, jobul si suma salariilor. Se vor eticheta coloanele corespunzator.

Obs: Plasați condiția *department_id* > 80, pe rând, în clauzele *WHERE* și *HAVING*. Testați în fiecare caz. Ce se observă? Care este diferența dintre cele două abordări?

- 24. Care sunt angajatii care au mai avut cel putin doua joburi?
- 25. Să se calculeze comisionul mediu din firmă, luând în considerare toate liniile din tabel.

VI. [Exerciții – ROLLUP și CUBE]

26. Analizați cele 2 exemple prezentate mai sus (III – IV), referitor la operatorii *ROLLUP* și *CUBE*.

VII. [Exerciții – DECODE, subcereri în clauza SELECT]

27. Scrieți o cerere pentru a afișa job-ul, salariul total pentru job-ul respectiv pe departamente si salariul total pentru job-ul respectiv pe departamentele 30, 50, 80. Se vor eticheta coloanele corespunzător. Rezultatul va apărea sub forma de mai jos:

Job	Dep30	Dep50	Dep80	Total

- 28. Să se creeze o cerere prin care să se afișeze numărul total de angajați și, din acest total, numărul celor care au fost angajați în 1997, 1998, 1999 si 2000. Denumiti capetele de tabel in mod corespunzator.
- 29. Rezolvaţi problema 22 cu ajutorul subcererilor specificate în clauza SELECT.

VIII. [Exerciții – subcereri în clauza FROM]

Obs: Subcererile pot apărea în clauza SELECT, WHERE sau FROM a unei cereri. O subcerere care apare în clauza FROM se mai numește view in-line.

- 30. Să se afiseze codul, numele departamentului si suma salariilor pe departamente.
- 31. Să se afişeze numele, salariul, codul departamentului si salariul mediu din departamentul respectiv.
- 32. Modificați cererea anterioară, pentru a determina şi listarea numărului de angajați din departamente.
- 33. Pentru fiecare departament, să se afişeze numele acestuia, numele şi salariul celor mai prost plătiți angajați din cadrul său.
- 34. Rezolvați problema 22 cu ajutorul subcererilor specificate în clauza FROM.