Структурная и функциональная организация ЭВМ (Computer Organization and Design)

БГУИР кафедра ЭВМ

доцент Воронов Александр Анатольевич т. 217-74-02, sash_v_oo@mail.ru

> Лекция 3 «Принципы фон Неймана»

> > 2019

План лекции

- 1. Уровни абстракции ЭВМ
- 2. Концепция фон Неймана
- 3. Принципы организации ЭВМ по фон Нейману
- 4. Вопросы к лекции

Дилемма

Вычислительная машина намного проще человека

(на данный момент).

Алгоритм решения задачи для человека ≠ алгоритму решения задачи для ВМ (по уровню детализации).

Электронные схемы могут распознавать и выполнять ограниченный набор простых команд. Все программы перед выполнением должны быть превращены в последовательность таких команд, которые обычно не сложнее, чем:

- сложить 2 числа
- проверить, не является ли число нулём
- скопировать данные из одной части памяти ВМ в другую

Дилемма

Набор примитивных команд в совокупности составляют машинный язык.

Чем проще команды – тем проще ВМ, дешевле электроника и т.п.

Соответственно, большинство машинных языков очень примитивны и использовать их трудно и утомительно.

Выход: построение ряда уровней абстракций, каждая из которых надстраивается над абстракцией более низкого уровня.

2 способа решения – трансляция и интерпретация.

Оба преследуют одну цель - разработка новых команд, которые более удобны для человека, чем встроенные машинные команды.

- Машинные команды- язык L0. Новые команды формируют язык L1.
- Трансляция и интерпретация сходны (по результату).

•Различие - хранение всей программы L0 (из L1) в памяти ВМ и затем выполнение, во втором случае - каждая команда программы на L1 перекодируется в L0 и сразу же выполняется.

• Виртуальная машина М1 - машинный язык L1, а машина (физ. или вирт) с языком L0 — М0.

• Должна быть разница между М1 и М0, иначе нет смысла.

• Стоимость или сложность М1 виртуальной машины - не ограничение. Программы можно писать и интерпретировать (или трансл.) на нижний уровень.


 То есть можно писать программы для виртуальных машин, как будто они действительно существуют.

• Д. б. не сильный разрыв между L0 и L1 не должны сильно различаться...

• Очевидное решение этой проблемы — создание еще одного набора команд, которые в большей степени ориентированы на человека и в меньшей степени на компьютер, чем L1. Этот третий набор команд также формирует язык, который можно назвать L2, а соответствующую виртуальную машину — M2.

- Верхний уровень L2 для программиста, все нижние по цепочке...
- Изобретение целого ряда языков, каждый из которых более удобен для человека, чем предыдущий, может продолжаться до тех пор, пока мы не дойдем до подходящего нам языка.
- Каждый такой язык использует своего предшественника как основу, поэтому мы можем рассматривать компьютер в виде ряда уровней.
- Язык, находящийся в самом низу иерархической структуры — самый примитивный, а находящийся на самом верху — самый сложный.






A six-level computer.

The support method for each level is indicated below it.

- -1 уровень (не показан) уровень физических устройств. На нём находятся транзисторы, которые являются примитивами для разработчиков компьютеров. Объяснять, как работают транзисторы,—задача физики.
- 0 уровень самый нижний цифровой логический уровень содержит объекты, называемые вентилями. Вентиль вычисляет простые функции двоичных сигналов, такие как И или ИЛИ. Каждый вентиль формируется из нескольких транзисторов. Несколько вентилей формируют 1 бит памяти. Биты памяти, объединенные в группы, например, по 16,32 или 64, формируют регистры.

- 1 уровень микроархитектурный уровень. На этом уровне можно видеть совокупности 8 или 32 регистров, которые формируют локальную память и схему, называемую АЛУ (арифметико-логическое устройство). АЛУ выполняет простые арифметические операции. Регистры вместе с АЛУ формируют тракт данных, по которому поступают данные. Основная операция тракта данных:
 - выбирается один или два регистра, АЛУ производит над ними какую-либо операцию, например сложения, а результат помещается в один из этих регистров.
- На некоторых машинах работа тракта данных контролируется особой программой, которая называется **микропрограммой**. На других машинах тракт данных контролируется аппаратными средствами.

- На машинах, где тракт данных контролируется программным обеспечением, микропрограмма — это интерпретатор для команд на уровне 2.
- Микропрограмма вызывает команды из памяти и выполняет их одну за другой, используя при этом тракт данных. Например, для того чтобы выполнить команду ADD, эта команда вызывается из памяти, ее операнды помещаются в регистры, АЛУ вычисляет сумму, а затем результат переправляется обратно.
- На компьютере с аппаратным контролем тракта данных происходит такая же процедура, но при этом нет программы, которая контролирует интерпретацию команд уровня 2.




A six-level computer.

The support method for each level is indicated below it.

- 2-й уровень уровень архитектуры системы команд-Instruction Set Architecture (ISA).
- Каждый производитель семейств процессоров публикует руководство под названием «Руководство по машинному языку » или «Принципы работы компьютера Western Wombat Model 100X » и т.п.
- Такие руководства содержат информацию именно об этом уровне. Когда они описывают набор машинных команд, они в действительности описывают команды, которые выполняются микропрограммой-интерпретатором или аппаратным обеспечением. Если производитель поставляет два интерпретатора для одной машины, он должен издать два руководства по машинному языку, отдельно для каждого интерпретатора.

• 3-й - уровень операционной системы - обычно гибридный. Большинство команд в его языке есть также и на уровне архитектуры системы команд (команды, имеющиеся на одном из уровней, вполне могут находиться на других уровнях). Особенности уровня: набор новых команд, другая организация памяти, способность выполнять две и более программ одновременно и т.п. При построении третьего уровня возможно больше вариантов, чем при построении первого и второго.

Новые средства, 3-го уровня, выполняются интерпретатором, написанном на языке второго уровня. Этот интерпретатор - операционная система. Команды 3-го уровня, идентичные командам 2-го уровня, выполняются микропрограммой или аппаратным обеспечением, но не ОС. Иными словами, одна часть команд третьего уровня интерпретируется ОС, а другая часть — микропрограммой.



A six-level computer.

The support method for each level is indicated below it.

- Уровни с четвертого и выше предназначены для прикладных программистов, решающих конкретные задачи.
- Уровни 2 и 3 обычно интерпретируются, а уровни 4, 5 и выше обычно, хотя и не всегда, поддерживаются транслятором.
- Другое различие между уровнями 1,2,3 и уровнями 4,5 и выше особенность языка. Машинные языки уровней 1,2 и 3 цифровые. Начиная с четвертого уровня, языки содержат слова и сокращения, понятные человеку.

- Четвертый уровень представляет собой символическую форму одного из языков более низкого уровня. На этом уровне можно писать программы в приемлемой для человека форме. Эти программы сначала транслируются на язык уровня 3, 2 или 1,а затем интерпретируются соответствующей виртуальной или фактически существующей машиной. Программа, которая выполняет трансляцию, называется ассемблером.
- Пятый уровень языки прикладных программистов (ЯВУ). Программы, написанные на этих языках, обычно транслируются на уровень 3 или 4. Трансляторы, которые обрабатывают эти программы, называются компиляторами. Иногда также используется метод интерпретации. (например Java).

Развитие многоуровневых машин **Evolution of Multilevel Machines**

Уровень	Характеристика, примечание Использование готовой прикладной программы (например, MS Word)	
Проблемно- орнентированные языки		
Процедурно- ориентированные языки	Программирование прикладной задачи	
Уровень языка макроассемблера	Позволяет поименовать часто повторяющиеся фрагменты кода и в дальнейшем использовать это имя	
Уровень функций ОС (BIOS)	Можем пользоваться готовыми типовыми под- программами для часто используемых или аппа- ратно зависимых действий	
Уровень машинных команд	Если пишем свои вналоги системных функций	
Микропрограммный уровень	Программно невидим, но знание его свойств позволяет улучшать эффективность кода	
Уровень аппаратуры	Доступен во встроенных применениях	

Вывод: компьютер проектируется как иерархическая структура уровней, каждый из которых надстраивается над предыдущим. Каждый уровень представляет собой определенную абстракцию с различными объектами и операциями.

High Level Language Program

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

High Level Language Program

Compiler

Assembly Language Program

```
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

```
Iw $15, 0($2)
Iw $16, 4($2)
sw $16, 0($2)
sw $15, 4($2)
```

High Level Language Program Compiler Assembly Language Program Assembler Machine Language Program

```
temp = v[k];

v[k] = v[k+1];

v[k+1] = temp;

Iw $15, 0($2)

Iw $16, 4($2)

sw $16, 0($2)

sw $15, 4($2)
```

High Level Language Program

Compiler

Assembly Language Program

Assembler

Machine Language Program

temp = v[k]; v[k] = v[k+1]; v[k+1] = temp;

lw \$15, 0(\$2)

lw \$16, 4(\$2)

sw \$16, 0(\$2)

sw \$15, 4(\$2)


Machine Interpretation

Control Signal Spec

ALUOP[0:3] <= InstReg[9:11] & MASK

The Instruction Set Architecture

Архитектура системы команд — интерфейс между всем выполняемым на машине ПО и аппаратным обеспечением.



Развитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines


• Изобретение микропрограммирования

• Изобретение ОС

• Перемещение функциональности системы на уровень микрокода

• Устранение микропрограммирования

Развитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines



ENIAC, 14.02.1946

У первых цифровых компьютеров в 1940-х годах было только 2 уровня: уровень архитектуры набора команд, на котором осуществлялось программирование, и цифровой логический уровень, который выполнял программы. Схемы цифрового логического уровня были сложны для производства и понимания и ненадежны.

Pазвитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines

Изобретение микропрограммирования

• В 1951 году Морис Уилкс, (Кембриджский университет), предложил идею разработки трехуровневого компьютера для того, чтобы упростить аппаратное обеспечение. Эта машина должна была иметь встроенный неизменяемый интерпретатор (микропрограмму), функция которого заключалась в выполнении программ посредством интерпретации.

Pазвитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines

• Микропрограммирование сократило количество электронных схем. Поскольку электронные схемы были из эл. ламп, то данное изобретение сокращало количество ламп и увеличивало надежность ВМ.

• В 50-е годы было построено несколько трехуровневых машин. В 60-х годах число таких машин значительно увеличилось. К 70-м годам идея о том, что написанная программа сначала должна интерпретироваться микропрограммой, а не выполняться непосредственно электроникой, стала преобладающей.

Развитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines

Изобретение ОС

- В 60-е годы первая попытка минимизации времени на загрузку, выполнение и выгрузку программы, автоматизировав работу оператора. Программа под названием «операционная система » теперь содержалась в компьютере все время.
- Усложнение ОС. К уровню ISA добавлялись новые команды, приспособления и особенности, и в итоге сформировался новый уровень. Некоторые команды нового уровня были идентичны командам предыдущего, но другие (в частности команды ввода-вывода) полностью отличались.

Развитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines

Перемещение функциональности системы на уровень микрокода

- В 70-е -микропрограммирование стало обычным;
- Производители расширяли АСК с помощью программирования.
- В итоге «виртуальный взрыв» в микропрограммировании, т.к. производители начали конкурировать друг с другом, стараясь выпустить лучшие программы. Эти команды не представляли особой ценности, поскольку те же задачи можно было легко решить, используя уже существующие программы, но обычно они работали немного быстрее.

Pазвитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines

 Например, команда INC (INCrement) при наличии общей команды сложения ADD. INC работала чуть быстрее, чем ADD, поэтому она была включена в набор команд.

Многие программы были добавлены в микропрограмму по той же причине:

- 1. Команды для умножения и деления целых чисел.
- 2. Команды для арифметических действий над числами с плавающей точкой.
- 3. Команды для вызова и прекращения действия процедур.
- 4. Команды для ускорения циклов.
- 5. Команды для работы со строкой символов.

Развитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines

- Как только производители поняли, что добавлять новые команды очень легко, они начали добавлять доп. тех. характеристики к микропрограмме:
- 1.Ускорение работы с массивами (индексная и косвенная адресация).
- 2.Перемещение программы из одного раздела памяти в другой после запуска программы (настройка).
- 3.Системы прерывания, которые дают сигнал процессору, как только закончена операция ввода или вывода
- 4.Способность приостановить одну программу и начать другую, используя небольшое число команд (переключение процесса).
- Доп. команды для ускорения работы ВМ.

Развитие многоуровневых машин Evolution of Multilevel Machines

Устранение микропрограммирования

- В 70-х годах количество микропрограмм сильно увеличилось. Однако они работали все медленнее и медленнее, поскольку требовали большого объема памяти.
- В итоге обнаружилось, что доля доп. команд, эквивалентных ЯВУ в общем объёме программ не превышает 10-20%, а для наиболее сложн. команд даже 0.2%. Но объём аппаратных средств вырастает существенно, например ёмкость микропрограммной памяти увеличивается до 60%.
- Маятник качнулся в обратную сторону с устранением микропрограммы резко сократится количество команд и компьютеры станут работать быстрее.

Вехи в развитии ЭВМ Milestones in Computer Architecture

Year	Name	Made by	Comments
1834	Analytical Engine	Babbage	First attempt to build a digital computer
1936	Z1	Zuse	First working relay calculating machine
1943	COLOSSUS	British gov't	First electronic computer
1944	Mark I	Aiken	First American general-purpose computer
1946	ENIAC I	Eckert/Mauchley	Modern computer history starts here
1949	EDSAC	Wilkes	First stored-program computer
1951	Whirlwind I	M.I.T.	First real-time computer
1952	IAS	Von Neumann	Most current machines use this design
1960	PDP-1	DEC	First minicomputer (50 sold)
1961	1401	IBM	Enormously popular small business machine
1962	7094	IBM	Dominated scientific computing in the early 1960s
1963	B5000	Burroughs	First machine designed for a high-level language
1964	360	IBM	First product line designed as a family


Вехи в развитии ЭВМ Milestones in Computer Architecture

Year	Name	Made by	Comments
1965	PDP-8	DEC	First mass-market minicomputer (50,000 sold)
1970	PDP-11	DEC	Dominated minicomputers in the 1970s
1974	8080	Intel	First general-purpose 8-bit computer on a chip
1974	CRAY-1	Cray	First vector supercomputer
1978	VAX	DEC	First 32-bit superminicomputer
1981	IBM PC	IBM	Started the modern personal computer era
1981	Osborne-1	Osborne	First portable computer
1983	Lisa	Apple	First personal computer with a GUI
1985	386	Intel	First 32-bit ancestor of the Pentium line
1985	MIPS	MIPS	First commercial RISC machine
1987	SPARC	Sun	First SPARC-based RISC workstation
1990	RS6000	IBM	First superscalar machine
1992	Alpha	DEC	First 64-bit personal computer
1993	Newton	Apple	First palmtop computer


Computer Generations

- Zeroth Generation
 Mechanical Computers (1642 1945)
- First Generation
 Vacuum Tubes (1945 1955)
- Second Generation Transistors (1955 – 1965)
- Third Generation
 Integrated Circuits (1965 1980)
- Fourth Generation
 Very Large Scale Integration (1980 ?)

Факторы, влияющие на СиФО ЭВМ Forces on Computer Architecture




John von Neumann




Пять классических компонентов любой ЭВМ

Input (mouse, keyboard, ...)

- Output (display, printer, ...)
- Memory
 - main (DRAM), cache (SRAM)
 - secondary (disk, CD, DVD, ...)
- Datapath Processor
- Control (CPU)




Von Neumann Machine



The original Von Neumann machine.

CPU Organization



Тракт данных (datapath) типичной ЭВМ, построенной по принципам фон Неймана (Von Neumann machine). $_{\it cm}$

- принцип хранимой в памяти программы
- двоичное кодирование
- программное управление (последовательное выполнение команд)
- однородность памяти (безразличие к целевому назначению данных) Принстон
- линейное пространство памяти (адресность)

• Принцип хранимой в памяти программы

ENIAC – (1946 -1955), программа задавалось схемой коммутации триггеров на 40 наборных полях.

EDVAC – (1949-...) первая машина с хранимой в памяти программой

Принцип двоичного кодирования

- Вся информация (команды, данные) в бинарном виде
- Каждый тип информации имеет свой формат
- Последовательность битов, связанных одним смыслом, называется <u>полем</u>:
 - для данных поле знака и поле значащих разрядов
 - для команды поле кода операции и поле адресов

Принцип программного управления

- Все вычисления алгоритма должны быть представлены в виде <u>программы</u>
- Программа состоит из последовательности управляющих слов - команд
- Команды хранятся в последовательных ячейках памяти и выполняются в естественной последовательности
- Последовательность может быть изменена <u>условно</u> или <u>безусловно</u>

- Принцип однородности памяти
- Команды и данные хранятся в одной памяти и внешне не различимы
- Возможность производить над командами те же операции, что и над данными (модификация команд)
- Модификация команд современным программированием не приветствуется
- Самый полезный эффект данного принципа команды одной программы могут быть получены как результат работы другой программы.

Возможность трансляции – главное следствие.

- Принцип однородности памяти
- Команды и данные хранятся в одной памяти и внешне не различимы – Принстонская архитектура
- Гарвардская архитектура отдельная память команд и отдельная память данных.
- Узкое место принстонской архитектуры пропускная способность тракта «процессор-память»
- В последнее время благодаря кэш-памяти всё чаще начинает использоваться гарвардская архитектура.

- Принцип адресности
- Память набор пронумерованных ячеек
- В каждый момент доступна любая ячейка
- Двоичные коды данных и команд хранятся в единицах информации словах
- Доступ к данным по номерам ячеек адресам

Computer" of the day

- Ткацкий станок Жаккара, 1801-1807 для пряжи шёлка и сложных тканей.
- •К 1812 году во Франции работало более десяти тысяч жаккардовых станков.
- Ткацкий станок Жаккара позволил не только ткать промышленным способом ткани со сложными узорами (жаккард), но и стал прообразом современных автоматических ткацких станков.

Станок Жаккара - первая машина, которая использовала в своей работе перфокарту.

A landmark point in programmability.



Набивка перфокарт



Early "programmers" were very well-paid (compared to loom operators)

Вопросы к лекции

- 1. Что такое «алгоритм»?
- 2. В чём состоит основная дилемма вычислительной техники?
- 3. В чём заключается смысл построения многоуровневых вычислительных машин?
- 4. Перечислите уровни абстракции современных ЭВМ?
- 5. В чём смысл микропрограммирования?
- 6. Какие факторы определяют развитие ЭВМ?
- 7. Пять основных блоков классической ЭВМ по фон Нейману.
- 8. Принципы организации вычислений по фон Нейману.

Литература

- 1. Танненбаум Э. Архитектура компьютера, 4-е изд., 2006 г. Стр. 18 40.
- 2. Цилькер Б.Я., Орлов С.А. Организация ЭВМ и систем, Питер, 2007 г., Стр. 17-43.