

Kapitola IX.

Syntaxí řízený překlad a generování vnitřního kódu

Syntaxí řízený překlad


Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$

Pravidlo:

Akce:



Syntaxí řízený překlad

Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů


Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$

Pravidlo:

Akce:

$E_1 \rightarrow i$



Syntaxí řízený překlad

Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$


Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$

Akce:

$E_1.a := i.val$

$E_1.a = 1$
 E_1




Syntaxí řízený překlad

Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$

$E_1.a = 1$
 E_1



Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$

$E_2 \rightarrow i$

Akce:

$E_1.a := i.val$

Syntaxí řízený překlad


Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$

$E_1.a = 1$
 E_1

$E_2.a = 2$
 E_2



Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$

$E_2 \rightarrow i$

Akce:

$E_1.a := i.val$

$E_2.a := i.val$

Syntaxí řízený překlad

Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$

$E_1.a = 1$
 E_1

|

i
1

+

$E_2.a = 2$
 E_2

|

i
2

*

E_3

i
3

Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$

$E_2 \rightarrow i$

$E_3 \rightarrow i$

Akce:

$E_1.a := i.val$

$E_2.a := i.val$

Syntaxí řízený překlad

Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$

$E_1.a = 1$
 E_1

i
1

$E_2.a = 2$
 E_2

+

i
2

*

$E_3.a = 3$
 E_3

i
3

Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$

$E_2 \rightarrow i$

$E_3 \rightarrow i$

Akce:

$E_1.a := i.val$

$E_2.a := i.val$


$E_3.a := i.val$

Syntaxí řízený překlad

Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů


Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$




+

+



*

*



Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$

$E_2 \rightarrow i$

$E_3 \rightarrow i$

$E_4 \rightarrow E_2 * E_3$

Akce:

$E_1.a := i.val$

$E_2.a := i.val$


$E_3.a := i.val$

Syntaxí řízený překlad


Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$



+



Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$
 $E_2 \rightarrow i$
 $E_3 \rightarrow i$
 $E_4 \rightarrow E_2 * E_3$

Akce:


$E_1.a := i.val$
 $E_2.a := i.val$
 $E_3.a := i.val$
 $E_4.a := E_2.a * E_3.a$

Syntaxí řízený překlad

Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$



Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$
 $E_2 \rightarrow i$
 $E_3 \rightarrow i$
 $E_4 \rightarrow E_2 * E_3$
 $E_5 \rightarrow E_1 + E_4$

Akce:


$E_1.a := i.val$
 $E_2.a := i.val$
 $E_3.a := i.val$
 $E_4.a := E_2.a * E_3.a$

Syntaxí řízený překlad

Myšlenka: *Sémantické akce* jsou přidruženy gramatickým pravidlům. Tyto sémantické akce mohou generovat vnitřní kód a provádět kontrolu typů

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a + E_k.a \}$
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	$\{ E_i.a := E_j.a * E_k.a \}$
$E_i \rightarrow (E_j)$	$\{ E_i.a := E_j.a \}$
$E_i \rightarrow i$	$\{ E_i.a := i.val \}$



Pravidlo:

$E_1 \rightarrow i$

$E_2 \rightarrow i$

$E_3 \rightarrow i$

$E_4 \rightarrow E_2 * E_3$

$E_5 \rightarrow E_1 + E_4$

Akce:

$E_1.a := i.val$

$E_2.a := i.val$

$E_3.a := i.val$




$E_4.a := E_2.a * E_3.a$

$E_5.a := E_1.a + E_4.a$

Tříadresný kód

- Instrukce v tříadresném kódu (**3AK**) má tvar:

(**o** ,  **a** ,  **b** ,  **r**)

- **o** – operátor (+, −, *, ...)
- **a** – operand 1 ( **a** = adresa **a**)
- **b** – operand 2 ( **b** = adresa **b**)
- **r** – výsledek ( **r** = adresa **r**)

Příklady:

(:= , a , , c) ... *c := a*

(+ , a , b , c) ... *c := a + b*

(not , a , , b) ... *b := not(a)*

(goto , , , L1) ... *goto L1*

(goto , a , , L1) ... if *a = true* then *goto L1*

(lab , L1 , ,) ... label *L1:*

Syntaxí řízené generování 3AK

Základní přístupy:


- 1) Syntaktický analyzátor vytvoří *abstraktní syntaktický strom (ASS)*, který je převeden na **3AK**.



- 2) Syntaktický analyzátor vytvoří *postfixovou reprezentaci* programu, která je převedena na **3AK**.




- 3) Syntaktický analyzátor vytvoří **3AK** přímo.



Z derivačního stromu k ASS: Příklad


- derivační strom pro

$$x = a * b + a * b:$$



- ASS pro

$$x = a * b + a * b:$$



Generování ASS

Myšlenka: Syntaktický analyzátor simuluje vytváření derivačního stromu a současně volá sémantické akce, které vytvářejí AST.

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
$S \rightarrow i := E_k$	{ $S.a := \text{MakeTree}('=', i.a, E_k.a)$ }
$E_i \rightarrow E_j + E_k$	{ $E_i.a := \text{MakeTree}('+', E_j.a, E_k.a)$ }
$E_i \rightarrow E_j * E_k$	{ $E_i.a := \text{MakeTree}('*', E_j.a, E_k.a)$ }
$E_i \rightarrow (E_j)$	{ $E_i.a := E_j.a$ }
$E_i \rightarrow i$	{ $E_i.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$ }

Poznámky:

- **MakeTree(*o*, *a*, *b*)** vytvoří nový uzel *o*, naváže levého syna *a*, pravého syna *b*, a vrátí ukazatel na uzel *o*
- **MakeLeaf(*i.a*)** vytvoří nový uzel *i.a* (*i.a* je adresa do tabulky symbolů) a vrátí ukazatel na tento uzel

Generování ASS: Příklad 1/2

Zásobník	Vstup	Pravidlo	Sémantická akce
\$	$i = (i + i) * i\$$		
\$i	$= (i + i) * i\$$		
\$i =	$(i + i) * i\$$		
\$i = ($i + i) * i\$$		
\$i = (i	$+ i) * i\$$	$E_1 \rightarrow i$	$E_1.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
\$i = (E_1	$+ i) * i\$$		
\$i = (E_1 +	$i) * i\$$		
\$i = (E_1 + i	$) * i\$$	$E_2 \rightarrow i$	$E_2.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
\$i = (E_1 + E_2	$) * i\$$	$E_3 \rightarrow E_1 + E_2$	$E_3.a := \text{MakeTree}('+', E_1.a, E_2.a)$
\$i = (E_3	$) * i\$$		
\$i = (E_3)	$* i\$$	$E_4 \rightarrow (E_3)$	$E_4.a := E_3.a$
\$i = E_4	$* i\$$		
\$i = E_4 *	$i\$$		
\$i = E_4 * i	\$	$E_5 \rightarrow i$	$E_5.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
\$i = E_4 * E_5	\$	$E_6 \rightarrow E_4 * E_5$	$E_6.a := \text{MakeTree}('*', E_4.a, E_5.a)$
\$i = E_6	\$	$S \rightarrow i = E_6$	$S.a := \text{MakeTree}('=', i.a, E_6.a)$
\$S	\$		

Syntaktická analýza zdola nahoru


Sémantické akce

Generování ASS: Příklad 1/2

Pravidlo:	Sémantická akce:

Simulace Derivačního stromu:

Abstraktní syntaktický strom:




x	=	(a	+	b)	*	c
-----	---	---	-----	---	-----	---	---	-----

Generování ASS: Příklad 1/2

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_1 \rightarrow i$	$E_1.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$

Simulace Derivačního stromu:

Abstraktní syntaktický strom:




Generování ASS: Příklad 1/2

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_1 \rightarrow i$ $E_2 \rightarrow i$	$E_1.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$ $E_2.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$

Simulace Derivačního stromu:

Abstraktní syntaktický strom:






Generování ASS: Příklad 1/2

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_1 \rightarrow i$ $E_2 \rightarrow i$ $E_3 \rightarrow E_1 + E_2$	$E_1.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$ $E_2.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$ $E_3.a := \text{MakeTree}('+', E_1.a, E_2.a)$

Simulace Derivačního stromu:

Abstraktní syntaktický strom:






Generování ASS: Příklad 1/2

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_1 \rightarrow i$ $E_2 \rightarrow i$ $E_3 \rightarrow E_1 + E_2$ $E_4 \rightarrow (E_3)$	$E_1.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$ $E_2.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$ $E_3.a := \text{MakeTree}('+', E_1.a, E_2.a)$ $E_4.a := E_3.a$

Simulace Derivačního stromu:

Abstraktní syntaktický strom:




Generování ASS: Příklad 1/2

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_1 \rightarrow i$ $E_2 \rightarrow i$ $E_3 \rightarrow E_1 + E_2$ $E_4 \rightarrow (E_3)$ $E_5 \rightarrow i$	$E_1.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$ $E_2.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$ $E_3.a := \text{MakeTree}('+', E_1.a, E_2.a)$ $E_4.a := E_3.a$ $E_5.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$

Simulace Derivačního stromu:



Abstraktní syntaktický strom:




Generování ASS: Příklad 1/2

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_1 \rightarrow i$	$E_1.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
$E_2 \rightarrow i$	$E_2.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
$E_3 \rightarrow E_1 + E_2$	$E_3.a := \text{MakeTree}('+', E_1.a, E_2.a)$
$E_4 \rightarrow (E_3)$	$E_4.a := E_3.a$
$E_5 \rightarrow i$	$E_5.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
$E_6 \rightarrow E_4 * E_5$	$E_6.a := \text{MakeTree}('*', E_4.a, E_5.a)$

Simulace Derivačního stromu:




Abstraktní syntaktický strom:




Generování ASS: Příklad 1/2

Pravidlo:	Sémantická akce:
$E_1 \rightarrow i$	$E_1.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
$E_2 \rightarrow i$	$E_2.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
$E_3 \rightarrow E_1 + E_2$	$E_3.a := \text{MakeTree}('+', E_1.a, E_2.a)$
$E_4 \rightarrow (E_3)$	$E_4.a := E_3.a$
$E_5 \rightarrow i$	$E_5.a := \text{MakeLeaf}(i.a)$
$E_6 \rightarrow E_4 * E_5$	$E_6.a := \text{MakeTree}('*', E_4.a, E_5.a)$
$S \rightarrow i = E_6$	$S.a := \text{MakeTree}('=', i.a, E_6.a)$

Simulace Derivačního stromu:




Abstraktní syntaktický strom:



DAG: Příklad


- Parse tree pro

$$x = a*b + a*b:$$



- DAG pro

$$x = a*b + a*b:$$



Pozn.: DAG nemá nadbytečné uzly.

Postfixová Notace

Myšlenka: Každý operátor se vyskytuje až za operandy

Příklad:

Infíxová notace	Postfíxová notace
$a + b$	$a b +$
$a = b$	$a b =$
if C then S_1 else S_2	$C S_1 S_2$ if-then-else

Pozn.: Postfíxovou notaci můžeme také získat průchodem postorder ASS.

Z infixu do postfixu pomocí SA zdola nahoru


Myšlenka: Sémantická akce vytvářejí postfixovou verzi zdrojového programu

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $E \rightarrow E + E$	$\{generate(' + ')\}$
2: $E \rightarrow E * E$	$\{generate(' * ')\}$
3: $E \rightarrow (E)$	$\{ - \}$
4: $E \rightarrow i$	$\{generate(i.a)\}$

Vstup:

<i>a</i>	+	<i>b</i>	*	<i>c</i>
----------	---	----------	---	----------




Výstup:

Z infixu do postfixu pomocí SA zdola nahoru

Myšlenka: Sémantická akce vytvářejí postfixovou verzi zdrojového programu

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $E \rightarrow E + E$	$\{generate(' + ')\}$
2: $E \rightarrow E * E$	$\{generate(' * ')\}$
3: $E \rightarrow (E)$	$\{ - \}$
4: $E \rightarrow i$	$\{generate(i.a)\}$




Z infixu do postfixu pomocí SA zdola nahoru

Myšlenka: Sémantická akce vytvářejí postfixovou verzi zdrojového programu

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $E \rightarrow E + E$	$\{generate(' + ')\}$
2: $E \rightarrow E * E$	$\{generate(' * ')\}$
3: $E \rightarrow (E)$	$\{ - \}$
4: $E \rightarrow i$	$\{generate(i.a)\}$




Z infixu do postfixu pomocí SA zdola nahoru

Myšlenka: Sémantická akce vytvářejí postfixovou verzi zdrojového programu

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $E \rightarrow E + E$	$\{generate(' + ')\}$
2: $E \rightarrow E * E$	$\{generate(' * ')\}$
3: $E \rightarrow (E)$	$\{ - \}$
4: $E \rightarrow i$	$\{generate(i.a)\}$




Z infixu do postfixu pomocí SA zdola nahoru

Myšlenka: Sémantická akce vytvářejí postfixovou verzi zdrojového programu

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $E \rightarrow E + E$	$\{generate(' + ')\}$
2: $E \rightarrow E * E$	$\{generate(' * ')\}$
3: $E \rightarrow (E)$	$\{ - \}$
4: $E \rightarrow i$	$\{generate(i.a)\}$




Z infixu do postfixu pomocí SA zdola nahoru

Myšlenka: Sémantická akce vytvářejí postfixovou verzi zdrojového programu

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $E \rightarrow E + E$	$\{generate(' + ')\}$
2: $E \rightarrow E * E$	$\{generate(' * ')\}$
3: $E \rightarrow (E)$	$\{ - \}$
4: $E \rightarrow i$	$\{generate(i.a)\}$




Překladové gramatiky

Myšlenka: Překladové gramatiky překládají vstupní řetězec na výstupní řetězec

1) Překlad pomocí dvou gramatik:



2) Překlad řízený jednou gramatikou



Pozn.: V průběhu syntaktické analýzy vstupního řetězce je současně vytvářen výstupní řetězec

Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:

Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$

E

E



Levý rozbor:


Vstup: a + b * c

Výstup:

Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:

Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Levý rozbor:
124


Vstup: a + b * c

Výstup:

Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:

Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:

Pravidla G_1

1: $E \rightarrow E+T$

2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow T*F$

4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow (E)$

6: $F \rightarrow i$

Pravidla G_2

1: $E \rightarrow ET+$


2: $E \rightarrow T$

3: $T \rightarrow TF*$

4: $T \rightarrow F$

5: $F \rightarrow E$


6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:


Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$



Překlad pomocí dvou gramatik

Překlad z infixu
do postfixu:

Pravidla G_1	Pravidla G_2
1: $E \rightarrow E+T$	1: $E \rightarrow ET+$
2: $E \rightarrow T$	2: $E \rightarrow T$
3: $T \rightarrow T*F$	3: $T \rightarrow TF*$
4: $T \rightarrow F$	4: $T \rightarrow F$
5: $F \rightarrow (E)$	5: $F \rightarrow E$
6: $F \rightarrow i$	6: $F \rightarrow i$




Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:

Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i

E

E



Vstup:


a $+$ b $*$ c

Výstup:

Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:


Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i



Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:


Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i



Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:


Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i



Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:


Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i



Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:


Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i



Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:


Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i



Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:


Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i



Překlad pomocí jedné gramatiky

Infix to postfix
translation:

Pravidlo	Překl. element
1: $E \rightarrow E+T$	$ET+$
2: $E \rightarrow T$	T
3: $T \rightarrow T*F$	$TF*$
4: $T \rightarrow F$	F
5: $F \rightarrow (E)$	E
6: $F \rightarrow i$	i




Přímé generování 3AK

Myšlenka: SA pracující metodou zdola nahoru generuje 3AK přímo

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $S \rightarrow i = E_k$	{ generate('=', $E_k.loc$, , $i.loc$) }
2: $E_i \rightarrow E_j + E_k$	{ generate('+', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
3: $E_i \rightarrow E_j * E_k$	{ generate('*', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
4: $E_i \rightarrow (E_j)$	{ generate('=', $E_j.loc$, , $E_i.loc$) }
5: $E_i \rightarrow i$	{ generate('=', $i.loc$, , $E_i.loc$) }

Výstup:



Vstup: x = a + b * c

Přímé generování 3AK

Myšlenka: SA pracující metodou zdola nahoru generuje 3AK přímo

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $S \rightarrow i = E_k$	{ generate('=', $E_k.loc$, , $i.loc$) }
2: $E_i \rightarrow E_j + E_k$	{ generate('+', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
3: $E_i \rightarrow E_j * E_k$	{ generate('*', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
4: $E_i \rightarrow (E_j)$	{ generate('=', $E_j.loc$, , $E_i.loc$) }
5: $E_i \rightarrow i$	{ generate('=', $i.loc$, , $E_i.loc$) }

Výstup:

('=', ~~a~~ , , $E_1.loc$)

Vstup: E_1
5 |
 i
[x] [=] [a] [+] [b] [*] [c]

Přímé generování 3AK

Myšlenka: SA pracující metodou zdola nahoru generuje 3AK přímo

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $S \rightarrow i = E_k$	{ generate('=', $E_k.loc$, , $i.loc$) }
2: $E_i \rightarrow E_j + E_k$	{ generate('+', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
3: $E_i \rightarrow E_j * E_k$	{ generate('*', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
4: $E_i \rightarrow (E_j)$	{ generate('=', $E_j.loc$, , $E_i.loc$) }
5: $E_i \rightarrow i$	{ generate('=', $i.loc$, , $E_i.loc$) }

Výstup:

('=', $\leftarrow a$, , $E_1.loc$)
 ('=', $\leftarrow b$, , $E_2.loc$)

Vstup: E_1 E_2
 5 | 5 |
 i i
 [x] [=] [a] [+] [b] [*] [c]

Přímé generování 3AK

Myšlenka: SA pracující metodou zdola nahoru generuje 3AK přímo

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $S \rightarrow i = E_k$	{ generate('=', $E_k.loc$, , $i.loc$) }
2: $E_i \rightarrow E_j + E_k$	{ generate('+', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
3: $E_i \rightarrow E_j * E_k$	{ generate('*', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
4: $E_i \rightarrow (E_j)$	{ generate('=', $E_j.loc$, , $E_i.loc$) }
5: $E_i \rightarrow i$	{ generate('=', $i.loc$, , $E_i.loc$) }

Výstup:

(='', $\leftarrow a$, , $E_1.loc$)
 (='', $\leftarrow b$, , $E_2.loc$)
 (='', $\leftarrow c$, , $E_3.loc$)

Vstup: $x = a + b * c$

Diagram showing the derivation of the expression $x = a + b * c$ from the grammar rules. The expression is broken down into three parts: E_1 (the variable x), E_2 (the expression $a + b$), and E_3 (the variable c). Each part is associated with a rule number (5) and a terminal symbol (i), indicating the direct generation of the 3AK code.

Přímé generování 3AK

Myšlenka: SA pracující metodou zdola nahoru generuje 3AK přímo


Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $S \rightarrow i = E_k$	{ generate('=', $E_k.loc$, , $i.loc$) }
2: $E_i \rightarrow E_j + E_k$	{ generate('+', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
3: $E_i \rightarrow E_j * E_k$	{ generate('*', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
4: $E_i \rightarrow (E_j)$	{ generate('=', $E_j.loc$, , $E_i.loc$) }
5: $E_i \rightarrow i$	{ generate('=', $i.loc$, , $E_i.loc$) }

Výstup:

('=', $\leftarrow a$, , $E_1.loc$)
 ('=', $\leftarrow b$, , $E_2.loc$)
 ('=', $\leftarrow c$, , $E_3.loc$)
 ('*', $E_2.loc$, $E_3.loc$, $E_4.loc$)

Vstup: x = a + b * c




Přímé generování 3AK

Myšlenka: SA pracující metodou zdola nahoru generuje 3AK přímo

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $S \rightarrow i = E_k$	{ generate('=', $E_k.loc$, , $i.loc$) }
2: $E_i \rightarrow E_j + E_k$	{ generate('+', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
3: $E_i \rightarrow E_j * E_k$	{ generate('*', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
4: $E_i \rightarrow (E_j)$	{ generate('=', $E_j.loc$, , $E_i.loc$) }
5: $E_i \rightarrow i$	{ generate('=', $i.loc$, , $E_i.loc$) }



Výstup:

```
(='', a, ,  $E_1.loc$ )
(='', b, ,  $E_2.loc$ )
(='', c, ,  $E_3.loc$ )
('*',  $E_2.loc$ ,  $E_3.loc$ ,  $E_4.loc$ )
(+,  $E_1.loc$ ,  $E_4.loc$ ,  $E_5.loc$ )
```


Vstup: x = a + b * c

Přímé generování 3AK

Myšlenka: SA pracující metodou zdola nahoru generuje 3AK přímo

Příklad:

Pravidlo:	Sémantická akce:
1: $S \rightarrow i = E_k$	{ generate('=', $E_k.loc$, , $i.loc$) }
2: $E_i \rightarrow E_j + E_k$	{ generate('+', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
3: $E_i \rightarrow E_j * E_k$	{ generate('*', $E_j.loc$, $E_k.loc$, $E_i.loc$) }
4: $E_i \rightarrow (E_j)$	{ generate('=', $E_j.loc$, , $E_i.loc$) }
5: $E_i \rightarrow i$	{ generate('=', $i.loc$, , $E_i.loc$) }




Výstup:

```
(='', a, ,  $E_1.loc$ )
(='', b, ,  $E_2.loc$ )
(='', c, ,  $E_3.loc$ )
('*',  $E_2.loc$ ,  $E_3.loc$ ,  $E_4.loc$ )
(+,  $E_1.loc$ ,  $E_4.loc$ ,  $E_5.loc$ )
(='',  $E_5.loc$ , , x)
```


Překlad shora dolů: Úvod

- LL-gramatiky s atributy
- Dva zásobníky:
 - **pro synt. analýzu** × **pro sémant. analýzu**
- Dva typy atributů:
 - **syntetizované:**
(z dítěte na rodiče)



dědičné:


(z rodiče na děti nebo mezi sourozenci)



Překlad shora dolů: Aritmetické výrazy

Gramatika: **Derivační strom pro $a + b * c$:**

$E \rightarrow TQ$
 $Q \rightarrow +TQ$
 $Q \rightarrow \varepsilon$
 $T \rightarrow FR$
 $R \rightarrow *FR$
 $R \rightarrow \varepsilon$
 $F \rightarrow (E)$
 $F \rightarrow i$



Výrazy: Proměnné a závorky

Proměnná:

F
|
 i

$F \rightarrow i$


Závorky:

F
/ | \
(E)

$E \rightarrow (F \quad)$


Výrazy: Proměnné a závorky

Proměnná:



$F \rightarrow i$


Závorky:



$E \rightarrow (F \quad)$


Výrazy: Proměnné a závorky

Proměnná:



$F \rightarrow i \{F.s := i.value\}$


Závorky:




$E \rightarrow (F)$

Výrazy: Proměnné a závorky

Proměnná:



Závorky:




$F \rightarrow i \{F.s := i.value\}$

$E \rightarrow (F \quad)$


Výrazy: Proměnné a závorky

Proměnná:



$$F \rightarrow i \{F.s := i.value\}$$


Závorky:



$$E \rightarrow (F \{F.s := E.s\})$$

Výrazy: Sčítání 1/4

I.




$E \rightarrow T$

Q

Výrazy: Sčítání 1/4

I.




$E \rightarrow T$

Q


Výrazy: Sčítání 1/4

I.



Výrazy: Sčítání 1/4


I.



$$E \rightarrow T \{ Q.i := T.s \} Q$$

Výrazy: Sčítání 1/4


I.



$$E \rightarrow T \{ Q.i := T.s \} Q$$

Výrazy: Sčítání 1/4


I.



$$E \rightarrow T \{ Q.i := T.s \} Q$$

Výrazy: Sčítání 1/4


I.



$$E \rightarrow T \{ Q.i := T.s \} Q \{ E.s := Q.s \}$$

Výrazy: Sčítání 1/4


I.



$$E \rightarrow T \{ Q.i := T.s \} Q \{ E.s := Q.s \}$$

Výrazy: Sčítání 2/4

II.




$Q_1 \rightarrow +T$

Q_2

Výrazy: Sčítání 2/4

II.




$$Q_1 \rightarrow +T$$

$$Q_2$$

Výrazy: Sčítání 2/4

II.




$$Q_1 \rightarrow +T$$

$$Q_2$$

Výrazy: Sčítání 2/4

II.




$Q_1 \rightarrow +T$

Q_2

Výrazy: Sčítání 2/4


II.



$$Q_1 \rightarrow +T \{ Q_{2.i} := Q_{1.i} + T.s \} Q_2$$

Výrazy: Sčítání 2/4


II.



$$Q_1 \rightarrow +T \{ Q_{2.i} := Q_{1.i} + T.s \} Q_2$$

Výrazy: Sčítání 2/4


II.



$$Q_1 \rightarrow +T \{ Q_{2.i} := Q_{1.i} + T.s \} Q_2$$

Výrazy: Sčítání 2/4


II.



$$Q_1 \rightarrow +T \{ Q_2.i := Q_1.i + T.s \} Q_2 \{ Q_1.s := Q_2.s \}$$

Výrazy: Sčítání 2/4

II.



$$Q_1 \rightarrow +T \{ Q_{2.i} := Q_{1.i} + T.s \} Q_2 \{ Q_{1.s} := Q_{2.s} \}$$

Výrazy: Sčítání 3/4


III.

\vdots
 Q
—
 ε

$Q \rightarrow \varepsilon$

Výrazy: Sčítání 3/4


III.



$$Q \rightarrow \varepsilon$$

Výrazy: Sčítání 3/4


III.



$$Q \rightarrow \varepsilon$$

Výrazy: Sčítání 3/4


III.



$$Q \rightarrow \varepsilon \quad \{Q.s := Q.i\}$$

Výrazy: Sčítání 3/4


III.



$$Q \rightarrow \varepsilon \quad \{Q.s := Q.i\}$$

Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:



Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:

E $E.s$

T_1 $T_{1.s}$

$Q_{1.i}$ Q_1 $Q_{1.s}$




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:


E $E.s$

T_1 $T_1.s \rightarrow Q_1.i$ Q_1 $Q_1.s$




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:



Výrazy: Sčítání 4/4


Celkově:



Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:


E *E.s*



Výrazy: Sčítání 4/4


Celkově:

E *E.s*




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:




Výrazy: Sčítání 4/4

Celkově:



Výrazy: Násobení 1/4

I.




$T \rightarrow F$

R

Výrazy: Násobení 1/4

I.




$T \rightarrow F$

R


Výrazy: Násobení 1/4

I.



Výrazy: Násobení 1/4


I.



$$T \rightarrow F \{ R.i := F.s \} R$$

Výrazy: Násobení 1/4


I.



$$T \rightarrow F \{ R.i := F.s \} R$$

Výrazy: Násobení 1/4


I.



$$T \rightarrow F \{ R.i := F.s \} R$$

Výrazy: Násobení 1/4


I.



$$T \rightarrow F \{ R.i := F.s \} R \{ T.s := R.s \}$$

Výrazy: Násobení 1/4


I.



$$T \rightarrow F \{ R.i := F.s \} R \{ T.s := R.s \}$$

Výrazy: Násobení 2/4

II.




$$R_1 \rightarrow *F$$

$$Q_2$$

Výrazy: Násobení 2/4

II.




$$R_1 \rightarrow * F$$

$$Q_2$$

Výrazy: Násobení 2/4

II.




$$R_1 \rightarrow *F$$

Q_2

Výrazy: Násobení 2/4

II.




$$R_1 \rightarrow *F$$

Q_2

Výrazy: Násobení 2/4


II.



$$R_1 \rightarrow *F \{ R_{2.i} := R_{1.i} * F.s \} Q_2$$

Výrazy: Násobení 2/4


II.



$$R_1 \rightarrow *F \{ R_2.i := R_1.i * F.s \} Q_2$$

Výrazy: Násobení 2/4


II.



$$R_1 \rightarrow *F \{ R_2.i := R_1.i * F.s \} Q_2$$

Výrazy: Násobení 2/4


II.



$$R_1 \rightarrow *F \{ R_2.i := R_1.i * F.s \} Q_2 \{ R_1.s := R_2.s \}$$

Výrazy: Násobení 2/4

II.



$$R_1 \rightarrow *F \{ R_2.i := R_1.i * F.s \} Q_2 \{ R_1.s := R_2.s \}$$

Výrazy: Násobení 3/4


III.

\vdots
 R
—
 ε

$$R \rightarrow \varepsilon$$

Výrazy: Násobení 3/4


III.



$$R \rightarrow \varepsilon$$

Výrazy: Násobení 3/4


III.



$$R \rightarrow \varepsilon$$

Výrazy: Násobení 3/4


III.



$$R \rightarrow \varepsilon \quad \{R.s := R.i\}$$

Výrazy: Násobení 3/4


III.



$$R \rightarrow \varepsilon \quad \{R.s := R.i\}$$


Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:




Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:



Výrazy: Násobení 4/4

Celkově:



Gramatika pro výrazy: Celkově

1. $E \rightarrow T \{Q.i := T.s\} Q \{E.s := Q.s\}$
2. $Q_1 \rightarrow +T \{Q_2.i := Q_1.i + T.s\} Q_2 \{Q_1.s := Q_2.s\}$
3. $Q \rightarrow \varepsilon \{Q.s := Q.i\}$
4. $T \rightarrow F \{R.i := F.s\} R \{T.s := R.s\}$
5. $R_1 \rightarrow *F \{R_2.i := R_1.i * F.s\} R_2 \{R_1.s := R_2.s\}$
6. $R \rightarrow \varepsilon \{R.s := R.i\}$
7. $F \rightarrow (E \{F.s := E.s\})$
8. $F \rightarrow i \{F.s := i.value\}$


Vyhodnocení výrazů: Příklad 1/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $i_1 + i_2$ \$

Prav.: $E \rightarrow T_1 \{Q_1.i := T_1.s\} Q_1 \{E.s := Q_1.s\}$

Zásobník synt. an.:




Zásobník sém. an.:



Ilustrace:

E





Vyhodnocení výrazů: Příklad 2/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$



Vstup: $i_1 + i_2$ \$

Prav.: $T_1 \rightarrow F_1 \{R_1.i := F_1.s\} R_1 \{T_1.s := R_1.s\}$

Zásobník synt. an.: Zásobník sém. an.:



Ilustrace:





Vyhodnocení výrazů: Příklad 3/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$



Vstup: $i_1 + i_2 \$$

Prav.: $F_1 \rightarrow i_1 \{F_1.s := i.value\}$

Zásobník synt. an.: Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 4/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $i_1 + i_2 \$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:



Vyhodnocení výrazů: Příklad 5/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $+ i_2 \$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:

$\{F_1.s := i.value\}$
 $\{R_1.i := F_1.s\}$
 R_1
 $\{T_1.s := R_1.s\}$
 $\{Q_1.i := T_1.s\}$
 Q_1
 $\{E.s := Q_1.s\}$
 $\$$

Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 6/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $+ i_2 \$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:





Vyhodnocení výrazů: Příklad 6/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $+ i_2 \$$

Prav.: $R_1 \rightarrow \varepsilon \{R_1.s := R_1.i\}$

Zásobník synt. an.: Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 7/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $+ i_2 \$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 7/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $+ i_2 \$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 7/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $+ i_2 \$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 7/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $+ i_2 \$$

Prav.: $Q_1 \rightarrow +T_2 \{Q_2.i := Q_1.i + T_2.s\} Q_2 \{Q_1.s := Q_2.s\}$


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 8/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $+ i_2 \$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:



Vyhodnocení výrazů: Příklad 9/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$

Vstup: i_2 \$


Prav.: $T_2 \rightarrow F_2 \{R_2.i := F_2.s\} R_2 \{T_2.s := R_2.s\}$

Zásobník synt. an.: Zásobník sém. an.:

$$\begin{array}{c} T_2 \\ \{Q_2.i := Q_1.i + T_2.s\} \\ Q_2 \\ \{Q_1.s := Q_2.s\} \\ \{E.s := Q_1.s\} \\ \$ \end{array}$$

$$Q_1.i = 10$$

Ilustrace:





Vyhodnocení výrazů: Příklad 10/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: i_2 \$

Prav.: $F_2 \rightarrow i_2 \{F_2.s := i.value\}$

Zásobník synt. an.: Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 11/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: i_2 \$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:



Vyhodnocení výrazů: Příklad 12/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$

Vstup: $\$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:

$\{F_2.s := i.value\}$
 $\{R_2.i := F_2.s\}$
 R_2
 $\{T_2.s := R_2.s\}$
 $\{Q_2.i := Q_1.i + T_2.s\}$
 Q_2
 $\{Q_1.s := Q_2.s\}$
 $\{E.s := Q_1.s\}$
 $\$$

Zásobník sém. an.:

$Q_1.i = 10$

Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 13/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $\$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:





Vyhodnocení výrazů: Příklad 13/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $\$$

Prav.: $R_2 \rightarrow \varepsilon \{R_2.s := R_2.i\}$

Zásobník synt. an.: Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 14/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $\$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 14/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $\$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 14/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $\$$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:





Vyhodnocení výrazů: Příklad 15/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: $\$$

Prav.: $Q_2 \rightarrow \varepsilon \{Q_2.s := Q_2.i\}$

Zásobník synt. an.: Zásobník sém. an.:



Ilustrace:



Vyhodnocení výrazů: Příklad 16/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$

Vstup: \$

Prav.:


Zásobník synt. an.:

$$\begin{aligned} &\{Q_2.s := Q_2.i\} \\ &\{Q_1.s := Q_2.s\} \\ &\{E.s := Q_1.s\} \\ &\$ \end{aligned}$$

Zásobník sém. an.:

$$Q_2.i = 30$$

Ilustrace:



Vyhodnocení výrazů: Příklad 16/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$

Vstup: \$

Prav.:


Zásobník synt. an.:

$$\begin{aligned} &\{Q_1.s := Q_2.s\} \\ &\{E.s := Q_1.s\} \\ &\$ \end{aligned}$$

Zásobník sém. an.:

$$Q_2.s = 30$$

Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 16/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: \$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:




Vyhodnocení výrazů: Příklad 16/16

Příklad pro $a + b$, kde $a.value = 10$, $b.value = 20$


Vstup: \$

Prav.:


Zásobník synt. an.:



Zásobník sém. an.:



Ilustrace:



Sémantická analýza: Kontrola typů

1) Pravidlo: E
 \mid
 id

Akce:

$E.type := id.type$

2) Pravidlo: E
 $\swarrow \quad \mid \quad \searrow$
 $E_1 \quad op \quad E_2$

Operace op je
 definována nad typy:

$t_1 \quad op \quad t_2 \rightarrow t_3$

Akce:

if ($E_1.type = t_1$ nebo
 $E_1.type$ je převeditelný na t_1)

and

($E_2.type = t_2$ nebo
 $E_2.type$ je převeditelný na t_2)

then

$E.type := t_3$

else

Semantic Error.

Kontrola typů: Příklad 1/3

- Vytvořme kontrolu typů pro následující gramatiku:
- $G_{expr1} = (N, T, P, E)$, kde $N = \{E, F, T\}$, $T = \{i, +, *, (,)\}$,
 $P = \{ E \rightarrow E+T, E \rightarrow T, T \rightarrow T*F, T \rightarrow F, F \rightarrow (E), F \rightarrow i \}$
- Operatory $*$, $+$ jsou definovány: Možné konverze:
 - $int * int \rightarrow int$
 - $int + int \rightarrow int$
 - $real * real \rightarrow real$
 - $real + real \rightarrow real$
 - Z int na $real$

Pravidlo: $F \rightarrow i$ $\{ F.type := i.type;$
 generate($:=$, $i.loc$, $F.loc$) $\}$

Pravidlo: $F_i \rightarrow (E_j)$ $\{ F_i.type := E_j.type \}$

Pravidlo: $T_i \rightarrow F_j$ $\{ T_i.type := F_j.type \}$

Pravidlo: $E_i \rightarrow T_j$ $\{ E_i.type := T_j.type \}$

Kontrola typů: Příklad 2/3

Pravidlo: $E_i \rightarrow E_j + T_k$ {

```

    if  $E_j.type = T_k.type$  then begin
         $E_i.type := E_j.type$ 
        generate(+,  $E_j.loc$ ,  $T_k.loc$ ,  $E_i.loc$ )
    end
    else begin
        generate(new.loc,  $h$ , , )
        if  $E_j.type = int$  then begin
            generate(int-to-real,  $E_j.loc$ , ,  $h$ )
            generate(+,  $h$ ,  $T_k.loc$ ,  $E_i.loc$ )
        end
        else begin
            generate(int-to-real,  $T_k.loc$ , ,  $h$ )
            generate(+,  $E_j.loc$ ,  $h$ ,  $E_i.loc$ )
        end
         $E_i.type := real$ 
    end
}

```

Kontrola typů: Příklad 3/3

```

Pravidlo:  $T_i \rightarrow T_j * F_k$  {
    if  $T_j.type = F_k.type$  then begin
         $T_i.type := T_j.type$ 
        generate(*,  $T_j.loc$ ,  $F_k.loc$ ,  $T_i.loc$ )
    end
    else begin
        generate(new.loc,  $h$ , , )
        if  $T_j.type = int$  then begin
            generate(int-to-real,  $T_j.loc$ , ,  $h$ )
            generate(*,  $h$ ,  $F_k.loc$ ,  $T_i.loc$ )
        end
        else begin
            generate(int-to-real,  $F_k.loc$ , ,  $h$ )
            generate(*,  $T_j.loc$ ,  $h$ ,  $T_i.loc$ )
        end
         $T_i.type := real$ 
    end
}

```

Zkratové vyhodnocování

Myšlenka:

- $a = \text{true}$ implikuje $a \text{ or } (\dots ? \dots) = \text{true}$
- $a = \text{false}$ implikuje $a \text{ and } (\dots ? \dots) = \text{false}$

Pozn.: $(\dots ? \dots)$ není vyhodnoceno.

1) $(a \text{ and } b) = p$:


if $a = \text{false}$ then $p = \text{false}$
 else $p = b$

2) $(a \text{ or } b) = p$:

if $a = \text{true}$ then $p = \text{true}$
 else $p = b$

Zkratové vyhodnocování: Graf. reprezentace



Příklad: *a* or (*b* and (not *c*)):



- Simulace grafické reprezentace 3AK kódem se skoky.

Zkratové vyhodnocování: Graf. reprezentace

Příklad: *a* or (*b* and (not *c*)):




```
if a goto True
goto X
X:
if b goto Y
goto False
Y:
if c goto False
goto True
True: ...
False: ...
```

- Simulace grafické reprezentace 3AK kódem se skoky.

Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: a or (b and (not c)):


ASS:



Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:


ASS:



Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:




True:

False:

Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:


ASS:



Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:


ASS:



Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:


ASS:



Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: a or (b and ($\text{not } c$)):


ASS:



Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: a or (b and (not c)):


ASS:



Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:


ASS:



Zkratové vyhodnocování pomocí ASS

Příklad: a or (b and ($\text{not } c$)):

ASS:




```

if  $a$  goto True
goto X
X:
if  $b$  goto Y
goto False
Y:
if  $c$  goto False
goto True
True: ...
False: ...
  
```


Zkr. vyh. pomocí ASS: Implementace

- Každý ASS uzel **X** má přiřazeny dva atributy: **X.t**, **X.f**


Elementární ASS:



$A.t := \text{or.t}$ $B.t := \text{or.t}$
 $A.f := L$ $B.f := \text{or.f}$



$A.t := L$ $B.t := \text{and.t}$
 $A.f := \text{and.f}$ $B.f := \text{and.f}$



$A.t := \text{not.f}$
 $A.f := \text{not.t}$

- Pozn.: **L** = nové návěští

- Inicializace:** Necht' **R** je kořen ASS. Potom:


R.t := **True**, **R.f** := **False** (**True** & **False** jsou návěští)

- Šíření hodnot atributů:** Atributy jsou šířeny z kořene do listů použitím pravidel 1), 2) a 3).

Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: a or (b and (not c)):

ASS:




Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*

Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: a or (b and (not c)):

ASS:




Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*

Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:




Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*

Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:




Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*

Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:



Note:

- $T = True$
- $F = False$


Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:

Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*




Zkr. vyh. pomocí ASS: Příklad

Příklad: $a \text{ or } (b \text{ and } (\text{not } c))$:

ASS:


Note:

- **T** = *True*
- **F** = *False*



Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 1/5


- Gramatika pro boolovské výrazy:



Poznámka: Ošetřit nejednoznačnost gramatiky!

- Modifikace gramatiky:

1) Zaměnit pravidla ① & ② na:




2) Přiřadit každému pravidlu následující sémantické akce:

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 2/5

$M_i \rightarrow \varepsilon$ {generate " $M_i . lab:$ " } // Generování nového návěští

$E_i \rightarrow E_j \text{ or } M_i E_k$ { $M_i . lab := GenerateNewLab$;
 $E_j . true := E_i . true$; $E_j . false := M_i . lab$
 $E_k . true := E_i . true$; $E_k . false := E_i . false$ }


Ilustrace:



Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 3/5

$E_i \rightarrow E_j \text{ and } M_i E_k \{ M_i.lab := GenerateNewLab;$
 $E_j.true := M_i.lab; E_j.false := E_i.false$
 $E_k.true := E_i.true; E_k.false := E_i.false \}$


Ilustrace:



Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 4/5

$$E_i \rightarrow \text{not } E_j \quad \{ \begin{array}{l} E_j.true := E_i.false; \\ E_j.false := E_i.true \end{array} \}$$

Ilustrace:




$$E_i \rightarrow (E_j) \quad \{ \begin{array}{l} E_j.true := E_i.true; \\ E_j.false := E_i.false \end{array} \}$$

$$E_i \rightarrow id_j \quad \{ \begin{array}{l} \text{generate "if } id_j.val \text{ goto } E_i.true"; \\ \text{generate "goto } E_i.false" \end{array} \}$$

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5

Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:


$E_0 \cdot t := L_{true}$
 $E_0 \cdot f := L_{false}$
*E*₀



a and *b* or *c* and *d*


Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5

Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:




Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5

Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if a goto L₁
goto L₀

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if a goto L₁
goto L₀
L₁:

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if *a* goto L_1
 goto L_0
 L_1 :
 if *b* goto L_{true}
 goto L_0

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if *a* goto L_1
 goto L_0
 L_1 :
 if *b* goto L_{true}
 goto L_0
 L_0 :

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if *a* goto L_1
goto L_0
 L_1 :
if *b* goto L_{true}
goto L_0
 L_0 :

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if *a* goto L_1
goto L_0
 L_1 :
if *b* goto L_{true}
goto L_0
 L_0 :
if *c* goto L_2
goto L_{false}

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if *a* *goto* L_1
goto L_0
 L_1 :
if *b* *goto* L_{true}
goto L_0
 L_0 :
if *c* *goto* L_2
goto L_{false}
 L_2 :

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if *a* goto L_1
 goto L_0
 L_1 :
 if *b* goto L_{true}
 goto L_0
 L_0 :
 if *c* goto L_2
 goto L_{false}
 L_2 :
 if *d* goto L_{true}
 goto L_{false}

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



if *a* *goto* L_1
goto L_0
 L_1 :
if *b* *goto* L_{true}
goto L_0
 L_0 :
if *c* *goto* L_2
goto L_{false}
 L_2 :
if *d* *goto* L_{true}
goto L_{false}
 L_{true} : ...

Zkr. vyh.: Přímé generování kódu 5/5


Příklad: *a* and *b* or *c* and *d*:



Větvení: If-Then

Pravidlo: **<if-then>**

if **<cond>** **then** **<stat₁>**




Sémantická akce:

```
{ // vyhodnocení cond
  // do proměnné c.val
  (not , c.val, , c.val)
  (goto, c.val, , L1 )
  // kód stat1
  (lab , L1 , , ) }
```

Větvení: If-Then-Else

Pravidlo: **<if-then-else>**

if **<cond>** **then** **<stat₁>** **else** **<stat₂>**



Sémantická akce:

```

{ // vyhodnocení cond
  // do proměnné c.val
  (not , c.val, , c.val)
  (goto, c.val, , L1 )
  // kód stat1
  (goto, , , L2 )
  (lab , L1 , , )
  // kód stat2
  (lab , L2 , , )
}
  
```


While cyklus

Pravidlo: **<while-loop>**

while **<cond>** **do** **<stat>**


Sémantická akce:

```
(lab , L1 , , )
{ // vyhodnocení cond
  // do proměnné c.val
  (not , c.val , , c.val)
  (goto, c.val , , L2 )
  // kód stat
}
(goto, , , L1 )
(lab , L2 , , )
```

Repeat cyklus

Pravidlo: **<repeat-loop>**

repeat **<stat>** **until** **<cond>**



Sémantická akce:

```
(lab , L1 , , )
{ // kód stat


    // vyhodnocení cond
    // do proměnné c.val }
(not , c.val , , c.val)
(goto, c.val , , L1 )
```

YACC: Základní myšlenka


- Automatická konstrukce SA z BKG
 - Yacc jako překladač × Yacc jako jazyk
 - *Yacc* = *Yet another compiler compiler*
-

Ilustrace:

Bezkontextová gramatika G




YACC



Syntaktický analyzátor pro G

YACC: Fáze kompilace



Struktura zdrojového programu v YACCu

/* Sekce I: Deklarace */

d_1, d_2, \dots, d_i

%% **/* Konec sekce I*/**

/* Sekce II: Překládová pravidla */

r_1, r_2, \dots, r_j

%% **/* Konec sekce II*/**

/* Sekce III: Pomocné procedury */

p_1, p_2, \dots, p_k

Popis gramatiky v YACCu

- **Neterminály:** názvy (= řetězce)
- **Příklad:** `prog`, `stat`, `expr`, ...

- **Terminály:** Znaky v uvozovkách nebo deklarované tokeny
- **Příklad:** `'+'`, `'*'`, `'('`, `')'`, `ID`, `INTEGER`

- **Pravidla:** Množina A-Pravidel: $\{ A \rightarrow x_1, A \rightarrow x_2, \dots A \rightarrow x_n \}$
je zapsána:

A	:	x1
		x2
	...	
		xn
- **Příklad:**

expr	:	expr	'+'	expr
				ID

- **Počáteční neterminál:** Levá strana prvního pravidla

Sekce I: Deklarace

1) Deklarace tokenů

```
%token TYP_TOKENU
```

2) Specifikace asociativit & precedencí v nejednoznačných gramatikách

Větší priorita operátorů

Stejná priorita operátorů

Asociativita následujících operátorů

```

%left opi1 , opi2 , ... , opim
%left opj1 , opj2 , ... , opjm
...
%right opk1 , opk2 , ... , opkp

```

Příklad:

```

%token INTEGER
%token ID
%left '+'
%left '*'

```

Sekce II: Překládová pravidla

- Překládová pravidla jsou ve tvaru:

Pravidlo **Semanticka_Akce**

- **Semanticka_Akce** je podprogram, který je zavolán, pokud právě **Pravidlo** je použito.

Speciální symboly pro pravidla r :

$\$ \$$ = atribut symbolu na levé straně pravidla r

$\$ i$ = atribut i -tého symbolu na pravé straně pravidla r

Příklad:

```

expr : expr '+' expr {  $\$ \$$  =  $\$ 1$  +  $\$ 3$  }
      | expr '*' expr {  $\$ \$$  =  $\$ 1$  *  $\$ 3$  }
      | '(' expr ')' {  $\$ \$$  =  $\$ 2$  }
      | INTEGER
      | ID
  
```


Sekce III: Pomocné procedury

- Pomocné procedury jsou volány v sémantických akcích pravidel

Pozn.: Pokud YACC nespolupracuje s LEXem, musí být v této sekci implementována funkce **yylex()** plnící činnost lexikálního analyzátoru.

Příklad:

```
int yylex() {  
    /* Get the next token */  
    &yylval = attribute;  
    return TYPE_OF_TOKEN;  
}
```

Zdrojový program v YACCu

```
%token INTEGER
```

```
%token ID
```

```
%left '+'
```

```
%left '*'
```

```
%%
```

```
expr : expr '+' expr { $$ = $1 + $3 }
      | expr '*' expr { $$ = $1 * $3 }
      | '(' expr ')' { $$ = $2 }
      | INTEGER
      | ID
```

```
%%
```

```
int yylex () { ... }
```