PROC-SEG-021 Renovación de certificados del HSM

1. Alcance
Este procedimiento describe la renovación anual del certificado TLS que protege la comunicación entre el switch de pagos y el módulo de seguridad hardware (HSM).

2. Prerrequisitos
- Ventana de mantenimiento aprobada por el Comité de Cambios (mínimo 72 horas antes).
- Presencia de dos custodios de claves (control dual). Ninguna persona sola puede completar el procedimiento.
- Solicitud de firma (CSR) generada dentro del HSM: la clave privada nunca sale del equipo.

3. Pasos de renovación

Paso 1: El custodio A inicia sesión en la consola del HSM y genera el CSR con la plantilla TLS-SWITCH-2026. El custodio B verifica el nombre común y la longitud de clave (RSA 3072).

Paso 2: Enviar el CSR a la Autoridad Certificadora interna mediante el portal de PKI y registrar el número de solicitud en el ticket de cambio.

Paso 3: Importar el certificado firmado en el HSM y en el almacén de confianza del switch.

Paso 4: Reiniciar únicamente el servicio de canal seguro del switch, nunca el HSM completo.

4. Verificación y reversión

Verificar con una transacción de prueba de bajo monto que el canal negocia TLS 1.2 o superior con el nuevo certificado. Si la prueba falla, restaurar el certificado anterior, que debe permanecer en el HSM hasta su fecha de expiración, y escalar a Seguridad de la Información. Registrar la evidencia de ambos custodios en el ticket de cambio.