

Relationship Statements

Personstruktur och roller

- **person** → **person_info** (1:1): Varje person i systemet har en kopplad post med personuppgifter, till exempel personnummer och email.
- **person** → **student** (1:1): En person kan registreras som student. Tabellen **student** innehåller bara information som gäller studentrollen.
- **person** → **instructor** (1:1): En person kan ha rollen som utbildare. Tabellen **instructor** används för information som gäller undervisande personal.
- **person** → **program_manager** (1:1): En person kan vara utbildningsledare. Tabellen **program_manager** används för personer som ansvarar för utbildningsprogram.
- **instructor** → **consultant** (1:1): En utbildare kan vara konsult. Om utbildaren är konsult sparas extra information i tabellen **consultant**.

Utbildningsstruktur och organisation

- **education_program** → **class_group** 1:N, Ett utbildningsprogram kan ha flera klasser. Varje klass tillhör ett specifikt utbildningsprogram.
- **site** → **class_group** 1:N, En fysisk plats/anläggning kan ha flera klasser. Varje klass är kopplad till en specifik plats, till exempel Göteborg eller Stockholm.
- **program_manager** → **education_program** 1:N En utbildningsledare kan ansvara för flera utbildningsprogram. Varje utbildningsprogram har en ansvarig utbildningsledare.

Studenter och klasser

- **class_group** ↔ **student** (M:N via **class_student**): En klass kan innehålla flera studenter, och en student kopplas till klass genom tabellen **class_student**.

Den här kopplingstabellen gör att studentens personuppgifter inte behöver sparas direkt i klassen.

Program och kurser

- **education_program** ↔ **course** (M:N via **education_program_course**): Ett utbildningsprogram innehåller flera kurser, och samma kurs kan ingå i flera utbildningsprogram.

Tabellen **education_program_course** används för att koppla ihop utbildningsprogram och kurser utan att kursinformation behöver upprepas.

Kurser och kurstillfällen

- **course** → **course_offering** 1:N, En kurs kan ges flera gånger som olika kurstillfällen.
- **class_group** → **course_offering** 1:N, En klass kan läsa flera kurstillfällen.
- **course_offering** kopplar ihop en **course** med en **class_group**. Det visar alltså vilken kurs som ges till vilken klass.

Utbildare och undervisning

- **course_offering** ↔ **instructor** (M via **course_instructor**): Ett kurstillfälle kan ha flera utbildare, och en utbildare kan undervisa på flera kurstillfällen.

Tabellen **course_instructor** används för att visa vilka utbildare som undervisar på vilka kurstillfällen.

Företag och konsulter

- **company** → **consultant** (1): Ett företag kan ha flera konsulter kopplade till sig.
- **consultant** → **company** (N:1): Varje konsult är kopplad till ett företag.

Företagets information, till exempel organisationsnummer, adress och F-skatt, sparas i **company**. Konsultens timarvode sparas i **consultant**.