# Manual de Onboarding: Analista de QA

Empresa Exemplo (documento fictício para testes)

## 1. Boas-vindas e forma de trabalhar

O time de QA trabalha em sprints de duas semanas. A daily acontece às 9h45 e dura no máximo 15 minutos. A retrospectiva é na última sexta-feira da sprint.

Dúvidas sobre o processo de testes devem ser levadas à Carla Mendes, tech lead de QA, ou ao canal #qa-duvidas no Slack.

## 2. Ambientes e acessos

No primeiro dia, abra um chamado no portal de serviços pedindo acesso ao Jira (projeto QA), ao Provar e ao sandbox de UAT. O prazo médio de liberação é de 2 dias úteis após a aprovação do gestor.

Testes nunca podem ser executados em produção. Todo teste roda no sandbox de UAT ou no sandbox de QA.

## 3. Testes automatizados

Usamos o Provar para os testes de regressão. A suíte completa roda toda noite às 22h contra o ambiente de UAT. Um teste que falha duas noites seguidas deve ser investigado no dia seguinte.

É obrigatório criar um teste automatizado para todo bug de severidade alta corrigido.

## 4. Como reportar um bug

Bugs são abertos no Jira, projeto QA, com passos para reproduzir, ambiente, resultado esperado, resultado obtido e evidência (print ou vídeo).

Prazos de resposta por severidade:

| Severidade | Exemplo | Primeira resposta |
|---|---|---|
| Alta | Sistema fora do ar ou perda de dados | 2 horas |
| Média | Funcionalidade com contorno | 1 dia útil |
| Baixa | Erro visual ou de texto | 5 dias úteis |

Bugs de severidade alta também devem ser avisados imediatamente no canal #qa-urgente. Fora do horário comercial, ligue para o plantão de suporte no ramal 4500.

## 5. Dados e segurança

Dados reais de clientes nunca podem ser usados em massa de teste. Use apenas os dados sintéticos do repositório qa-fixtures. Suspeitas de vazamento devem ser reportadas ao time de segurança pelo e-mail seguranca@exemplo.com.