

EDBooking

Professora Patrícia Dockhorn Costa, patricia.d.costa@ufes.br



Descrição

Você foi contratado para desenvolver um sistema que gerencia as reservas de um hotel. As seguintes funcionalidades são esperadas:

- Possibilidade de inserir reservas para um determinado hotel;
- Organizar as reservas do hotel entre: gerais, confirmadas e “lixo”.

Arquivos Fornecidos e Esperados

Para facilitar, alguns arquivos da implementação já estão sendo disponibilizados, a saber:

Arquivos	Descrição
Reserva.h e Reserva.c	Definição e Implementação do Tad Reserva
EDBooking.h	Definição do Tad EDBooking (sistema de reservas)
main1.c	Testa funcionalidades básicas (vale até 6 pontos)
main2.c	Testa funcionalidades intermediárias (vale até 8 pontos)
main3.c	Testa todas as funcionalidades (vale até 10 ponto)

Você precisa implementar o Tad EDBooking e a lista encadeada necessária para resolver o problema definido (faz parte da solução escolher o tipo de lista adequado). Ou seja, você precisa fornecer 3 arquivos, a saber: **EdBooking.c, Lista.h e Lista.c.**

Deixe seus arquivos em uma pasta RESPOSTA, na mesma pasta do enunciado.

Importante:

- **Coloque seu nome em TODOS os arquivos que você produzir.**
- **A lista precisa ser encadeada!**
- **Use tipos opacos, como normalmente fazemos.**

Dicas

Funções de manipulação de strings <string.h>:

- `strdup`: aloca espaço para string e a copia (`char* destino = strdup(origem)`).
- `strlen`: Retorna o tamanho da string (sem o `'\0'`).
- `strcpy`: Faz a cópia de strings, desde que a string destino tenha tamanho suficiente. `strcpy (destino, origem)`.
- `strcmp`: Compara duas strings. `strcmp (str1, str2)`. Retorna:
 - 0 se str1 for igual a str2.
 - <0 se str1 for menor que str2 (como a sequência das palavras no dicionário)
 - >0 se str1 for maior que str2

Para compilar e gerar o executável

- `gcc -c <seunome>.c` (compila o arquivo e gera arquivo <seunome>.o)
- `gcc -c proglista1.c` (compila o arquivo e gera arquivo proglista1.o)
- `gcc <seunome>.o proglista1.o` (faz a linkagem e gera o executável a.out)