

Controle de Visitantes - DOCUMENTO DE VERSÃO

ID da Versão: **v1.1.0** | Data: **23/06/2026** | QA Responsável: **André Milanez**

1. RESUMO DA RELEASE

Correção de bug crítico que permitia registrar uma nova visita para um visitante que já possuía visita em andamento (sem saída registrada). A correção atua em duas camadas: bloqueio visual no front-end e validação no back-end com rollback automático.

2. O QUE HÁ DE NOVO?

ID	Tipo	Descrição da Funcionalidade / Alteração
#FIX-01	Bug Fix	Bloqueio de registro de entrada para visitante já com visita em andamento.
#FIX-02	Melhoria	Indicador visual na lista de visitantes: visitante em visita exibido como desativado com badge laranja 'Em visita'.

3. DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Problema identificado

Era possível selecionar na modal de nova visita um visitante que já estava com visita em andamento e registrar uma segunda entrada para ele. Isso gerava inconsistência no histórico e na contagem de visitantes presentes.

Solução implementada — Camada 1: Front-end (visita.html)

A query de listagem de visitantes (VisitaService.listarVisitantes) passou a retornar a coluna em_visita (valor 1 ou 0), calculada via subconsulta EXISTS no MySQL. No JavaScript da modal, visitantes com em_visita = 1 são renderizados com a classe CSS .em-visita (opacity: 0.5; pointer-events: none; cursor: not-allowed) e exibem o badge laranja 'Em visita'. O evento de clique não é registrado nesses itens.

Solução implementada — Camada 2: Back-end (VisitaService.java)

O método registrarEntrada() valida, antes de vincular cada visitante à visita, se ele possui visita em andamento (data_saida IS NULL). Caso positivo, a visita recém-criada é removida com DELETE e o método retorna false, exibindo mensagem de erro ao usuário. Isso garante a integridade dos dados mesmo em caso de manipulação direta da requisição.

4. ARQUIVOS ALTERADOS

- src/main/java/br/com/controlevisitantes/VisitaService.java — métodos listarVisitantes() e registrarEntrada().
- src/main/resources/templates/visita.html — CSS (.em-visita, .badge-em-visita) e função JS renderizarLista().

5. QUERY SQL — DETECÇÃO DE VISITANTE EM VISITA

```
SELECT v.id, v.nome, v.empresa,  
  
CASE WHEN EXISTS (  
  
    SELECT 1 FROM visitantes_visitas vv  
  
    JOIN visitas vi ON vi.id = vv.visitas_id  
  
    WHERE vv.visitantes_id = v.id AND vi.data_saida IS NULL  
  
    ) THEN 1 ELSE 0 END AS em_visita  
  
FROM visitantes v ORDER BY v.nome
```

6. IMPACTO E TESTES

- Nenhuma alteração de banco de dados ou script SQL necessária.
- Cenário testado: visitante A em visita → modal exibe A como desativado → tentativa de forçar via POST → back-end rejeita e retorna mensagem de erro.
- Cenário normal (visitante sem visita): seleção e registro funcionam normalmente.