Examen Parcial 01

📝 Desarrollo Front-End — 2026-01

Pregunta 1

Qué es Front-end?

- El servidor que maneja los datos de la aplicación
- Aquello que el usuario ve y manipula
- La base de datos de la aplicación
- El código que se ejecuta en el servidor

Pregunta 2

Qué significa CSS?

- Computer Style Sheets
- Cascading Style Sheets
- Creative Style System
- Cascading System Styles

Pregunta 3

Qué elemento HTML NO es semántico?

- `<header>`
- `<nav>`
- `<div>`
- `<article>`

Pregunta 4

Cuál es la diferencia entre Flexbox y Grid?

- Flexbox es unidimensional (fila o columna), Grid es bidimensional (filas y columnas)
- Flexbox es bidimensional, Grid es unidimensional
- Ambos son unidimensionales
- Ambos son bidimensionales

Pregunta 5

Cuál selector tiene mayor especificidad?

`.clase`

`elemento`

`#id`

`*`

Pregunta 6

Qué es BEM?

- Un framework de CSS
- Una metodología de nombrado de clases CSS
- Un preprocesador de CSS
- Un lenguaje de programación

Pregunta 7

Cuál es la diferencia principal entre una librería y un framework?

- No hay diferencia, son lo mismo
- Una librería incluye todo lo necesario, un framework solo herramientas específicas
- Una librería solo proporciona herramientas específicas, un framework incluye todo
- Una librería es más grande que un framework

Pregunta 8

Cómo funciona `position: absolute`?

- Se posiciona respecto a su posición original
- Se posiciona respecto al ancestro posicionado más cercano
- Se posiciona siempre respecto al viewport
- No se puede mover de su posición

Pregunta 9

Por qué es importante usar HTML semántico?

- Solo para hacer el código más bonito
- Para mejorar la accesibilidad, SEO y mantenibilidad del código
- Para que la página cargue más rápido
- No es importante, es solo una preferencia de estilo

Pregunta 10

Dado el siguiente CSS, de qué color será el fondo?

```
.box { background: blue; }
.box { background: green; }
.box { background: red; }
```

- blue
- green
- red
- Ninguno, hay un conflicto

Pregunta 11

Qué propiedad grid se usa para definir el espacio entre items?

- space
- margin
- gap
- padding

Pregunta 12

Qué hace el selector `div > p` ?

- Selecciona todos los p dentro de div
- Selecciona solo los p que son hijos directos de div
- Selecciona div y p
- No es un selector válido

Pregunta 13

React es una librería o un framework?

- Framework, porque incluye routing y estado global
- Librería, porque solo maneja la UI
- Framework, porque es muy completo
- Librería, porque es pequeño

Pregunta 14

Cuál es el propósito principal de CSS?

- Crear la estructura de la página
- Agregar interactividad
- Definir el estilo visual de las páginas web
- Manejar bases de datos

Pregunta 15

Para qué se usan las media queries?

- Para consultar bases de datos
- Para aplicar estilos según características del dispositivo
- Para cargar imágenes
- Para crear animaciones

Pregunta 16

En la cascada CSS, qué tiene mayor prioridad?

- El primer estilo en el código
- La especificidad
- El último estilo en el código
- El navegador decide

Pregunta 17

Para qué sirve el elemento `<label>` en formularios?

- Para crear etiquetas visuales
- Para asociar texto descriptivo con inputs y mejorar accesibilidad
- Para agrupar inputs
- Para validar formularios

Pregunta 18

Cómo se definen variables CSS?

`var-name: value;`

`$name: value;`

`--name: value;`

`@name: value;`

Pregunta 19

Qué se necesita en un elemento padre para que sirva como punto de referencia (anchor) de un elemento con `position: absolute`?

- El padre debe tener `display: block`
- El padre debe tener algún `position` definido (relative, absolute, fixed, sticky)
- El padre debe tener `position: static`
- No se necesita nada, siempre se posiciona respecto al viewport

Pregunta 20

Qué NO es parte del Box Model?

- Content
- Padding
- Margin
- Color

Pregunta 21

En BEM, qué significa el "Block"?

- Un elemento bloqueado
- Un componente independiente
- Un modificador de estilo
- Una clase prohibida

Pregunta 22

Dado el siguiente CSS, de qué color será el borde?

```
div.item { border-color: blue; }
.item { border-color: green; }
```

- blue
- green
- negro (valor por defecto)
- Ambos colores se mezclan

Pregunta 23

Qué hace `display: none`?

- Hace el elemento transparente
- Oculta el elemento completamente
- Hace el elemento pequeño
- Quita solo el color del elemento

Pregunta 24

Qué hace el selector `div p`?

- Selecciona solo los p que son hijos directos de div
- Selecciona todos los p que están dentro de div (a cualquier nivel)
- Selecciona div y p
- No es un selector válido

Pregunta 25

Qué es el enfoque "Mobile First"?

- Diseñar solo para móviles
- Diseñar primero para móvil y luego escalar hacia arriba
- Diseñar primero para desktop y luego para móvil
- Diseñar igual para todos los dispositivos

Pregunta 26

Dado el siguiente HTML y CSS, de qué color será el texto?

HTML: `<div id="box" class="container">Texto</div>`

CSS:

```
div { color: blue; }
.container { color: green; }
#box { color: red; }
```

- blue
- green
- red
- negro (valor por defecto)

Pregunta 27

Cuál es la sintaxis correcta de CSS?

```
selector { propiedad: valor; }
```

```
selector [propiedad = valor]
```

```
propiedad { selector: valor; }
```

```
{ selector propiedad valor }
```

Pregunta 28

En BEM, cómo se separan los elementos del bloque?

Con un guion: `block-element`

Con doble guion bajo: `block__element`

Con punto: `block.element`

Con slash: `block/element`

Pregunta 29

Qué hace `flex-wrap: wrap` ?

- Envuelve el contenedor en otro elemento
- Permite que los items se muevan a nuevas líneas
- Hace que los items se solapen
- No hace nada

Pregunta 30

Dado el siguiente CSS, qué tamaño de fuente se aplicará?

```
p { font-size: 14px; }
p { font-size: 16px; }
#texto { font-size: 18px; }
```

HTML: `<p id="texto">Hola</p>`

- 14px
- 16px
- 18px
- 16px y 18px se combinan

Pregunta 31

Cómo funciona `position: fixed` ?

- Se posiciona respecto al ancestro posicionado
- Se posiciona respecto a su posición original
- Se posiciona respecto al viewport y se mantiene fijo al hacer scroll
- Es igual a position: absolute

Pregunta 32

Qué unidad CSS es relativa al tamaño de fuente del root?

- em
- px
- rem
- %

Pregunta 33

En BEM, cómo se separan los modificadores?

- Con doble guion: `block--modifier`
- Con guion bajo: `block_modifier`
- Con punto: `block.modifier`
- Con dos puntos: `block:modifier`

Pregunta 34

Qué hace el selector `h1, h2, p`?

- Selecciona h1 dentro de h2 dentro de p
- Selecciona todos los elementos h1, h2 y p
- Selecciona solo h1
- No es un selector válido

Pregunta 35

Qué hace `grid-template-columns: repeat(3, 1fr)`?

- Crea 3 columnas de ancho igual
- Crea 3 filas de alto igual
- Repite el contenido 3 veces
- Crea 1 columna que se repite 3 veces

Pregunta 36

Dado el siguiente CSS, de qué color será el texto?

CSS:

```
.texto { color: blue !important; }
#principal { color: red; }
```

HTML: `<p id="principal" class="texto">Hola</p>`

- blue
- red
- negro (valor por defecto)
- Se rompe el CSS

Pregunta 37

Qué significa `vw` en CSS?

- Very wide
- Viewport width (ancho del viewport)
- Variable width
- Visible width

Pregunta 38

Cómo se usan las variables CSS?

- `value()`
- `var()`
- `use()`
- `get()`

Pregunta 39

Cómo funciona `position: sticky`?

- Es igual a position: fixed
- Se comporta como relative hasta cierto punto de scroll, luego como fixed
- Se posiciona siempre fijo
- No es una propiedad válida

Pregunta 40

Qué hace `overflow: hidden`?

- Oculta el elemento completo
- Oculta el contenido que se desborda del contenedor
- Hace transparente el elemento
- Reduce el tamaño del elemento

Pregunta 41

Dado el siguiente código, de qué color será el texto del párrafo?

CSS:

```
.contenedor { color: blue; }
p { font-size: 16px; }
```

HTML: `<div class="contenedor"><p>Texto</p></div>`

- negro (valor por defecto)
- blue
- Error, falta definir el color
- Depende del navegador

Pregunta 42

Cuál selector tiene MAYOR especificidad?

- `div p`
- `.clase p`
- `div.clase`
- `p`

Pregunta 43

Cómo se definen animaciones en CSS?

- `@animation nombre { ... }`
- `@keyframes nombre { ... }`
- `animation: nombre { ... }`
- `keyframes nombre { ... }`

Pregunta 44

Cuál es el breakpoint común para tablets?

- 320px
- 768px
- 1024px
- 1440px

Pregunta 45

Para qué sirve la propiedad `z-index`?

- Para rotar elementos
- Para controlar el orden de apilamiento de elementos
- Para hacer zoom
- Para centrar elementos

Pregunta 46

Dado el CSS, de qué color será el enlace al pasar el mouse?

CSS:

```
a { color: blue; }
a:hover { color: red; }
a { color: green; }
```

- blue
- red cuando hover, green normalmente
- green
- red cuando hover, blue normalmente

Pregunta 47

Cuál es la diferencia entre `rem` y `em`?

- No hay diferencia, son iguales
- `rem` es relativo al elemento padre, `em` al root
- `rem` es relativo al root, `em` al elemento padre
- `rem` es en píxeles, `em` en porcentajes

Pregunta 48

Cómo se verá este color: `#00FF0000`?

- Rojo
- Verde
- Azul
- No se verá

Pregunta 49

Cuál selector tiene MENOR especificidad?

- `#id .clase`
- `.clase .clase`
- `div#id`
- `.clase`

Fin del Examen

¡Buena suerte! 🍀