

## Objetivo

Apresentar, a seguir, a documentação relativa à interface de integração WSDL provida pelo produto de integração com SGR.

Os serviços, aqui apresentados, abrange o formato Document/Literal Wrapped WSDL. Especificações fora deste âmbito são passíveis de customização.

#### Índice

Objetivo	
1 - Especificação dos Serviços da Interface – integração com SGR	
incluirTransacaoincluirTransacao	2
incluirTransacaoV2	
incluirTransacaoPrioridadeDDA	3
conciliaPrevisoes	
cancelarTransacao	4
cancelarTransacaoV2	4
consultaStatus	
consultaStatusV2	4
consultaMsg	5
consultaMsgV2	6
incluirPrevisao	6
alterarPrevisao	
cancelarPrevisao	8
consultarPrevisao	8
incluirOperacao	9
alterarOperacao	9
consultarOperacao	10
incluirMensagemRegistrato	10
consultarMensagemRegistrato	
2 - Glossário de Tipos	
TORetornoServicoIL	11
TOConsultalL	
TOMensagemRegistratoRetorno	
TOConciliaPrevisoesRetorno	12
Histórico	12



# 1 - Especificação dos Serviços da Interface - integração com SGR

Serviço	incluirTransacao			
Descrição	Inclui uma transação r	no Band	co de Dados de Interface	
OBS:				
Parâmetros de Saída		-0		
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição
<u>TORetornoServicoIL</u>				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço
Parâmetros de Entra				
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem
String	nroCtrlOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem
String	indAutorizacao	01	Alfanumérico	Indicador de autorização (1 – Digitado; 2 – Aprovado; 3 – Autorizado),
String	dataReserva	10	dd/mm/aaaa	Data em que afeta a Conta Reserva
String	dataHoraLimite	16	dd/mm/aaaa hh:mm	Data e Hora limite para liquidação da transação
String	nroBoleto	20	Alfanumérico	Nro. do Boleto
String	codSisLegadoDestino	10	Alfanumérico	Código do Sistema Legado Destino
String	usuario	30	Alfanumérico	Usuário responsável pela transação
String	corpoMensagem		Alfanumérico	Corpo da mensagem:  . Conteúdo: o mesmo definido pelo Manual de Mensageria do SPB, formato XML.  - O nº de controle da Instituição Financeira deve ser enviado em branco.
String	msgXmlUsr		Alfanumérico	Corpo do bloco xml USRMSG (Opcional)
String	nroBordero	07	Alfanumérico	Numero do Borderô <b>(Opcional)</b>
String	moduloTrans	03	Alfanumérico	Módulo de Transação (Opcional) - informar "SPB" ou "MES" ou "MCS".  ATENÇÃO: quando for informado MCS a mensagem será enviada ao sistema DDA Mensageira. Para os demais domínios as mensagens continuarão sendo enviadas ao sistema SGR.
String	sisSubOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sub Sistema de Origem (Opcional)
String	numCtrllfOr	20	Alfanumérico	Nro Controle da IF Original <b>(Opcional) -</b> (*) Uso interno, parâmetro não deve ser utilizado pelos sistemas legados
String	statusOp	1	Alfanumérico	Status da operação (Opcional) - (*) Uso interno, parâmetro não deve ser utilizado pelos sistemas legados

Serviço	incluirTransacao	incluirTransacaoV2					
Descrição	Inclui uma transação r	Inclui uma transação no Banco de Dados de Interface					
OBS:							
Parâmetros de Saída	1						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
TORetornoServicoIL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço			
Parâmetros de Entra	ıda	·					
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem			
String	nroCtrlOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem			
String	indAutorizacao	01	Alfanumérico	Indicador de autorização (1 – Digitado; 2 – Aprovado; 3 – Autorizado),			
String	dataReserva	10	dd/mm/aaaa	Data em que afeta a Conta Reserva			
String	dataHoraLimite	16	dd/mm/aaaa hh:mm	Data e Hora limite para liquidação da transação			
String	nroBoleto	20	Alfanumérico	Nro. do Boleto			
String	codSisLegadoDestino	10	Alfanumérico	Código do Sistema Legado Destino			



	Integração SGR
Serviços do	<b>Web Services Padrão</b>

String	usuario	30	Alfanumérico	Usuário responsável pela transação
String	corpoMensagem		Alfanumérico	Corpo da mensagem:  . Conteúdo: o mesmo definido pelo Manual de Mensageria do SPB, formato XML.  - O nº de controle da Instituição Financeira deve ser enviado em branco.
String	msgXmlUsr		Alfanumérico	Corpo do bloco xml USRMSG (Opcional)
String	nroBordero	07	Alfanumérico	Numero do Borderô (Opcional)
String	moduloTrans	03	Alfanumérico	Módulo de Transação (Opcional) - informar "SPB" ou "MES" ou "MCS".  ATENÇÃO: quando for informado MCS a mensagem será enviada ao sistema DDA Mensageira. Para os demais domínios as mensagens continuarão sendo enviadas ao sistema SGR.
String	sisSubOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sub Sistema de Origem (Opcional)
String	numCtrllfOr	20	Alfanumérico	Nro Controle da IF Original <b>(Opcional) -</b> (*) Uso interno, parâmetro não deve ser utilizado pelos sistemas legados
String	statusOp	1	Alfanumérico	Status da operação <b>(Opcional) -</b> (*) Uso interno, parâmetro não deve ser utilizado pelos sistemas legados
String	codInstituicao	8	Alfanumérico	Código da instituição ( <b>Opcional</b> )

Serviço	incluirTransacao	incluirTransacaoPrioridadeDDA						
Descrição	Inclui uma transação r	nclui uma transação no Banco de Dados do sistema DDA Mensageria com prioridade						
OBS:								
Parâmetros de Saída	3							
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição				
TORetornoServicolL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço				
Parâmetros de Entra	nda	•						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição				
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem				
String	nroCtrlOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem				
String	codInstituicao	8	Alfanumérico	Código da instituição				
String	usuario	30	Alfanumérico	Usuário responsável pela transação				
String	corpoMensagem		Alfanumérico	Corpo da mensagem:  . Conteúdo: o mesmo definido pelo Manual de Mensageria do SPB, formato XML.  - O nº de controle da Instituição Financeira deve ser enviado em branco.				
String	temTransacao	1	Alfanumérico	Domínios: "S" = Sim; "N" = Não				

Serviço	conciliaPrevisoes							
Descrição	Cancela uma transação	Cancela uma transação no Banco de Dados de Interface, desde que a mesma não tenha sido enviada ao STR						
OBS:								
Parâmetros de Saío	la							
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição				
TOConciliaPrevisoesRe	etorno			Objeto que contém as informações retornadas por este serviço				
Parâmetros de Entr	ada							
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição				
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem				
String	nroBoleto	20	Alfanumérico	Nro Boleto				
String	numCtrllF	20	Alfanumérico	Nro Controle da IF - (*) Uso interno				
String	valorTransacao	17,2	Numérico	Valor da transação ( <b>Opcional</b> )				
String	usuario	30	Alfanumérico	Usuário responsável				



Serviço	cancelarTransaca	cancelarTransacao					
Descrição	Cancela uma transaçã	o no Ba	anco de Dados de Interface, des	sde que a mesma não tenha sido enviada ao STR			
OBS:							
Parâmetros de Saí	da						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
TORetornoServicoIL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço			
Parâmetros de Ent	trada						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
String	codSistemaO	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem			
String	numOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem			
String	usuario	30	Alfanumérico	Usuário responsável pelo cancelamento			

Serviço	cancelarTransac	cancelarTransacaoV2				
Descrição	Cancela uma transaçã	io no Ba	anco de Dados de Interfac	e, desde que a mesma não tenha sido enviada ao STR		
OBS:						
Parâmetros de Sa	ída					
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
<u>TORetornoServicoIL</u>				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço		
Parâmetros de En	trada	•		·		
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
String	codSistemaO	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem		
String	numOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem		
String	usuario	30	Alfanumérico	Usuário responsável pelo cancelamento		
String	moduloTrans	03	Alfanumérico	Módulo de Transação (Opcional) - informar "SPB" ou "MES" ou "MCS". ATENÇÃO: quando for informado MCS a mensagem será cancelada no sistema DDA Mensageira. Para os demais domínios as mensagens continuarão sendo canceladas no sistema SGR.		

Serviço	consultaStatus	consultaStatus					
Descrição	Consulta determinada	transaç	ção, retornando seu estágio o	de processamento, quando a mesma for encontrada			
OBS:							
Parâmetros de Sa	ída						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
TOConsultaIL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço			
Douâmatura da Eu							
Parâmetros de Er			<del> </del>				
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
String	codSistemaO	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem			
String	numOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem			

Serviço	consultaStatusV2							
Descrição	Consulta determinada	consulta determinada transação, retornando seu estágio de processamento, quando a mesma for encontrada						
OBS:								
Parâmetros de Saío	ída							
Tipo	Nome do Campo	Nome do Campo Tam Formato Descrição						
TOConsultalL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço				





Parâmetros de	Entrada			
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição
String	codSistemaO	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem
String	numOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem
String	moduloTrans	03	Alfanumérico	Módulo de Transação (Opcional) - informar "SPB" ou "MES" ou "MCS".  ATENÇÃO: quando for informado MCS a mensagem será consultada no sistema DDA Mensageira. Para os demais domínios as mensagens continuarão sendo consultadas no sistema SGR.

Retorno: 0 - Método executado com sucesso (verificar o campo codMsgErro do ITOConsultaIL)

2 - Mensagem não encontrada no SGR

Qualquer valor de retorno diferente de zero e dois indica que ocorreu erro na execução do método. Veja o item Tratamento de Erros, a seguir.

Em caso de sucesso, os parâmetros Código do Evento, Estágio de Processamento do SGR, Descrição do Estágio de Processamento do SGR, Estágio de Processamento do STR e Descrição do Estágio de Processamento do STR serão atualizados com as informações referentes à transação consultada.

- . Domínios do Estágio de Processamento do SGR
  - 1 Aprovada na Origem
  - 2 Liberada
  - 3 Autorizada
  - 4 Enviada ao SPB
  - 5 Recebida Resposta R1 do SPB
  - 6 Já Liquidada pela Clearing
  - 9 Rejeitada pela Interface
- . Domínios do Estágio de Processamento do STR
  - 01 Registrado
  - 02 Efetivado
  - 04 Rejeitado R1
  - 05 Rejeitado Msg. Original
  - 06 Pendente no SPB
  - 07 Cancelado no SPB
  - 08 Pendente Outros

Com relação ao Código de Rejeição, temos os seguintes domínios :

- . Erros pré-definidos :
- 01 Erro na FK\_INSTITUICOES 02 Erro na FK\_EVENTOS
- 03 PK\_VIOLATION
- 04 FK\_VIOLATION
- 05 GENERAL\_SQL\_ERROR
- 06 ERRO DESCONHECIDO\_SQL
- 07 ERRO DESCONHECIDO

Outros - Caso o retorno seja diferente de "0" e "2", verificar o campo codMsgErro para saber qual o erro ocorrido.

No caso do método ser executado com sucesso, o campo codMsg conterá o código da mensagem referente a transação consultada. Esse campo poderá ser utilizado para identificar se a mensagem original foi trocada por outra pelo piloto do SGR. Exemplo: o legado enviou uma mensagem STR0007, porém o piloto do SGR trocou a mensagem original por uma PAG0106.

Serviço	consultaMsg	consultaMsg					
Descrição	do SPB em forma de r sido enviada ao SGR p	Devolve a próxima transação, a partir do número de controle informado, podendo ter sido essa transação recebida lo SPB em forma de mensagem do tipo R2 ou de mensagem do tipo R1, ou, ainda, podendo essa transação ter ido enviada ao SGR pelo próprio sistema de origem. Esse método pode, portanto, ser utilizado pelo sistema de origema para recuperar as suas transações					
OBS:							
Parâmetros de S	aída						
CTipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
TOConsultaIL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço			
Parâmetros de E	ntrada	•					
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
String	codSistemaO	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem			
String	numOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle			
String	tipoConsulta	01	Alfanumérico	Tipo de Consulta:			



# Interface via Web Services Integração SGR

# Serviços do Web Services Padrão

n en			
		-	- R: Mensagens Recebidas
		-	E: Mensagens Enviadas

Serviço	consultaMsgV2					
Descrição	do SPB em forma de r sido enviada ao SGR	Devolve a próxima transação, a partir do número de controle informado, podendo ter sido essa transação recebida do SPB em forma de mensagem do tipo R2 ou de mensagem do tipo R1, ou, ainda, podendo essa transação ter sido enviada ao SGR pelo próprio sistema de origem. Esse método pode, portanto, ser utilizado pelo sistema legado para recuperar as suas transações				
OBS:						
Parâmetros de	Saída					
CTipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
<u>TOConsultaIL</u>				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço		
Parâmetros de	Entrada					
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
String	codSistemaO	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem		
String	numOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle		
String	tipoConsulta	01	Alfanumérico	Tipo de Consulta: - R: Mensagens Recebidas - E: Mensagens Enviadas		
String	moduloTrans	03	Alfanumérico	Módulo de Transação (Opcional) - informar "SPB" ou "MES" ou "MCS".  ATENÇÃO: quando for informado MCS a mensagem será consultada no sistema DDA Mensageira. Para os demais domínios as mensagens continuarão sendo consultadas no sistema SGR.		

Retorno: 0 - Método executado com sucesso (verificar o campo codMsgErro do ITOConsultaIL)

2 - Mensagem não encontrada no SGR

Qualquer valor de retorno diferente de zero e dois indica que ocorreu erro na execução do método. Veja o item Tratamento de Erros, a seguir.

Em caso de sucesso, os parâmetros Código do Evento, Estágio de Processamento do SGR, Descrição do Estágio de Processamento do SGR, Estágio de Processamento do STR e Descrição do Estágio de Processamento do STR serão atualizados com as informações referentes à transação consultada.

Outros - Caso o retorno seja diferente de "0" e "2", verificar o campo codMsgErro para saber qual o erro ocorrido.

No caso do método ser executado com sucesso, o campo *codMsg* conterá o código da mensagem referente a transação consultada.

Serviço	incluirPrevisao						
Descrição	Inclui uma Previsão de Financeiros	Inclui uma Previsão de Recebimento ou Pagamento no Banco de Dados de Interface, ou seja, inclui os Boletos Financeiros					
OBS:							
Parâmetros de Saída	a						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
TORetornoServicolL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço			
Parâmetros de Entra	nda						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição			
String	codInstituicao	8	Alfanumérico	Código da Instituição			
String	nroCtrlOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem			
String	nroBoleto	20	Alfanumérico	Nro. do Boleto			
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do sistema origem			
String	dataReserva	10	dd/mm/aaaa	Data em que afeta a Conta Reserva			
String	valorPrevisao	17,2	Numérico	Valor da previsão. Informar ponto como separador decimal. Exemplo: o valor de 1550,07 deverá ser informado como 1550.07			
String	natureza	1	Alfanumérico	Natureza ('C' – Crédito, 'D' – Débito)			
String	ISPBIFContraParte	8	Alfanumérico	ISPBIF (Contraparte)			
String	agenciaContraParte	4	Alfanumérico	Agência (Contraparte)			



String	nroContaContraParte	13	Alfanumérico	NroConta (Contraparte)
String	cnpjCpfContraParte	14	Alfanumérico	CNPJ / CPF (Contraparte)
String	ISPBCamara	8	Alfanumérico	Código utilizado para a apresentação da previsão nas linhas do Caixa Projetado do SGR. (Código => linha referente ao Caixa Projetado): COMPE => COMPE CIPSITRA ou 04391007 => CIP-SITRAF CIPSILOC ou 02992335 => CIP-SILOC STR => STR BMD ou 54641030 => CLEARING DERIVATIVOS BMA ou 49334758 => CLEARING ATIVOS BMC ou 60934221 => CLEARING CÂMBIO SELDEFCO => SELIC Definitiva-Compra SELDEFVE => SELIC Definitiva-Venda SELCOMPI => SELIC Compromissada-IDA SELCOMPV => SELIC Compromissada-VOLTA SELPAGTO => SELIC Pagto Cupom / Vencimento / Custos / Juros CETIP ou 28719664 => CETIP Custos SLB => SLB TES => TES CBLC ou 60777661 => CBLC
String	descPrevisao	50	Alfanumérico	Descrição da Previsão
String	usuario	30	Alfanumérico	Código do Usuário
String	tipoLiquidacao	03	Alfanumérico	Tipo de Liquidação STR: Liquidação via STR PAG: Liquidação via câmara de pagamentos CIP CMP: Liquidação via doc, cheque, bloquete (compens.) CC: Liquidação via cc LDL: Liquidação via clearing pelo saldo líquido LTR: Liquidação via clearing pelo valor bruto SEL: Liquidação via SELIC RDC: Liquidação via Redesconto
String	nomeCliente	35	Alfanumérico	Nome do Cliente (Opcional)
String	corpoMensagem		Alfanumérico – tamanho variável	Corpo da mensagem: (Opcional) . Conteúdo no formato XML: o mesmo definido pelo Manual de Mensageria do SPB.

Serviço	alterarPrevisao	alterarPrevisao				
Descrição	Financeiros. Não é possível alterar Origem, devendo as m	Altera uma Previsão de Recebimento ou Pagamento no Banco de Dados de Interface, ou seja, altera os Boletos Financeiros.  Não é possível alterar as seguintes informações: Código da Instituição, Nº Controle da Origem e Código do Sistema Drigem, devendo as mesmas ser sempre informadas. Para os demais parâmetros, informar somente os que deverão ser alterados e, para os que não serão alterados, informar o caracter "-" (hífen).				
OBS:						
Parâmetros de Saída	a					
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
TORetornoServicoIL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço		
Parâmetros de Entra	ada	•	•			
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
String	codInstituicao	8	Alfanumérico	Código da Instituição		
String	nroCtrlOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem		
String	nroBoleto	20	Alfanumérico	Nro. do Boleto		
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do sistema origem		
String	dataReserva	10	dd/mm/aaaa	Data em que afeta a Conta Reserva		
String	valorPrevisao	17,2	Numérico	Valor da previsão. Informar ponto como separador decimal. Exemplo: o valor de 1550,07 deverá ser informado		



				como 1550.07
String	natureza	1	Alfanumérico	Natureza ('C' – Crédito, 'D' – Débito)
String	ISPBIFContraParte	8	Alfanumérico	ISPBIF (Contraparte)
String	agenciaContraParte	4	Alfanumérico	Agência (Contraparte)
String	nroContaContraParte	13	Alfanumérico	NroConta (Contraparte)
String	cnpjCpfContraParte	14	Alfanumérico	CNPJ / CPF (Contraparte)
String	ISPBCamara	8	Alfanumérico	ISPBLDL da câmara de liquidação
String	descPrevisao	50	Alfanumérico	Descrição da Previsão
String	usuario	30	Alfanumérico	Código do Usuário
String	tipoLiquidacao	03	Alfanumérico	Tipo de Liquidação STR: Liquidação via STR PAG: Liquidação via câmara de pagamentos CIP CMP: Liquidação via doc, cheque, bloquete (compens.) CC: Liquidação via cc LDL: Liquidação via clearing pelo saldo líquido LTR: Liquidação via clearing pelo valor bruto SEL: Liquidação via SELIC RDC: Liquidação via Redesconto
String	tipoAlteracao	1	Alfanumérico	Tipo de Alteração 0: Substitui quaisquer dados 1: Soma valor da previsão já existente 2: Diminui valor da previsão já existente 3: Soma valor efetivado 4: Diminui valor efetivado

Serviço	cancelarPrevisao	cancelarPrevisao				
Descrição	Cancela uma Previsão Boletos Financeiros	Cancela uma Previsão de Recebimento ou Pagamento no Banco de Dados de Interface, ou seja, cancela os Boletos Financeiros				
OBS:						
Parâmetros de Saída						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
TORetornoServicoIL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço		
Parâmetros de Entra	da		•			
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
String	codInstituicao	8	Alfanumérico	Código da Instituição		
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem		
String	nroCtrlOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem		

Serviço	consultarPrevisa	consultarPrevisao				
Descrição		Permite consulta a todas as operações que afetam a reserva em uma determinada data, retornando assim um XML com o valor da consulta				
OBS:						
Parâmetros de Sa	nída					
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
TOConsultalL				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço		
Parâmetros de Er	ntrada			·		
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do sistema origem		
String	codInstituicao	8	Alfanumérico	Código da Instituição		
String	dataMovtoInicial	10	dd/mm/aaaa	Data do Movimento Inicial		
String	dataMovtoFinal	10	dd/mm/aaaa	Data do Movimento Final		
String	dataReservalnicial	10	dd/mm/aaaa	Data da Reserva Inicial		
String	dataReservaFinal	10	dd/mm/aaaa	Data da Reserva Final		
String	natureza	1	Alfanumérico	Natureza ('C' – Crédito, 'D' – Débito)		
String	tipoLiquidacao	03	Alfanumérico	Tipo de Liquidação		



				STR: Liquidação via STR PAG: Liquidação via câmara de pagamentos CIP CMP: Liquidação via doc, cheque, bloquete (compens.) CC: Liquidação via cc LDL: Liquidação via clearing pelo saldo líquido LTR: Liquidação via clearing pelo valor bruto SEL: Liquidação via SELIC RDC: Liquidação via Redesconto
String	situacao	1	Alfanumérico	Situação da previsão (C = Cancelada / B = ???)

Serviço	incluirOperacao					
Descrição	Inclui uma Operação d	Inclui uma Operação cujo envio que não trafegam pela Mensageria, porém a sua liquidação se dará através das transações LDL ou LTR (transações CETIP, CENTRAL, CBLC, CAMBIO)				
OBS:	•	,				
Parâmetros de Saída		1	ir			
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
<u>TORetornoServicoIL</u>				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço		
Parâmetros de Entra						
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do sistema origem		
String	nroCtrlOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem		
String	codInstituicao	8	Alfanumérico	Código da Instituição		
String	ISPBCamara	8	Alfanumérico	ISPB da Câmara de liquidação		
String	codTituloMoeda	6	Alfanumérico	Código do título ou moeda		
String	qtdNegociada	12,2	Numérico	Quantidade negociada. Informar ponto como separador decimal. Exemplo: o valor de 1550,07 deverá ser informado como 1550.07		
String	dataVectoTitulo	10	dd/mm/aaaa	Data de vencimento do titulo		
String	dataProcSisOrigem	10	dd/mm/aaaa	Data de processamento do sistema origem		
String	dataReserva	10	dd/mm/aaaa	Data em que afeta a Conta Reserva		
String	natureza	1	Alfanumérico	Natureza Financeira da operação (D-Débito/C-Crédito/N-Nenhum)		
String	efeitoQtde	1	Alfanumérico	Efeito na quantidade do objeto negociado (D-Débito/C-Crédito/N-Nenhum)		
String	nroOpearacao	15	Alfanumérico	Número de Operação na Clearing		
String	cnpjCpfContraParte	14	Alfanumérico	CNPJ da Contraparte		
String	descContraParte	30	Alfanumérico	Descrição da Contraparte		
String	valorOperacao	17,2	Numérico	Valor da Operação Informar ponto como separador decimal. Exemplo: o valor de 1550,07 deverá ser informado como 1550.07		
String	tipoLiquidacao	03	Alfanumérico	Tipo de Liquidação (LDL / LTR)		
String	emissorObjeto	15	Alfanumérico	Emissor do Objeto Negociado		
String	nroBoleto	20	Alfanumérico	Número do Boleto		
String	tipoEmissor	2	Alfanumérico	de Emissor (PF-Público Federal; PM-Público Municipal; PE-Público Estadual; PR-Privado)		
String	cnpjTitularOperacao	14	Alfanumérico	CNPJ do Titular da Operação		
String	descOperacao	30	Alfanumérico	Descrição da Operação		

Serviço	alterarOperacao
	Altera o status das Operações cujo envio que não trafegam pela Mensageria, porém a sua liquidação se dará através das transações LDL ou LTR (CETIP, CENTRAL, CBLC, CAMBIO).
OBS:	



Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição  Objeto que contém as informações retornadas por este serviço		
TORetornoServicoIL						
Parâmetros de Entra	ıda					
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição		
String	codSisOrigem	10	Alfanumérico	Código do sistema origem		
String	nroCtrlOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem		
String	status	1	Alfanumérico	Status da Operação (1-Aceita / 2 Cancelada/Rejeitada)		

Serviço	consultarOperac	consultarOperacao								
Descrição		Permite consulta a todas as operações que afetam a reserva em uma determinada data, retornando assim um XML com o valor da consulta								
OBS:										
Parâmetros de Sa	aída									
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição						
<u>TOConsultalL</u>				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço						
Parâmetros de Eı	ntrada		·							
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição						
String	dataReserva	10	dd/mm/aaaa	Data em que as operacoes afetam a reserva						
String	status	1	Alfanumérico	STATUS (0-Registrada / 1-Aceita / 2-Cancelada / 3 Efetivada / 9-Todos)						
String	ISPBCamara	8	Alfanumérico	ISPBCAMARA ("0" ou " "-Todas as Câmaras)						

Serviço	incluirMensagemRegistrato								
Descrição	Serviço responsável pela inclusão de mensagens RGT0001 – Requisição de validação de frase de segurança								
OBS:									
Parâmetros de Saí	da								
Tipo Nome do Campo Tam Formato Descrição									
TOMensagemRegistra toRetorno				Objeto que contém as informações retornadas por este serviço					
Parâmetros de Ent	rada								
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição					
String	codSistOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem					
String	ispblf	8	Numérico	Código do ISPB da IF					
String	cpfCliente	11	Numérico	CPF do cliente					
String	ipCliente	15	Alfanumérico	Endereço IP do cliente					
String	txtFraseSeguranca	50	Alfanumérico	Texto da frase de segurança					
String	historico	200	Alfanumérico	Histórico					
String	datMovimento	10	dd/mm/aaaa	Data do movimento					

Serviço	consultarMensagemRegistrato									
Descrição	Serviço responsável pe	Serviço responsável pela consulta de mensagens RGT0001 enviada pelo legado								
OBS:										
Parâmetros de Saío	la									
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição						
TOMensagemRegistra toRetorno		Objeto que contém as informações retornadas po este serviço								
Parâmetros de Entrac	la									
Tipo	Nome do Campo	Tam	Formato	Descrição						
String	codSistOrigem	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem						
String	numOrigem	20	Alfanumérico	Número de origem, retornado pelo serviço "incluirMensagemRegistrato"						



# Interface via Web Services Integração SGR Serviços do Web Services Padrão

String	olf 8	Numérico	Código do ISPB da IF
--------	-------	----------	----------------------

# 2 - Glossário de Tipos

TORetornoServicolL							
Tipo	Método de Acesso	Tam	Formato	Descrição			
String	getCodErro	10	Alfanumérico	Código do Erro. Se retornar "0", a transação foi efetuada com sucesso. Senão, retorna o código do erro.			
String	getMsgErro	255	Alfanumérico	Descrição da mensagem de erro, caso o código do erro seja diferente de "0". Senão, retornará branco ("").			

TOCons			•	
Tipo	Método de Acesso	Tam	Formato	Descrição
String	getCodSistema	10	Alfanumérico	Código do Sistema Origem
String	getNumOrigem	20	Alfanumérico	Nº Controle da Origem
String	getDestino	10	Alfanumérico	Destino da mensagem
String	getStatusSgr	01	Alfanumérico	Estágio de Processamento do SGR
String	getDesStatusSgr	50	Alfanumérico	Descrição do Estágio de Processamento do SGR
String	getStatusStr	02	Alfanumérico	Estágio de Processamento do STR
String	getDesStatusStr	50	Alfanumérico	Descrição do Estágio de Processamento do STR
String	getSituacao	01	Alfanumérico	Situação: C = Cancela; B = Bloqueada
String	getCodRejeicao	02	Alfanumérico	Código de Rejeição na área de interface
String	getMotivoRejei	255	Alfanumérico	Motivo de Rejeição na área de interface
String	getNumCtrlSpb	20	Alfanumérico	Número de Controle dado à transação pelo SPB
String	getNumOrigemOr	20	Alfanumérico	Número de Controle original do Sistema Origem
String	getXml		Alfanumérico	Corpo da mensagem XML
String	getCodErroSpb	10	Alfanumérico	Código do erro SPB
String	getMsgErroSpb	255	Alfanumérico	Mensagem do erro SPB
String	getCodMsgErro	10	Alfanumérico	Código do erro. Caso retorne "0", o serviço foi executado com sucesso.
String	getMsgErro	255	Alfanumérico	Retorna a mensagem de erro, caso codMsgErro seja diferente de "0" e "2". Senão, retorna branco ("").
String	getCodMsg		Alfanumérico	Código da mensagem

TOMens	TOMensagemRegistratoRetorno							
Tipo	Método de Acesso	Tam	Formato	Descrição				
String	numOrigem	20	Alfanumérico	Número de origem				
String	indValidaFraseSeg	2	Numérico	Indicador de validação da frase de segurança. Domínios: 01 - validado 02 - não validado 03 - ainda não recebida a resposta 04 - rejeitado				
String	dataHoraBacen	19	AAAA-MM- DDTHH:MM:SS, onde: AAAA - ano; MM - mês, 01 a 12;DD - dia, 01 a 31;HH - hora, 00 a 23;MM - minuto, 00 a 59;SS - segundo, 00 a 59					
String	codErro		Alfanumérico	Código do erro, caso ocorra. Em caso de método executado com sucesso, será retornado "0" (zero).				



## Interface via Web Services Integração SGR Serviços do Web Services Padrão

String	msgErro	Alfanumérico	Mensagem de erro, caso ocorra.

TOConciliaPrevisoesRetorno							
Tipo	Método de Acesso	Tam	Formato	Descrição			
String	codErro		Numérico	Código identificador do erro			
String	msgErro		Alfanumérico	Mensagem descritiva do erro			
String	vlrConciliado		Numérico	Valor conciliado			

#### Histórico

Data	Versão	Descrição	Tag	Responsável	Aprovador
27/06/2014	1	Criação do documento		Paula Emi	Carlos Augusto
08/07/2014	1	Alteração do nome do objeto de retorno de ITO para TO Remoção do campo dataMovimento do incluirTransacao; alteração da descrição do campo corpoMensagem		Paula Emi	Carlos Augusto
17/10/2014	1	Inclusão de novos serviços		Carlos Augusto	Carlos Augusto
24/07/2015	2	Inclusão dos serviços incluirMensagemRegistrato e consultarMensagemRegistrato		Carlos Augusto	Carlos Augusto
05/10/2015	2	Alteração no método IncluirPrevisao nos domínios da tag <ispbcamara></ispbcamara>		Carlos Augusto	Carlos Augusto
29/03/2017	3	- incluirTransacao – inclusão do domínio MCS para o parâmetro moduloTrans - consultarStatusV2 – inclusão deste novo serviço para recebimento do parâmetro de entrada moduloTrans - consultaMsgV2 – inclusão deste novo serviço para recebimento do parâmetro de entrada moduloTrans - cancelarTransacaoV2 – inclusão deste novo serviço para recebimento do parâmetro de entrada moduloTrans		Carlos Augusto	Carlos Augusto
24/10/2017	4	Inclusão dos serviços: - incluirTansacaoV2 - concliaPrevisoes		Flaviano	Carlos Augusto
05/12/2018	5	Inclusão do serviço: - incluirTransacaoPrioridadeDDA		Carlos Augusto	