Persistent In-Memory Execution for CodeIgniter 4: Impact of the FrankenPHP Worker Mode Compared with PHP-FPM and Laravel Octane

Anonymous Author(s)

ABSTRACT

Persistent in-memory execution removes the per-request framework bootstrap of traditional PHP, but CodeIgniter 4 only gained native support for the FrankenPHP Worker mode in version 4.7. This paper measures, under the same resource budget (1.0 CPU, 512 MB), the capacity, latency and CPU/memory use of CodeIgniter 4 under PHP-FPM, classic FrankenPHP and FrankenPHP Worker mode, with Laravel Octane as a reference, all on the same Debian 13 base image, using k6, Prometheus and Docker. Throughput was measured under a closed-loop workload with 100 virtual users (five 15-minute runs per scenario, 10-minute plateau) and latency below saturation in an open-loop test at a fixed 100 requests per second (three runs). At the plateau, mean throughput was 143.6 requests per second (PHP-FPM), 155.7 (classic FrankenPHP), 304.4 (CodeIgniter 4 Worker) and 337.8 (Laravel Octane), with no errors. Worker mode raised CodeIgniter 4 throughput by 112.1% over PHP-FPM (95.5% over classic FrankenPHP) and cut p95 latency at 100 requests per second by 57% (15.3 to 6.6 ms), at the cost of about 46 MiB of additional memory; memory stayed stable in 30-minute tests. The PHP-FPM comparison involves different server architectures, and the gain combines persistent execution and database connection reuse, which the experiment does not separate, although per-endpoint data suggest the connection dominates the latency reduction. Classic mode brought a modest throughput gain (8.5%), but no measurable latency improvement below saturation. Because Worker mode keeps the framework and the database connection alive between requests, the bootstrap cost is paid once rather than on every request, which matters most when the CPU is the bottleneck, as it was here; replacing only the web server leaves that repeated work in place. Laravel Octane, designed for this model, remains ahead, so the native CodeIgniter 4 support narrows the gap without closing it. Hence, for teams that maintain CodeIgniter 4 applications under CPU constraints, adopting Worker mode is a sound alternative to migrating to another framework, provided state leakage between requests is controlled; the conclusion holds for this environment and workload, not for every application.

KEYWORDS

CodeIgniter 4, FrankenPHP, Worker mode, performance benchmarking, PHP

1 INTRODUÇÃO

O PHP tradicionalmente executa cada requisição HTTP de forma isolada: o código é carregado, executado e os recursos são liberados ao final. O PHP-FPM mantém um *pool* de processos, mas a inicialização do *framework* (carga de classes, serviços e configuração) se repete a cada acesso, o que limita a vazão em cenários de alta carga. Servidores de aplicação com memória persistente, como o FrankenPHP, mantêm a aplicação carregada e eliminam essa repetição [6] e, por serem integrados ao servidor web, também a comunicação entre processos do modelo com PHP-FPM [5]. O Laravel Octane consolidou essa prática no ecossistema Laravel [13], e o CodeIgniter 4 (CI4) passou a oferecer suporte nativo ao modo Worker apenas a partir da versão 4.7 [4].

Para quem mantém aplicações em CI4, a pergunta prática é se o modo Worker justifica a adoção ou se trocar apenas o servidor, mantendo o modo clássico, já bastaria. Isso importa para a eficiência de recursos em nuvem e para a modernização de sistemas legados sem reescrita. Este trabalho mede, sob o mesmo orçamento de recursos, a vazão observada sob carga fechada de 100 usuários virtuais, a latência sem saturação e o consumo de CPU e memória do CI4 sob PHP-FPM, FrankenPHP clássico e FrankenPHP em modo Worker, usando o Laravel Octane como referência, e verifica o que cada arquitetura preserva entre requisições.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No modelo tradicional, o PHP não preserva estado entre requisições. O trabalho de conclusão de curso de Luz [12] compara o modelo síncrono do PHP com o assíncrono do Swoole em testes de carga com ANOVA e teste t, e conclui que o modo de operação é o fator determinante do desempenho. O FrankenPHP, construído sobre o servidor Caddy, tem um modo clássico, que substitui o PHP-FPM com um número fixo de *threads* (por padrão, o dobro dos núcleos de CPU visíveis), e um modo Worker, em que o *script* de entrada é carregado uma vez e atende requisições em laço, ao custo de o programador evitar vazamento de estado entre elas [6]. Azzahidi et al. [2] avaliaram *frameworks* de API REST com k6 e destacaram o Laravel com FrankenPHP pelo uso eficiente de memória. Dhaniswara et al. [5] compararam, para uma aplicação Laravel 12 em contêineres Docker com limites idênticos de recursos, o PHP-FPM com Nginx e o FrankenPHP em modo Worker com Octane, usando o Apache JMeter (100 usuários virtuais, 10 minutos). Em um *endpoint* de carga leve, o FrankenPHP teve tempo de resposta médio 15,8% menor e vazão 18,6% maior, com mais memória; em um *endpoint* que serializa grande volume de dados, as duas arquiteturas saturaram a CPU, e os autores atribuem o gargalo à aplicação.

O CodeIgniter 4 é um *framework* leve, e o suporte nativo ao modo Worker a partir da versão 4.7 introduziu um *script* de entrada próprio, gerado pelo comando `php spark worker:install` [4]. Já o Laravel Octane mantém o *framework* inicializado e trata a limpeza do estado entre requisições [13]. O estudo mais próximo [5] avalia o Laravel e confronta o modo Worker diretamente com o PHP-FPM; os demais comparam modelos de execução ou *frameworks* distintos. Nas buscas que realizamos, não encontramos estudo revisado por pares que inclua o modo clássico do FrankenPHP

como cenário intermediário, para separar o efeito do servidor do efeito do modo Worker, nem que o faça no CodeIgniter 4, que é a lacuna abordada aqui.

Quanto ao rigor, *benchmarks* de *software* são instáveis e exigem repetição e controle do ambiente [10], e comparações dependem de condições idênticas e reprodutíveis [3, 9, 15]. Há ainda uma escolha de modelo de carga. No modelo fechado, um número fixo de usuários só dispara uma nova requisição após a resposta anterior; o servidor lento reduz a própria carga, e o comportamento difere muito do modelo aberto, em que as chegadas independem das respostas [8, 14]. Em sistemas estáveis, a Lei de Little [11] relaciona o número médio de requisições no sistema, a vazão e o tempo médio de permanência ($N = XW$). Num teste fechado, a latência pode ser dominada pela fila quando o servidor se aproxima da saturação ($W \approx N/X$), mas a lei não separa espera de tempo de serviço nem explica percentis. Por isso este trabalho usa o modelo fechado para medir a *vazão observada com 100 usuários virtuais* e um teste de taxa de chegada fixa, abaixo da vazão observada em todos os cenários, para medir a *latência*.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é experimental e quantitativo. Foram avaliados quatro cenários, cada um limitado a 1,0 CPU e 512 MB de RAM: (A) CI4 4.7.5 com PHP-FPM (4 processos estáticos) e Nginx 1.31.7, com o orçamento dividido em 0,85 CPU/448 MB e 0,15 CPU/64 MB; (B) o mesmo aplicativo no FrankenPHP 1.13.0 em modo clássico, com 4 *threads*; (C) o mesmo aplicativo no FrankenPHP em modo Worker, com 4 *workers* e o suporte nativo do CI4 4.7; e (D) Laravel 13.36 com Octane 2.22 sobre FrankenPHP, com 4 *workers*. Um cenário complementar de sensibilidade (E) repete o B sem a diretiva `num_threads`, de modo que o FrankenPHP usa seu número padrão de *threads*, o dobro dos núcleos de CPU visíveis; com o limite de 1,0 CPU, isso resultou em 2 *threads* (contra 4 no B), valor confirmado no registro de inicialização do servidor. Todas as imagens de aplicação e servidor web usam a mesma base (Debian 13) e o mesmo PHP 8.3.35, com versões e *digests* fixados; a única diferença de compilação, inerente às arquiteturas, é o PHP *thread-safe* do FrankenPHP contra o não *thread-safe* do PHP-FPM. O OPcache usa a mesma configuração em todos os cenários e o banco é um PostgreSQL 16 idêntico (0,5 CPU, 256 MB), fora do orçamento dos cenários. Os *endpoints* têm o mesmo código nos cenários A, B, C e E (um controlador do CI4), e equivalente no Laravel do cenário D.

Table 1: Configuração dos cenários (todos com base Debian 13 e PHP 8.3.35).

Cen.	Aplicação	Servidor	Concorrência
A	CI4 4.7.5	Nginx + PHP-FPM	4 processos estáticos
B	CI4 4.7.5	FrankenPHP 1.13.0 clássico	4 *threads*
C	CI4 4.7.5	FrankenPHP, modo Worker	4 *workers*
D	Laravel 13.36 + Octane 2.22	FrankenPHP, modo Worker	4 *workers*
E	CI4 4.7.5	FrankenPHP 1.13.0 clássico	2 *threads* (padrão)

Os quatro *endpoints* são: `/health` (resposta mínima, sem banco), `/compute` (serialização JSON de 1.000 elementos), `/memory` (contador estático e PID) e `/db` (consulta por chave primária e PID da conexão PostgreSQL), na proporção 10/30/30/30%. A carga foi gerada pelo k6 2.3 em contêiner separado (2,0 CPU) [7], em dois testes. *(i) Vazão observada com 100 usuários virtuais*, em modelo fechado: 15 minutos por execução, com 2 min de aquecimento até 10 usuários virtuais, 2 min de rampa até 100, patamar de 10 minutos e descida de 1 min, sem espera entre requisições; $n = 5$ execuções por cenário (três em 19/out/2026, com A, B, C e D em ordem rotativa para reduzir viés de ordem e temperatura e o E em bloco ao final, e duas em 20/out/2026, com A–E em ordem rotativa, como também na taxa fixa). *(ii) Latência sem saturação*, em modelo aberto (`constant-arrival-rate`): 100 requisições por segundo, escolhidas por corresponderem a cerca de 70% da vazão observada no cenário A no teste fechado (aprox. 144 RPS), com 60 s de aquecimento e 8 minutos de patamar, três execuções por cenário; o teste só é válido se nenhuma iteração for descartada, o que se verificou em todas; a CPU abaixo de 60% indicou que a carga ficou abaixo da saturação. Em ambos os testes, RPS, percentis e latências médias são do patamar (aquecimento, rampa e descida excluídos; RPS é o número de requisições do patamar dividido pela sua duração), e CPU e RAM (`docker stats`) são médias da mesma janela. Antes de cada execução, o *cache* do sistema era limpo e o Prometheus reiniciado. Também se fez um diagnóstico de persistência por *worker* e um teste de 30 minutos de patamar para C e D. Tudo rodou em um notebook com AMD Ryzen 7 5700U e 14 GiB de RAM, com Docker 28.1.1, e os *scripts* reproduzem a coleta completa. O código e os dados brutos estão disponíveis [1].

Para cada cenário calcularam-se média e intervalo de confiança de 95% (IC, t de Student). As comparações par a par (seis por métrica: B–A, E–B, C–A, C–B, C–E e D–C) usam o teste t de Welch, que dispensa variâncias iguais, com IC da diferença e correção de Holm sobre essas seis; nas comparações principais, os valores de p reportados são os do teste de Welch ajustados por Holm. O IC95% da razão de médias foi calculado pelo método delta na escala logarítmica (t com graus de liberdade de Welch–Satterthwaite). A correção de Holm foi aplicada separadamente a cada métrica e modelo de carga, sobre as seis comparações acima: RPS, p95 e p99 no teste fechado e p95 no teste aberto; CPU, RAM e p50 são descritivos, e não houve outras comparações exploratórias. O Mann–Whitney exato é apresentado separadamente, sem ajuste para comparações múltiplas, como análise complementar; a conclusão principal repousa no Welch com Holm (com 5 contra 5 observações o menor p possível é 0,0079; com 3 contra 3, 0,1). Com n pequeno, a normalidade não pode ser verificada; os testes servem para comparar a variação entre execuções no mesmo ambiente, e não generalizam para outro *hardware*.

4 RESULTADOS

Em todas as execuções a taxa de falhas HTTP foi 0,00%. Foram realizadas cinco execuções por cenário em dois dias (três em 19/out e duas em 20/out), e todas entram na análise principal ($n = 5$). Como verificação descritiva, as médias de 20/out diferiram em menos de 3% das de 19/out em RPS e p95 em todos os cenários (B: +2,8% no p95).

4.1 Vazão observada com 100 usuários virtuais (modelo fechado)

A Tabela 2 e a Figura 1 resumem a vazão observada com 100 usuários virtuais, que não é a capacidade máxima de cada cenário, mas o valor medido nessa carga. O modo Worker do CI4 (C) atingiu 304,4 RPS contra 143,6 do PHP-FPM (A), ganho de 112,1% (razão 2,12; IC95% 2,10–2,14). O modo clássico trouxe ganho pequeno: +8,5% com 4 *threads* (B) e +22,9% com o número padrão, 2 *threads* (E). Comparado ao B, que usa o mesmo servidor e o mesmo número de unidades de concorrência, o C obteve +95,5%. O Laravel Octane (D) obteve 337,8 RPS, 11,0% acima de C. A Tabela 3 traz as comparações: após a correção de Holm, todas as diferenças de RPS têm $p < 0{,}001$ e as de p95, $p \leq 0{,}027$ (B contra A) ou menor; no p99, B não difere de A (−0,6%; $p = 0{,}50$). O Mann–Whitney, em separado, resulta em $p = 0{,}0079$ (o mínimo possível) em todas as comparações de RPS e p95, pois as cinco observações de cada cenário não se sobrepõem. A CPU ficou entre 92,7% (A) e 100,6% (D) de um núcleo, ou seja, o gargalo é a CPU, e nenhum cenário passou de 173 MiB de RAM.

Table 2: Vazão sob 100 usuários virtuais, patamar de 10 min, média de 5 execuções. IC95% (t de Student) apenas em RPS e p95; p99, CPU e RAM são médias.

Cenário	RPS	p95 (ms)	p99 (ms)	CPU (%)	RAM (MiB)
A – PHP-FPM	143,6 ± 1,1	788,9 ± 3,1	804,8	92,7	79,1
B – Clássico	155,7 ± 1,5	751,4 ± 30,6	800,1	100,1	123,7
E – Clássico, padrão	176,5 ± 1,6	679,5 ± 13,2	737,0	97,5	115,7
C – CI4 Worker	304,4 ± 2,1	397,6 ± 0,8	408,0	100,4	125,5
D – Octane	337,8 ± 1,7	383,1 ± 1,0	399,4	100,6	171,5

Table 3: Comparações em modelo fechado ($n = 5$; B–A indica B contra A): variação percentual, IC95% da diferença (Welch) e p do Welch ajustado por Holm (seis comparações por métrica).

	RPS			p95		
Par	Var. (%)	IC95%	p	Var. (%)	IC95% (ms)	p
B–A	+8,5	[+10,5; +13,8]	< 0,001	−4,8	[−68,0; −6,9]	0,027
E–B	+13,3	[+18,9; +22,6]	< 0,001	−9,6	[−102,1; −41,8]	0,003
C–A	+112,1	[+158,8; +162,9]	< 0,001	−49,6	[−394,4; −388,3]	< 0,001
C–B	+95,5	[+146,5; +150,9]	< 0,001	−47,1	[−384,5; −323,3]	< 0,001
C–E	+72,5	[+125,8; +130,2]	< 0,001	−41,5	[−295,2; −268,7]	< 0,001
D–C	+11,0	[+31,1; +35,6]	< 0,001	−3,6	[−15,5; −13,4]	< 0,001




Figure 1: Vazão média por cenário em modelo fechado (patamar), com IC95% de 5 execuções.

4.2 Latência sem saturação (100 requisições por segundo)

No modelo fechado, o p95 de C é 49,6% menor que o de A (e o de B, 4,8% menor que o de A, $p = 0{,}027$), mas isso reflete a fila, já que o servidor está com a CPU no limite: como contexto, $N/X = 100/143{,}6 \approx 697$ ms (Lei de Little, que se refere à média e não ao p95) contra latência média medida de 696 ms em A (328 ms contra 328 ms em C). A Tabela 4 mostra a latência sem saturação. A 100 req/s todos os cenários sustentaram a taxa, sem descartes, e a CPU ficou abaixo de 60% (A, B, E) e de 36% (C, D). O p95 do modo Worker do CI4 é 6,6 ms contra 15,3 ms do PHP-FPM, 57% menor (IC95% da diferença −8,85 a −8,67 ms; Welch com Holm, $p < 0{,}001$) e 57% menor que o do B (15,4 ms; Welch com Holm, $p < 0{,}001$). O modo clássico não alterou a latência de forma mensurável abaixo da saturação: B e E diferem de A em menos de 0,2 ms (B contra A, $p = 0{,}079$; E contra B, $p = 0{,}092$, ambos ajustados por Holm). O Octane teve p95 6,2 ms, 6% abaixo de C ($p = 0{,}009$, Welch com Holm, $n = 3$).

Table 4: Latência a 100 req/s (modelo aberto, patamar de 8 min, média de 3 execuções): p95 com IC95%, p99, CPU e latência média (ms) dos quatro *endpoints*.

Cen.	p95	p99	CPU (%)	/health	/compute	/memory	/db
A	15,34 ± 0,08	16,5	55,9	3,2	5,8	3,2	14,6
B	15,44 ± 0,11	16,6	57,7	3,3	5,9	3,3	14,7
E	15,52 ± 0,02	16,8	57,9	3,3	5,9	3,3	14,8
C	6,58 ± 0,10	7,1	35,5	2,8	5,7	2,8	3,3
D	6,17 ± 0,02	6,7	36,1	2,4	5,3	2,4	3,3

A redução de latência concentra-se no `/db`: sua latência média cai de 14,6 ms (A) para 3,3 ms (C), ao passo que `/health`, que não acessa o banco, cai de 3,2 para 2,8 ms, `/memory`, de 3,2 para 2,8 ms e `/compute`, de 5,8 para 5,7 ms (Figura 2). A CPU para atender os mesmos 100 req/s também cai de 55,9% para 35,5%.




Figure 2: Latência p95 por *endpoint* a 100 req/s (barras: IC95% de 3 execuções).

4.3 Estado preservado e estabilidade

O diagnóstico de persistência (Tabela 5) mostra que C e D preservam o estado e a conexão com o banco por *worker*, ao passo que A, B e E reiniciam ambos a cada requisição. Com um único *worker*, 200 requisições sequenciais a `/memory` produziram um contador

crescente de 2 a 201 e um único PID de conexão em C e em D; com quatro *workers* e requisições concorrentes, o C usou quatro processos, cada um com seu contador e sua conexão. No D, o diagnóstico registrou um *worker* adicional, coerente com o reciclo periódico de processos do Octane (cerca de 500 requisições), que não ocorreu no CI4. No teste de 30 minutos (Figura 3), a RAM do C ficou em 125,8 MiB nos primeiros 5 minutos e em 126,0 MiB nos últimos, e a do D em 171,3 e 171,8 MiB; a vazão ficou 2,5% (C) e 1,3% (D) abaixo da das execuções de 15 minutos.

Table 5: Estado preservado entre requisições.

Cenário	Contador	Conexão com o banco
A, B, E	reinicia (sempre 1)	nova a cada requisição
C, D	cresce por *worker*	mantida por *worker*




Figure 3: RAM dos contêineres C e D durante 30 minutos de patamar.

5 DISCUSSÃO

O resultado mais forte é que manter o processo e o *framework* em memória mais que dobrou a vazão do CI4 sob 100 usuários virtuais (+112,1%) e reduziu em 57% o p95 a 100 req/s, abaixo da saturação, com os mesmos recursos, o que é coerente com o princípio do modo Worker [6] e com a direção dos resultados de Luz [12] e Azzahidi et al. [2]. O cenário B mostra que trocar apenas o servidor rende pouco em vazão (+8,5%); no teste aberto, abaixo da saturação, não houve melhora mensurável de latência, e no fechado a pequena redução do p95 (4,8%) deve ser lida considerando a fila, e o E, com 2 *threads* (menos que as 4 do B), teve mais vazão que o B, o que indica que o modo clássico depende do número de *threads*; uma hipótese, não investigada, é a menor disputa pela cota de uma CPU já saturada. Mesmo assim, o E fica 42% abaixo do C em vazão. Há dois níveis de evidência. A comparação mais próxima do efeito do modo Worker é a de B com C, que usam o mesmo FrankenPHP e quatro unidades de concorrência (+95,5% de vazão e −57% de p95 sem saturação), embora ainda combine o modo de execução com o reaproveitamento de conexões. A de C com A compara duas arquiteturas completas (servidor, compilação do PHP e divisão de recursos diferentes): o ganho observado de 2,12 vezes não deve ser atribuído apenas ao Worker.

O resultado converge, na direção, com o de Dhaniswara et al. [5], que, no Laravel e em um *endpoint* leve, observaram no FrankenPHP em modo Worker vazão 18,6% maior, tempo médio 15,8% menor e mais memória (cerca de 155 MB contra 69 MB; aqui, +46 MiB). A magnitude, porém, difere (aqui, +112,1% de vazão e −57% de p95 sem saturação), e os estudos diferem em *framework*, *endpoints*, banco, ferramenta de carga, versão do PHP, recursos (4 núcleos contra 1,0 CPU) e na ausência do modo clássico, que aqui trouxe ganho pequeno; trata-se de convergência qualitativa, e não de replicação.

O experimento mede o efeito *combinado* do modo Worker: a eliminação do *bootstrap* a cada requisição e o reaproveitamento da conexão com o banco, que no CI4 em Worker também é preservada. Os dados por *endpoint* sugerem que, em latência, a parcela da conexão é a maior: o `/db` perde cerca de 11 ms, enquanto o `/health` perde menos de 0,5 ms. Isso é consistente com o custo de abrir e autenticar uma conexão PostgreSQL por requisição, mas é uma inferência, pois o `/health` não é um isolador perfeito do *bootstrap* e não houve perfilamento.

Do ponto de vista de eficiência de recursos, o C processou 2,1 vezes mais requisições que o A com a mesma CPU e apenas 46 MiB a mais de RAM, o que significa menos instâncias para a mesma carga. O cenário A usou menos CPU que os demais em modelo fechado (92,7%), possivelmente porque a cota é dividida entre dois contêineres (PHP-FPM e Nginx) e a capacidade ociosa de um não pode ser usada pelo outro; isso também faz parte do efeito medido entre A e as arquiteturas do FrankenPHP.

Esperava-se que o CI4, mais leve, superasse o Octane; ocorreu o contrário. O Octane apresentou vazão 11,0% superior à do CI4 Worker no teste fechado, diferença significativa (Welch com Holm) nas cinco execuções por cenário, e p95 cerca de 6% menor a 100 req/s, também significativo (Welch com Holm, $p = 0{,}009$) nas três execuções por cenário desse teste. Esses resultados se referem às implementações, à carga e às configurações avaliadas e não permitem concluir pela superioridade geral de um *framework*. O Octane também usou mais memória (172 contra 125 MiB). O Octane é um pacote maduro, projetado para esse modelo [13], enquanto o suporte do CI4 é recente [4]; essas explicações são hipóteses. A estabilidade da memória em 30 minutos reduz a preocupação com vazamento, mas não a elimina para períodos mais longos ou aplicações complexas.

5.1 Ameaças à validade

As execuções ocorreram em um único hospedeiro, com o injetor de carga na mesma máquina, e em dois dias; as duas últimas execuções de cada cenário foram coletadas no segundo dia. No primeiro dia, o cenário E foi executado em bloco, ao final, o que pode ter introduzido efeito de ordem ou de temperatura na comparação E com B; não houve tempo para repetir a coleta com ordem uniforme. As execuções de um mesmo cenário não são independentes no sentido estrito (mesmo *hardware*, dois dias, cenário E em bloco no primeiro), e o teste de Welch supõe independência; por isso os valores de p são condicionais a este ambiente e não demonstram generalização para outros. O IC descreve a variação entre execuções. Fatores que diferem entre os cenários e não são isolados: o PHP *thread-safe* do FrankenPHP contra o não *thread-safe* do PHP-FPM, a divisão da cota de CPU entre PHP-FPM e Nginx no cenário A, e a conexão persistente. A vazão foi medida em uma única carga fechada (100 usuários virtuais), sem varredura de concorrência, de

modo que não se demonstra que seja o máximo de cada cenário (CPU próxima de 100% em B–E, mas 92,7% em A); a latência sem saturação foi medida em uma única taxa (100 req/s); a carga é sintética, com *endpoints* simples, e não exercita a condição observada por Dhaniswara et al. [5] em um *endpoint* que serializa grande volume de dados, em que a CPU saturou e o gargalo esteve na aplicação; as imagens de monitoramento não tiveram a versão fixada. Os resultados valem para este ambiente e não substituem testes com aplicações reais.

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste experimento, o modo Worker do FrankenPHP elevou em 112,1% a vazão do CodeIgniter 4 sobre o PHP-FPM sob 100 usuários virtuais (304,4 contra 143,6 RPS; $n = 5$) e reduziu em 57% o p95 de uma carga abaixo da saturação (6,6 contra 15,3 ms), ao custo de cerca de 46 MiB de RAM, com memória estável em 30 minutos e preservação de estado e conexão equivalentes às do Laravel Octane, que ficou 11,0% acima em vazão. O ganho observado entre as arquiteturas completas é o efeito combinado da execução persistente, do reaproveitamento da conexão com o banco e de diferenças de servidor; contra o FrankenPHP clássico, a vantagem em vazão do Worker foi de 95,5%. Trocar apenas o servidor, mantendo o modo clássico, não se justificaria pelo desempenho. Para equipes com aplicações em CI4, os dados indicam que vale avaliar o modo Worker, observando a responsabilidade de evitar vazamento de estado entre requisições.

6.1 Trabalhos Futuros

Sugerem-se: variar a taxa de chegada para obter a curva de latência por carga; separar o custo do *bootstrap* do da conexão com perfilamento; testes de várias horas com aplicações mais realistas, com sessões, consultas complexas e *endpoints* com grande volume de dados; perfilamento para explicar a diferença entre C e D; e a comparação com Swoole e RoadRunner.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos omitidos para fins de avaliação cega.

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Foi utilizada a ferramenta de IA generativa Claude (Anthropic), por meio do Claude Code, como apoio na elaboração dos *scripts* de automação da coleta e da análise estatística, na organização das tabelas e figuras e na redação e revisão textual deste trabalho. O autor definiu o desenho experimental, executou a coleta, conferiu os valores apresentados com os arquivos de resultados gerados pelos *scripts*, revisou integralmente o conteúdo produzido e assume total responsabilidade pela precisão, originalidade e integridade científica do trabalho.

REFERENCES

[1] Anonymous. 2026. *cotb-benchmark-anon-F666: código-fonte, scripts e dados brutos do experimento* (README.md). Anonymous GitHub. https://anonymous.4open.science/r/cotb-benchmark-anon-F666/. Acesso em: 21 out. 2026.

[2] A. S. Azzahidi, B. Wijayanto, A. Darmawan. 2025. Performance Evaluation of Backend Frameworks for REST API: A Comparative Study of Spring Boot, Flask, Express.js, Laravel FrankenPHP, and Gin. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)* 6, 4 (2025), 2405–2419. https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.4.4811

[3] H. Brunst et al. 2022. First Experiences in Performance Benchmarking with the New SPEChpc 2021 Suites. arXiv:2203.06751. https://arxiv.org/abs/2203.06751

[4] CodeIgniter Foundation. 2026. *CodeIgniter 4.7.0 Changelog* (lançada em 1 fev. 2026; suporte experimental ao modo Worker do FrankenPHP). In *CodeIgniter 4 User Guide*. https://codeigniter.com/user_guide/changelogs/v4.7.0.html. Acesso em: 19 out. 2026.

[5] A. Dhaniswara, T. F. Kusumasari, E. N. Alam. 2025. Performance Evaluation of Laravel Application Deployment on Docker. In *Proc. 2025 International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM)*. IEEE, 170–175. https://doi.org/10.1109/ICITCOM66635.2025.11265204

[6] K. Dunglas. s.d. *FrankenPHP: The Modern Application Server for PHP*. https://frankenphp.dev/docs/. Acesso em: 19 out. 2026.

[7] Grafana Labs. s.d. *k6 Documentation: Load Testing for Engineering Teams*. https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/metrics/. Acesso em: 19 out. 2026.

[8] Grafana Labs. s.d. *k6 Documentation: Open and closed models*. https://grafana.com/docs/k6/latest/using-k6/scenarios/concepts/open-vs-closed/. Acesso em: 19 out. 2026.

[9] Z. Jia et al. 2013. The Implications of Diverse Applications and Scalable Data Sets in Benchmarking Big Data Systems. arXiv:1307.7943. https://arxiv.org/abs/1307.7943

[10] C. Laaber, M. Basmaci, P. Salza. 2021. Predicting unstable software benchmarks using static source code features. *Empirical Software Engineering* 26, art. 114 (2021). https://doi.org/10.1007/s10664-021-09996-y

[11] J. D. C. Little. 1961. A Proof for the Queuing Formula: $L = \lambda W$. *Operations Research* 9, 3 (1961), 383–387. https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

[12] J. M. da Luz. 2024. *Otimização de aplicações web com programação assíncrona em PHP e Swoole*. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus Veranópolis. https://dspace.ifrs.edu.br/xmlui/handle/123456789/2099. Acesso em: 20 out. 2026.

[13] T. Otwell. s.d. *Laravel Octane*. Documentação do Laravel 13.x. Laravel LLC. https://laravel.com/docs/13.x/octane. Acesso em: 19 out. 2026.

[14] B. Schroeder, A. Wierman, M. Harchol-Balter. 2006. Open Versus Closed: A Cautionary Tale. In *Proc. 3rd USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI '06)*, San Jose, CA. https://static.usenix.org/events/nsdi06/tech/full_papers/schroeder/schroeder_html/index.html

[15] J. Zhan et al. 2022. A BenchCouncil View on Benchmarking Emerging and Future Computing. arXiv:2205.07769. https://arxiv.org/abs/2205.07769