

Categoría	Producto	Tipo	Imagen que acompaña el tipo	Características	Detalle	Colores	Beneficios
TECHOS	FOILROOF	Panel Trapezoidal		Cara interna: Foil de polipropileno blanco Cara externa: Acero según modelo a elección Núcleo: PIR (Polisocianurato de alta densidad) Medidas: Largo mínimo 2,5 m , Largo máximo 14 m, Espesos de aislación: 10 mm, 30 mm, 50 mm y 80mm	ACERO+ AISLANTE + FOIL	GALVANIZADO CINCALUM BLANCO MARRON cobre GRIS PIZARRA NEGRO	Construcción rápida Aislación térmica Ahorro energético Durabilidad
TECHOS	FOILROOF	Panel Sinusoidal		Cara interna: Foil de polipropileno blanco Cara externa: Acero según modelo a elección Núcleo: PIR (Polisocianurato de alta densidad) Medidas: Largo mínimo 2,5 m , Largo máximo 14 m, Espesos de aislación: 10 mm, 30 mm, 50 mm y 80mm	ACERO+ AISLANTE + FOIL	GALVANIZADO CINCALUM BLANCO MARRON cobre GRIS PIZARRA NEGRO	Construcción rápida Aislación térmica Ahorro energético Durabilidad
TECHOS	TEJATECH	Panel Tipo Teja		Cara interna: Foil de polipropileno blanco Cara externa: Acero tipo "Teja Francesa" Núcleo: PIR (Polisocianurato de alta densidad) Largo: Largo mínimo 2,7m , Largo máximo 10,2m, Espesos de aislación: 50mm	TEJA + AISLANTE + FOIL	NEGRO MARRON COBRE	Mayor Aislación Diseño moderno Teja Resistente Durabilidad
TECHOS	MAXIROOF	Panel Trapezoidal		Cara interna: Acero prepintado blanco tableteado Cara externa: Acero según modelo a elección Núcleo: PIR (Polisocianurato de alta densidad) Medidas: Largo mínimo 2,5 m , Largo máximo 14 m, Espesos de aislación: 30 mm, 50 mm y 80 mm	ACERO+ AISLANTE + ACERO	GALVANIZADO CINCALUM BLANCO MARRON GRIS PIZARRA NEGRO	
MUROS	CLASWALL	Panel Micronervado		Cara interna: Acero prepintado blanco tableteado Cara externa: Acero color a elección - micronervado Núcleo: PIR (Polisocianurato de alta densidad) Medidas: Largo mínimo 2,3 m , Largo máximo 6 m,	ACERO+ AISLANTE + ACERO	SILVER NEGRO GRIS PIZARRA BLANCO CINCALUM	
MUROS	MEGACOLD			Cara iNT /EXT: Acero Galvanizado prepintado blanco o Cincalum Colores: Acero Galvanizado prepintado blanco Núcleo: PIR (Polisocianurato de alta densidad) Acabado de chapa: Tableteado Espesos de aislación: 30 mm, 50 mm, 60 mm, 100 mm, 150 mm	ACERO+ AISLANTE + ACERO	SILVER GRIS PIZARRA BLANCO CINCALUM	
Cámaras Frigoríficas	Equipos de refrigeración	Media Temperatura					
		Baja Temperatura					
Accesorios							
Perfilería							