

Resumen de Scripts SQL por Grupo de Comandos

DDL (Data Definition Language)

Permite definir y modificar la estructura de la base de datos. Incluye comandos como CREATE, ALTER y DROP. En el script se crean nuevas tablas, se alteran estructuras existentes (agregando columnas) y se eliminan tablas de prueba.

DML (Data Manipulation Language)

Sirve para manipular los datos dentro de las tablas. Incluye INSERT, UPDATE y DELETE. En el script se insertan nuevos usuarios, se actualizan precios de propiedades y se eliminan registros de favoritos.

DQL (Data Query Language)

Se utiliza para consultar información de la base de datos mediante SELECT. En el script se listan propiedades disponibles, visitas programadas y conteos de propiedades agrupadas por tipo.

DCL (Data Control Language)

Gestiona permisos y accesos a la base de datos. Incluye GRANT y REVOKE. En el script se crea un usuario de base de datos, se le asignan permisos de lectura y se revocan permisos de borrado.

TCL (Transaction Control Language)

Controla transacciones y asegura la integridad de los datos. Incluye COMMIT, ROLLBACK y SAVEPOINT. En el script se inicia una transacción para registrar contratos y firmas, confirmando o deshaciendo los cambios según corresponda.

VDL (View Definition Language)

Permite definir y administrar vistas. Incluye CREATE VIEW, ALTER VIEW y DROP VIEW. En el script se crea una vista que combina propiedades con datos de ubicación, se consulta y se elimina si es necesario.