DOCUMENTO DE MUESTRA

Una vista nueva con los tokens extraídos

Este PDF acompaña al visor de ejemplo. Se generó con los mismos tokens que usa la interfaz: los colores, las familias, los tamaños y los radios de esta página salen de tokens.css.

El visor es una pantalla que el sitio analizado no tiene. Sirve para comprobar si los tokens bastan para construir algo que parezca del mismo equipo.

Página 1 de 5. Usa el panel lateral del visor para saltar entre páginas.

Qué se extrajo

El run contiene 155 tokens: 25 colores, 3 familias, 19 tamaños de fuente, 29 alturas de línea, 14 espaciados de letra, 5 pesos, 11 radios, 9 sombras y 40 espacios.

Cada token guarda cuántas veces aparece en las páginas analizadas. Los que tienen cientos de usos describen el sistema; los que tienen uno o dos suelen ser accidentes.

Página 2 de 5. Usa el panel lateral del visor para saltar entre páginas.

PÁGINA 3

Cómo se eligieron

El fondo de la aplicación usa color.surface. Los paneles usan color.primary, que en este run es el blanco de las tarjetas. El acento es color.palette.4, el índigo de la marca.

Los botones son píldoras con radius.10; las tarjetas grandes usan radius.9 y las pequeñas radius.7, igual que en el sitio original.

Página 3 de 5. Usa el panel lateral del visor para saltar entre páginas.

PÁGINA 4

Lo que el visor no puede hacer

El visor nativo del navegador se controla solo con el fragmento de la URL. La interfaz puede pedir una página o un zoom, pero no puede saber por dónde vas al desplazarte.

Por eso el panel lateral indica la última página a la que saltaste, y lo dice.

Página 4 de 5. Usa el panel lateral del visor para saltar entre páginas.

PÁGINA 5

Huecos del extractor

No hay token para el color de error, ni para los degradados de los botones principales, ni para los estados hover y focus. Tampoco hay anchos de borde: aquí se usa space.1.

Estos huecos están descritos en TOKENS-USADOS.md.

Página 5 de 5. Usa el panel lateral del visor para saltar entre páginas.