## 1. Maestros y parámetros

Tablas de configuración. Las llena el Admin antes de arrancar. Todas las demás tablas dependen de estas.

### sedes

4 registros — Donmatías, Caucasia, Apartadó, Quibdó

> **QUIÉN LLENA**
> Admin — editable desde UI (cuenta_caja y diario_caja pueden cambiar con el contador)

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| codigo | text UNIQUE | DMA / CAC / APA / QBO |
| nombre | text | Donmatías, Caucasia, Apartadó, Quibdó |
| letra | text UNIQUE | D / C / A / Q |
| cuenta_caja | text | Cuenta PUC de efectivo en caja (130501/02/03/04) — se mantiene por precaución |
| diario_caja NUEVO v7 | text | Diario de Odoo que identifica la caja de esta sede — requerido para todos los movimientos que salen de caja |
| activa | boolean | Default true |
| created_at | timestamptz | Fecha de creación |

### aliados NUEVO v7

5 registros — Alpina, Cárnicos, Familia, Nutresa, Meals

> **QUIÉN LLENA**
> Admin — NIT y razón social editables. Antes el aliado era texto libre en operaciones.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| nombre | text UNIQUE | ALPINA / CARNICOS / FAMILIA / NUTRESA / MEALS |
| letra | text UNIQUE | A / C / F / N / M — movido desde operaciones.letra_aliado |
| nit | text | NIT del aliado — se desnormaliza en consignaciones_aliados |
| razon_social | text | Razón social — se desnormaliza en consignaciones_aliados |
| activo | boolean | Default true |
| created_at | timestamptz | — |

### operaciones

10 registros — DA, DC, DF, CA, CC, CN, AA, QC, QN, QM

> **QUIÉN LLENA**
> Admin — editable desde UI

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| codigo | text UNIQUE | DA, DC, DF, CA, CC, CN, AA, QC, QN, QM |
| sede_id FK | uuid | → sedes |
| aliado_id FK NUEVO v7 | uuid | → aliados. Reemplaza campo aliado texto. |
| tipo_erp | text | SIDIS / ECOM |
| activa | boolean | Default true |

### bancos

Catálogo de bancos — usado en Excel de ingesta y dropdown Alpina

> **QUIÉN LLENA**
> Admin — cuando se agrega un banco nuevo. El UI de consignaciones RG usa parametros_contables, no esta tabla.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | integer | ID numérico — se usa en los Excel de ingesta |
| nombre | text UNIQUE | Bancolombia, Banco de Bogotá, CFA, etc. |
| tipo | text | RIOGRANDE / EXTERNO — EXTERNO se muestra en dropdown Alpina |
| activo | boolean | Default true |

## cuentas_analiticas

Distribuciones analíticas para Odoo — formato JSON

**QUIÉN LLENA**

Admin/Contabilidad — registros simples por sede. El sistema calcula las combinadas en partes iguales.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| sede_id FK | uuid | → sedes |
| codigo_odoo | text | JSON para Odoo: {"7":100} / {"7":50,"8":50} / {"7":33,"8":33,"9":34}. La distribución ya incluye los centros de costo implícitamente. |
| nombre | text | Nombre legible para dropdown: "DMA-Alpina 100%" |
| activo | boolean | Default true |

## parametros_contables

11 tipos fijos — corazón de la parametrización contable

**QUIÉN LLENA**

Admin + Contabilidad. Los tipos NO se crean ni eliminan desde UI. Solo se agregan detalle_asiento dentro de cada tipo.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| sede_id FK NUEVO v7 | uuid | → sedes. NULL = todas las sedes. UUID = solo esa sede. UI muestra nombre de sede. |
| tipo_asiento | text | retenciones clientes / retenciones a proveedores / gastos / impuestos en gastos / consignaciones a riogrande / anticipos a aliados / traslado entre cajas / anticipo de nomina / aprovechamientos / anticipo recibido clientes / descuento anticipo clientes |
| detalle_asiento | text | Nombre del concepto para dropdown UI (ej: "Peajes", "Retefuente 2.5%", "Caja menor DMA") |
| cuenta | text nullable | Cuenta PUC — se mantiene por precaución. Obligatoria para: anticipos aliados, anticipo nómina. |
| id_externo_odoo NUEVO v7 | text nullable | Identificador exacto en Odoo. Obligatorio para: retenciones clientes, retenciones proveedores, gastos, impuestos en gastos. |
| diario_odoo NUEVO v7 | text nullable | Diario de Odoo destino. Obligatorio para: consignaciones a riogrande, traslado entre cajas. |
| banco_id FK NUEVO v7 | integer | → bancos. Solo consignaciones a riogrande — vincula parámetro con extracto bancario. |
| requiere_documento_electronico | boolean nullable | Solo gastos. True = peajes, combustible. False = robos. |
| tope_maximo | numeric nullable | Solo gastos. Monto máximo por ocurrencia. |
| activo | boolean | Default true |

## parametros_contables_generales NUEVO v7

Cuentas contables transversales al sistema

**QUIÉN LLENA**

Admin + Contabilidad — cuentas que aplican globalmente, no ligadas a un tipo de asiento específico.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| clave | text UNIQUE | CUENTA_POR_PAGAR / CUENTA_POR_COBRAR |
| valor | text | Cuenta PUC o código Odoo |
| descripcion | text | Explicación del parámetro |
| activo | boolean | Default true |
| updated_at | timestamptz | — |

## parametros_sistema

Configuración operativa del sistema

**QUIÉN LLENA**

Admin — ajustable en cualquier momento

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| clave | text UNIQUE | MARGEN_DIAS_ANTES / MARGEN_DIAS_DESPUES / TIMEOUT_SESION_MINUTOS / HORA_SYNC_AUTOMATICA / MAX_DIAS_SIN_APROBAR / RUTA_SOPORTES_DMA / RUTA_SOPORTES_CAC / RUTA_SOPORTES_APA / RUTA_SOPORTES_QBO / INGESTA_MANUAL_ACTIVA / INGESTA_AUTOMATICA_ACTIVA / SYNC_ODOO_MANUAL_ACTIVA / SYNC_ODOO_AUTOMATICA_ACTIVA / DIAS_ATRAS_REGISTRO_GASTO / DIAS_ADELANTE_REGISTRO_GASTO |
| valor | text | Valor del parámetro |
| descripcion | text | Explicación del parámetro |
| updated_at | timestamptz | — |

## empleados

Conductores, auxiliares y personal de tesorería

**QUIÉN LLENA**

Admin — desactivar en lugar de borrar

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| sede_id FK | uuid | → sedes |
| nit | text UNIQUE | Número de identificación |
| nombre_completo | text | Nombre completo |
| cargo | text | CONDUCTOR / AUXILIAR_RUTA / AUXILIAR_TESORERIA / ANALISTA / OTRO |
| sincronizado_odoo | boolean | Default false. Alerta en Vista 05 si false y tiene anticipos. |
| activo | boolean | Default true |
| updated_at | timestamptz | — |

## vehiculos

Maestro de placas por sede

**QUIÉN LLENA**

Admin — desactivar en lugar de borrar

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| sede_id FK | uuid | → sedes |
| placa | text UNIQUE | Placa del vehículo |
| tipo | text | CAMION / CAMIONETA / MOTO / OTRO |
| activo | boolean | Default true |

## consecutivos_cuadre

Control de consecutivos por sede — reinicia cada día

**QUIÉN LLENA**

Sistema — función generar_consecutivo_cuadre(). Un registro por sede.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | — |
| sede_id FK | uuid UNIQUE | → sedes. Un registro por sede. |
| ultimo_numero | integer | Último consecutivo generado hoy |
| fecha | date | Fecha del último consecutivo. Si cambia → reinicia a 1. |

## 2. Terceros

Maestros de clientes, proveedores y empleados. Todos tienen control de sincronización con Odoo.

### clientes

Alimentado desde plano ERP via upsert — sin cambios v7

**QUIÉN LLENA**

Sistema — upsert desde plano ERP. Si hay cambios en datos, marca requiere_sync_odoo = true. Sync automático con Odoo.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| operacion_codigo_cliente | text UNIQUE | DA-1 — clave única de upsert. ID externo en Odoo. |
| operacion_id FK | uuid | → operaciones |
| numero_identificacion | text | NIT del cliente |
| digito_verificacion | text | Dígito de verificación |
| tipo_tercero | text | Natural / Jurídico |
| tipo_identificacion | text | cedula, nit, etc. |
| nombre_establecimiento | text | Nombre de la tienda |
| nombre_completo | text | Nombre completo del propietario |
| nombre1 | text | Nullable |
| nombre2 | text | Nullable |
| apellido1 | text | Nullable |
| apellido2 | text | Nullable |
| pais | text | Colombia |
| departamento | text | — |
| municipio | text | — |
| zip | text | Código postal |
| direccion | text | Dirección del establecimiento |
| correo | text | Nullable |
| telefono | text | Nullable |
| sincronizado_odoo | boolean | Default false. True cuando Odoo confirma. |
| sincronizado_at | timestamptz | Cuándo se sincronizó |
| requiere_sync_odoo | boolean | True cuando hay cambios pendientes |
| error_sync | text | Mensaje de error si Odoo rechazó |
| activo | boolean | Default true |
| updated_at | timestamptz | — |

### proveedores

Pre-cargado por Admin — auxiliar puede agregar nuevos — sin cambios v7

**QUIÉN LLENA**

Admin pre-carga. Auxiliar puede agregar nuevos desde el cuadre. Quedan pendientes de sync con Odoo.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Identificador único |
| nit | text UNIQUE | NIT del proveedor |
| digito_verificacion | text | Nullable |
| nombre | text | Nombre del proveedor |
| tipo_identificacion | text | nit, cedula, etc. |
| tipo_tercero | text | Natural / Jurídico |
| sincronizado_odoo | boolean | Default false |
| sincronizado_at | timestamptz | Nullable |
| requiere_sync_odoo | boolean | True cuando hay cambios pendientes |
| error_sync | text | Mensaje de error si Odoo rechazó |
| creado_por FK | uuid | → auth.users. Nullable si fue pre-cargado. |
| activo | boolean | Default true |
| updated_at | timestamptz | — |

## 3. Ingesta de datos — SharePoint / API ERP / DIAN

Tablas alimentadas automáticamente desde SharePoint o API. documentos_erp y documentos_dian se cruzan por documento_electronico.

### documentos_erp

Facturas, notas y anticipos — sin cambios v7

**QUIÉN LLENA**

Sistema — upsert desde plano Excel (SIDIS) o API (ECOM). Clave única: operacion_documento.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| operacion_id FK | uuid | → operaciones |
| cliente_id FK | uuid | → clientes |
| operacion_planilla | text INDEXED | DA-32825 — clave de agrupación |
| estado_planilla_erp | text | CERRADA / ABIERTA |
| tipo_documento | text | FACTURA DE VENTA / NOTA CREDITO / NOTA DEBITO / ANTICIPO |
| sub_tipo | text | FACTURA DE VENTA / NOTA AVERIA-CAMBIO / NOTA BUEN ESTADO / NOTA DESCUENTO CONDICIONADO / ANTICIPO |
| documento_electronico | text | Clave de cruce con documentos_dian |
| operacion_documento | text UNIQUE | Clave única de upsert |
| factura_referencia | text | Factura a la que aplica la nota |
| cr_co | text | CONTADO / CREDITO |
| fecha_emision | date | — |
| fecha_vencimiento | date | — |
| producto | text | — |
| cantidad | numeric | — |
| valor_sin_iva | numeric | — |
| iva | numeric | — |
| valor_base_iva GEN | numeric | valor_sin_iva + iva |
| cuenta_contable | text | Del plano ERP |
| cuenta_analitica | text | Del plano ERP — se desnormaliza en cuadre_retenciones |
| diario_odoo | text | Del plano ERP |
| estado_dian | text | SIN_VALIDAR / APROBADO_CON_NOTIFICACION / RECHAZADO / PENDIENTE |
| validado_dian_at | timestamptz | — |
| estado_at | text | PENDIENTE / EN_CUADRE / ENVIADO_REVISION / APROBADO |
| numero_cuadre FK | text | → cuadres.consecutivo |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia |
| hash_archivo | text | Antifraude |
| leido_sharepoint_at | timestamptz | — |
| updated_at | timestamptz | — |

### documentos_dian

Informe DIAN — sin cambios v7

**QUIÉN LLENA**

Sistema — upsert desde informe Excel DIAN. Al insertar, trigger actualiza documentos_erp.estado_dian.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| operacion_id FK | uuid | → operaciones |
| prefijo | text | — |
| folio | text | — |
| documento_electronico | text UNIQUE | prefijo + folio — clave de cruce |
| fecha_emision | date | — |
| base | numeric | — |
| iva | numeric | — |
| total | numeric | — |
| tipo_documento | text | — |
| estado_dian | text | APROBADO_CON_NOTIFICACION / RECHAZADO / PENDIENTE |
| leido_at | timestamptz | — |
| updated_at | timestamptz | — |

## consignaciones_banco

Extracto bancario Riogrande — 3 campos nuevos v7

**QUIÉN LLENA**

Sistema — lectura del extracto bancario estandarizado en SharePoint. banco_id lo pone contabilidad en el Excel. UI sección 2.3 usa parametros_contables, no bancos.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| sede_id FK | uuid | → sedes |
| operacion_id FK | uuid | → operaciones. Nullable. |
| banco_id FK | integer | → bancos. Para ingesta y trazabilidad. |
| parametro_id FK NUEVO v7 | uuid | → parametros_contables tipo consignaciones a riogrande. Se asigna al seleccionar en UI. |
| diario_caja DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde sedes.diario_caja — diario origen para Odoo |
| diario_destino DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables.diario_odo — diario destino para Odoo |
| cuenta_bancaria | text | Código de la cuenta bancaria |
| fecha | date | — |
| valor | numeric | — |
| referencia | text | Nullable |
| nit_consignante | text | Nullable |
| nombre_consignante | text | Nullable |
| origen | text | PLANILLA / DESTINO_EFECTIVO |
| estado_cuadre | text | LIBRE / BLOQUEADA / EN_CUADRE / ENVIADO_REVISION / APROBAD |
| cuadre_id FK | uuid | → cuadres. Nullable. |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia. Nullable. |
| bloqueada_por FK | uuid | → auth.users |
| bloqueada_at | timestamptz | Expira según TIMEOUT_SESION_MINUTOS |
| hash_archivo | text | Antifraude |
| leido_sharepoint_at | timestamptz | — |
| created_at | timestamptz | — |
| updated_at | timestamptz | — |

## consignaciones_aliados

Certificadas por aliado + registro manual Alpina — 4 campos nuevos v7

**QUIÉN LLENA**

Sistema (Cárnicos/Nutresa/Meals desde SharePoint) — Auxiliar manual (Alpina con comprobante físico)

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| sede_id FK | uuid | → sedes |
| operacion_id FK | uuid | → operaciones |
| aliado | text | ALPINA / CARNICOS / NUTRESA / MEALS — texto para compatibilidad |
| parametro_id FK | uuid | → parametros_contables tipo anticipos a aliados |
| banco_id FK | integer | → bancos tipo EXTERNO. Auxiliar selecciona. Solo trazabilidad. |
| diario_caja DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde sedes.diario_caja — diario origen para Odoo |
| cuenta_anticipo DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables.cuenta — cuenta del anticipo al aliado |
| nit_aliado DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde aliados.nit via operacion_id |
| nombre_aliado DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde aliados.razon_social via operacion_id |
| numero_documento | text | ID de la consignación del aliado |
| referencia | text | Nullable |
| fecha | date | — |
| valor | numeric | — |
| moneda | text | COP por defecto |
| origen | text | PLANILLA / DESTINO_EFECTIVO |
| estado_certificacion | text | CERTIFICADA / SIN_CERTIFICAR / DIFERENCIA |
| certificada_at | timestamptz | Nullable |
| estado_cuadre | text | LIBRE / BLOQUEADA / EN_CUADRE / ENVIADO_REVISION / APROBADO |
| cuadre_id FK | uuid | → cuadres. Nullable. |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia. Nullable. |
| bloqueada_por FK | uuid | → auth.users. Nullable. |
| bloqueada_at | timestamptz | — |
| registrada_por FK | uuid | → auth.users. Solo Alpina manual. |
| hash_archivo | text | Null si registro manual Alpina |
| leido_sharepoint_at | timestamptz | Null si registro manual Alpina |

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| `created_at` | timestamptz | — |
| `updated_at` | timestamptz | — |

## 4. Tablas operativas — Cuadre de planillas

Se llenan cuando la auxiliar hace el cuadre en Vista 02. Todas incluyen campos desnormalizados para envío directo a Odoo.

### cuadres

Sin cambios v7

**QUIÉN LLENA**

Auxiliar o Analista (cubriendo) — Vista 02.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| consecutivo | text UNIQUE | DMA-110426.01 |
| sede_id FK | uuid | → sedes |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia |
| fecha_cuadre | date | — |
| planillas | text[] | ['DA-32641', 'DC-32926'] |
| operaciones | text[] | ['DA', 'DC'] |
| estado | text | BORRADOR / ENVIADO_REVISION / APROBADO / ANULADO |
| conductor_id FK | uuid | → empleados |
| auxiliar_1_id FK | uuid | → empleados. Nullable. |
| auxiliar_2_id FK | uuid | → empleados. Nullable. |
| vehiculo_id FK | uuid | → vehiculos |
| total_cuadrar_contado | numeric | Suma facturas contado netas |
| total_anticipos_clientes | numeric | Puede ser negativo |
| total_gastos | numeric | — |
| total_consig_riogrande | numeric | — |
| total_consig_aliados | numeric | — |
| total_anticipos_nomina | numeric | — |
| efectivo_real | numeric | Conteo físico |
| efectivo_teorico | numeric | Calculado por sistema |
| diferencia_efectivo GEN | numeric | real - teórico. Positivo = aprovechamientos. |
| ejecutado_por FK | uuid | → auth.users |
| confirmado_at | timestamptz | — |
| motivo_anulacion | text | Obligatorio si ANULADO |
| anulado_por FK | uuid | → auth.users. Nullable. |
| created_at | timestamptz | — |

### cuadre_retenciones

10 campos nuevos v7 — entregable directo a Odoo

**QUIÉN LLENA**

Auxiliar — sección 2.1. Solo facturas CONTADO. Al seleccionar parámetro, sistema desnormaliza todos los campos Odoo.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| cuadre_id FK | uuid | → cuadres |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia |
| documento_id FK | uuid | → documentos_erp |
| cliente_id FK | uuid | → clientes |
| parametro_id FK | uuid | → parametros_con retenciones cliente |
| fecha DEN NUEVO v7 | date | Desnormalizado de documentos_erp.fe |
| numero_factura DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de documentos_erp.fa |
| operacion_codigo_cliente DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de clientes.operacion_ |
| nit_cliente DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de clientes.numero_id |
| nombre_cliente DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de clientes.nombre_es |
| detalle_retencion DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de parametros_contab |
| cuenta_retencion DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de parametros_contab |
| codigo_externo_odoo DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de parametros_contab — Odoo resuelve e internamente |
| codigo_analitica_odoo DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de documentos_erp.cu |
| cuenta_caja_sede DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado de sedes.cuenta_caja |
| base_retencion | numeric | Valor base sobre el retención |
| porcentaje | numeric | Porcentaje aplicado |
| valor | numeric | Valor retenido = ba 100 |
| created_at | timestamptz | — |

## gastos

Rediseñado v7 — 3 renombres + 11 campos nuevos

**QUIÉN LLENA**

Auxiliar — sección 2.2 (PLANILLA) o 3.2 (DESTINO_EFECTIVO). Al confirmar, sistema desnormaliza todos los campos Odoo.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| cuadre_id FK | uuid | → cuadres |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia |
| origen | text | PLANILLA / DESTINO_E |
| fecha NUEVO v7 | date | Ingresado por auxiliar. DIAS_ATRAS/ADELANT |
| parametro_id FK | uuid | → parametros_contable |
| parametro_impuesto_id FK | uuid | → parametros_contable gastos. Nullable. (antes |
| parametro_retencion_id FK | uuid | → parametros_contable proveedores. Nullable. |
| proveedor_id FK | uuid | → proveedores |
| cuenta_analitica_id FK | uuid | → cuentas_analiticas |
| documento_electronico_proveedor | text | N° factura del proveed parametro.requiere_do |
| valor_base | numeric | Valor sin impuesto — i |
| valor_impuesto NUEVO v7 | numeric | Valor del impuesto — i auxiliar. Nullable. (ante |
| valor_retencion | numeric | Valor de la retención — auxiliar. Nullable. |
| valor_total GEN NUEVO v7 | numeric | GENERATED: valor_bas valor_retencion |
| tipo_impuesto DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables. impuesto. (antes: tarifa |
| nit_proveedor DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde |
| nombre_proveedor DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde proveedores.nombre |
| detalle_gasto DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables. (gasto) |
| id_externo_gasto DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables.i (gasto) |
| detalle_impuesto DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables. (impuesto). Nullable. |
| id_externo_impuesto DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables.i (impuesto). Nullable. |
| detalle_retencion DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables. (retención). Nullable. |
| id_externo_retencion DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables.i (retención). Nullable. |
| codigo_analitica_odoo DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde cuentas_analiticas.codi |
| diario_caja DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde para egreso de caja a C |

## cuadre_anticipos_nomina

6 campos nuevos v7 — entregable directo a Odoo

**QUIÉN LLENA**

Auxiliar — sección 2.6 (PLANILLA) o 3.2 (DESTINO_EFECTIVO).

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| cuadre_id FK | uuid | → cuadres |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia |
| empleado_id FK | uuid | → empleados |
| parametro_id FK | uuid | → parametros_contable anticipo de nomina |
| cuenta_analitica_id FK | uuid | → cuentas_analiticas |
| origen | text | PLANILLA / DESTINO_EFECTIVO |
| fecha NUEVO v7 | date | Ingresado por auxiliar |
| concepto | text | ANT_NOMINA / PASAJ HURTO_RUTA |
| valor | numeric | — |
| nit_empleado DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde empleados.nit |
| nombre_empleado DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde empleados.nombre_co |
| cuenta_anticipo DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables. |
| codigo_analitica_odoo DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde cuentas_analiticas.codi |
| diario_caja DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde sedes.diario_caja |
| estado_autorizacion | text | APROBADO / PENDIEN (HURTO_RUTA requiere denuncia) |
| created_at | timestamptz | — |

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| `supera_tope` | boolean | True si valor_base > parametro.tope_maxim |
| `justificacion_tope` | text | Obligatorio si supera_t |
| `created_at` | timestamptz | — |

## 5. Tablas operativas — Recaudo y revisión

Se llenan en Vista 03 (recaudo) y Vista 04 (revisión analista).

### recaudos_dia

Un recaudo por sede por día — sin cambios v7

**QUIÉN LLENA**

Auxiliar — abre y cierra el día. Analista aprueba o devuelve.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| consecutivo | text UNIQUE | DMA-RD-110426. Rehecho: -R1, -R2. |
| sede_id FK | uuid | → sedes. UNIQUE con fecha. |
| fecha | date | UNIQUE con sede_id |
| estado | text | BORRADOR / ABIERTO / CERRADO_AUXILIAR / APROBADO / DEVUELTO |
| saldo_anterior | numeric | Automático del último día aprobado. Solo Admin edita. |
| efectivo_planillas | numeric | Suma efectivo_real de todos los cuadres |
| efectivo_dispersado | numeric | Suma total de destinos |
| nuevo_saldo GEN | numeric | anterior + planillas - dispersado |
| sin_movimiento | boolean | True para domingos sin cuadres |
| auxiliar_id FK | uuid | → auth.users |
| cerrado_at | timestamptz | — |
| analista_id FK | uuid | → auth.users |
| aprobado_at | timestamptz | — |
| nota_devolucion | text | Obligatorio si DEVUELTO |
| created_at | timestamptz | — |

### traslados_caja

Renombrada desde destinos_efectivo — 4 campos nuevos v7

**QUIÉN LLENA**

Auxiliar — sección 3.2. SOLO traslados entre cajas (caja menor, TVS, Istmina, Prosegur). Los demás destinos van a sus propias tablas.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia |
| parametro_id FK | uuid | → parametros_contables tipo traslado entre cajas |
| fecha DEN NUEVO v7 | date | Desnormalizado desde recaudos_dia.fecha |
| detalle DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables.detalle_as |
| diario_caja DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde sedes.diario_caja |
| diario_destino DEN NUEVO v7 | text | Desnormalizado desde parametros_contables.diario_od |
| valor | numeric | — |
| descripcion | text | Nullable — nota libre |
| created_at | timestamptz | — |

### soportes_dia

Archivos adjuntos del día — sin cambios v7

**QUIÉN LLENA**

Auxiliar — sección 3.4. Sistema detecta qué ítems aplican.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia |
| tipo_soporte | text | LIQUIDACION_PLANILLAS / CREDITOS_FIRMADOS / NOTAS_CONDICIONADAS / RETENCIONES / GASTOS / CONSIG_RIOGRANDE / CONSIG_ALIADOS / ANTICIPOS_NOMINA / TRASLADOS_CAJA / ARQUEO / DENUNCIA |
| url | text | Ruta local estandarizada |
| nombre_archivo | text | DMA_20260419_RETENCIONES_DMA-RD-190426.pdf |
| subido_por FK | uuid | → auth.users |
| created_at | timestamptz | — |

### checklist_revision

Revisión ítem por ítem — sin cambios v7

**QUIÉN LLENA**

Analista — Vista 04. Al aprobar todos los ítems se ejecuta promover_a_historico().

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| recaudo_id FK | uuid | → recaudos_dia. UNIQUE con item. |
| item | integer | 1 al 11 |
| descripcion | text | Nombre del ítem |
| aplica | boolean | Sistema calcula. False si no hay registros de ese tipo en el día. |
| estado | text | PENDIENTE / OK / CON_OBSERVACION / FALTANTE / NO_APLICA |
| nota | text | Obligatorio si no es OK ni NO_APLICA |
| revisado_por FK | uuid | → auth.users |
| revisado_at | timestamptz | — |

## 6. Capa histórica

Copia inmutable al aprobar el día. Solo INSERT vía promover_a_historico(). Fuente directa para Odoo via API — cada histórica tiene todos los campos necesarios para el envío sin transformaciones.

### Tablas históricas — resumen

15 tablas — copia exacta de operativa + campos de control

**QUIÉN LLENA**

Sistema — función promover_a_historico() al aprobar. Inmutables en contenido operativo. estado_odoo es el único campo mutable post-promoción.

| TABLA HISTÓRICA | ORIGEN | ¿VIAJA A ODOO? | CAMPO ADICIO |
|---|---|---|---|
| hist_recaudos_dia | recaudos_dia | ❌ | promov |
| hist_cuadres | cuadres | ❌ | promov |
| hist_retenciones | cuadre_retenciones | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_gastos | gastos | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_anticipos_nomina | cuadre_anticipos_nomina | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_traslados_caja | traslados_caja | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_soportes_dia | soportes_dia | ❌ | promov |
| hist_checklist_revision | checklist_revision | ❌ | promov |
| hist_documentos_erp | documentos_erp | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_consignaciones_banco | consignaciones_banco | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_consignaciones_aliados | consignaciones_aliados | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_clientes | clientes | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_proveedores | proveedores | ✅ | promov estado_ referenc + error_ |
| hist_empleados | empleados | ⚠️ alerta | promov estado_ (alerta - creación manual Odoo) |
| hist_documentos_dian | documentos_dian | ❌ | promov |

## 7. Audit log

Registro inmutable de todas las acciones del sistema. Alimentado por triggers de PostgreSQL.

### audit_log

Sin cambios v7 — cubre todas las tablas

**QUIÉN LLENA**

Triggers de PostgreSQL — automático. Solo INSERT permitido. Inmutable.

| CAMPO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| id PK | uuid | Generado |
| tabla | text | Nombre de la tabla afectada |
| registro_id | uuid | ID del registro modificado |
| accion | text | INSERT / UPDATE / DELETE / APPROVE / REJECT / ANULAR |
| usuario_id | uuid | NULLIF(...,'')::uuid — protegido para sesiones sin contexto |
| usuario_email | text | Denormalizado para consulta sin join |
| ip_address | text | IP del cliente |
| valor_anterior | jsonb | Estado completo antes del cambio |
| valor_nuevo | jsonb | Estado completo después del cambio |
| created_at | timestamptz | — |

**Leyenda · ERD v7 — Total: 41 tablas**

PK Clave primaria FK Clave foránea GEN Campo generado por BD NUEVO v7 Campo nuevo en esta versión

DEN Campo desnormalizado — se resuelve al momento del registro Maestros y parámetros Terceros Ingesta SharePoint / API DIAN

Cuadre (Auxiliar) Recaudo y revisión Históricas (inmutables) Audit log