

1. Maestros y parámetros

Tablas de configuración. Las llena el Admin antes de arrancar. Todas las demás tablas dependen de estas.

sedes

4 registros — Donmatías, Caucasia, Apartadó, Quibdó

QUIÉN LLENA

Admin — editable desde UI (cuenta_caja y diario_caja pueden cambiar con el contador)

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
codigo	text UNIQUE	DMA / CAC / APA / QBO
nombre	text	Donmatías, Caucasia, Apartadó, Quibdó
letra	text UNIQUE	D / C / A / Q
cuenta_caja	text	Cuenta PUC de efectivo en caja (130501/02/03/04) — se mantiene por precaución
diario_caja	text	Diario de Odoo que identifica la caja de esta sede — requerido para todos los movimientos que salen de caja
activa	boolean	Default true
created_at	timestamptz	Fecha de creación

aliados

5 registros — Alpina, Cárnicos, Familia, Nutresa, Meals

QUIÉN LLENA

Admin — NIT y razón social editables. Antes el aliado era texto libre en operaciones.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
nombre	text UNIQUE	ALPINA / CARNICOS / FAMILIA / NUTRESA / MEALS
letra	text UNIQUE	A / C / F / N / M — movido desde operaciones.letra_aliado
nit	text	NIT del aliado — se desnormaliza en consignaciones_aliados
razon_social	text	Razón social — se desnormaliza en consignaciones_aliados
activo	boolean	Default true
created_at	timestamptz	—

operaciones

10 registros — DA, DC, DF, CA, CC, CN, AA, QC, QN, QM

QUIÉN LLENA

Admin — editable desde UI

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
codigo	text UNIQUE	DA, DC, DF, CA, CC, CN, AA, QC, QN, QM
sede_id FK	uuid	→ sedes
aliado_id FK	uuid	→ aliados. Reemplaza campo aliado texto.
tipo_erp	text	SIDIS / ECOM
activa	boolean	Default true

bancos

Catálogo de bancos — usado en Excel de ingesta y dropdown Alpina

QUIÉN LLENA

Admin — cuando se agrega un banco nuevo. El UI de consignaciones RG usa parametros_contables, no esta tabla.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	integer	ID numérico — se usa en los Excel de ingesta
nombre	text UNIQUE	Bancolombia, Banco de Bogotá, CFA, etc.
tipo	text	RIOGRANDE / EXTERNO — EXTERNO se muestra en dropdown Alpina
activo	boolean	Default true

cuentas_analiticas

Distribuciones analíticas para Odoo — formato JSON

QUIÉN LLENA
Admin/Contabilidad — registros simples por sede. El sistema calcula las combinadas en partes iguales.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
sede_id FK	uuid	→ sedes
codigo_odoo	text	JSON para Odoo: {"7":100} / {"7":50,"8":50} / {"7":33,"8":33,"9":34}. La distribución ya incluye los centros de costo implícitamente.
nombre	text	Nombre legible para dropdown: "DMA-Alpina 100%"
activo	boolean	Default true

parametros_contables

11 tipos fijos — corazón de la parametrización contable

QUIÉN LLENA
Admin + Contabilidad. Los tipos NO se crean ni eliminan desde UI. Solo se agregan detalle_asiento dentro de cada tipo.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
sede_id FK	uuid	→ sedes. NULL = todas las sedes. UUID = solo esa sede. UI muestra nombre de sede.
tipo_asiento	text	retenciones clientes / retenciones a proveedores / gastos / impuestos en gastos / consignaciones a riogrande / anticipos a aliados / traslado entre cajas / anticipo de nomina / aprovechamientos / anticipo recibido clientes / descuento anticipo clientes
detalle_asiento	text	Nombre del concepto para dropdown UI (ej: "Peajes", "Retefuente 2.5%", "Caja menor DMA")
cuenta	text nullable	Cuenta PUC — se mantiene por precaución. Obligatoria para: anticipos aliados, anticipo nómina.
id_externo_odoo	text nullable	Identificador exacto en Odoo. Obligatorio para: retenciones clientes, retenciones proveedores, gastos, impuestos en gastos.
diario_odoo	text nullable	Diario de Odoo destino. Obligatorio para: consignaciones a riogrande, traslado entre cajas.
banco_id FK	integer	→ bancos. Solo consignaciones a riogrande — vincula parámetro con extracto bancario.
requiere_documento_electronico	boolean nullable	Solo gastos. True = peajes, combustible. False = robos.
tope_maximo	numeric nullable	Solo gastos. Monto máximo por ocurrencia.
activo	boolean	Default true

parametros_contables_generales

Cuentas contables transversales al sistema

QUIÉN LLENA

Admin + Contabilidad — cuentas que aplican globalmente, no ligadas a un tipo de asiento específico.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
clave	text UNIQUE	CUENTA_POR_PAGAR / CUENTA_POR_COBRAR
valor	text	Cuenta PUC o código Odoo
descripcion	text	Explicación del parámetro
activo	boolean	Default true
updated_at	timestampz	—

parametros_sistema

Configuración operativa del sistema

QUIÉN LLENA

Admin — ajustable en cualquier momento

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
clave	text UNIQUE	MARGEN_DIAS_ANTES / MARGEN_DIAS_DESPUES / TIMEOUT_SESION_MINUTOS / HORA_SYNC_AUTOMATICA / MAX_DIAS_SIN_APROBAR / RUTA_SOPORTES_DMA / RUTA_SOPORTES_CAC / RUTA_SOPORTES_APA / RUTA_SOPORTES_QBO / INGESTA_MANUAL_ACTIVIA / INGESTA_AUTOMATICA_ACTIVIA / SYNC_ODOO_MANUAL_ACTIVIA / SYNC_ODOO_AUTOMATICA_ACTIVIA / DIAS_ATRAS_REGISTRO_GASTO / DIAS_ADELANTE_REGISTRO_GASTO
valor	text	Valor del parámetro
descripcion	text	Explicación del parámetro
updated_at	timestampz	—

empleados

Conductores, auxiliares y personal de tesorería

QUIÉN LLENA

Admin — desactivar en lugar de borrar

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
sede_id FK	uuid	→ sedes
nit	text UNIQUE	Número de identificación
nombre_completo	text	Nombre completo
cargo	text	CONDUCTOR / AUXILIAR_RUTA / AUXILIAR_TESORERIA / ANALISTA / OTRO
sincronizado_odoo	boolean	Default false. Alerta en Vista 05 si false y tiene anticipos.
activo	boolean	Default true
updated_at	timestampz	—

vehiculos

Maestro de placas por sede

QUIÉN LLENA

Admin — desactivar en lugar de borrar

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Identificador único
sede_id FK	uuid	→ sedes
placa	text UNIQUE	Placa del vehículo
tipo	text	CAMION / CAMIONETA / MOTO / OTRO
activo	boolean	Default true

consecutivos_cuadre

Control de consecutivos por sede — reinicia cada día

QUIÉN LLENA

Sistema — función generar_consecutivo_cuadre(). Un registro por sede.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	—
sede_id FK	uuid UNIQUE	→ sedes. Un registro por sede.
ultimo_numero	integer	Último consecutivo generado hoy
fecha	date	Fecha del último consecutivo. Si cambia → reinicia a 1.

2. Terceros

Maestros de clientes, proveedores y empleados. Todos tienen control de sincronización con Odoo.

clientes

Alimentado desde plano ERP via upsert — sin cambios v7

QUIÉN LLENA

Sistema — upsert desde plano ERP. Si hay cambios en datos, marca `requiere_sync_odoo = true`. Sync automático con Odoo.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
<code>id</code> PK	uuid	Identificador único
<code>operacion_codigo_cliente</code>	text UNIQUE	DA-1 — clave única de upsert. ID externo en Odoo.
<code>operacion_id</code> FK	uuid	→ operaciones
<code>numero_identificacion</code>	text	NIT del cliente
<code>digito_verificacion</code>	text	Dígito de verificación
<code>tipo_tercero</code>	text	Natural / Jurídico
<code>tipo_identificacion</code>	text	cedula, nit, etc.
<code>nombre_establecimiento</code>	text	Nombre de la tienda
<code>nombre_completo</code>	text	Nombre completo del propietario
<code>nombre1</code>	text	Nullable
<code>nombre2</code>	text	Nullable
<code>apellido1</code>	text	Nullable
<code>apellido2</code>	text	Nullable
<code>pais</code>	text	Colombia
<code>departamento</code>	text	—
<code>municipio</code>	text	—
<code>zip</code>	text	Código postal
<code>direccion</code>	text	Dirección del establecimiento
<code>correo</code>	text	Nullable
<code>telefono</code>	text	Nullable
<code>sincronizado_odoo</code>	boolean	Default false. True cuando Odoo confirma.
<code>sincronizado_at</code>	timestampz	Cuándo se sincronizó
<code>requiere_sync_odoo</code>	boolean	True cuando hay cambios pendientes
<code>error_sync</code>	text	Mensaje de error si Odoo rechazó
<code>activo</code>	boolean	Default true
<code>updated_at</code>	timestampz	—

proveedores

Pre-cargado por Admin — auxiliar puede agregar nuevos — sin cambios v7

QUIÉN LLENA

Admin pre-carga. Auxiliar puede agregar nuevos desde el cuadre. Quedan pendientes de sync con Odoo.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
<code>id</code> PK	uuid	Identificador único
<code>nit</code>	text UNIQUE	NIT del proveedor
<code>digito_verificacion</code>	text	Nullable
<code>nombre</code>	text	Nombre del proveedor
<code>tipo_identificacion</code>	text	nit, cedula, etc.
<code>tipo_tercero</code>	text	Natural / Jurídico
<code>sincronizado_odoo</code>	boolean	Default false
<code>sincronizado_at</code>	timestampz	Nullable
<code>requiere_sync_odoo</code>	boolean	True cuando hay cambios pendientes
<code>error_sync</code>	text	Mensaje de error si Odoo rechazó
<code>creado_por</code> FK	uuid	→ auth.users. Nullable si fue pre-cargado.
<code>activo</code>	boolean	Default true
<code>updated_at</code>	timestampz	—

3. Ingesta de datos — SharePoint / API ERP / DIAN

Tablas alimentadas automáticamente desde SharePoint o API. documentos_erp y documentos_dian se cruzan por documento_electronico.

documentos_erp

Facturas, notas y anticipos — sin cambios v7

QUIÉN LLENA

Sistema — upsert desde plano Excel (SIDIS) o API (ECOM). Clave única: operacion_documento.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
operacion_id FK	uuid	→ operaciones
cliente_id FK	uuid	→ clientes
operacion_planilla	text INDEXED	DA-32825 — clave de agrupación
estado_planilla_erp	text	CERRADA / ABIERTA
tipo_documento	text	FACTURA DE VENTA / NOTA CREDITO / NOTA DEBITO / ANTICIPO / CRUCE ANTICIPO — ANTICIPO = dinero recibido del cliente (siempre positivo). CRUCE ANTICIPO = cruce del anticipo contra factura (siempre positivo). Cuenta contable viene del plano ERP.
sub_tipo	text	FACTURA DE VENTA / NOTA AVERIA-CAMBIO / NOTA BUEN ESTADO / NOTA DESCUENTO CONDICIONADO / ANTICIPO / CRUCE ANTICIPO
documento_electronico	text	Clave de cruce con documentos_dian
operacion_documento	text UNIQUE	Clave única de upsert
factura_referencia	text	Factura a la que aplica la nota
cr_co	text	CONTADO / CREDITO
fecha_emision	date	—
fecha_vencimiento	date	—
producto	text	—
cantidad	numeric	—
valor_sin_iva	numeric	—
iva	numeric	—
valor_base_iva GEN	numeric	valor_sin_iva + iva
cuenta_contable	text	Del plano ERP
cuenta_analitica	text	Del plano ERP — se desnormaliza en cuadro_retenciones
diario_odoo	text	Del plano ERP
estado_dian	text	SIN_VALIDAR / APROBADO_CON_NOTIFICACION / RECHAZADO / PENDIENTE
validado_dian_at	timestamptz	—
estado_at	text	PENDIENTE / EN_CUADRE / ENVIADO_REVISION / APROBADO
numero_cuadre FK	text	→ cuadros.consecutivo
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_dia
hash_archivo	text	Antifraude
leido_sharepoint_at	timestamptz	—
updated_at	timestamptz	—

documentos_dian

Informe DIAN — sin cambios v7

QUIÉN LLENA

Sistema — upsert desde informe Excel DIAN. Al insertar, trigger actualiza documentos_erp.estado_dian.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
operacion_id FK	uuid	→ operaciones
prefijo	text	—
folio	text	—
documento_electronico	text UNIQUE	prefijo + folio — clave de cruce
fecha_emision	date	—
base	numeric	—
iva	numeric	—
total	numeric	—
tipo_documento	text	—
estado_dian	text	APROBADO_CON_NOTIFICACION / RECHAZADO / PENDIENTE
leido_at	timestamptz	—
updated_at	timestamptz	—

consignaciones_banco

Extracto bancario Riogrande — 3 campos nuevos v7

QUIÉN LLENA

Sistema — lectura del extracto bancario estandarizado en SharePoint. banco_id lo pone contabilidad en el Excel. UI sección 2.3 usa parametros_contables, no bancos.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
sede_id FK	uuid	→ sedes
operacion_id FK	uuid	→ operaciones. Nullable.
banco_id FK	integer	→ bancos. Para ingesta y trazabilidad.
parametro_id FK	uuid	→ parametros_contables tipo consignaciones a riogrande. Se asigna al seleccionar en UI.
diario_caja DEN	text	Desnormalizado desde sedes.diario_caja — diario origen para Odoo
diario_destino DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables.diario_odoo — diario destino para Odoo
cuenta_bancaria	text	Código de la cuenta bancaria
fecha	date	—
valor	numeric	—
referencia	text	Nullable
nit_consignante	text	Nullable
nombre_consignante	text	Nullable
origen	text	PLANILLA / DESTINO_EFECTIVO
estado_cuadre	text	LIBRE / BLOQUEADA / EN_CUADRE / ENVIADO_REVISION / APROBADO
cuadre_id FK	uuid	→ cuadros. Nullable.
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_dia. Nullable.
bloqueada_por FK	uuid	→ auth.users
bloqueada_at	timestampz	Expira según TIMEOUT_SESION_MINUTOS
hash_archivo	text	Antifraude
leido_sharepoint_at	timestampz	—
created_at	timestampz	—
updated_at	timestampz	—

consignaciones_aliados

Certificadas por aliado + registro manual Alpina — Alpina pasa al histórico sin certificación previa

QUIÉN LLENA

Sistema (Cárnicos/Nutresa/Meals desde SharePoint) — Auxiliar manual (Alpina con comprobante físico). Alpina pasa al histórico sin requerir conciliación posterior.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
sede_id FK	uuid	→ sedes
operacion_id FK	uuid	→ operaciones
aliado	text	ALPINA / CARNICOS / NUTRESA / MEALS — texto para compatibilidad
parametro_id FK	uuid	→ parametros_contables tipo anticipos a aliados
banco_id FK	integer	→ bancos tipo EXTERNO. Auxiliar selecciona. Solo trazabilidad.
diario_caja DEN	text	Desnormalizado desde sedes.diario_caja — diario origen para Odoo
cuenta_anticipo DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables.cuenta — cuenta del anticipo al aliado
nit_aliado DEN	text	Desnormalizado desde aliados.nit via operacion_id
nombre_aliado DEN	text	Desnormalizado desde aliados.razon_social via operacion_id
numero_documento	text	ID de la consignación del aliado
referencia	text	Nullable
fecha	date	—
valor	numeric	—
moneda	text	COP por defecto
origen	text	PLANILLA / DESTINO_EFECTIVO
estado_certificacion	text	CERTIFICADA / SIN_CERTIFICAR / DIFERENCIA — Alpina siempre inicia en SIN_CERTIFICAR pero pasa al histórico sin bloqueo
certificada_at	timestampz	Nullable
estado_cuadre	text	LIBRE / BLOQUEADA / EN_CUADRE / ENVIADO_REVISION / APROBADO
cuadre_id FK	uuid	→ cuadros. Nullable.
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_dia. Nullable.
bloqueada_por FK	uuid	→ auth.users. Nullable.
bloqueada_at	timestampz	—
registrada_por FK	uuid	→ auth.users. Solo Alpina manual.
hash_archivo	text	Null si registro manual Alpina
leido_sharepoint_at	timestampz	Null si registro manual Alpina
created_at	timestampz	—
updated_at	timestampz	—

4. Tablas operativas — Cuadre de planillas

Se llenan cuando la auxiliar hace el cuadre en Vista 02. Todas incluyen campos desnormalizados para envío directo a Odoo.

cuadres

Sin cambios v7

QUIÉN LLENA

Auxiliar o Analista (cubriendo) — Vista 02.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
consecutivo	text UNIQUE	DMA-110426.01
sede_id FK	uuid	→ sedes
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_dia
fecha_cuadre	date	—
planillas	text[]	['DA-32641', 'DC-32926']
operaciones	text[]	['DA', 'DC']
estado	text	BORRADOR / ENVIADO_REVISION / APROBADO / ANULADO
conductor_id FK	uuid	→ empleados
auxiliar_1_id FK	uuid	→ empleados. Nullable.
auxiliar_2_id FK	uuid	→ empleados. Nullable.
vehiculo_id FK	uuid	→ vehiculos
total_cuadrar_contado	numeric	Suma facturas contado netas
total_anticipos_clientes	numeric	Puede ser negativo
total_gastos	numeric	—
total_consig_riogrande	numeric	—
total_consig_aliados	numeric	—
total_anticipos_nomina	numeric	—
efectivo_real	numeric	Conteo físico
efectivo_teorico	numeric	Calculado por sistema
diferencia_efectivo GEN	numeric	real - teórico. Positivo = aprovechamientos.
ejecutado_por FK	uuid	→ auth.users
confirmado_at	timestampz	—
motivo_anulacion	text	Obligatorio si ANULADO
anulado_por FK	uuid	→ auth.users. Nullable.
created_at	timestampz	—

cuadre_retenciones

10 campos nuevos v7 — entregable directo a Odoo

QUIÉN LLENA

Auxiliar — sección 2.1. Solo facturas CONTADO. Al seleccionar parámetro, sistema desnormaliza todos los campos Odoo.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
cuadre_id FK	uuid	→ cuadres
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_dia
documento_id FK	uuid	→ documentos_erp
cliente_id FK	uuid	→ clientes
parametro_id FK	uuid	→ parametros_contables tipo retenciones clientes
fecha DEN	date	Desnormalizado desde documentos_erp.fecha_emision
numero_factura DEN	text	Desnormalizado desde documentos_erp.factura_referencia
operacion_codigo_cliente DEN	text	Desnormalizado desde clientes.operacion_codigo_cliente
nit_cliente DEN	text	Desnormalizado desde clientes.numero_identificacion
nombre_cliente DEN	text	Desnormalizado desde clientes.nombre_establecimiento
detalle_retencion DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables.detalle_retencion
cuenta_retencion DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables.cuenta_retencion
codigo_externo_odoo DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables.id_externo — Odoo resuelve el asiento internamente
codigo_analitica_odoo DEN	text	Desnormalizado desde documentos_erp.cuenta_analitica
cuenta_caja_sede DEN	text	Desnormalizado desde sedes.cuenta_caja
base_retencion	numeric	Valor base sobre el cual se calcula retención
porcentaje	numeric	Porcentaje aplicado (ej: 2.5)
valor	numeric	Valor retenido = base * porcentaje / 100
created_at	timestampz	—

gastos

Rediseñado v7 — 3 renombres + 11 campos nuevos

QUIÉN LLENA
Auxiliar — sección 2.2 (PLANILLA) o 3.2 (DESTINO_EFECTIVO). Al confirmar, sistema desnormaliza todos los campos Odoo.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
cuadre_id FK	uuid	→ cuadros
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_día
origen	text	PLANILLA / DESTINO_EFECTIVO
fecha	date	Ingresado por auxiliar. Resto: DIAS_ATRAS/ADELANTE_RECAUDOS
parametro_id FK	uuid	→ parametros_contables tipo gastos. Nullable. (antes: parametro_recaudo)
parametro_impuesto_id FK	uuid	→ parametros_contables tipo impuestos. Nullable. (antes: parametro_recaudo)
parametro_retencion_id FK	uuid	→ parametros_contables tipo retenciones. Nullable. (antes: parametro_recaudo)
proveedor_id FK	uuid	→ proveedores
cuenta_analitica_id FK	uuid	→ cuentas_analiticas
documento_electronico_proveedor	text	N° factura del proveedor. Opcional. Si se requiere documento, se requiere documento.
valor_base	numeric	Valor sin impuesto — ingreso
valor_impuesto	numeric	Valor del impuesto — ingreso auxiliar. Nullable. (antes: iva)
valor_retencion	numeric	Valor de la retención — ingreso auxiliar. Nullable.
valor_total GEN	numeric	GENERATED: valor_base + valor_impuesto + valor_retencion
tipo_impuesto DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables_detalle_impuesto. (antes: tarifa_iva)
nit_proveedor DEN	text	Desnormalizado desde proveedores.nit
nombre_proveedor DEN	text	Desnormalizado desde proveedores.nombre
detalle_gasto DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables_detalle_gasto
id_externo_gasto DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables_detalle_gasto
detalle_impuesto DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables_detalle_impuesto. Nullable.
id_externo_impuesto DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables_detalle_impuesto. Nullable.
detalle_retencion DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables_detalle_retencion. Nullable.
id_externo_retencion DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables_detalle_retencion. Nullable.
codigo_analitica_odoo DEN	text	Desnormalizado desde cuentas_analiticas.codigo_odoo
diario_caja DEN	text	Desnormalizado desde sedes.diario_caja para egreso de caja a Odoo

cuadre_anticipos_nomina

6 campos nuevos v7 — entregable directo a Odoo

QUIÉN LLENA
Auxiliar — sección 2.6 (PLANILLA) o 3.2 (DESTINO_EFECTIVO).

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
cuadre_id FK	uuid	→ cuadros
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_día
empleado_id FK	uuid	→ empleados
parametro_id FK	uuid	→ parametros_contables tipo anticipo de nomina
cuenta_analitica_id FK	uuid	→ cuentas_analiticas
origen	text	PLANILLA / DESTINO_EFECTIVO
fecha	date	Ingresado por auxiliar
concepto	text	ANT_NOMINA / PASAJE / HURTO_RUTA
valor	numeric	—
nit_empleado DEN	text	Desnormalizado desde empleados.nit
nombre_empleado DEN	text	Desnormalizado desde empleados.nombre_completo
cuenta_anticipo DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables.cuenta
codigo_analitica_odoo DEN	text	Desnormalizado desde cuentas_analiticas.codigo_odoo
diario_caja DEN	text	Desnormalizado desde sedes.diario_caja
estado_autorizacion	text	APROBADO / PENDIENTE (HURTO_RUTA requiere denuncia)
created_at	timestamptz	—

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
supera_tope	boolean	True si valor_base > parametro.tope_maximo
justificacion_tope	text	Obligatorio si supera_tope
created_at	timestampz	—

5. Tablas operativas — Recaudo y revisión

Se llenan en Vista 03 (recaudo) y Vista 04 (revisión analista).

recaudos_dia

Un recaudo por sede por día — sin cambios v7

QUIÉN LLENA
Auxiliar — abre y cierra el día. Analista aprueba o devuelve.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
consecutivo	text UNIQUE	DMA-RD-110426. Rehecho: -R1, -R2.
sede_id FK	uuid	→ sedes. UNIQUE con fecha.
fecha	date	UNIQUE con sede_id
estado	text	BORRADOR / ABIERTO / CERRADO_AUXILIAR / APROBADO / DEVUELTO
saldo_anterior	numeric	Automático del último día aprobado. Solo Admin edita.
efectivo_planillas	numeric	Suma efectivo_real de todos los cuadros
efectivo_dispersado	numeric	Suma total de destinos
nuevo_saldo GEN	numeric	anterior + planillas - dispersado
sin_movimiento	boolean	True para domingos sin cuadros
auxiliar_id FK	uuid	→ auth.users
cerrado_at	timestamptz	—
analista_id FK	uuid	→ auth.users
aprobado_at	timestamptz	—
nota_devolucion	text	Obligatorio si DEVUELTO
created_at	timestamptz	—

traslados_caja

Renombrada desde destinos_efectivo — 4 campos nuevos v7

QUIÉN LLENA
Auxiliar — sección 3.2. SOLO traslados entre cajas (caja menor, TVS, Istmina, Prosegur). Los demás destinos van a sus propias tablas.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_dia
parametro_id FK	uuid	→ parametros_contables tipo traslado entre cajas
fecha DEN	date	Desnormalizado desde recaudos_dia.fecha
detalle DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables.detalle_asiento
diario_caja DEN	text	Desnormalizado desde sedes.diario_caja
diario_destino DEN	text	Desnormalizado desde parametros_contables.diario_odoo
valor	numeric	—
descripcion	text	Nullable — nota libre
created_at	timestamptz	—

soportes_dia

Archivos adjuntos del día — sin cambios v7

QUIÉN LLENA
Auxiliar — sección 3.4. Sistema detecta qué ítems aplican.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_dia
tipo_soporte	text	LIQUIDACION_PLANILLAS / CREDITOS_FIRMADOS / NOTAS_CONDICIONADAS / RETENCIONES / GASTOS / CONSIG_RIOGRANDE / CONSIG_ALIADOS / ANTICIPOS_NOMINA / TRASLADOS_CAJA / ARQUEO / DENUNCIA
url	text	Ruta local estandarizada
nombre_archivo	text	DMA_20260419_RETENCIONES_DMA-RD-190426.pdf
subido_por FK	uuid	→ auth.users
created_at	timestamptz	—

checklist_revision

Revisión ítem por ítem — sin cambios v7

QUIÉN LLENA
Analista — Vista 04. Al aprobar todos los ítems se ejecuta promover_a_historico().

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
recaudo_id FK	uuid	→ recaudos_dia. UNIQUE con ítem.
ítem	integer	1 al 11
descripcion	text	Nombre del ítem
aplica	boolean	Sistema calcula. False si no hay registros de ese tipo en el día.
estado	text	PENDIENTE / OK / CON_OBSERVACION / FALTANTE / NO_APLICA
nota	text	Obligatorio si no es OK ni NO_APLICA
revisado_por FK	uuid	→ auth.users
revisado_at	timestamptz	—

6. Capa histórica

Copia inmutable al aprobar el día. Solo INSERT vía promover_a_historico(). Fuente directa para Odoo via API — cada histórica tiene todos los campos necesarios para el envío sin transformaciones.

Tablas históricas – resumen

15 tablas — copia exacta de operativa + campos de control

QUIÉN LLENA

Sistema — función promover_a_historico() al aprobar. Inmutables en contenido operativo. estado_odoo es el único campo mutable post-promoción.

TABLA HISTÓRICA	ORIGEN	¿VIAJA A ODOO?	CAMPO ADICIONAL
hist_recaudos_dia	recaudos_dia	✗	promov
hist_cuadres	cuadres	✗	promov
hist_retenciones	cuadre_retenciones	✓	promov estado_ referenc error_sy
hist_gastos	gastos	✓	promov estado_ referenc error_sy
hist_anticipos_nomina	cuadre_anticipos_nomina	✓	promov estado_ referenc error_sy
hist_traslados_caja	traslados_caja	✓	promov estado_ referenc error_sy
hist_soportes_dia	soportes_dia	✗	promov
hist_checklist_revision	checklist_revision	✗	promov
hist_documentos_erp	documentos_erp	✓	promov estado_ referenc error_sy fecha_r desnorr desde recaudo al prom
hist_consignaciones_banco	consignaciones_banco	✓	promov estado_ referenc error_sy
hist_consignaciones_aliados	consignaciones_aliados	✓	promov estado_ referenc error_sy
hist_clientes	clientes	✓	promov estado_ referenc error_sy
hist_proveedores	proveedores	⌚ futura	promov sync co desactiv (implem futura)
hist_empleados	empleados	⌚ futura	promov sync co desactiv (implem futura)
hist_documentos_dian	documentos_dian	✗	promov

7. Audit log

Registro inmutable de todas las acciones del sistema. Alimentado por triggers de PostgreSQL.

audit_log

Sin cambios v7 — cubre todas las tablas

QUIÉN LLENA

Triggers de PostgreSQL — automático. Solo INSERT permitido. Inmutable.

CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
id PK	uuid	Generado
tabla	text	Nombre de la tabla afectada
registro_id	uuid	ID del registro modificado
accion	text	INSERT / UPDATE / DELETE / APPROVE / REJECT / ANULAR
usuario_id	uuid	NULLIF(..., '');:uuid — protegido para sesiones sin contexto
usuario_email	text	Denormalizado para consulta sin join
ip_address	text	IP del cliente
valor_anterior	jsonb	Estado completo antes del cambio
valor_nuevo	jsonb	Estado completo después del cambio
created_at	timestampz	—

Leyenda · ERD v7.3 — Total: 41 tablas

- PK Clave primaria

FK Clave foránea

GEN Campo generado por BD

Campo nuevo en esta versión
- DEN Campo desnormalizado — se resuelve al momento del registro

Maestros y parámetros

Terceros

Ingesta SharePoint / API

DIAN
- Cuadre (Auxiliar)

Recaudo y revisión

Históricas (inmutables)

Audit log