

# Funciones de verificación LESS



Válidas para comparar tipos de valor en argumentos. Muy útiles en condicionales:

```
.mixin(@parametro) when (iscolor(@parametro)) {...}
```

OPERADOR	RELATIVAS A:
iscolor	Compara la variable/parámetro con un color: <code>iscolor(#ff0000) = true</code> <code>iscolor("string") = false</code>
isnumber	Compara la variable/parámetro con un número: <code>isnumber(25) = true</code> <code>isnumber("string") = false</code>
isstring	Compara la variable/parámetro con una cadena de texto: <code>isstring("hola") = true</code> <code>isstring(250377) = false</code>
iskeyword	Compara la variable/parámetro con un keyword operacional: <code>iskeyword(not) = true</code> <code>iskeyword("string") = false</code>
isurl	Compara la variable/parámetro con una URL y un string: <code>isurl(http://coolvillage.es) = true</code> <code>isurl("string") = false</code>
ispixel	Compara la variable/parámetro con un número que a su vez debe ser un píxel: <code>ispixel(12px) = true</code> <code>ispixel(12) = false</code>
ispercentage	Compara la variable/parámetro con un número que a su vez debe ser un porcentaje: <code>ispercentage(12%) = true</code> <code>ispercentage(12px) = false</code>
isem	Compara la variable/parámetro con un número que a su vez debe ser un em: <code>isem(12em) = true</code> <code>isem(12%) = false</code>
isunit	Compara la variable/parámetro con un número que a su vez tiene definida una unidad: <code>isem(12, "em") = true</code> <code>isem(12) = false</code>