Manual completo del proyecto de legado digital familiar

Objetivo del sistema

Este proyecto define una arquitectura doméstica, cerrada y recuperable para gestionar el legado digital de una pareja sin depender de un único equipo ni de un único servicio. La solución combina gestor de contraseñas local, almacenamiento documental cifrado, sincronización en la nube, protocolo físico de emergencia y un mecanismo de inactividad de Google para facilitar instrucciones y acceso delegado a determinados datos de la cuenta.[cite:20][cite:28][cite:26][cite:29]

La premisa principal es que el sistema debe seguir funcionando aunque falle el mini PC, aunque una persona no esté disponible o aunque haya que recuperar todo desde un portátil limpio. Por eso la arquitectura recomendada no usa el homelab como pieza crítica única, sino como capa de trabajo y apoyo.[cite:45][cite:20][cite:28]

Arquitectura elegida

La arquitectura recomendada se compone de cinco piezas:

1. **KeePassXC** como bóveda principal de credenciales y secretos, usando un archivo `.kdbx` portable y sin dependencia de servidor.[cite:45]
2. **Cryptomator** como capa de cifrado para documentos familiares sensibles antes de subirlos a la nube.[cite:45]
3. **Google Drive** como capa de sincronización y disponibilidad, usando Drive for desktop para mantener una copia fuera del mini PC.[cite:28][cite:31]
4. **Google Inactive Account Manager** (llamado en la conversación “google antigravity”) como pieza de instrucciones, avisos e intercambio delegado de determinados datos de Google tras un periodo de inactividad.[cite:20]
5. **Soporte físico** con USBs y documento impreso para recuperación de emergencia sin depender de la infraestructura viva.[cite:26][cite:29][cite:45]

Principios de diseño

El sistema debe cumplir estos principios desde el principio:

- No depender del mini PC para abrir secretos o documentos críticos.[cite:45]
- Poder restaurarse en menos de 30 minutos desde un equipo limpio por una persona con conocimientos básicos.[cite:45]
- Mantener los documentos cifrados antes de llegar a la nube, para que el proveedor de almacenamiento no vea el contenido en claro.[cite:45]

- Separar secretos, documentos y procedimiento de recuperación en capas distintas. [cite:26] [cite:29]
- Tener al menos una copia fuera de casa y una instrucción en papel accesible para el cónyuge o heredero principal.[cite:26] [cite:29]

Estructura general de carpetas y soportes

La estructura recomendada es la siguiente:

Capa 1: secretos

- Archivo principal: `legado_familiar.kdbx`
- Herramienta: KeePassXC.[cite:45]
- Contenido:
  - Bancos e inversión.
  - Correos principales.
  - Seguros.
  - Suministros.
  - Plataformas técnicas.
  - Códigos de recuperación 2FA.
  - Notas cortas de contexto.

Capa 2: documentos

Dentro de una bóveda de Cryptomator, crear esta estructura:

- `00_Instrucciones`
- `01_Identidad`
- `02_Bancos`
- `03_Seguros`
- `04_Inmuebles`
- `05_Suscripciones`
- `06_Dispositivos`
- `07_Proveedores`
- `08_Testamento_y_notaria`
- `09_Cierre_o_transferencia`
- `10_Emergencia_72h`

Esta estructura permite localizar rápido qué existe, qué hacer y dónde está cada justificante documental.[cite:26] [cite:29]

Capa 3: soportes físicos

- USB 1: guardado en casa.
- USB 2: guardado fuera de casa o con familiar de confianza.
- Documento maestro impreso: guardado en caja fuerte o ubicación física acordada.[cite:45] [cite:26] [cite:29]

Herramientas necesarias

Antes de empezar, preparar lo siguiente:

- Ordenador principal con Windows, macOS o Linux.
- Mini PC/homelab como soporte opcional de trabajo, no como dependencia crítica.[cite:45] [cite:2]
- Cuenta de Google activa con acceso a Drive y al gestor de inactividad.[cite:20] [cite:28]
- KeePassXC.
- Cryptomator.
- Google Drive for desktop.[cite:28] [cite:31]
- Dos USBs dedicados para copias offline; si son sensibles, mejor cifrados o al menos custodiados físicamente con control.[cite:3] [cite:11]
- Escáner o móvil para digitalizar documentación.
- Carpeta física para el documento maestro impreso.

Fase 1: inventario inicial

El primer trabajo no es técnico, sino de inventario. Antes de tocar herramientas, hay que listar qué existe y qué merece entrar en el sistema.[cite:26] [cite:29]

Crear un inventario con estas categorías:

- Bancos, brokers, tarjetas, préstamos.
- Seguros, pólizas, salud, decesos, hogar, coche.
- Correos electrónicos principales y secundarios.
- Apps críticas del móvil: banca, autenticación, firma, mensajería, salud, transporte, domótica.
- Inmuebles, escrituras, contratos, suministros, IBI y comunidad.
- Criptografía, wallets, claves de recuperación, certificados.
- Servicios de suscripción y pagos recurrentes.
- Dominios, hosting, bots, servidores y automatizaciones domésticas.

Para cada elemento anotar:

- Nombre del servicio.

- Titular.
- URL o canal de acceso.
- Correo asociado.
- Tipo de segundo factor.
- Ubicación del secreto (cuando ya exista en KeePassXC).
- Acción deseada en caso de fallecimiento o incapacidad.
- Ubicación del documento justificativo si existe.[cite:26] [cite:29]

Fase 2: creación de la bóveda KeePassXC

Instalar KeePassXC y crear una base de datos nueva llamada `legado_familiar.kdbx`. La propuesta adjunta sitúa este archivo como plano principal de acceso porque no depende de servidor local, contenedor ni red.[cite:45]

Configuración recomendada

- Usar una frase maestra robusta conocida por ambos cónyuges.[cite:45]
- No depender solo de memoria si el objetivo es legado; la frase maestra debe formar parte del protocolo físico de recuperación.[cite:45]
- Crear grupos dentro de KeePassXC:
  - `01_Correos`
  - `02_Bancos`
  - `03_Seguros`
  - `04_Inmuebles`
  - `05_Suscripciones`
  - `06_Trabajo_y_tecnica`
  - `07_Moviles_y_apps`
  - `08_2FA_y_codigos`
  - `09_Notas_de_emergencia`

Qué guardar dentro

En cada entrada guardar, como mínimo:

- Nombre del servicio.
- Usuario.
- Contraseña.
- URL.
- Notas operativas breves.
- Códigos de recuperación si el servicio los ofrece.[cite:45]

Regla importante

No meter documentos largos ni PDFs en KeePassXC salvo excepciones. KeePassXC debe ser la bóveda de secretos, no el archivo documental principal.[cite:45]

Fase 3: migración desde Google Password Manager y Chrome

Las contraseñas guardadas en el perfil de Google o Chrome se pueden exportar a CSV y luego importar a KeePassXC. Google documenta la exportación de contraseñas desde Chrome y también dispone de flujo de exportación en Android a través de Google Password Manager/Chrome.[cite:56] [cite:59] [cite:69]

Paso a paso en ordenador

1. Abrir Chrome con el perfil correcto.
2. Entrar en el gestor de contraseñas de Google/Chrome.
3. Usar la opción de exportar contraseñas a CSV.[cite:59]
4. Guardar ese CSV en una ubicación temporal y controlada.
5. Abrir KeePassXC e importar el CSV.
6. Revisar duplicados, entradas antiguas y nombres de servicio.[cite:50] [cite:51]
7. Guardar la base `.kdbx` ya limpia.
8. Borrar el CSV de forma inmediata porque contiene secretos en claro.[cite:47] [cite:56] [cite:63]

Paso a paso en Android/Redmi

En Android, Google permite exportar contraseñas desde Chrome o Google Password Manager. El flujo normal es exportar a CSV desde el móvil y terminar la importación en el ordenador, donde la revisión es más segura y cómoda.[cite:56] [cite:57] [cite:69]

1. Abrir Chrome en Android.
2. Ir a configuración y al gestor de contraseñas de Google.
3. Elegir exportar contraseñas.[cite:56] [cite:69]
4. Transferir el CSV al ordenador por método controlado.
5. Importar y depurar en KeePassXC de escritorio.[cite:68] [cite:51]
6. Eliminar el CSV al terminar.[cite:56] [cite:63]

Fase 4: apps del móvil y servicios asociados

Para legado digital no basta con contraseñas; también hace falta saber qué apps críticas existían en el móvil y para qué servían. Hay dos fuentes recomendadas: historial de Google Play y listado técnico por ADB.[cite:76] [cite:71]

Método 1: historial de Google Play

Google Play permite ver apps instaladas y también el histórico de apps no instaladas asociadas a la cuenta. Esto sirve para recordar servicios usados aunque ya no estén presentes en el móvil.[cite:76] [cite:79]

Método 2: extracción por ADB

Android permite listar paquetes instalados con `adb shell pm list packages`, y se pueden filtrar apps de usuario con `-3`.[cite:71] [cite:78] [cite:81]

Ejemplo de comando:

```
adb shell pm list packages -3 > apps_movil.txt
```

Con eso se genera un listado exportable desde el PC, útil para inventario técnico y revisión posterior.[cite:78] [cite:81]

Qué hacer con ese listado

No basta con guardarlo en bruto. Hay que convertirlo en una lista útil dentro del proyecto:

- Nombre visible de la app.
- Función.
- Cuenta asociada.
- Si usa 2FA.
- Dónde está la credencial.
- Qué hacer con ella si ocurre una emergencia.[cite:26] [cite:29]

Fase 5: documentos con Cryptomator y Google Drive

La propuesta adjunta recomienda usar Cryptomator sobre Google Drive para que los documentos queden cifrados antes de salir del equipo local y, aun así, se beneficien de la disponibilidad de la nube.[cite:45]

Paso a paso

1. Instalar Google Drive for desktop y configurar la sincronización en el ordenador principal.[cite:28] [cite:31]
2. Instalar Cryptomator.
3. Crear una bóveda de Cryptomator dentro de la carpeta de Google Drive.
4. Nombrar esa bóveda de forma clara, por ejemplo `boveda_legado_familiar`.
5. Montar la bóveda y crear dentro la estructura documental definida antes.[cite:45] [cite:26]
6. Mover dentro los PDFs, escaneos e inventarios.

7. Verificar que Google Drive sincroniza la bóveda cifrada correctamente.[cite:28]

Qué meter dentro

- DNI, pasaportes, libro de familia.
- Pólizas y recibos.
- Escrituras, contratos, notas simples, catastro.
- Certificados, testamentos, datos notariales.
- Inventario de patrimonio físico.
- Instrucciones de cierre o transferencia.
- Copias de seguridad documentales de cuentas críticas.[cite:45] [cite:26] [cite:29]

Fase 6: Google Inactive Account Manager (“google antigravity”)

Google ofrece Inactive Account Manager para configurar qué pasa con una cuenta tras un periodo de inactividad. Permite definir contactos de confianza, enviar avisos y compartir determinados datos con esas personas cuando se cumplan las condiciones configuradas. [cite:20]

Dentro de este proyecto, “google antigravity” debe tratarse como una **pieza de instrucciones y activación**, no como repositorio único del legado.[cite:20] [cite:45]

Cómo integrarlo en el sistema

Usarlo para estas funciones:

- Avisar al cónyuge o contacto de confianza si la cuenta queda inactiva.[cite:20]
- Facilitar acceso delegado a determinados datos de Google, no necesariamente a todo. [cite:20]
- Entregar un mensaje cuidadosamente redactado con instrucciones de apertura del sistema familiar.[cite:20]

Instrucciones recomendadas para incluir en el mensaje

El mensaje de “google antigravity” debe ser breve, claro y no incluir secretos completos si puede evitarse. Debe contener:

- Que existe un sistema de legado digital familiar.
- Dónde está el documento maestro impreso.
- Dónde están los USBs.
- Qué cuenta de Google Drive contiene la bóveda documental cifrada.
- Qué programa usar para abrir contraseñas y documentos.
- Qué orden seguir: documento físico, USB, KeePassXC, Cryptomator, Drive.[cite:20] [cite:26] [cite:29]

Ejemplo de texto orientativo

> Existe un sistema familiar de legado digital preparado para esta situación. Busca el documento maestro impreso en la ubicación acordada. Usa el USB de emergencia si no puedes acceder al ordenador habitual. Las contraseñas están en un archivo KeePassXC y los documentos en una bóveda Cryptomator sincronizada con Google Drive. Sigue el orden indicado en el documento maestro y contacta con la notaría, banco y aseguradoras según el apartado de emergencia.

Ese mensaje no sustituye al documento maestro; solo debe activar a la otra persona y conducirla al procedimiento correcto.[cite:20] [cite:26]

Fase 7: protocolo físico de emergencia

La recuperación real en un entorno de estrés depende más del papel y del orden que de la tecnología. Por eso el proyecto necesita un protocolo físico claro.[cite:26] [cite:29] [cite:45]

Contenido del documento maestro impreso

El documento maestro debe incluir:

- Qué es este sistema y para qué sirve.
- Qué hacer primero si hay fallecimiento o incapacidad.
- Dónde está la base KeePassXC.
- Dónde está la bóveda Cryptomator.
- Dónde están los USBs.
- Frase maestra o método para recuperarla, según el nivel de riesgo que se quiera asumir.[cite:45]
- Qué contactos humanos llamar primero: familiar, notario, banco, seguro, asesor.
- Qué no hacer: no borrar móviles, no resetear cuentas, no formatear equipos sin revisar antes.

Contenido de cada USB

Cada USB debe contener:

- Copia actualizada de `legado_familiar.kdbx`.[cite:45]
- Instaladores o versiones portables de KeePassXC y Cryptomator.[cite:45]
- Un archivo `LEEME_PRIMERO.txt` con instrucciones mínimas.
- Si se desea, una copia exportada del inventario no sensible.

Fase 8: uso del mini PC y homelab

El mini PC puede aportar mucho, pero debe quedar subordinado al plan de recuperación. Ya se ha planteado en la propuesta y en la conversación que el mayor riesgo es que el mini PC falle o desaparezca, y que el legado no puede depender de que siga vivo.[cite:45] [cite:2] [cite:6]

Qué sí puede hacer el mini PC

- Escaneo y organización documental.
- Sincronización local de trabajo.
- Automatizaciones y recordatorios.
- Copia local secundaria.
- Dashboard interno para saber qué piezas están al día.

Qué no debe hacer como núcleo único

- Ser el único lugar donde vive la bóveda de contraseñas.[cite:45]
- Ser el único punto de acceso a documentos críticos.[cite:45]
- Ser condición necesaria para que el cónyuge pueda recuperar el sistema.[cite:45]

Fase 9: mantenimiento periódico

Un sistema de legado sin mantenimiento se vuelve peligroso porque transmite una falsa sensación de control. El mantenimiento debe estar calendarizado.[cite:26] [cite:29]

Rutina mensual

- Añadir cuentas nuevas a KeePassXC.
- Actualizar documentos nuevos en Cryptomator.
- Revisar si han cambiado teléfonos, pólizas, bancos o correos principales.
- Copiar la base `.kdbx` al USB de casa.

Rutina trimestral

- Copiar la base `.kdbx` al USB externo.
- Revisar códigos de recuperación 2FA.
- Revisar el mensaje de Google Inactive Account Manager.[cite:20]
- Verificar que Google Drive sincroniza correctamente.[cite:28]

Rutina semestral

- Hacer prueba de apertura completa desde un equipo secundario.
- Abrir el `.kdbx` fuera del entorno habitual.
- Montar la bóveda de Cryptomator desde Drive.
- Simular que el mini PC no existe y validar que todo sigue siendo recuperable.[cite:45] [cite:28]

Fase 10: escenarios de fallo y respuesta

Escenario	Qué pasa	Respuesta correcta
Se rompe el mini PC	Se pierde la comodidad, no el legado.[cite:45]	Recuperar desde Drive, USB y documento físico.[cite:28][cite:45]
Caída de Internet	Drive no está disponible temporalmente.[cite:45]	Abrir KeePassXC desde USB y trabajar con copia local.[cite:45]
Robo de un USB	Se pierde un soporte físico.[cite:45]	El contenido sigue protegido si la base necesita frase maestra robusta.[cite:45][cite:11]
Muerte o incapacidad del administrador técnico	El sistema debe pasar a la otra persona.[cite:45]	Activar documento maestro, USB y mensaje de Google Inactive Account Manager.[cite:20] [cite:45]
CSV de exportación olvidado tras la migración	Riesgo alto por exposición en claro.[cite:56][cite:63]	Localizar y borrar inmediatamente el CSV temporal.[cite:47][cite:56]

Orden de implementación recomendado

Para no bloquearse, este debe ser el orden práctico de trabajo:

1. Crear inventario inicial.
2. Instalar KeePassXC y crear `legado_familiar.kdbx`.[cite:45]
3. Exportar/importar contraseñas desde Google/Chrome.[cite:56] [cite:59]
4. Clasificar apps críticas del móvil y servicios asociados.[cite:76] [cite:71]
5. Instalar Google Drive for desktop.[cite:28]
6. Crear bóveda Cryptomator y cargar documentación.[cite:45]
7. Configurar Google Inactive Account Manager con mensaje e instrucciones.[cite:20]
8. Preparar USB 1, USB 2 y documento maestro impreso.[cite:45] [cite:26]
9. Probar recuperación desde otro equipo.
10. Definir mantenimiento mensual, trimestral y semestral.[cite:26] [cite:29]

Checklist operativo inicial

Semana 1

- [ ] Crear inventario de cuentas y documentos.
- [ ] Instalar KeePassXC.
- [ ] Crear la base `legado_familiar.kdbx`.
- [ ] Exportar contraseñas desde Google/Chrome.
- [ ] Importarlas y depurarlas.
- [ ] Borrar CSV temporal.

Semana 2

- [ ] Instalar Google Drive for desktop.
- [ ] Instalar Cryptomator.
- [ ] Crear la bóveda documental.
- [ ] Subir documentación esencial.
- [ ] Sacar listado de apps críticas del móvil.
- [ ] Añadirlas al inventario.

Semana 3

- [ ] Configurar Google Inactive Account Manager.[cite:20]
- [ ] Redactar el mensaje de activación/instrucciones.
- [ ] Preparar los USBs.
- [ ] Redactar e imprimir el documento maestro.
- [ ] Guardar cada soporte en su ubicación.

Semana 4

- [ ] Probar apertura completa desde otro ordenador.
- [ ] Validar que tu mujer podría seguir el proceso.
- [ ] Corregir puntos confusos.
- [ ] Cerrar la versión 1 del sistema.

Recomendaciones finales

La solución óptima para este proyecto es híbrida: KeePassXC para secretos, Cryptomator para documentos, Google Drive para sincronización, Google Inactive Account Manager como disparador e instrucción, y papel/USB como última línea de recuperación.[cite:45] [cite:20] [cite:28]

El homelab y el mini PC deben seguir existiendo como comodidad, automatización y entorno de trabajo, pero no como condición necesaria para que el sistema de legado funcione.[cite:45] [cite:2]

El éxito del proyecto no depende de tener más tecnología, sino de que el procedimiento pueda ejecutarse con calma, sin jerga y sin depender de recordar cómo estaba montado el laboratorio doméstico.[cite:26] [cite:29] [cite:45]