

Examen parcial - Parte Practica

Gerencia de Riesgos Financieros Instrumento: Micron Technology (MU)

Setup

```
if (!require("pacman")) install.packages("pacman")
pacman::p_load(quantmod, tseries, aTSA, forecast, lmtest, ggplot2, FinTS)
options(scipen = 999)
```

Descarga de precios y calculo de retornos

```
mu_xts <- getSymbols("MU", src = "yahoo",
                    from = "2024-08-31", to = "2026-09-04",
                    auto.assign = FALSE)
precio <- Ad(mu_xts)
colnames(precio) <- "MU"


autoplot(precio) +
  labs(title = "MU - precio de cierre ajustado", x = "Fecha", y = "USD")

retorno <- na.omit(diff(log(precio)))

autoplot(retorno) +
  labs(title = "MU - retorno continuo diario", x = "Fecha", y = "Retorno")

# Retornos oscilan alrededor de cero, sin tendencia -> ya estacionarios.
```





1. Estadísticas descriptivas de los retornos

```
media <- mean(retorno) #EL retonro promedio diario es de 0,475%
desv <- sd(retorno) #La volatilidad diaria es de 4,5% diario
minimo <- min(retorno) #La peor caída en un día fue de 17,65%
maximo <- max(retorno) #La mejor subida en un día fue de 17,64$
mediana <- median(retorno) #La mediana es de 0,345%

c(media = media, sd = desv, min = minimo, max = maximo, mediana = mediana)
```

media	sd	min	max	mediana
0.004755733	0.045021605	-0.176486734	0.176400829	0.003458632

2. Raíces unitarias sobre el precio

```
precio_num <- as.numeric(precio)
```

#Hacemos las pruebas de estacionariedad sobre la serie original:

#H0 = Hay raíz unitaria (no hay estacionariedad)

#H1 = No hay raíz unitaria (hay estacionariedad)

```
adf.test(precio_num)
```

```
pp.test(precio_num)
```

#Ya ADF y PP son suficientes, no rechazan H0, es decir hay raíz unitaria (no es #no es estacionaria)

#kpss.test(precio_num, lag.short = FALSE) / solo la aplicamos si adf y pp se

```
#contradicen
```

```
#Procedemos con la primera diferenciación, y realizamos de nuevo las pruebas:
```

```
precio_diff <- diff(precio_num)
```

```
adf.test(precio_diff)
```

```
pp.test(precio_diff)
```

```
#Ambas coinciden y rechazan H0, ya la serie es estacionaria con d=1
```

Augmented Dickey-Fuller Test

alternative: stationary

Type 1: no drift no trend

	lag	ADF	p.value
[1,]	0	1.14	0.932
[2,]	1	1.37	0.956
[3,]	2	1.75	0.980
[4,]	3	1.23	0.943
[5,]	4	1.40	0.959
[6,]	5	1.66	0.976

Type 2: with drift no trend

	lag	ADF	p.value
[1,]	0	0.105	0.964
[2,]	1	0.290	0.977
[3,]	2	0.586	0.989
[4,]	3	0.179	0.970
[5,]	4	0.318	0.978
[6,]	5	0.523	0.986

Type 3: with drift and trend

	lag	ADF	p.value
[1,]	0	-1.76	0.678
[2,]	1	-1.61	0.742
[3,]	2	-1.40	0.832
[4,]	3	-1.68	0.712
[5,]	4	-1.57	0.760
[6,]	5	-1.42	0.822

Phillips-Perron Unit Root Test

alternative: stationary

Type 1: no drift no trend

	lag	Z_rho	p.value
	5	1.75	0.98

Type 2: with drift no trend

	lag	Z_rho	p.value
	5	0.619	0.98

Type 3: with drift and trend

	lag	Z_rho	p.value
	5	-4.88	0.816

Augmented Dickey-Fuller Test (serie diferenciada, d=1)

alternative: stationary

```

Type 1: no drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]   0 -24.4   0.01
[2,]   1 -19.0   0.01
[3,]   2 -11.8   0.01
[4,]   3 -11.1   0.01
[5,]   4 -10.9   0.01
[6,]   5 -10.8   0.01
Type 2: with drift no trend
      lag   ADF p.value
[1,]   0 -24.5   0.01
[2,]   1 -19.1   0.01
[3,]   2 -11.9   0.01
[4,]   3 -11.3   0.01
[5,]   4 -11.1   0.01
[6,]   5 -11.0   0.01
Type 3: with drift and trend
      lag   ADF p.value
[1,]   0 -24.5   0.01
[2,]   1 -19.2   0.01
[3,]   2 -12.0   0.01
[4,]   3 -11.4   0.01
[5,]   4 -11.2   0.01
[6,]   5 -11.2   0.01

```

Phillips-Perron Unit Root Test (serie diferenciada, d=1)
 alternative: stationary

```

Type 1: no drift no trend
      lag Z_rho p.value
      5  -524   0.01
Type 2: with drift no trend
      lag Z_rho p.value
      5  -522   0.01
Type 3: with drift and trend
      lag Z_rho p.value
      5  -520   0.01

```

3. Modelo ARIMA sobre los retornos

```

r <- as.numeric(retorno)
modelo <- auto.arima(r, stepwise = FALSE)
modelo
coeftest(modelo)

```

#a. todos los coeficientes son significativos con un nivel de significancia del 10%
#b. Se necesitaron 2 rezagos de la parte autoregresiva, es decir retornos de sus propios
dos valores pasados y 2 rezagos dela parte de media movil, es decir, errores de los
ultimos 2 periodos.

Series: r
 ARIMA(2,0,2) with non-zero mean

```

Coefficients:
      ar1      ar2      ma1      ma2      mean
    -1.8366 -0.9360  1.8743  0.9565  0.0047
s.e.    0.0363  0.0422  0.0280  0.0306  0.0020

sigma^2 = 0.001987: log likelihood = 851.47
AIC=-1690.93  AICc=-1690.76  BIC=-1665.62

z test of coefficients:

      Estimate Std. Error z value      Pr(>|z|)
ar1    -1.8365908  0.0362866 -50.6086 < 0.00000000000000002 ***
ar2    -0.9359737  0.0421684 -22.1985 < 0.00000000000000002 ***
ma1     1.8742768  0.0280397  66.8580 < 0.00000000000000002 ***
ma2     0.9564557  0.0305720  31.2887 < 0.00000000000000002 ***
intercept 0.0047407  0.0019897   2.3826      0.01719 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

4. Validacion de supuestos del modelo

```

res <- residuals(modelo)

#Media cero (se cumple)
t.test(res)

#No autocorrelación (se cumple)
Box.test(res, lag = 10, type = "Ljung-Box")

#Homocedasticidad (no se cumple) -> Se aplica GARCH en escenarios de heterocedasticidad
Box.test(res^2, lag = 10, type = "Ljung-Box")
FinTS::ArchTest(res, lags = 10)

#normalidad (no se cumple) -> Es deseable que sea normal por facilidad de interpretación
#pero no daña el modelo.
jarque.bera.test(res)

```

One Sample t-test

```

data: res
t = 0.0066306, df = 501, p-value = 0.9947
95 percent confidence interval:
 -0.003879620  0.003905895
sample estimates:
 mean of x
0.00001313737

```

Box-Ljung test

```

data: res
X-squared = 9.508, df = 10, p-value = 0.4847

```

Box-Ljung test

```
data: res^2  
X-squared = 43.848, df = 10, p-value = 0.000003506
```

ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

```
data: res  
Chi-squared = 29.051, df = 10, p-value = 0.001223
```


Jarque Bera Test

```
data: res  
X-squared = 78.702, df = 2, p-value < 0.00000000000000022
```

5. Pronostico de los siguientes 5 periodos

```
pron <- forecast(modelo, h = 5)  
pron
```

```
autoplot(pron) +  
  labs(title = "MU - pronostico de retornos (5 periodos)", x = "Periodo", y = "Retorno")  
#INTERPRETACIÓN 1ER pronóstico: Se pronóstica que en el periodo 503 el retorno sea de -0,65%  
#Con un nivel de confianza del 95% se estima que el rango máximo y mínimo esté entre  
#esté entre +8,09% y -9,38%.
```



Point Forecast

Lo 80

Hi 80

Lo 95

Hi 95

503	-0.006458565	-0.06357847	0.05066134	-0.09381592	0.08089879
504	0.017421194	-0.03973971	0.07458210	-0.06999887	0.10484125
505	-0.008097928	-0.06532693	0.04913107	-0.09562214	0.07942628
506	0.016420727	-0.04089217	0.07373362	-0.07123178	0.10407323
507	-0.004727113	-0.06212275	0.05266853	-0.09250617	0.08305194