

# **Información Adicional – Proyecto de Pintura Exterior**

## **1. Preparación de la Superficie**

- Verificar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o pintura suelta.
- Reparar grietas o imperfecciones con pasta mural exterior.
- Lijar suavemente las zonas reparadas y eliminar el polvo antes de pintar.

## **2. Aplicación de la Pintura**

- Aplicar una capa de sellante o primer si la superficie es nueva o muy porosa.
- Agitar bien la pintura antes y durante la aplicación.
- Aplicar 2 manos de pintura con brocha, rodillo o pistola, dejando secar entre capas.
- Evitar aplicar bajo exposición directa al sol intenso o en días lluviosos.

## **3. Tiempos de Secado (referenciales)**

- Al tacto: 30–60 minutos.
- Repintado: 4–6 horas.
- Curado total: 48 horas.

## **4. Recomendaciones Ambientales**

- Temperatura ideal: entre 10°C y 30°C.
- Humedad relativa inferior al 80%.
- Mantener buena ventilación durante la aplicación y secado.

## **5. Herramientas Recomendadas**

- Rodillo de lana o sintético de 3/8".
- Brocha para esquinas y bordes.
- Bandeja de pintura y cinta de enmascarar.

## **6. Mantenimiento Posterior**

- Limpiar con paño húmedo o detergente neutro.
- Evitar usar solventes agresivos.
- Revisar cada 6 meses zonas expuestas al agua o humedad.

**Emitido por:**

- LuarTech Pinturas – Área de Construcción.