

EJERCICIOS-DOM

1. Al hacer clic en el botón, cambia el texto del párrafo de "¡Hola Mundo!" a "¡Hola Universo!".

```
<p id="myText">¡Hola Mundo!</p>
<button>Cambiar Texto</button>
```

2. Añadir un nuevo ítem a la lista al hacer clic en el botón.

```
<input id="newItem" type="text" placeholder="Escribe un ítem">
<button> Añadir</button>
<ul id="myList"></ul>
```

3. Eliminar el párrafo al hacer clic en el botón.

```
<div id="container">
<p>¿Quieres eliminar este párrafo?</p>
<button> Eliminar</button>
</div>
```

4. Cambiar el color del div al hacer clic en el botón.

```
<div id="box" style="width: 100px; height: 100px; background-color: blue;"></div>
<button>Cambiar Color</button>
```

5. Mostrar u ocultar el párrafo al hacer clic en el botón.

```
<p id="hiddenText" style="display: none;">Este es un texto oculto.</p>
<button>Mostrar/Ocultar</button>
```

6. Al hacer clic en el botón, el div debería alternar entre tener y no tener la clase "highlighted".

```
<div id="classyBox"></div>
<button ">Cambiar Clase</button>
```

- CSS:

```
.highlighted {
background-color: yellow;
width: 100px;
height: 100px;}
```

7. Al hacer clic en el botón, cambia la imagen mostrada

```

<button>Cambiar Imagen</button>
```

8. A medida que el usuario escribe en el campo de entrada, el texto debería reflejarse en el párrafo de abajo.

```
<input type="text" id="nameInput">
<p id="reflection">Aquí se mostrará tu entrada.</p>
```

9. Cada vez que el usuario hace clic en el botón, el contador debería incrementarse y reflejarse en el párrafo.

```
<button> Haz clic en mí</button>
<p>Has hecho clic <span id="count">0</span> veces.</p>
```

10. Al hacer clic en el botón, se debería eliminar el último fruto de la lista.

```
<ul id="fruitList">
  <li>Manzana</li>
  <li>Plátano</li>
  <li>Ciruela</li>
</ul>
<button>Remover último fruto</button>
```