Ordre syntaxique	CLAUSULE	Exemple	Rôle
1	SELECT	**SELECT TOP 5 DISTINCT** nom	Choisir ce qu'on affiche
2	FROM	**FROM** eleves	Source des données
3	WHERE	**WHERE** sexe = 'F'	Filtrer les lignes
4	GROUP BY	**GROUP BY** programme	Former des groupes
5	HAVING	**HAVING COUNT(*)** > 2	Filtrer les groupes
6	ORDER BY	**ORDER BY** nom ASC	Trier le résultat

Ordre Logique	CLAUSULE	Ce qui se passe
1	FROM	Trouver les données
2	WHERE	Filtrer les lignes
3	GROUP BY	Former les groupes
4	Agrégations	Calculer COUNT, AVG, SUM, etc.
5	HAVING	Filtrer les groupes
6	SELECT, ALIAS	Construire les colonnes à afficher
7	DISTINCT	Éliminer les doublons
8	ORDER BY	Trier le résultat
9	TOP	Limiter le nombre de lignes retournées

#	Fonction	Signification	Exemple
1	COUNT()	Compter	COUNT(*)
2	COUNT_BIG()	Compter de très nombreuses lignes	COUNT_BIG(*)
3	SUM()	Additionner	SUM(salaire)
4	AVG()	Moyenne	AVG(note)
5	MIN()	Plus petite valeur	MIN(note)
6	MAX()	Plus grande valeur	MAX(note)
7	STDEV()	Écart-type d'un échantillon	STDEV(note)
8	STDEVP()	Écart-type d'une population	STDEVP(note)
9	VAR()	Variance d'un échantillon	VAR(note)
10	VARP()	Variance d'une population	VARP(note)
11	STRING_AGG()	Concaténer des textes	STRING_AGG(nom, ', ')
12	CHECKSUM_AG	Calculer un checksum sur un groupe	CHECKSUM_AGG(id)
13	GROUPING()	Indiquer si une colonne provient d'un re	GROUPING(programme)
14	GROUPING_ID(	Identifier un niveau de regroupement	GROUPING_ID(programme)
15	APPROX_COUI	Compter approximativement les valeurs	APPROX_COUNT_DISTINCT(nom)

E14

Operador	Descripción corta	Ejemplo con Subconsulta
EXISTS / NOT EXISTS	Verifica si la subconsulta devuelve filas.	WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM pedidos WHERE pedidos.cliente_id = clientes.id)
IN / NOT IN	Verifica si el valor está en la lista de la subconsulta.	WHERE id_departamento IN (SELECT id FROM departamentos WHERE activo = 1)
ANY / SOME	Compara el valor con al menos un resultado de la subconsulta.	WHERE salario > ANY (SELECT salario FROM empleados WHERE area = 'Ventas')
ALL	Compara el valor con todos los resultados de la subconsulta.	WHERE salario > ALL (SELECT salario FROM empleados WHERE area = 'Ventas')