

Ordre syntaxique	Élément	Exemple	Rôle	Ordre Logique	Élément	Ce qui se passe
1	SELECT	SELECT TOP 5 DISTINCT nom	Choisir ce qu'on affiche	1	FROM	Trouver les données
2	FROM	FROM élèves	Source des données	2	WHERE	Filtrer les lignes
3	WHERE	WHERE sexe = 'F'	Filtrer les lignes	3	GROUP BY	Former les groupes
4	GROUP BY	GROUP BY programme	Former des groupes	4	Agrégations	Calculer COUNT, AVG, SUM, etc.
5	HAVING	HAVING COUNT(*) > 2	Filtrer les groupes	5	HAVING	Filtrer les groupes
6	ORDER BY	ORDER BY nom ASC	Trier le résultat	6	SELECT, ALIAS	Construire les colonnes à afficher
				7	DISTINCT	Éliminer les doublons
				8	ORDER BY	Trier le résultat
				9	TOP	Limiter le nombre de lignes retournées

#	Fonction	Signification	Exemple
1	COUNT()	Compter	COUNT(*)
2	COUNT_BIG()	Compter de très nombreuses lignes	COUNT_BIG(*)
3	SUM()	Additionner	SUM(salaire)
4	AVG()	Moyenne	AVG(note)
5	MIN()	Plus petite valeur	MIN(note)
6	MAX()	Plus grande valeur	MAX(note)
7	STDEV()	Écart-type d'un échantillon	STDEV(note)
8	STDEVP()	Écart-type d'une population	STDEVP(note)
9	VAR()	Variance d'un échantillon	VAR(note)
10	VARP()	Variance d'une population	VARP(note)
11	STRING_AGG()	Concaténer des textes	STRING_AGG(nom, ', ')
12	CHECKSUM_AGG()	Calculer un checksum sur un groupe	CHECKSUM_AGG(id)
13	GROUPING()	Indiquer si une colonne provient d'un regroupement	GROUPING(programme)
14	GROUPING_ID()	Identifier un niveau de regroupement	GROUPING_ID(programme)
15	APPROX_COUNT_DISTINCT()	Compter approximativement les valeurs distinctes	APPROX_COUNT_DISTINCT(nom)