

DDL (SQL)

```
CREATE TABLE ROL ( id_rol INT  
PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nombre VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE USUARIO ( id_usuario  
INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
correo VARCHAR(100), contraseña  
VARCHAR(100), estado VARCHAR(20),  
id_rol INT,  
FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES ROL(id_rol)  
);
```

```
CREATE TABLE ADMINISTRADOR (  
id_admin INT PRIMARY KEY  
AUTO_INCREMENT, nombre  
VARCHAR(100),  
id_usuario INT,  
FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id_usuario)  
);
```

```
CREATE TABLE DOCENTE ( id_docente  
INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
nombre VARCHAR(100), correo
```

```
    VARCHAR(100), especialidad
    VARCHAR(100), id_usuario INT,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);
```

```
CREATE TABLE CARRERA ( id_carrera
    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100), descripcion
    VARCHAR(255)
);
```

```
CREATE TABLE ESTUDIANTE (
    id_estudiante INT PRIMARY KEY
    AUTO_INCREMENT, nombre
    VARCHAR(100), estado_sesion
    VARCHAR(20), id_usuario INT,
    id_carrera INT,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id_usuario),
    FOREIGN KEY (id_carrera) REFERENCES CARRERA(id_carrera)
);
```

```
CREATE TABLE TORRE ( id_torre INT
    PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100), ubicacion
    VARCHAR(100), descripcion
    VARCHAR(255)
);
```

```
CREATE TABLE PISO ( id_piso INT
PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
numero_piso INT, descripcion
VARCHAR(255),
id_torre INT,
FOREIGN KEY (id_torre) REFERENCES TORRE(id_torre)
);
```

```
CREATE TABLE AULA ( id_aula INT
PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
codigo VARCHAR(50), capacidad
INT, estado VARCHAR(50),
id_piso INT,
FOREIGN KEY (id_piso) REFERENCES PISO(id_piso)
);
```

```
CREATE TABLE MATERIA ( id_materia
INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
nombre VARCHAR(100), codigo
VARCHAR(50), id_docente INT,
FOREIGN KEY (id_docente) REFERENCES DOCENTE(id_docente)
);
```

```
CREATE TABLE ASIGNACION (
id_asignacion INT PRIMARY KEY
AUTO_INCREMENT,
```

```

id_materia
INT,
id_aula
INT, dia
VARCHAR
(20),
hora_inici
o TIME,
hora_fin
TIME,
FOREIGN KEY (id_materia) REFERENCES MATERIA(id_materia),
FOREIGN KEY (id_aula) REFERENCES AULA(id_aula)
);

CREATE TABLE UBICACION ( id_ubicacion
INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
coordenadas VARCHAR(100), referencia
VARCHAR(255), id_estudiante INT,
FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES ESTUDIANTE(id_estudiante)
);

CREATE TABLE RUTA ( id_ruta INT
PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
origen INT, destino
INT, distancia
DECIMAL(10,2),

```

```
tiempo_estimado
DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (origen) REFERENCES UBICACION(id_ubicacion),
    FOREIGN KEY (destino) REFERENCES UBICACION(id_ubicacion)
);
```

```
CREATE TABLE CONSULTA ( id_consulta
INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
criterio_busqueda VARCHAR(255), fecha
DATE, id_estudiante INT,
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES ESTUDIANTE(id_estudiante)
);
```

```
CREATE TABLE NOTIFICACION (
id_notificacion INT PRIMARY KEY
AUTO_INCREMENT, mensaje
VARCHAR(255), fecha_envio DATE, tipo
VARCHAR(50), id_estudiante INT,
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES ESTUDIANTE(id_estudiante)
);
```

```
CREATE TABLE REPORTE_SOPORTE (
id_reporte INT PRIMARY KEY
AUTO_INCREMENT, descripcion
VARCHAR(255), estado VARCHAR(50),
fecha_reporte DATE, id_estudiante INT,
    FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES ESTUDIANTE(id_estudiante)
);
```

