Curso: Bases para Data Science - Estadística, R y Python

Katherine Morales / Néstor Montaño

Sociedad Ecuatoriana de Estadística

Octubre-2020



Nota:


Con *Alt* + *F* o *Option* + *F* puede hacer que estas dapositivas ocupen todo el navegador (es decir que se ignore el aspecto de diapositiva que tiene por default la presentación)



- Originalmente pensado para tres lenguajes Julia (JU), Python (PYT) y R (ER)
- Hoy soporta alrededor de 40 lenguajes
- Jupyter Notebook, JupyterLab
- Equivalente a usar rmarkdown como notebook en R
- Notebook: Combinacion de código, gráficos y texto (notas/análisis/etc.)
- Permite compartir los resultados
- Al ser aplicación web, Jupyter Notebook podría estar en un servidor.




- Abrir Jupyter Notebook (se abre el dashboard)
 - Crear nuevo notebook: New > Python 3
 - o Ojo: Diferenciar Jupyter notebook como webApp y un archivo Notebook






- Abrir Jupyter Notebook
 - Crear nuevo notebook: New > Python 3
 - Cambiar nombre





• El típico hola mundo en Jupyter Notebook






Ejecutar en celdas de Jupyter Notebook

```
# Python celda
x= 4
y= 5
print(x + y)
```

9




Una celda puede tener varias lineas (note las celdas 9, 10 y 11) y podría como no tener output (celda 9 vs celda 11)






Con subguión estoy tomando la salida de la celda anterior, ejemplo:






Con subguión estoy tomando la salida de la celda anterior, ejemplo:





- Se puede crear celdas de tipo markdown (cambiar el tipo de code a markdown)
 - Se puede crear una celda y moverla con las flechas del menú





- Para cerrar el notebook puede ir a File > Close and Halt
 - El archivo .ipynt creado conserva lo outputs, permitiendo compartir el análisis con otras personas
 - Se puede exportar a varios formatos, incluyendo html, pdf, latex, o archivo de python plano



¿Y si quiero que Jupyter se inicie en una carpeta específica?

- Abrir Anaconda Prompt
- jupyter notebook --notebook-dir [ruta-a-abrir]
- Si quieren que sea algo permanente, pueden modificar el archivo jupyter_notebook_config.py, la línea que contiene: c.NotebookApp.notebook_dir = [nueva-ruta].



¿Y si quiero que Jupyter se abra en otro explorador de internet?

- Abrir Anaconda Prompt
- jupyter notebook
- Copiar la ruta que muestra el promt a un navegador, la ruta es parecida a esto: http://127.0.0.1:8888/? token=624ee43ca4a70c86c4ffca93927917c2b803a2b22casdar

```
Anaconda Prompt (Anaconda) - jupyter notebook

(base) C:\Users\Nestor>jupyter notebook

[I 17:50:45.071 NotebookApp] JupyterLab extension loaded from C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\jupyterlab

[I 17:50:45.071 NotebookApp] JupyterLab application directory is C:\ProgramData\Anaconda3\share\jupyter\lab

[I 17:50:45.073 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: D:/NM

[I 17:50:45.074 NotebookApp] The Jupyter Notebook is running at:

[I 17:50:45.074 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=e2e9f3bf4728bcb4f0cbcd94fc62f277ad0b76fad0aa22c9

[I 17:50:45.074 NotebookApp] or http://127.0.0.1:8888/?token=e2e9f3bf4728bcb4f0cbcd94fc62f277ad0b76fad0aa22c9

[I 17:50:45.132 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirmation).

[C 17:50:45.132 NotebookApp]

To access the notebook, open this file in a browser:
    file:///C:/Users/Nestor/AppData/Roaming/jupyter/runtime/nbserver-15968-open.html

Or copy and paste one of these URLs:
    http://localhost:8888/?token=e2e9f3bf4728bcb4f0cbcd94fc62f277ad0b76fad0aa22c9
    or http://localhost:8888/?token=e2e9f3bf4728bcb4f0cbcd94fc62f277ad0b76fad0aa22c9

▼

▼
```

Fin

Curso: Bases para Data Science - Estadística, R y Python

Katherine Morales / Néstor Montaño