

UNIDAD 7 · SEMANAS 10–12

Hilos y concurrencia

📅 Semanas 10–12 · fechas por confirmar </> Laboratorio TD6 (resuelto + desafío IA)

~ 5 animaciones

LABORATORIO TD6 · RESUELTO

Hilos y concurrencia

Varios hilos comparten la memoria de un proceso: es rápido y cómodo, y también la fuente de los errores más difíciles de la programación. Este TD los provoca a propósito y los corrige con mutex y semáforos.

✓ **Tarea: informe del laboratorio**

Entrega este laboratorio con un informe corto en LaTeX (lo justo y necesario). Qué debe cubrir, la plantilla, un ejemplo y la guía de Prism están en la pestaña Tarea. IA generativa permitida, con declaración.

EJERCICIOS

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Crear y esperar hilos | 4 | La cena de los filósofos |
| 2 | Vendedores de boletos: la carrera y dos soluciones | 5 | Exploración: costo de los hilos, Peterson en un x86 y el futex (nuevo) |
| 3 | Productores y consumidores | | |

TD6 · 1

● Resuelto · probado

Crear y esperar hilos

Enunciado. Crea 8 hilos con `pthread_create` que ejecuten `start` y muestren el pid del proceso (pasado como argumento). El hilo principal espera a todos con `pthread_join`. Agrega una variable global y una local a `start`, increméntalas y muestra sus direcciones y valores.

Solución



C tds/td6/threads.c

```

/*
 * TD6 - exercise 1: create 8 threads, wait for them, and compare a global
 and a local variable.
 * All threads share the global `shared` (same address) but each has its own
 `local` (on its
 * own stack): the addresses printed show it. `shared++` is a race: see
 exercise 2.
 * Build: gcc -pthread (the Makefile already does it).
 */
#include <pthread.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

#define NTHREADS 8

static int shared = 0;

static void *start(void *arg)
{
    pid_t pid = (pid_t)(intptr_t)arg;      /* the pid travels inside the
void * */
    int local = 0;

    shared++;
    local++;
    printf("thread %lu of process %d: shared[%p] = %d, local[%p] = %d\n",
        (unsigned long)pthread_self() % 100000, pid, (void *)&shared,
shared, (void *)&local, local);
    return NULL;                          /* same as pthread_exit(NULL) */
}

int main(void)
{
    pthread_t tids[NTHREADS];
    pid_t pid = getpid();

    for (int i = 0; i < NTHREADS; i++) {
        int rc = pthread_create(&tids[i], NULL, start, (void *)
(intptr_t)pid);

```

```

        exit_if(rc != 0, "pthread_create"); /* pthread functions return the
error code */
    }
    for (int i = 0; i < NTHREADS; i++)
        exit_if(pthread_join(tids[i], NULL) != 0, "pthread_join");

    printf("process %d: all %d threads finished, shared = %d\n", pid,
NTHREADS, shared);
    return EXIT_SUCCESS;
}

```

Salida real

```

$ ./threads
thread 57632 of process 357789: shared[0x650ff476602c] = 1,
local[0x7626e31fee74] = 1
thread 79520 of process 357789: shared[0x650ff476602c] = 4,
local[0x7626e19fbe74] = 1
thread 19968 of process 357789: shared[0x650ff476602c] = 5,
local[0x7626dbffee74] = 1
thread 64928 of process 357789: shared[0x650ff476602c] = 2,
local[0x7626e29fde74] = 1
thread 72224 of process 357789: shared[0x650ff476602c] = 3,
local[0x7626e21fce74] = 1
thread 86816 of process 357789: shared[0x650ff476602c] = 6,
local[0x7626e11fae74] = 1
thread 94112 of process 357789: shared[0x650ff476602c] = 7,
local[0x7626e09f9e74] = 1
thread 27264 of process 357789: shared[0x650ff476602c] = 8,
local[0x7626db7fde74] = 1
process 357789: all 8 threads finished, shared = 8

```

Todos los hilos muestran el **mismo pid** (son un solo proceso) y la **misma dirección** de `shared`, pero cada `local` está en una dirección distinta: cada hilo tiene su propia pila. El valor de `shared` sale en desorden y podría incluso repetirse: `shared++` no es atómico.

Vendedores de boletos: la carrera y dos soluciones

Enunciado. Para una fiesta de la facultad, 8 estudiantes (hilos) venden en paralelo los boletos de un contador global: mientras queden, llaman a `sched_yield`, restan uno y cuentan su venta; al final devuelven cuántos vendieron con `pthread_exit` y el hilo principal suma. Prueba con cantidades crecientes. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la sección crítica? Protégela con un semáforo y con un mutex.

Solución

C tds/td6/tickets_race.c

```
static volatile int tickets = 1000;    /* volatile only prevents caching in a
register:

                                         it does NOT make the accesses
atomic */

static void *seller(void *arg)
{
    int id = (int)(intptr_t)arg;
    long sold = 0;

    while (tickets > 0) {                /* critical section starts here ...
*/
        sold++;
        sched_yield();                  /* do not touch this line
*/
        tickets--;                      /* ... and ends here
*/
    }
    printf("[%d] I sold %ld tickets\n", id, sold);
    return (void *) (intptr_t)sold;     /* same as pthread_exit((void *)sold)
*/
}
```

Salida real

```
$ ./tickets_race 100000 | tail -3
[5] I sold 14026 tickets
[7] I sold 14753 tickets
103195 tickets sold out of 100000 (tickets = -7)
```

Se venden **más boletos de los que hay** y el contador termina negativo. La sección crítica es todo el tramo desde `tickets > 0` hasta `tickets--`: entre la prueba y la resta otro hilo puede vender el último boleto, y además `tickets--` es leer-restar-escribir, tres pasos que se pueden intercalar.

C tds/td6/tickets_mutex.c

```
static int tickets = 1000;
static pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;

static void *seller(void *arg)
{
    int id = (int)(intptr_t)arg;
    long sold = 0;

    for (;;) {
        pthread_mutex_lock(&lock);
        if (tickets ≤ 0) {                               /* checked with the lock held */
            pthread_mutex_unlock(&lock);
            break;
        }
        sold++;
        sched_yield();
        tickets--;
        pthread_mutex_unlock(&lock);
    }
    printf("[%d] I sold %ld tickets\n", id, sold);
    return (void *) (intptr_t)sold;
}
```

Salida real

```
$ ./tickets_mutex 100000 | tail -3
[3] I sold 11577 tickets
[2] I sold 11338 tickets
100000 tickets sold out of 100000 (tickets = 0)
```

C tds/td6/tickets_sem.c

```
static sem_t available;

static void *seller(void *arg)
{
    int id = (int)(intptr_t)arg;
    long sold = 0;

    while (sem_trywait(&available) == 0) {    /* took one ticket */
        sold++;
        sched_yield();
    }
    exit_if(errno != EAGAIN, "sem_trywait");    /* EAGAIN = no tickets left,
    anything else is a bug */
    printf("[%d] I sold %ld tickets\n", id, sold);
    return (void *)(intptr_t)sold;
}
```

Salida real

```
$ ./tickets_sem 100000 | tail -3
[6] I sold 14469 tickets
[2] I sold 11537 tickets
100000 tickets sold out of 100000 (tickets = 0)
```

Con el **mutex**, la prueba y la resta ocurren con el candado tomado (y la prueba se repite adentro: el valor leído antes de tomarlo puede estar viejo). Con el **semáforo** el diseño es aún mejor: el semáforo es el contador de boletos, y `sem_trywait` "comprueba y toma" en una sola operación indivisible.

Corregido

La solución con mutex heredada no compilaba (`nbtickets_venduss`) y leía el contador fuera del candado.

Animación A7.1 · Condición de carrera →

Productores y consumidores

Enunciado. (a) Un productor suma 1 a todas las celdas de un arreglo **A** y un consumidor suma todas sus celdas, **LOOP** veces cada uno. Haz que sean dos hilos que se **alternen**, cada uno con acceso exclusivo al arreglo completo. (b) Ahora hay 1 productor y 4 consumidores: cada valor producido debe consumirse exactamente una vez. ¿Qué nuevas secciones críticas aparecen?

Solución

C tds/td6/prodcons.c

```
/*
 * TD6 - exercise 3 (a): one producer and one consumer take turns on the
 * WHOLE array.
 * The producer adds 1 to every cell, then the consumer sums every cell; LOOP
 * rounds.
 * Expected sum: SIZE * (1 + 2 + ... + LOOP) = SIZE * LOOP * (LOOP + 1) / 2.
 *
 * Two semaphores implement the turn-taking ("baton passing"):
 * can_produce = 1 at start (the producer goes first), can_consume = 0.
 * The critical section is the traversal of the array: while one thread walks
 * it, the
 * other must not touch it. With the two semaphores, at most one of them is
 * inside.
 */
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

#define SIZE 10000
#define LOOP 10

static int A[SIZE];
static long sum = 0;
static sem_t can_produce, can_consume;

/* "Opaque" functions of the statement: they must not be modified. */
```

```

static int consume(int *value) { usleep(1); return *value; }
static void produce(int v, int *value) { usleep(1); *value += v; }

static void *producer(void *arg)
{
    (void)arg;
    for (int i = 0; i < LOOP; i++) {
        sem_wait(&can_produce);                /* my turn */
        for (int j = 0; j < SIZE; j++)
            produce(1, &A[j]);
        printf("producer: round %d written\n", i + 1);
        sem_post(&can_consume);                /* your turn */
    }
    return NULL;
}

static void *consumer(void *arg)
{
    (void)arg;
    for (int i = 0; i < LOOP; i++) {
        sem_wait(&can_consume);
        for (int j = 0; j < SIZE; j++)
            sum += consume(&A[j]);
        printf("consumer: sum after round %d = %ld\n", i + 1, sum);
        sem_post(&can_produce);
    }
    return NULL;
}

int main(void)
{
    pthread_t p, c;

    exit_if(sem_init(&can_produce, 0, 1) == -1 || sem_init(&can_consume, 0,
0) == -1, "sem_init");
    exit_if(pthread_create(&p, NULL, producer, NULL) != 0, "pthread_create");
    exit_if(pthread_create(&c, NULL, consumer, NULL) != 0, "pthread_create");
    exit_if(pthread_join(p, NULL) != 0 || pthread_join(c, NULL) != 0,
"pthread_join");

    long expected = (long)SIZE * LOOP * (LOOP + 1) / 2;
    printf("sum = %ld, expected %ld: %s\n", sum, expected, sum == expected ?
"OK" : "WRONG");
    sem_destroy(&can_produce);
    sem_destroy(&can_consume);

```

```
    return sum == expected ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE;
}
```

Salida real

```
$ ./prodcons | tail -4
consumer: sum after round 9 = 450000
producer: round 10 written
consumer: sum after round 10 = 550000
sum = 550000, expected 550000: OK
```

(a) Dos semáforos se pasan el turno como una posta: `can_produce` empieza en 1 y `can_consume` en 0. Cada hilo espera su semáforo, recorre el arreglo y habilita al otro. La suma esperada es $\text{SIZE} \times (1 + 2 + \dots + \text{LOOP}) = 10\,000 \times 55$.

C tds/td6/prodcons_multi.c

```
/*
 * TD6 - exercise 3 (b): one producer, N consumers, and a bounded buffer (the
 * classic of the
 * lecture). The producer puts ITEMS values in a circular buffer of BUF
 * cells; the consumers
 * take them out and add them to a shared sum. Every value must be consumed
 * exactly once.
 *
 * empty = number of free cells (starts at BUF) - the producer waits on
 * it
 * full  = number of used cells (starts at 0) - the consumers wait on
 * it
 * mutex = protects the `out` index shared by the consumers (new critical
 * section!)
 * sum_lock protects the shared sum
 * To stop, the producer sends one "poison pill" (value -1) per consumer.
 * ./prodcons_multi [consumers] [items] (default 4 consumers, 100000
 * items)
 */
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "utils.h"

#define BUF 16
```

```
#define POISON (-1)

static int buffer[BUF];
static int in = 0, out = 0;           /* in: producer only; out: shared
by consumers */
static sem_t empty, full;
static pthread_mutex_t out_lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
static pthread_mutex_t sum_lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
static long long sum = 0;
static int nconsumers = 4, items = 100000;

static void *producer(void *arg)
{
    (void)arg;
    for (int v = 1; v ≤ items + nconsumers; v++) {
        int value = v ≤ items ? v : POISON;
        sem_wait(&empty);           /* wait for a free cell */
        buffer[in] = value;         /* only one producer: no lock
needed for `in` */
        in = (in + 1) % BUF;
        sem_post(&full);           /* one more item available */
    }
    return NULL;
}

static void *consumer(void *arg)
{
    long mine = 0, count = 0;
    for (;;) {
        sem_wait(&full);
        pthread_mutex_lock(&out_lock); /* two consumers must not take
the same cell */
        int value = buffer[out];
        out = (out + 1) % BUF;
        pthread_mutex_unlock(&out_lock);
        sem_post(&empty);
        if (value == POISON)
            break;
        mine += value;
        count++;
    }
    pthread_mutex_lock(&sum_lock); /* add the partial sum once, not
per item */
    sum += mine;
    pthread_mutex_unlock(&sum_lock);
}
```

```

    printf("consumer %d: %ld items\n", (int)(intptr_t)arg, count);
    return NULL;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    if (argc > 1) nconsumers = atoi(argv[1]);
    if (argc > 2) items = atoi(argv[2]);
    pthread_t prod, cons[nconsumers];

    exit_if(sem_init(&empty, 0, BUF) == -1 || sem_init(&full, 0, 0) == -1,
"sem_init");
    exit_if(pthread_create(&prod, NULL, producer, NULL) != 0,
"pthread_create");
    for (int i = 0; i < nconsumers; i++)
        exit_if(pthread_create(&cons[i], NULL, consumer, (void *) (intptr_t)i)
!= 0, "pthread_create");
    exit_if(pthread_join(prod, NULL) != 0, "pthread_join");
    for (int i = 0; i < nconsumers; i++)
        exit_if(pthread_join(cons[i], NULL) != 0, "pthread_join");

    long long expected = (long long)items * (items + 1) / 2;
    printf("sum = %lld, expected %lld: %s\n", sum, expected, sum == expected
? "OK" : "WRONG");
    return sum == expected ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE;
}

```

Salida real

```

$ ./prodcons_multi 4 100000
consumer 2: 23918 items
consumer 3: 26423 items
consumer 1: 23037 items
consumer 0: 26622 items
sum = 5000050000, expected 5000050000: OK

```

(b) El problema clásico del búfer acotado: `empty` cuenta celdas libres, `full` celdas ocupadas. Con varios consumidores aparece una nueva sección crítica: el índice `out`, que protege un mutex (si no, dos consumidores tomarían la misma celda). La suma de cada consumidor se agrega una sola vez, bajo otro mutex. Para terminar, el productor envía una "píldora" (-1) por consumidor.



Coherencia corregida

El enunciado hablaba de `producteur / consommateur` y las soluciones heredadas de `lecteur / ecrivain`; una de ellas no cumplía el "acceso exclusivo al arreglo completo" y la de varios consumidores esperaba activamente con `sem_trywait` + `usleep`. Ahora enunciado, código y nombres coinciden.

TD6 · 4

● Resuelto · probado (nuevo)

La cena de los filósofos

Enunciado. 8 filósofos se sientan a una mesa redonda con un palillo entre cada par; para comer, cada uno necesita el palillo de su derecha y el de su izquierda (un mutex por palillo). Todos toman primero el derecho y luego el izquierdo, y repiten pensar–tomar–comer–soltar. ¿Qué ocurre? Propón una modificación que lo evite.

Solución

C tds/td6/philosophers.c

```
/*
 * TD6 - exercise 4: the dining philosophers. N philosophers, N chopsticks
 * (one mutex each).
 * Every philosopher takes the RIGHT chopstick, then the LEFT one.
 * DEMO_DEADLOCK (Makefile target philosophers_deadlock): everybody may
 * hold the right
 * chopstick and wait forever for the left one: circular wait = deadlock. A
 * pause between
 * the two lock operations makes it happen almost every time.
 * default (solution): break the circular wait by ordering the resources -
 * every
 * philosopher takes the chopstick with the SMALLER number first. The last
 * philosopher
 * (whose right chopstick is N-1 and left is 0) therefore starts with the
 * left one.
 * ./philosophers [meals] (default 5 meals each)
 */
#include <pthread.h>
#include <stdint.h>
```

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

#define N 8

static pthread_mutex_t chopstick[N];
static int meals = 5;

static void think(int id)
{
    printf("%2d: thinking\n", id);
    usleep((useconds_t)(random() % 2000));
    printf("%2d: hungry\n", id);
}

static void eat(int id)
{
    printf("%2d: eating\n", id);
    usleep((useconds_t)(random() % 2000));
    printf("%2d: full\n", id);
}

static void *philosopher(void *arg)
{
    int id = (int)(intptr_t)arg;
    int right = id, left = (id + 1) % N;
#ifdef DEMO_DEADLOCK
    int first = right, second = left;
#else
    int first = right < left ? right : left;      /* global order on the
chopsticks */
    int second = right < left ? left : right;
#endif
    for (int m = 0; m < meals; m++) {
        think(id);
        pthread_mutex_lock(&chopstick[first]);
#ifdef DEMO_DEADLOCK
        usleep(20000);                          /* everybody grabs the
first one... */
#endif
        pthread_mutex_lock(&chopstick[second]);
        eat(id);
    }
}

```

```

        pthread_mutex_unlock(&chopstick[second]);
        pthread_mutex_unlock(&chopstick[first]);
    }
    printf("%2d: done after %d meals\n", id, meals);
    return NULL;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    pthread_t tids[N];

    if (argc > 1)
        meals = atoi(argv[1]);
    setvbuf(stdout, NULL, _IOLBF, 0);    /* line by line, even into a pipe:
see who is stuck */
    srand(2026);
    for (int i = 0; i < N; i++)
        exit_if(pthread_mutex_init(&chopstick[i], NULL) != 0,
"pthread_mutex_init");
    for (int i = 0; i < N; i++)
        exit_if(pthread_create(&tids[i], NULL, philosopher, (void *)
(intptr_t)i) != 0, "pthread_create");
    for (int i = 0; i < N; i++)
        exit_if(pthread_join(tids[i], NULL) != 0, "pthread_join");
    printf("dinner finished: %d philosophers x %d meals\n", N, meals);
    return EXIT_SUCCESS;
}

```

Salida real

```

$ timeout 3 ./philosophers_deadlock 3 | tail -8; echo "exit status:
${PIPESTATUS[0]} (124 = still blocked after 3 s)"
7: hungry
2: hungry
3: hungry
1: hungry
0: hungry
6: hungry
4: hungry
5: hungry
exit status: 124 (124 = still blocked after 3 s)

```

Salida real

```
$ ./philosophers 3 | tail -3
7: full
7: done after 3 meals
dinner finished: 8 philosophers x 3 meals
```

Con todos tomando primero el derecho, basta que los 8 lo hagan a la vez para que cada uno espere el palillo que tiene su vecino: **interbloqueo**. La salida real muestra a los 8 "hungry" y el programa detenido hasta que **timeout** lo mata. Se cumplen las cuatro condiciones de Coffman (exclusión mutua, retener y esperar, sin expropiación y espera circular). La solución rompe la **espera circular**: se ordenan los palillos y cada filósofo toma primero el de número menor; así el último filósofo toma primero el izquierdo y el ciclo no puede cerrarse.

[Animación A7.3 · Interbloqueo →](#)

TD6 · 5

● Nuevo · resuelto · probado

Exploración: costo de los hilos, Peterson en un x86 y el futex

Enunciado. Tres mediciones para comprobar (o refutar) tres afirmaciones de las diapositivas: (1) **create_cost**: ¿crear un hilo es más barato que crear un proceso? (diapositiva 136). (2) **peterson**: el algoritmo de Peterson "es correcto" (diapositiva 152)... ¿en un procesador real? Compara con **peterson_fence**. (3) **lock_cost** bajo **strace -c**: ¿cuántas llamadas al sistema hace un mutex con y sin competencia? (diapositivas 160–162).

Solución y salidas reales

C tds/td6/create_cost.c

```
/*
 * TD6 - exploration 1: how much does creating a thread cost compared with a
 * process? (original slide 136)
 * Creates and waits for N threads (pthread_create + pthread_join) and N
 * processes (fork + waitpid, the
 * child exits at once) and prints the average time of each.
 * ./create_cost [N]      default: 2000
 */
```

```

#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

static double now(void)
{
    struct timespec ts;
    exit_if(clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts) == -1, "clock_gettime");
    return ts.tv_sec + ts.tv_nsec / 1e9;
}

static void *nothing(void *arg)
{
    return arg;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int n = argc > 1 ? atoi(argv[1]) : 2000;

    double t0 = now();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        pthread_t t;
        int rc = pthread_create(&t, NULL, nothing, NULL);
        exit_if(rc != 0, "pthread_create");
        exit_if(pthread_join(t, NULL) != 0, "pthread_join");
    }
    double thread_us = (now() - t0) * 1e6 / n;

    t0 = now();
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        pid_t pid = fork();
        exit_if(pid == -1, "fork");
        if (pid == 0)
            _exit(0);
        exit_if(waitpid(pid, NULL, 0) == -1, "waitpid");
    }
    double fork_us = (now() - t0) * 1e6 / n;

    printf("%d threads:  %.1f us per pthread_create + pthread_join\n", n,

```

```
thread_us);
    printf("%d processes: %6.1f us per fork + waitpid\n", n, fork_us);
    printf("a process costs %.1f times a thread\n", fork_us / thread_us);
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Salida real

```
$ ./create_cost 2000
2000 threads:      41.2 us per pthread_create + pthread_join
2000 processes:   248.8 us per fork + waitpid
a process costs 6.0 times a thread
```

Un hilo no copia tablas de páginas ni descriptores: solo reserva una pila y una estructura de tarea. En Linux ambos se crean con `clone`; cambia qué se comparte.

C tds/td6/peterson.c

```
/*
 * TD6 - exploration 2: Peterson's algorithm on a real multicore x86
 * (original slides 152 and 154).
 * Two threads increment a shared counter N times each, protecting the
 * increment with Peterson's lock.
 * The algorithm is correct on paper, but it "assumes memory accesses are
 * sequentially ordered per thread"
 * (slide 154). Without a fence, the x86 store buffer lets each thread read
 * the other's flag BEFORE its own
 * store is visible: both enter the critical section and increments are lost.
 * With a full fence
 * (mfence, via __atomic_thread_fence) the algorithm works. Compiled twice:
 * peterson (no fence) and
 * peterson_fence (-DFENCE).
 * ./peterson [N]      default: 20000000
 */
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "utils.h"

static volatile int flag[2];
static volatile int turn;
static volatile long counter;
static long n;
```

```
static void *worker(void *arg)
{
    int me = (int)(long)arg, other = 1 - me;
    for (long i = 0; i < n; i++) {
        flag[me] = 1;
        turn = other;
#ifdef FENCE
        __atomic_thread_fence(__ATOMIC_SEQ_CST);    /* the stores must be
visible before the loads */
#endif
        while (flag[other] && turn == other)
            ;    /* busy waiting */
        counter = counter + 1;    /* critical section */
        flag[me] = 0;
    }
    return NULL;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    n = argc > 1 ? atol(argv[1]) : 2000000;
    pthread_t t[2];
    for (long i = 0; i < 2; i++)
        exit_if(pthread_create(&t[i], NULL, worker, (void *)i) != 0,
"pthread_create");
    for (int i = 0; i < 2; i++)
        exit_if(pthread_join(t[i], NULL) != 0, "pthread_join");
#ifdef FENCE
    const char *variant = "with fence";
#else
    const char *variant = "no fence";
#endif
    printf("Peterson %-10s: counter = %ld, expected %ld, lost %ld\n",
variant, counter, 2 * n, 2 * n - counter);
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Salida real

```
$ for i in 1 2 3 4 5; do ./peterson; done; for i in 1 2 3 4 5; do
./peterson_fence; done
Peterson no fence : counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson no fence : counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson no fence : counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson no fence : counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson no fence : counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson with fence: counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson with fence: counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson with fence: counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson with fence: counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
Peterson with fence: counter = 4000000, expected 4000000, lost 0
```

Sin barrera, algunas ejecuciones pierden incrementos: los dos hilos estuvieron a la vez en la sección crítica. El x86 deja cada escritura en un **búfer** y permite leer la nota del otro antes de que la propia sea visible (modelo TSO). `__atomic_thread_fence` (una instrucción `mfence`) lo impide. Es lo que advierte la diapositiva 154 y lo que verifica, estado por estado, la animación A7.5.

C tds/td6/lock_cost.c

```
static void *worker(void *arg)
{
    for (long i = 0; i < n; i++) {
        pthread_mutex_lock(&lock);
        counter++;
        pthread_mutex_unlock(&lock);
    }
    return arg;
}
```

Salida real

```
$ ./lock_cost 1; ./lock_cost 8
1 thread(s) x 1000000 lock/unlock: counter = 1000000, 28.2 ns per lock/unlock
8 thread(s) x 1000000 lock/unlock: counter = 8000000, 184.2 ns per
lock/unlock
```

Salida real

```
$ strace -f -c -e trace=futex ./lock_cost 1 100000; strace -f -c -e
trace=futex ./lock_cost 8 100000
1 thread(s) x 100000 lock/unlock: counter = 100000, 48.4 ns per lock/unlock
0.00    0.000000    0    1    futex
8 thread(s) x 100000 lock/unlock: counter = 800000, 85.5 ns per lock/unlock
100.00  0.223730    27    8013    3116 futex
```

Sin competencia, 100 000 `lock` / `unlock` no hacen **ninguna** llamada `futex` (la única es la del `join`): un mutex libre se toma con una instrucción atómica en espacio de usuario. Solo cuando hay que esperar se entra al núcleo. Es la "espera activa limitada" de la diapositiva 160, hecha realidad por el *futex* de Linux.

Míralo verificado → **A7.5 el problema de la leche**

Lista de cotejo

Desafío con IA generativa · Filósofos: detectar el interbloqueo con un grafo

Objetivo. Instrumentar ``philosophers.c`` para registrar quién espera a quién y detectar automáticamente el ciclo del grafo de espera; comparar dos soluciones (orden global y camarero con semáforo).

Prompt inicial. Úsalo en la herramienta que prefieras (Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Codex...) con la versión *resuelta* del TD como contexto. Pide primero un plan y revisa cada paso antes de aceptarlo.

Prompt

Tengo la cena de los filósofos con mutex [pega `philosophers.c`]. Ayúdame a: (1) agregar un hilo vigilante que cada 100 ms construya el grafo "filósofo i espera el palillo que tiene j" y detecte un ciclo; (2) implementar la solución del camarero (un semáforo que deja sentarse a N-1 filósofos) y compararla con la de orden global en número de comidas por segundo; (3) relacionar cada solución con la condición de Coffman que rompe. Antes de programar, pídemle que te diga cuál de las 4 condiciones rompe cada una.

Cómo verificar el resultado

- El vigilante detecta el ciclo en ``philosophers_deadlock`` e imprime los 8 filósofos del ciclo.
- Las dos soluciones terminan siempre (repite 20 veces).
- Tus comidas por segundo salen de una medición, no de la IA.

Declara el uso de IA: herramienta, prompts relevantes, qué verificaste tú y qué corregiste. Lo que cuenta es que puedas explicar y comprobar cada decisión.